



# Desenvolvimento de Interfaces Android

Análise e Desenvolvimento de Software - 2020 / 4

# Navegar em Fragments

```
build.gradle (:app) x
46 //-----
47 //Navigation
48 def navigationVersion = "2.3.0"
49 implementation "androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:$navigationVersion"
50 implementation "androidx.navigation:navigation-ui-ktx:$navigationVersion"
51 }
```



```
Tela1Fragment.kt x
12 class Tela1Fragment : Fragment() {
13     override fun onCreateView(
14         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
15         savedInstanceState: Bundle?
16     ): View? {
17
18         1 val view:View! = inflater.inflate(R.layout.fragment_tela1, container, attachToRoot: false)
19
20         val btnTela2:Button! = view.findViewById<Button>(R.id.btnTela2)
21         btnTela2.setOnClickListener { it:View!
22
23             2 val navController:NavController = findNavController( fragment: this)
24             val bundle = Bundle()
25             bundle.putString("teste", "Instituto Infnet")
26             navController.navigate(R.id.action_tela1Fragment_to_tela2Fragment, bundle)
27         }
28         val btnTela3:Button! = view.findViewById<Button>(R.id.btnTela3)
29         btnTela3.setOnClickListener { it:View!
30
31             3 val navController:NavController = findNavController( fragment: this)
32             navController.navigate(R.id.action_tela1Fragment_to_tela3Fragment)
33         }
34         return view
35     }
36 }
```

```
Tela2Fragment.kt x
10 class Tela2Fragment : Fragment() {
11
12     override fun onCreateView(
13         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
14         savedInstanceState: Bundle?
15     ): View? {
16
17         val frase :String = arguments?.get("teste").toString()
18         Log.i( tag: "MIT", frase)
19         return inflater.inflate(R.layout.fragment_tela2, container, attachToRoot: false)
20     }
21 }
```

# TabLayout





```
TabAdapter.kt x
7 1 class TabAdapter(fragmentActivity: FragmentActivity) : FragmentStateAdapter(fragmentActivity) {
8
9  override fun getItemCount(): Int = 3 2
10
11 3 override fun createFragment(position: Int): Fragment {
12
13      lateinit var fragment : Fragment
14      when(position) {
15
16          0 -> fragment = FornecedoresFragment()
17          1 -> fragment = ContatosFragment()
18          2 -> fragment = ProdutosFragment()
19      }
20      return fragment
21  }
22 }
```

```
MainActivity.kt x
10 class MainActivity : AppCompatActivity() {
11     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
12         super.onCreate(savedInstanceState)
13         setContentView(R.layout.activity_main)
14
15         var tabLayout = findViewById<TabLayout>(R.id.tabLayout)
16         1 var viewPager2 = findViewById<ViewPager2>(R.id.viewPager)
17         2 viewPager2.adapter = TabAdapter( fragmentActivity: this)
18         TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager2) { tab, position ->
19             viewPager2.setCurrentItem(tab.position, smoothScroll: true)
20             3 if (position == 2) tab.setText("Produtos")
21             if (position == 1) tab.setText("Contatos")
22             if (position == 0) tab.setText("Fornecedores")
23         }.attach()
24     }
25 }
```

# FrameLayout

