

WLAN Yapılandırması

Kablosuz Yönlendirici

Uzak çalışanlar, küçük şube ofisleri ve ev ağıları genellikle küçük bir ofis ve ev yönlendiricisi kullanır.

- Bu “tümleşik” yönlendiriciler genellikle kablolu istemciler için bir anahtar, internet bağlantısı için bir bağlantı noktası (bazen “WAN” olarak adlandırılır) ve kablosuz istemci erişimi için kablosuz bileşenler içerir.
- Bu kablosuz yönlendiriciler genellikle WLAN güvenliği, DHCP hizmetleri, tümleşik Ad Adresi Çevirisi (NAT), hizmet kalitesi (QoS) ve çeşitli diğer özellikler sağlar.
- Özellik kümesi yönlendirici modeline göre değişir.

Not: Kablolu ve DSL modem yapılandırması genellikle servis sağlayıcının temsilcisi tarafından yerinde veya uzaktan yapılır.



Kablosuz Yönlendiriciye Giriş (Login)

Çoğu kablosuz yönlendirici, ağa bağlanacak ve hizmetler sağlayacak şekilde önceden yapılandırılmıştır.

- Kablosuz yönlendirici varsayılan IP adresleri, kullanıcı adları ve parolaları internette kolayca bulabilirsiniz.
- Bu nedenle, birinci önceliğiniz güvenlik nedeniyle bu varsayılanları değiştirmek olmalıdır.

Kablosuz yönlendiricinin yapılandırma GUI'sine erişmek için

- Bir web tarayıcısı açın ve kablosuz yönlendiriciniz için varsayılan IP adresini girin.
- Varsayılan IP adresi, kablosuz yönlendiriciyle birlikte gelen belgelerde bulunabilir veya internet'te arama yapabilirsiniz.
- “admin” yaygın olarak varsayılan kullanıcı adı ve şifre olarak kullanılır.

Temel Ağ Kurulumu

Temel ağ kurulumu aşağıdaki adımları içerir:

- Bir web tarayıcısından yönlendiriciye giriş yapın.
- Varsayılan yönetim parolasını değiştirin.
- Yeni yönetici şifresi ile giriş yapın.
- Varsayılan DHCP IPv4 adreslerini değiştirin.
- IP adresini yenileyin.
- Yönlendiriciye yeni IP adresiyle oturum açın.

Temel Kablosuz Kurulumu

Temel kablosuz kurulumu aşağıdaki adımları içerir.

- WLAN varsayılanlarını görüntüleyin.
- Hangi 802.11 standardının uygulanacağını belirleyerek ağ modunu değiştirin.
- SSID'yi yapılandırın.
- Kullanılan üst üste binen kanal olmadığından emin olarak kanalı yapılandırın.
- Güvenlik modunu Açık, WPA, WPA2 Kişisel, WPA2 Enterprise vb. arasından seçim yapın.
- Parolayı, seçilen güvenlik modu için gereken şekilde yapılandırın.

Bir Kablosuz Mesh Network Yapılandırma

Küçük bir ofis veya ev ağında, bir kablosuz yönlendirici tüm istemcilere kablosuz erişim sağlamak için yeterli olabilir.

- Menzili iç mekanda yaklaşık 45 metreden ve dış mekanda 90 metreden daha fazla uzatmak istiyorsanız, kablosuz bir mesh ağ oluşturursunuz.
- Paraziti önlemek için farklı kanallar kullanmak dışında, aynı ayarlarla erişim noktaları ekleyerek mesh ağı oluşturun.
- WLAN'ı küçük bir ofiste veya evde genişletmek giderek daha kolay hale geldi.
- Üreticiler, akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla bir kablosuz mesh ağ (WMN-wireless mesh network) oluşturmayı kolaylaştırdı.

IPv4 için NAT

Kablosuz yönlendiriciye ISS tarafından genel olarak yönlendirilebilen bir adres atanır ve LAN'da adresleme için özel bir ağ adresi kullanır.

- LAN üzerindeki ana bilgisayarların dış dünyayla iletişim kurmasına izin vermek için yönlendirici, Ağ Adresi Çevirisi (NAT) adlı bir işlem kullanır.
- NAT, özel (yerel) bir kaynak IPv4 adresini genel bir adrese çevirir (gelen paketler için işlem tersine çevrilir).
- NAT, bir cihaz tarafından kurulan her oturum için kaynak bağlantı noktası numaralarını izleyerek bir genel IPv4 adresinin paylaşılmasını mümkün kılar.
- ISS'nizde IPv6 etkinleştirilmişse, her cihaz için benzersiz bir IPv6 adresi görürsünüz.

Hizmet Kalitesi (QoS)

Birçok kablosuz yönlendiricinin Hizmet Kalitesini (QoS) yapılandırma seçeneği vardır.

- QoS yapılandırarak, ses ve video gibi belirli trafik türlerine, e-posta ve web'de gezinme gibi zaman açısından hassas olmayan trafikte öncelik verileceğini garanti edebilirsiniz.
- Bazı kablosuz yönlendiricilerde, trafik belirli bağlantı noktalarında da önceliklendirilebilir.

Port Yönlendirme

Kablosuz yönlendiriciler, LAN'a ve LAN'dan yetkisiz erişimi önlemek için genellikle TCP ve UDP bağlantı noktalarını engeller.

- Ancak, belirli programların ve uygulamaların farklı ağlardaki aygıtlarla iletişim kurabilmesi için belirli bağlantı noktalarının açılması gerektiği durumlar vardır.
- Bağlantı noktası iletme, ayrı ağlardaki aygıtlar arasındaki trafiği yönlendirmek için kural tabanlı bir yöntemdir.
- Port tetikleme, yönlendiricinin gelen portlardan verileri belirli bir cihaza geçici olarak iletmesine izin verir.
- Bağlantı noktası tetiklemeyi, bir giden isteği yapmak için yalnızca belirlenmiş bir bağlantı noktası aralığı kullanıldığında verileri bir bilgisayara iletme için kullanabilirsiniz.