

VLAN Saldırılarını Önleme/Azaltma

VLAN Saldırılarının İncelemesi

Bir VLAN atlama saldırısı üç yoldan biriyle başlatılabilir;

- Anahtarın trunk moduna girmesine neden olmak için saldıran ana bilgisayardan DTP iletilerini taklit edilir. Buradan, saldırgan hedef VLAN ile etiketlenmiş trafiği gönderebilir ve anahtar daha sonra paketleri hedefe iletir.
- Bir sahte (spoof) anahtarın tanıtılması ve trunk etkinleştirilmesi. Saldırgan daha sonra kurban anahtarındaki tüm VLAN'lara sahte anahtarından erişebilir.
- Başka bir VLAN atlamalı saldırısı türü, çift etiketleme (veya çift kapsüllenmiş çerçeve) saldırısıdır. Bu saldırı, çoğu anahtardaki donanımın çalışma şekline göre yararlanır.

VLAN Atlama Saldırılarını Azaltma Adımları

VLAN atlama saldırılarını azaltmak için aşağıdaki adımları kullanın:

Adım 1: **switchport mode access** arabirim yapılandırma komutunu kullanarak trunk dışı bağlantı noktalarındaki DTP (otomatik trunk) görüşmelerini devre dışı bırakın.

Adım 2: Kullanılmayan bağlantı noktalarını devre dışı bırakın ve kullanılmayan bir VLAN'a yerleştirin.

Adım 3: **switchport mode trunk** komutunu kullanarak bir trunk bağlantı noktasını el ile (manuel) etkinleştirin.

Adım 4: **switchport nonegotiate** komutunu kullanarak trunk bağlantı noktalarındaki DTP (otomatik trunk) görüşmelerini devre dışı bırakın.

Adım 5: **switchport trunk native vlan vlan_number** komutunu kullanarak yerel VLAN'ı VLAN 1 dışında bir VLAN'a ayarlayın.

```
S1(config)# interface range fa0/1 - 16
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# exit
S1(config)#
S1(config)# interface range fa0/17 - 20
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 1000
S1(config-if-range)# exit
S1(config)#
S1(config)# interface range fa0/21 - 24
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport nonegotiate
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999
S1(config-if-range)# end
S1#
```