



Update Dokumentation WICSTYLE 77FP EI60 – 04.2024

WICONA®

By  Hydro




» WICSTYLE 77FP EI60 – ÜA – Ergänzungsübersicht

- Darstellung der max. Glasformate über m²
- Überarbeitung nationale Dokumentation

» WICSTYLE 77FP EI60

ÜA – Glasformate

Festverglasung

Serie Series			
Bezeichnung Designation			
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	08112713	08112713	08112713
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 60 - C5 S ₂₀₀	EI 60 - C5 S ₂₀₀	EI 60
Verglasungstyp: Dicke: Glazing type: thickness:	max. Glasformate Verglasungen im Türflügel	max. Glasformate Festverglasungen im Umfeld	max. Glasformate Festverglasungen
Pilkington Pyrostop 60-101 (23 mm) Pilkington Pyrostop 60-201 (27 mm) Pilkington Pyrostop 60-181 (bis 44 mm)	1240 x 2350 mm	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m² 2800 x 1400 mm / A ≤ 3,92 m² 2800 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m²	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m² 2800 x 1400 mm / A ≤ 3,92 m² 2800 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m²
Fireswiss FOAM Typ/ Type 60-23 (23 mm)	1240 x 2350 mm	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,20 m² 2588 x 710 mm / A ≤ 1,84 m² 2588 x 2800 mm / A ≤ 3,02 m²	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,20 m² 2588 x 710 mm / A ≤ 1,84 m² 2588 x 2800 mm / A ≤ 3,02 m²
Paneel 40 mm 2 mm Al-Blech - 3 x 12 mm Promaxon - 2 mm Al-Blech Panel 40 mm 2 mm Al-sheet metal - 3 x 12 mm Promaxon - 2 mm Al-sheet metal	1240 x 2350 mm	1500 x 2800 mm	1500 x 2800 mm

» Neu Dokumentation

- Neues Dokument „Füllungen und Größen Österreich“
 - **CE – Kennzeichnung**
 - Überarbeitung der Verriegelungstypen CE
 - Update 04.2024
- Neues Dokument „Füllungen und Größen Österreich“
 - **ÜA – Kennzeichnung**
 - WS 77FP Türen im Innenbereich und Festverglasungen ÜA
 - Update 04.2024
- Neue Montagerichtlinie für ÜA - Kennzeichnung
 - Ausgabe 04.2024



WICONA®

By  Hydro