






Serie Series				
Bezeichnung Designation	nicht möglich für EW30		WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	nicht möglich für EW30		14052702	
Anwendung Application	Lochfenster Kombination mit Fassade Punched window Combination with façade	Fenster in Verglasung Window in glazing	Verglasung Glazing	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	El 30 - C (Typ A) / (Type A) EW 30 - C (Typ B) / (Type B)	El 30 - C (Typ A) / (Type A)	El 30 (Typ A) / (Type A) EW 30 (Typ B) / (Type B)	
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	max. 1300 x 2300 mm min. 500 x 600 mm	max. 1300 x 2250 mm min. 500 x 600 mm in Fassade: in façade max. 1100 x 2010 mm	Elementbreite unbegrenzt Elementhöhe bis 4000 mm. Achsmaß nach statischen Erfordernissen Unit width unlimited Unit height until 4000 mm. Axis dimension according to statical requirements	
max. Elementhöhe max. element height	< 2500 mm	< 3500 mm		
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight	max. 160 kg	max. 160 kg		
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar			Kämpferabstand 2000 mm Transom distance 2000 mm	
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm (nur bei Innenanwendung) 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm (only for application inside)			
Einbruchhemmung burglar resistance	RC 1N / RC 2N / RC 2			
Türschließer Door closers	TS 5000 / Boxer, TS 4000, TS 96 G, TS83, TS61, ETS73			
Türbänder Door hinges	sichtbarer/ verdeckter Dreh-Beschlag Turn hardware visible/ concealed			
Wandanschlüsse Wall junctions	Mauerwerk > 11.5 cm dick, Steindruckfestigkeit 12, Mörtelgruppe II nach DIN 1053. Porenbeton Blocksteine > 15 cm, Beton > 10 cm min. C 12/15 nach DIN 1045, Leichtbauwand nach DIN 4102 T4, EI 30, bekleidete Stahl- und Holzbauteile der Feuerwiderstandsklasse EI 30 nach ÖN EN 13501, EI 30 Verglasung WICLINE 75FP und WICTEC 50FP/ 60FP. Masonry > 11.5 cm thick, compressive strength of stone 12, mortar group II according to DIN 1053 Porous concrete block stones > 15 cm, concrete > 10 cm min. C 12/15 acc. to DIN 1045, lightweight wall acc. to DIN 4102 T4 EI30, fire resistant encased steel and wooden structural components of fire resistance class EI 30 acc. to ÖN EN 13501, EI 30 glazing WICLINE 75FP and WICTEC 50FP/ 60FP			

Die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind zu beachten!

The provisions of the general approval of construction supervision must be observed!



Serie Series				
Bezeichnung Designation	nicht möglich für EW30		WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	nicht möglich für EW30		14052702	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - C (Typ A) / (Type A) EW 30 - C (Typ B) / (Type B)	EI 30 - C (Typ A) / (Type A)	EI 30 (Typ A) / (Type A) EW 30 (Typ B) / (Type B)	
Verglasungstyp: Glazing type:	Dicke: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes		
Pyrostop Typ 30-17/18/25/ 26/27/35/36 32 - 44 mm Type 30-17/18/25/ 26/27/35/36 32 - 44 mm	1160 x 2110 mm	1500 x 3000 mm 1700 x 1000 mm	1500 x 3000 mm 1700 x 1000 mm	
Pyrodur (EW30) Typ 30-25/26/ 27/35/36 28 - 44 mm Type 30-25/26/ 27/35/36 28 - 44 mm	1160 x 2110 mm	_____	1200 x 2900 mm 1700 x 1000 mm	
Pyrostop Line vert. Nurglasfuge ab 18 mm (nur für Innenanwendung) Structural Glazing min. 18 mm (for internal use only)	_____	_____	1400 x 3000 mm	
Fireswiss FOAM ISO Typ/ Type 30-15 / 16 O Typ/ Type 30-19 / 20 O	1200 x 2200 mm	_____	_____	
PYRANOVA 30 S 2.0 ISO 32 - 44 mm PYRANOVA 30 S 2.1 ISO 32 - 44 mm	1010 x 1610 mm	_____	_____	
SSG Contraflam 30 IGU 32 - 44 mm	1158 x 2158 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	
Panel 1 Panel 24 mm dick mit 20 mm Promatect-H, 2 mm Al-Blech, optional mit 12 mm Mineralwolle und 6 mm ESG Panel 1 Panel 24 mm thick with 20 mm Promatect-H, 2 mm Al-sheet metal, optional with 12 mm mineralwool and 6 mm ESG	1000 x 1700 mm 1700 x 1000 mm	1000 x 1700 mm 1700 x 1000 mm	1000 x 1700 mm 1700 x 1000 mm	
Panel 2 Geschlossene Füllungen Paneele 36 mm dick mit 2x10 mm Promatect-H wahlweise mit Mineralwolle 12 mm Panel 2 Closed infills Panel 36 mm thick with 2x10 mm Promatect-H optional with mineral wool 12 mm	_____	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	

Die Bestimmungen der jeweiligen länderspezifischen Zulassung sind zu beachten!

The provisions of the general approval of construction supervision must be observed!

