

WICONA®

By  Hydro

**Update AT
06.2025**






Füllungen und Größen Österreich
ÜA-Kennzeichnung

07.2019


»WICSTYLE 77FP-EI60




BRANDSSCHUTZTÜREN AUS ALUMINIUM
ALUMINIUM FIRE PROTECTION DOORS

Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	08112713	08112713	08112713	
Anwendung Application	Lochtür Kombination mit Fassade Punched door Combination with façade	Tür mit Umfeld / T-Bauteil Door with outer field / T-structural component	Verglasung Glazing	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 60 - C5	EI 60 - C5	EI 60	
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	max. 1400 x 2540 min. 410 x 410	max. 1400 x 2540 min. 410 x 410	Elementbreite unbegrenzt Elementhöhe bis 4000 mm Achsmaß nach statischen Erfordernissen Unit width unlimited Unit height until 4000 mm Axis dimension according to statical requirements	
Lichter Durchgang LDB x LDH in mm Clear opening LDB x LDH in mm	1362 x 2500 2500 x 2500	1362 x 2500 2500 x 2500		
max. Elementhöhe max. element height	_____	< 3500 mm	< 4000 mm	
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight	max. 200 / 260 kg	max. 200 / 260 kg	_____	
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar	geprüft tested	geprüft tested	geprüft tested	
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)	3091052 / 3091053 bis Breite < 200 mm 3091052 / 3091053 width up to < 200 mm			
Einbruchhemmung burglar resistance	_____			
Türschließer Door closers	TS 5000 / ISM / L / L-ISM / VPK, TS 93, DC 700, OTS 73, TS 61, TS 62 (G), Slimdrive, Powerturn, ECTurn, TSA 160, systeQ DA250, ED 100 / 200 / 250, TS61, ETS73			
Türbänder Door hinges	Türband 4 / Door hinge 4 Alu-Rollenband / Aluminium butt hinge Edelstahl-Rollenband / Stainless steel-butt hinge		_____	
Wandanschlüsse Wall junctions	Tragkonstruktion: Massivwände geringer Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 175 \text{ mm}$. Massivwände hoher Rohdichte $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 115 \text{ mm}$. Metallständerwände B / C gemäß EN 1363-1, Ständer 56 - 100 mm, Beplankung $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, Feuerwiderstand $\geq \text{EI } 60$. Wand oder Trennwand mit Metall-/ Holzständern und Plattenbekleidung, Feuerwiderstand gemäß EN 13501-2 $\geq \text{EI } 60$. EI60 Verglasung WICSTYLE 77FP und WICTEC 50FP/ 60FP. Supporting structure: solid walls of low bulk density $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 175 \text{ mm}$. solid walls of high bulk density $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 115 \text{ mm}$. Metal base walls B / C according to EN 1363-1, pillar 56 - 100 mm, planking $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, fire resistance $\geq \text{EI } 60$. Wall or partition with metal / wood pillars and panels, fire resistance according EN 13501-2 $\geq \text{EI } 60$. EI 60 glazing WICSTYLE 77FP and WICTEC 50FP/ 60FP.			

Die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind zu beachten!


The provisions of the general approval of construction supervision must be observed!














Serie Series			
Bezeichnung Designation			
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	08112713	08112713	08112713
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 60 - C5	EI 60 - C5	EI 60
Verglasungstyp: Dicke: Glazing type: thickness:	max. Glasformate Verglasungen im Türflügel	max. Glasformate Festverglasungen im Umfeld	max. Glasformate Festverglasungen
Pilkington Pyrostop 60-101 (23 mm) Pilkington Pyrostop 60-201 (27 mm) Pilkington Pyrostop 60-181 (bis 44 mm)	1240 x 2350 mm	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m² 2800 x 1400 mm / A ≤ 3,92 m² 2800 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m²	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m² 2800 x 1400 mm / A ≤ 3,92 m² 2800 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m²
Fireswiss FOAM Typ/ Type 60-23 (23 mm)	1240 x 2350 mm	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,20 m² 2588 x 710 mm / A ≤ 1,84 m² 2588 x 2800 mm / A ≤ 3,02 m²	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,20 m² 2588 x 710 mm / A ≤ 1,84 m² 2588 x 2800 mm / A ≤ 3,02 m²
Paneel 40 mm 2 mm Al-Blech - 3 x 12 mm Promaxon - 2 mm Al-Blech Panel 40 mm 2 mm Al-sheet metal - 3 x 12 mm Promaxon - 2 mm Al-sheet metal	1240 x 2350 mm	1500 x 2800 mm	1500 x 2800 mm



Die Bestimmungen der jeweiligen nationalen Zulassung sind zu beachten!
The provisions of the national approval must be observed!



Serie Series	 	 	 	 
  	1500 x 2510 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 2500 mm _____	1500 x 2500 mm _____	
  	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	
  	1500 x 3000 mm _____	1500 x 3000 mm _____	1500 x 3000 mm _____	
  	1500 x 2510 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 2510 mm _____	1500 x 2510 mm _____	
  	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	
  	1500 x 3000 mm _____	1500 x 3000 mm _____	1500 x 3000 mm _____	

