



J1				J2			
ADC_EX	A0	1	PIN1	PIN1	1	D0	GPIO16
ADC		2	PIN2	PIN2	2	D1	GPIO8
RESV		3	PIN3	PIN3	3	D2	GPIO4
SD D3	GPIO10	D12	PIN4	PIN4	4	D3	GPIO0
SD D2	GPIO9	D11	PIN5	PIN5	5	D4	GPIO2 TXD1
SD D1	SPI INT	6	PIN6	PIN6	6		VCC_3V3
SD CMD	SPI MOSI	7	PIN7	PIN7	7		GND
SD D0	SPI MISO	8	PIN8	PIN8	8	D5	GPIO14 HSPICLK
SD CLK	SPI CLK	9	PIN9	PIN9	9	D6	GPIO12 HSPIC
GND		10	PIN10	PIN10	10	D7	GPIO13 RXD2 HSPID
VCC_3V3		11	PIN11	PIN11	11	D8	GPIO15 TXD2 HSPICS
EN		12	PIN12	PIN12	12	D9	RXD0 GPIO3
nRST		13	PIN13	PIN13	13	D10	TXD0 GPIO1
GND		14	PIN14	PIN14	14		GND
VCC_5V		15	PIN15	PIN15	15		VCC_3V3

Node MCU compatible Header



GPIO4, GPIO12,GPIO13,GPIO14 are used for the SSR