## CONTEXTE DE PRODUCTION

| | |
|---|---|
| **Numéro et indice OF :** | |
| **Code et Libellé Produit :** | |
| **Numéro de lot produit :** | |
| **Code et indice du M.O:** | |
| **Quantité lancée :** | |
| **Statut de l'OF :** | |

## 1. PREPARATION CENTRALE D'ASSEMBLAGE

### 1.1. CONTROLE IMPRESSION M.O

| | |
|---|---|
| Vérifier la conformité de l'en-tête par rapport à l'OF | |
| Vérifier la présence de toutes les pages même date, même heure. | |

### 1.2. CONTROLE DES SCELLES DES CONTENEURS

Vérifier :

| | |
|---|---|
| La conformité du numéro des scellés du lot par rapport à ceux notés sur l'étiquette conteneur | |
| La conformité du numéro de lot des comprimés par rapport à celui de l'OF | |

**Nom/Tampon + Visa + Date (1 à 2) :**

| |
|---|
| |

## 2. EDITION ET RE-EDITION DES ETIQUETTES DE GROUPAGE

### 2.1. EDITION D'ORIGINE

Noter dans les cases :

• si l'édition est faite en une seule fois "1 à XXX"

• si l'édition est faite en fractionnée, ou en cas de relance du masque dans Codesoft, noter chaque fractionnement d'édition (exemple : / 1 à 33 / 34 à 75 / 76 à XXX /)

Joindre au chapitre 6.5 "contrôle des étiquettes de groupage" la 1ère étiquette de chaque édition d'étiquette ainsi qu'à chaque fractionnement (ce deuxième exemplaire doit porter la mention "REEDITION" et être noté dans le paragraphe 2.2)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Edition(s)** | | | | | |
| **Visa et date** | | | | | |

### 2.2. RE - EDITION

- Les étiquettes de groupage ré-éditées doivent porter la mention "REEDITION".
- Noter le numéro des étiquettes rééditées.
- Rééditer la première en 2 exemplaires, joindre un exemplaire au dossier de lot paragraphe 6.5.
- Un double contrôle de la conformité des étiquettes rééditées doit être effectué par un opérateur ou conducteur ou technicien.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numéros des étiquettes rééditées** | 1 | | | | |
| **Visa et date** | | | | | |
| **Conformité des étiquettes rééditées** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visa et date opérateur / technicien** | | | | | |

## 3. LISTE DES OPERATEURS DE PRODUCTION

| Equipe<br>M/AM/N/J | Nom ou Tampon | Visa |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Abréviation : M = matin AM = après midi N = nuit J = journée

## 4. CONTROLES DE DEMARRAGE DE LA LIGNE

| DATE DEBUT | HEURE DEBUT |
|---|---|
| | |

Contrôle de l'étiquetage de la ligne :

| | |
|---|---|
| Etiqueter la ligne après avoir vérifié la conformité du code produit et du numéro de lot par rapport à l'OF. | |

| Produit précédent | |
|---|---|
| Material Number | |
| Lot | |

### 4.1 TYPE DE CHANGEMENT

Noter le type de changement pour le contrôle du nettoyage des locaux et des équipements :

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **Changement de code du produit fini** | |
| **B** | **Changement de lot uniquement** | |

**Visa + Date (4 à 4.1)**

| |
|---|
| |

## 4.2 CONTROLE DU NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES EQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| Date du dernier nettoyage du box primaire | |
| Vérifier sur le log book le nettoyage | |
| Validité du nettoyage | |

Applicable en cas de changement de principe actif pour les comprimés non pelliculés :

| | |
|---|---|
| **Vérifier le nettoyage de la blistereuse et des équipements mobiles (Joindre les rapports de nettoyage correspondants)** | |

Visa + Date :

| |
|---|
| |

## 4.3 CONTROLE DU VIDE DE LIGNE (SELON PROD-SOP-1501)

| | |
|---|---|
| Joindre la check list du double contrôle du vide de ligne. | Visa + Date : |

# 5. CONTROLE AVANT DEMARRAGE

## 5.1 CONTROLE DES SPECIFICATIONS

| | NA/C/NC |
|---|---|
| Vérifier que le calibrage de la balance a été réalisé dans les dernières 24 h dans le cas contraire le faire si applicable | |
| Vérifier et noter la conformité des paramètres qualifiés, si NC ne pas démarrer et prévenir un responsable | |
| Visa /date Technicien ou Conducteur de ligne : | |

## 5.2 CONTROLE DES CHANGEMENTS EFFECTUES

| CHANGEMENT ET MISE A JOUR | | NA/C/NC | Visa/ Date Technicien ou conducteur |
|---|---|---|---|
| Changement des mentions variables | | | |
| Chargement des mentions fixes | N° BLPR : _____ | | |
| Mise à jour du contrôle OCV de l'impression des mentions variables | | | |
| Mise à jour code étui | | | |
| Mise à jour du code notice | | | |
| Mise à jour code XX | | | |
| Lancement des données d'impression du marquage étui de l'OF sur le PC client saisie manuelle | | | |

## 6. CONTROLE DEMARRAGE DES ELEMENTS DU LOT

### 6.1 CONTROLE DES COMPRIMES :

| N° de matériel et N° de lot des comprimés | | C/NC |
|---|---|---|
| _____ | Vérifier la conformité du N° de matériel par rapport à l'OF | |
| _____ | Vérifier la conformité du N° de lot par rapport à l'OF. | |

Vérifier la conformité de l'aspect visuel des comprimés par rapport au tableau ci-dessous :

| PRODUIT | DOSAGE | SECABLE | CARACTERES | CODE | C/NC/NA |
|---|---|---|---|---|---|
| INTE0103 | 5mg | non | Bleu,oblong | A-007/5 | |
| | 10mg | non | Rose,oblong | A-008/10 | |
| | 15mg | non | Jaune, rond | A-009/15 | |
| | 20mg | non | Blanc à blanc jaunâtre, rond | A-0010/20 | |
| | 30mg | non | Rose, rond | A-0011/30 | |

**Visa + Date**

| |
|---|
| |

## 6.2 CONTROLE DU PAS MACHINE :

| | |
|---|---|
| Vérifier et préparer 1 pas machine en sortie de blistéreuse | |
| Noter le nombre de blisters par pas | |
| Prédécoupe :<br><br>- Sur l'OF, Vérifier la mention "NO PERFORATION" (si applicable) (Noter Oui / Non) | Oui/Non |
| | Présence / Absence |
| -Sur le blister, Vérifier la présence / absence de prédécoupe (Noter Présence / Absence) | |
| - Vérifier la conformité de la prédécoupe du blister (3 manipulations) | C/NC/NA<br><br>_____ |
| Conformité code article imprimé sur blister par rapport à l'OF (article BLPR) et l'inscrire dans la case | BLPR N° _____ |
| Qualité des blisters (découpe, formage et centrage alvéoles, intégrité aluminium) | |
| Impression aluminium (qualité de la lisibilité de l'impression des mentions fixes et la conformité du nom et du dosage du produit) | |
| Vérifier la lisibilité et la conformité par rapport à l'OF | |
| Vérifier la lisibilité de l'impression des mentions variables ainsi que la conformité du cliché<br>Et écrire dans la case ci-contre ; la péremption, le n° de lot,<br>Et la date de fabrication si applicable | Péremption : _____<br><br>Lot : _____<br><br>Fabrication _____ |

**Visa + Date**

| |
|---|
| |

### 6.3 CONTROLE DE LA NOTICE ET/ OU DU LIVRET

| | |
|---|---|
| Vérifier et préparer une notice et/ou du livret | C/NC/NA |
| La conformité du code par rapport à l'OF | |

### 6.4 CONTROLE DE L'ETUI

Vérifier et préparer un étui avec marquage et/ou datamatrix et / ou Bollino

| Contrôles | C/NC/NA |
|---|---|
| La conformité du code de l'étui par rapport à l'OF | |
| Noter le nombre de blister par étui | |
| Si applicable : le collage de l'étui pour l'inviolabilité<br><br>(point de colle des 2 cotés de l'étui) | |
| Verifier l'emplacement et la conformité de l'impression des données variables par rapport à l'OF:<br><br>Lot, Péremption; et si applicable,CIP,GTIN, Date de fabrication, prix et<br><br>écrire dans la case ci-contre ; le lot, la péremption et si applicable, la date de fabrication et / ou le prix | |
| | Péremption : _____ |
| | Lot : _____ |
| | Prix : _____ |
| | Fabrication : _____ |
| La conformité du bollino par rapport à l'OF | |

**Visa + Date (6.3 + 6.4) :**

| |
|---|
| |

### 6.5 DOUBLE CONTROLE DES ELEMENTS JOINTS AU DOSSIER DE LOT

Ce contrôle doit être fait avant le démarrage du conditionnement, par rapport aux documents de référence de chaque élément, et par un opérateur ou conducteur ou technicien différent de celui qui a effectué les contrôles précédents.

Vérifier et viser les articles de conditionnement et l'OF après avoir contrôlé la conformité des impressions blisters et étuis ainsi que la conformité des codes articles (effectuer les mêmes contrôles que ceux détaillées aux § 6.2, 6.3 et 6.4)

| | |
|---|---|
| Les blisters d'un pas machine (Dater et viser l'un des blisters côté alvéole pour ne pas masquer les impressions) | C/NC/NA |
| | |
| La notice / livret | |
| Sur l'OF, vérification de la mention "NO PERFORATION" (si applicable) (Noter Oui / Non) | Oui / Non |
| | |
| Sur le blister, vérification de la présence/absence de prédécoupe (Noter Présence / Absence) | Présence / Absence |
| | |
| L'étui imprimé et/ou avec Bollino et/ou Datamatrix 2D | C/NC/NA |
| | |

Coller ci-dessous la 1ère étiquette :

**Visa + Date**

## 7. QUANTITES A PRELEVER

### 7.1 POUR LES CONTROLES QUALITE

Le nombre minimum d'unités à prélever pour le contrôle qualité est donné en fonction de la quantité lancée et d'après la norme NF ISO 2859-1, niveau de contrôle II, plan d'échantillonnage multiple en contrôle réduit.
(Voir tableau au chapitre de la réconciliation)

Le nombre d'unités à contrôler doit être réparti sur l'ensemble du lot :

Quantité d'un contrôle : un fardeau

Les contrôles réalisés au stade carton (encaissage et étiquette de groupage) sont à faire au démarrage puis à chaque fin de palette.

Un contrôle au démarrage du lot et à la fin du lot.

À chaque changement de bobine (aluminium ou coldform, PVC), un contrôle doit être effectué.

Afin de garantir un minimum de 2 contrôles par palette*, des contrôles supplémentaires en milieu et en fin de palette devront être réalisés si nécessaire.

*Lorsque le nombre de cartons de groupage est supérieur à la moitié du nombre de cartons d'une palette entière (c'est à dire >18 pour une palette de 36 et >13 pour une palette de 27), faire deux contrôles sinon un seul contrôle suffit.

### 7.2 POUR LA PHARMACOTHEQUE

La quantité prélevée, selon Appendices PROD-FOR-0210 et PROD-FOR-0211, doit être répartie sur la totalité du lot.

Rappel: En cas de mise en œuvre d'un Bulk, déjà utilisé, ne prélever qu'un seul étui
En cas de première utilisation, se référer aux Appendix cités ci-dessus.

Noter le N° de contenant du prélèvement dans le tableau, ainsi que sur le/les étui du prélèvement.

| | Quantité | N° de contenant | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DEBUT | MILIEU | FIN |
| Prélèvement Elaiapharm | | | | |
| Prélèvement Client | | | | |
| Prélèvement pour stabilité | | | | |
| Quantité totale à prélever par lot | | | | |
| VISA + DATE | | | | |

## 8. CONTROLES DES REGLAGES ET SECURITE MACHINE

A effectuer en début de lot Tous les contrôles doivent être effectués avant le démarrage effectif du lot d'après la PROD-SOP-0201

| PARTIE PRIMAIRE | NA/C/NC | Execution (*) Visa + Date |
|---|---|---|
| Détection hauteurs comprimés | | |
| Défaut scellage (vérification bon fonctionnement défaut scellage) | | |
| Ejection blister avec manque comprimé et 1/2 comprimé | | |
| Contrôle micro-fissure de l'alu (pour alu -alu) | | |
| Défaut impression : DOD (**) | | |
| Fonctionnement contre-contrôle d'éjection | | |

(*) A réaliser par une personne habilitée

(**) Seules 8 alvéoles sur 10 sont contrôlées

A effectuer en début de lot Tous les contrôles doivent être effectués avant le démarrage effectif du lot

| PARTIE SECONDAIRE | NA/C/NC | Exécution (*) Visa + Date |
|---|---|---|
| Détection nombre de blisters | | |
| Ejection code étui erroné | | |
| Ejection code notice erroné (si applicable sinon noter NA) C | | |
| Trieuse pondérale : éjection si + ou - 1 blister dans l'étui | | |
| Ejection étui sans marquage datamatrix 2D | | |
| **Etanchéité des Blisters (*) Heure / Minutes :18h00** | | |

(*) A réaliser par une personne habilitée

## 9. CONTROLE EN COURS DE CONDITIONNEMENT

### 9.1 CONTROLES QUALITE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date | | | |
| Heure / minutes | | | |
| N°palette | | | |
| N° de carton | | | |
| Quantité contrôlée | | | |
| Qualité et conformité : impression étui et/ou datamatrix et position bollino | | | |
| Etui* | | | |
| Notice | | | |
| Qualité : blisters centrage, prédécoupe, mention fixes | | | |
| Qualité et conformité de l'impression des mentions variables | | | |
| Etanchéité (sur 3 pas) | | | |
| **VISA** | | | |

(*) Si applicable : vérifier l'inviolabilité de l'étui des 2 côtés.

## 9.2 CONTROLES PONCTUELS OU INTERVENTION TECHNIQUE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Date | | | | |
| Heure/minute | | | | |
| N° du carton | | | | |
| Contrôle marquage aluminium au réapprovisionnement encre | | | | |
| Contrôle marquage aluminium si relancement BLPR (*) | | | | |
| Contrôle marquage aluminium si relancement du DOD (****) | | | | |
| Type de film de formage, écrire le type de film : | | | | |
| N° de bobine | | | | |
| Vérification du cheminement- **C/NA** | | | | |
| - Vérification de la prédécoupe et l'impression du blister (***) **C/NA** | | | | |
| Changement aluminium (***) **C/NA**<br>- Vérification du scellage et de l'impression blister. | | | | |
| N° de bobine | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° conteneur mis en œuvre dans le lot | | | | |
| Lecture code barre étiquette comprimée | | | | |
| Conformité des comprimés (**) | | | | |
| Contrôle marquage étui si relancement des impressions DATA (****) | | | | |
| Mise en place ou changement du rouleau de bollino | | | | |
| **VISA** | | | | |
| Contrôle étanchéité (sur 3 pas) à chaque changement de film de formage et/ou aluminium C/NC/NA | **Date/Visa** | **Date/Visa** | **Date/Visa** | **Date/Visa** |
| | | | | |

(*) Vérifier la qualité du marquage et le code du cliché par rapport à l'OF

(**) Vérifier la conformité des comprimés par rapport au tableau du chapitre 6.1

(***) Faire le contrôle et l'étanchéité des fardeaux nécessaires après éjection raccord

(****) Ecrire en toutes lettres le N° de lot, péremption et si applicable, la fabrication et prix.