

# **Laboratori d'Electromagnetisme**

Sandro Barissi, Adrià Marín, Arnau Mas, Robert Prat

2018

# Índex

<b>Informes</b>	<b>2</b>
<b>1 Força entre corrents</b>	<b>3</b>
1.1 Introducció i Objectius . . . . .	3
1.2 Mètode experimental . . . . .	3
1.2.1 Força vs. Intensitat . . . . .	4
1.2.2 Força vs. Distància . . . . .	4
1.2.3 Camp Magnètic Terrestre . . . . .	5
1.3 Resultats . . . . .	5
1.3.1 Força vs. Intensitat . . . . .	5
1.3.2 Força vs. Distància . . . . .	5
1.3.3 Camp Magnètic Terrestre . . . . .	6
<b>2 Circuits RLC en sèrie</b>	<b>8</b>
2.1 Introducció . . . . .	8
2.2 Mètode experimental . . . . .	9
2.2.1 Règim transitori . . . . .	9
<b>3 Camps magnètics d'espires i bobines</b>	<b>10</b>
3.1 Introducció . . . . .	10
3.2 Mètode experimental . . . . .	10
3.2.1 Espires . . . . .	10
3.2.2 Bobines . . . . .	11
3.3 Presentació dels resultats . . . . .	11
3.3.1 Espires . . . . .	11
3.3.2 Bobines . . . . .	12
3.4 Conclusions . . . . .	13
<b>A Annexos</b>	<b>16</b>
A.1 Annex . . . . .	16
<b>Annexos</b>	<b>16</b>

## Informe 1

# Força entre corrents

*Aquest informe presenta els resultats de l'estudi de la força exercida entre dos corrents paral·lels pels quals hi circula la mateixa intensitat. Concretament, s'ha provat experimentalment la dependència lineal entre la força i el quadrat de la intensitat i entre la força i l'invers de la distància entre els fils.*

*A més, s'ha trobat experimentalment el valor de la constant  $\mu_0$  a partir de la llei de Biot-Savart,  $\mu_0 = (1.25 \pm 0.04) \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$  i  $\mu_0 = (3.0 \pm 0.4) \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$ . El primer valor és consistent amb el tabulat, mentre que el segon només n'és de l'ordre.*

*Finalment, s'ha mesurat la component radial del camp magnètic terrestre, obtenint un valor de  $B = (1.59 \pm 0.18) \times 10^{-5} \text{ T}$  de l'ordre del que descriuen altres articles.*

## 1.1 Introducció i Objectius

Quan un fil de longitud  $L$  pel qual hi passa un corrent  $I$  és sotmès a un camp magnètic uniforme de mòdul  $B$  experimenta una força proporcional a aquestes tres quantitats i perpendicular tant al fil com al camp magnètic. És a dir

$$F = BIL. \quad (1.1)$$

En particular, com que el camp magnètic a distància  $r$  un fil d'aquestes característiques és, en bona aproximació si  $L \ll r$  és

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

deduïm que la força entre dos cables paral·lels pels quals i passa corrent en el mateix sentit és atractiva i val

$$F = \frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi r}. \quad (1.2)$$

L'objectiu principal d'aquesta pràctica és avaluar experimentalment aquestes relacions. És a dir, s'han fet mesures de la força entre dos fils a diferents corrents i separacions amb l'objectiu d'observar les relacions  $F \propto I^2$  i  $F \propto r^{-1}$ . A més, amb aquestes mesures es pot donar un valor de la constant  $\mu_0$ .

Finalment també s'ha pogut mesurar el valor de la component radial del camp magnètic terrestre.

## 1.2 Mètode experimental

Totes les mesures s'han pres en una balança de corrents. La figura 1.1 mostra un esquema del dispositiu, amb els elements principals.




Figura 1.1: Esquema de la balança de corrents amb els principals elements

La balança disposa de dos maneres de determinar la força entre els corrents. Per una banda, disposa d'una cassoleta de pesos on col·locar diferents masses. Sabent que, en el moment que la balança es troba equilibrada, la força gravitatòria sobre la massa és igual a la força entre els corrents es pot determinar aquesta última. Per l'altra banda, la balança també disposa d'un dial i un fil de torsió que poden contrarrestar la força entre els corrents. Sabent que la relació entre els graus que rota el dial i la força que fa és lineal, i coneixent la constant de proporcionalitat es pot determinar també la força entre els corrents.

Creiem necessari comentar que els corrents s'han disposat en direcció nord-sud terrestre per tal que el camp magnètic de la Terra no influeixi en els nostres resultats.

Cal també comentar que el valor que s'ha pres com a acceleració de la gravetat és  $9.80665 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$  sense incertesa, ja que s'ha considerat que és menyspreable enfront a la resta d'incerteses que puguem tenir. S'han pres també sense incertesa els valors de les masses proporcionades al laboratori.

### 1.2.1 Força vs. Intensitat

Per aquesta part de la pràctica s'ha mesurat la intensitat necessària per compensar la força gravitatòria exercida sobre el cable superior per masses de 5, 10, 15, 20 i 25 mg. Posteriorment s'ha aplicat una regressió lineal entre la força i el quadrat de la intensitat per comprovar-ne la correlació predita per l'equació (1.2).

### 1.2.2 Força vs. Distància

En aquesta part, s'ha fixat una intensitat i s'ha anat variant la distància entre els cables amb els cargols disposats amb aquest fi. Per cada distància desitjada s'ha determinat la força entre els corrents a partir del dial i el fil de torsió. A les dades preses se'ls hi ha aplicat una regressió lineal entre la força i l'invers de la distància de separació per

comprovar la correlació predita per l'equació (1.2). A partir del pendent obtingut en la regressió i l'equació (1.2) s'ha determinat experimentalment la constant  $\mu_0$ .

### 1.2.3 Camp Magnètic Terrestre

Per aquesta part de l'experiència s'han orientat els corrents en direcció est-oest per tal que influís la component radial del camp magnètic terrestre. Per la disposició de la balança i el fet que la força que un camp magnètic exerceix sobre un corrent és perpendicular al pla que defineixen no es pot determinar la component horitzontal del camp magnètic terrestre.

Posteriorment, s'ha fet circular una intensitat fixa només pel fil superior i s'ha determinat la força que patia a través del dial i el fil de torsió. El camp magnètic s'ha determinat a partir de l'equació (1.1).

## 1.3 Resultats

### 1.3.1 Força vs. Intensitat

La taula 1.1 mostra les mitjanes de les intensitats necessàries per contrarrestar la força gravitatòria de les diferents masses usades. La taula A.1 de l'annex mostra totes les dades per a cada massa.

**Taula 1.1:** Intensitat mitjana necessària per contrarrestar la força gravitatòria de cada massa.

Massa (mg)	Intensitat (A)	Incertesa en la intensitat (A)
5	2.62	0.10
10	3.62	0.18
15	4.49	0.15
20	5.19	0.18
25	5.8	0.3


Amb els valors presentats a la taula 1.1 s'ha fet una regressió lineal entre la força entre corrents i el quadrat de la intensitat. La regressió, amb un coeficient  $r^2 = 0.999$ , es presenta a la figura 1.2.

El valor obtingut del pendent de la recta de regressió es de  $m = (7.35 \pm 0.08) \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$ . A partir d'aquest valor i l'equació (1.2) s'ha determinat  $\mu_0 = (1.25 \pm 0.04) \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$  que és compatible amb el valor tabulat.

### 1.3.2 Força vs. Distància

Primerament, a través d'una regressió lineal amb un factor de correlació  $r^2 = 0.985$  s'ha determinat la dependència lineal entre la força exercida pel fil de torsió i la rotació del dial, amb un valor de la constant de proporcionalitat de  $k = (3.2 \pm 0.2) \times 10^{-7} \text{ N}$ . Les dades de la regressió es poden veure a la taula A.2 i a la figura A.1, ambdues a l'annex. Així, la força es pot determinar per

$$F = k\theta \quad (1.3)$$

**Figura 1.2:** Força en funció del quadrat del corrent

**Taula 1.2:** Rotació del dial necessària per contrarrestar la força entre corrents a diferents distàncies. La intensitat, fixa, és de  $I = (5.37 \pm 0.02)$  A.

Separació (m) ( $\pm 0.001$ m)	Rotació ( $^\circ$ ) ( $\pm 1^\circ$ )
0.010	64
0.009	63
0.008	65
0.007	87
0.006	129
0.005	186

S'ha fixat una intensitat constant de  $I = (5.37 \pm 0.02)$  A i s'ha mesurat la rotació necessària del dial per contrarrestar la força entre corrents. La taula 1.2 mostra els resultats.


Amb les dades de la taula 1.2 s'ha realitzat una regressió lineal entre la força entre corrents, calculada a partir de l'equació (1.3), i l'invers de la distància. La regressió, amb un coeficient  $r^2 = 0.932$ , es pot veure a la figura 1.3.

El pendent obtingut a partir de la regressió és  $(4.1 \pm 0.6) \times 10^{-6}$  N · m. A partir d'aquest valor i l'equació (1.1) s'ha determinat experimentalment el valor de la constant  $\mu_0 = (3.0 \pm 0.4) \times 10^{-6}$  N · A<sup>-2</sup>. El resultat no és consistent amb el valor tabulat, possiblement per interferències amb altres elements, però sí de l'orde del valor acceptat.

### 1.3.3 Camp Magnètic Terrestre

La taula 1.3 mostra tres mesures d'intensitat i les respectives rotacions del dial per tal de compensar la força que el cable pateix degut a la component radial del camp magnètic terrestre. La força s'obté a partir de l'equació (1.3), i el camp a partir de l'equació (1.2).

D'aquesta manera, obtenim, a partir de la mitjana aritmètica dels valors de la taula 1.3, un valor de la component radial del camp magnètic terrestre de  $B = (1.59 \pm 0.18) \times 10^{-5}$  T. El resultat no és consistent amb el valor tabulat del camp magnètic a Madrid l'any 1975, possiblement per interferències amb altres elements, però sí que n'és de l'ordre.



**Figura 1.3:** Força en funció de l'invers de la separació

**Taula 1.3:** Mesures de la component radial del camp magnètic terrestre

Intensitat (A) ( $\pm 0.01$ A)	Rotació ( $^{\circ}$ ) ( $\pm 0.01^{\circ}$ )	Camp magnètic (nT)	Incertesa (nT)
6.06	8	$1.4 \times 10^4$	$0.3 \times 10^4$
6.13	8	$1.4 \times 10^4$	$0.3 \times 10^4$
6.57	12	$2.0 \times 10^4$	$0.4 \times 10^4$

# Circuits RLC en sèrie

*abstract*

## 2.1 Introducció

En general, la intensitat que circula per un circuit RLC sotmès a una tensió  $V(t)$  està governada per la següent equació diferencial

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC} I = \frac{1}{L} \frac{dV}{dt}, \quad (2.1)$$

on  $R$  és la resistència,  $L$  és la inductància de la bobina i  $C$  la capacitat del condensador. Podem reescriure l'equació (2.1) per trobar la llei que obeeix la tensió que cau a la resistència,  $V_R$ :

$$\frac{d^2 V_R}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dV_R}{dt} + \frac{1}{LC} V_R = \frac{R}{L} \frac{dV}{dt}. \quad (2.2)$$

Similarment també podem obtenir la llei que governa la caiguda de tensió en la bobina

$$\frac{d^2 V_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{LC} V_C = \frac{1}{LC} V. \quad (2.3)$$

Observem que totes aquestes equacions són les d'un oscil·lador forçat. la solució general és la suma d'una solució particular, que rep el nom de terme estacionari, i una solució del sistema homogeni, que rep el nom de terme transitori. La forma del terme transitori depèn dels paràmetres del circuit. En concret depèn del valor del discriminant

$$\Delta = \frac{R^2}{L^2} - \frac{4}{LC}.$$

Si  $\Delta < 0$  el circuit està infraamortit i tenim oscil·lacions a freqüència  $\omega = \frac{1}{2}\sqrt{-\Delta}$ . Si  $\Delta > 0$  aleshores diem que el circuit es troba sobreamortit i no tenim oscil·lacions, només una caiguda exponencial. En el cas que  $\Delta = 0$  parlem d'amortiment crític. En tots tres casos, el terme transitori va multiplicat per un factor  $e^{-\lambda t}$  on  $\lambda = \frac{R}{2L}$  rep el nom de constant d'amortiment. Per tant decaurà de forma exponencial, raó per la qual rep el nom de transitori. A la primera part de la pràctica analitzem un circuit en el règim transitori —i.e. abans de que el terme transitori pugui decaure significativament— i comprovarem com varia l'amortiment del circuit en funció de  $R$ .

Un cas particularment rellevant és el d'un circuit forçat amb una tensió d'entrada sinusoidal. En aquestes condicions podem observar el fenòment de ressonància, que té lloc quan la tensió d'entrada oscil·la a la freqüència característica del circuit,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$



En aquestes condicions —i en general quan la tensió subministrada oscil·la sinusoidalment en el temps—, en el règim estacionari totes les magnituds del circuit oscil·len a la freqüència subministrada  $\omega$ . L'amplitud i la diferència de fase d'aquestes oscil·lacions, però, depèn de  $\omega$ . A la segona part de la pràctica analitzarem aquest fenomen en el cas particular de la tensió de la resistència,  $V_R$ .

## 2.2 Mètode experimental

### 2.2.1 Règim transitori

En aquesta part de la pràctica s'analitzarà el comportament d'un circuit RLC en el règim transitori. Sobre un circuit amb una bobina d'inductància  $L = 33 \text{ mH}$ , una resistència de  $R = 180 \Omega$  i un condensador de capacitat  $C = 330 \text{ pF}$  s'aplicarà una senyal rectangular periòdica. Amb aquests paràmetres podem determinar la resistència crítica  $R_C$  del circuit, és a dir, la resistència que fa que el circuit pateixi amortiment crític. El valor de  $R_C$  és  $2 \times 10^4 \Omega$ , de manera que estem en condicions d'infraamortiment. Per a mesurar el període de les oscil·lacions ajustarem la freqüència de la senyal rectangular de manera que un període d'aquesta coincideixi amb 10 oscil·lacions de la tensió al condensador, que s'està mesurant amb un oscil·loscopi. D'aquesta manera, el període

## Informe 3

# Camps magnètics d'espises i bobines

*Aquesta pràctica té com a objectiu principal la mesura dels camps magnètics creats per diferents configuracions d'espises. Utilitzant un teslàmetre, s'han determinat experimentalment els camps creats, en el seu centre, per espises de radis diferents, així com per una, dues i tres espises concèntriques i amb el mateix radi i per diferents bobines en diversos punts del seu eix.*

*Els resultats experimentals són consistents amb les prediccions teòriques, deduïdes a partir de la llei de Biot-Savart. En particular, s'ha observat la dependència del camp creat per una espira amb l'invers del seu radi o el fet que el camp creat per una bobina al seu eix és pràcticament constant a l'interior.*

### 3.1 Introducció

L'objectiu d'aquesta pràctica és mesurar i posteriorment analitzar els camps magnètics que resulten de la circulació de corrent elèctric per fils conductors. Més precisament, es disposarà de diverses espises i bobines per a la circulació del corrent. En el cas de les espises, es mesurarà el camp al centre d'espises de diferents radis i s'analitzarà la variació del camp en funció del radi. Per les bobines el que s'estudiarà és el camp magnètic a diferents punts de l'interior de bobines de diferent nombre de voltes i de diferents radis.

En relació al mencionat anteriorment, en aquest informe es presentaran gràfiques del camp magnètic al centre de l'espira en funció del radi d'aquesta i també del camp al centre en funció del nombre d'espises. Evidentment, també es proporcionarà el valor numèric dels diferents camps experimentals i teòrics, comparant els dos resultats i analitzant-ne la compatibilitat.

### 3.2 Mètode experimental

A continuació exposem els mètodes seguits per a l'obtenció de les dades experimentals en cada part de la pràctica.

#### 3.2.1 Espises

Pel que fa a les espises, primerament s'ha muntat el circuit que inclou el teslàmetre amb la sonda, l'amperímetre, el regle i l'espira indicada en cada cas. La figura figura 3.1 mostra un esquema d'aquest circuit.

**Figura 3.1:** Esquema del circuit

El propòsit del circuit de la figura figura 3.1 és evidentment mesurar el camp al centre de l'espira. L'amperímetre ens resulta útil per obtenir una mesura més precisa que la

donada pel generador de la intensitat que circula pel circuit. El teslàmetre indica el camp magnètic mesurat aproximadament a la punta de la sonda. Tanmateix, l'efectivitat del teslàmetre no és immediata i ha estat necessari esperar uns minuts perquè s'estabilitzi.

En concloure l'estabilització del teslàmetre, amb l'amperímetre marcant 4.00 A, s'han pres mesures del camp col·locant la sonda al centre de l'espisa. Concretament s'han pres 3 mesures en un sentit del corrent, tres mesures en l'altre i s'ha fet el promig per tal de compensar les fluctuacions del teslàmetre. Aquest procediment ha estat repetit per les tres espises a mesurar.

Posteriorment s'ha mesurat el camp al centre del conjunt de 1, 2 i 3 espises amb exactament el mateix procediment explicat.

El valor obtingut s'ha comparat amb l'esperat teòricament segons la fórmula obtinguda a partir de la llei de Biot i Savart:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I N}{2R} \hat{z} \quad (3.1)$$

En la secció 3.3.1 es presenten els resultats teòrics i experimentals d'aquest apartat, així com gràfics representant la variació del camp en funció del radi de l'espisa i la variació en funció del nombre d'espises.

### 3.2.2 Bobines

Per la mesura del camp a l'interior de les bobines s'ha muntat el mateix circuit que s'ha il·lustrat a l'apartat anterior.

Ajustant la intensitat a 1.00 A a l'amperímetre, s'ha mesurat el camp a diversos punts a l'interior de la bobina. Per fer-ho s'ha ajustat l'alçada de la sonda de manera que aquesta quedi sobre l'eix interior de la bobina. Començant pel punt immediatament a l'exterior de la bobina s'ha fet avançar la sonda mesurant el camp cada 3 cm (mesurats amb el regle) de manera que n'han resultat 8 mesures a diferents punts de l'eix.

Aquest mateix procediment s'ha repetit per cada bobina diferent i s'han comparat els valors amb els esperats de manera teòrica segons:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I N}{2L} \left( \frac{z + L/2}{\sqrt{R^2 + (z + L/2)^2}} - \frac{z - L/2}{\sqrt{R^2 + (z - L/2)^2}} \right) \hat{z} \quad (3.2)$$

El valors teòrics i experimentals d'aquest apartat es presenten en la secció 3.3.2.

## 3.3 Presentació dels resultats

En aquesta secció es presentaran i s'interpretaran els valors numèrics dels resultats obtinguts juntament amb algunes gràfiques representatives d'aquests resultats.

### 3.3.1 Espises

Com s'ha mencionat anteriorment, en aquesta secció es presenten els resultats relatius a la part de la pràctica referent a les espises. Primerament es presenta la taula de la figura 3.2 on apareixen els valors teòrics i experimentals del camp magnètic mesurat al centre de les tres espises de diferents radis.

**Figura 3.2:** Taula de valors teòrics i experimentals

Com podem veure en els tres casos, els valors experimentals amb els seus respectius intervals d'incertesa coincideixen en alguns punts amb els valors teòrics i els seus intervals, per tant els resultats són compatibles. Es pot observar que l'incertesa dels resultats experimentals és considerablement major. Això és degut a les imprecisions dels aparells emprats per a la mesura dels camps, especialment a les contínues fluctuacions del teslàmetre.

Tanmateix, el fet més rellevant que podem observar és la disminució del camp a l'interior de l'espisa a mesura que augmenta el seu radi. Aquest resultat ja era el que esperavem teòricament. Per fer més èmfasi en aquest fet es presenta la gràfica de la figura 3.3, on es representa el camp magnètic al centre en funció del radi de l'espisa.

**Figura 3.3:** Camp magnètic al centre en funció del radi de l'espisa

Com es comentava, s'observa que el camp a l'interior es va atenuant a mesura que s'augmenta el radi de l'espisa. Tot i que és difícil d'apreciar ja que només s'ha fet la mesura amb tres radis diferents, es pot comprovar numèricament que el camp magnètic decau com  $\frac{1}{R}$ . Aquesta és per tant la forma de funció que observaríem si es tinguessin valors infinits de radis d'espises i els seus camps respectius.

La taula de la figura 3.4 presenta els camp magnètics teòrics i experimentals al centre dels conjunts de 1, 2 i 3 espises:

**Figura 3.4:** Camps magnètics al centre dels conjunts d'espises

Podem observar que en aquest cas els intervals dels camps teòrics i experimentals també se solapen i per tant les observacions satisfan l'esperat. Altra vegada tornem a tenir incerteses majors pels valors experimentals pel mateix fet anteriorment mencionat. Els resultats ens permeten observar que com més espises introduïm al conjunt més intens es torna el camp al centre d'aquest. Aquesta dependència es pot observar clarament al gràfic experimental del camp al centre en funció del nombre d'espises que s'exposa a la figura 3.5 :

Podem veure al gràfic figura 3.5 que aquesta dependència és lineal com s'esperava dels valors teòrics obtinguts a partir de la fórmula equació (3.1). Així doncs, vist que el camp augmenta de manera directament proporcional al nombre d'espises, els resultats d'aquest apartat queden interpretats.

### 3.3.2 Bobines

Passant als resultats obtinguts per les bobines, comencem amb la bobina de 300 voltes i 33mm de diàmetre. A la taula de la figura 3.6 es mostren els valors teòrics i els experimentals obtinguts juntament amb les seves incerteses del camp a diferents punts de l'interior a l'eix de la bobina:

Podem observar que els diferents valors de camp coincideixen en la seva majoria. Tanmateix, en els punts més exteriors hi ha algunes incompatibilitats pel que fa als valors

**Figura 3.5:** Camp al centre en funció del nombre d'espises

**Figura 3.6:** Camp a punts de l'eix de la bobina de 33 mm

teòrics i experimentals. Aquestes diferències es deuen a la dificultat experimental per detectar l'acabament real de la bobina juntament amb el fet que teòricament el camp a l'exterior de la bobina decau molt ràpidament. No obstant, s'observa també el fet més rellevant: l'augment gradual del camp fins el punt més central on aquest és màxim i la posterior disminució del camp a mesura que els punts s'allunyen del centre. Aquest fet era el que s'esperava i el que indicaven els valors teòrics i s'ha pogut comprovar empíricament amb una precisió considerable.

Pel que fa a les bobines de 26 mm de diàmetre, s'exposa a la figura figura 3.7 una taula amb els valors empírics i a la figura figura 3.8 una altra amb els valors teòrics del camp a punts interiors de cadascuna.

**Figura 3.7:** Valors experimentals del camp a les bobines

Els valors teòrics i els experimentals es comporten com en la bobina anterior. Tots els valors coincideixen en els seus intervals, exceptuant alguns valors a punts molt exteriors a la bobina que, pels efectes comentats anteriorment, presenten diferències. A part d'això, en aquest cas, a més d'observar correctament el mateix fet que en la bobina anterior, que el camp augmenta a l'entrar a la bobina i és màxim al centre, també observem l'efecte d'augmentar el nombre d'espises. Com esperàvem, el camp magnètic a l'interior de la bobina augmenta amb el nombre de voltes de la bobina. L'efecte teòric que s'esperava ha estat doncs confirmat per les observacions experimentals que indiquen aquest mateix fet.


### 3.4 Conclusions

En general els resultats obtinguts han estat satisfactoris. S'ha observat empíricament al llarg de tota la pràctica els fets que s'havien demostrat de manera teòrica. Els resultats més rellevants de la pràctica han estat els següents:


1. El camp magnètic al centre d'una espira disminueix proporcionalment a  $\frac{1}{R}$  amb el radi.
2. L'augment del nombre d'espises fa augmentar de manera lineal el camp al seu centre.
3. El camp magnètic a l'eix d'una bobina és màxim en el seu centre.
4. El camp magnètic d'una bobina augmenta amb el nombre de voltes d'aquesta.

Es pot concloure per tant que la pràctica s'ha realitzat satisfactòriament.


**Figura 3.8:** Valors teòrics del camp a les bobines




**Figura 3.9:** Camp magnètic al llarg de l'eix d'una espira de 300 voltes, longitud 16 cm i diàmetre 3.3 cm per la que hi passa un corrent constant de 1 A.



**Figura 3.10:** Camp magnètic al llarg de l'eix d'una espira de 75 voltes, longitud 16 cm i diàmetre 2.6 cm per la que hi passa un corrent constant de 1 A.



**Figura 3.11:** Camp magnètic al llarg de l'eix d'una espira de 150 voltes, longitud 16 cm i diàmetre 2.6 cm per la que hi passa un corrent constant de 1 A.



**Figura 3.12:** Camp magnètic al llarg de l'eix d'una espira de 300 voltes, longitud 16 cm i diàmetre 2.6 cm per la que hi passa un corrent constant de 1 A.

## Annex A

# Annexos

### A.1 Annex

S'ha de decidir l'estructura dels annexos

**Taula A.1:** Mesures de la intensitat necessària per contrarrestar la força gravitatòria de cada massa


No sé com fer aquesta taula

Massa (mg)					
5	10	15	20	25	
2.62	3.70	4.47	5.10	6.05	
2.55	3.40	4.46	5.29	5.99	
2.65	3.58	4.63	5.33	5.94	
2.62	3.64	4.42	5.07	5.40	
2.60	3.71	4.50	5.10	5.21	
2.57	3.68	4.48	5.11	5.63	



**Taula A.2:** Dades de la regressió lineal entre la força del fil de torsió i la rotació del dial

Mass (mg)	Rotació (°) ( $\pm 1^\circ$ )
5	13
10	27
15	44
20	63
25	70

**Figura A.1:** Força en funció de la rotació del dial