



车载可移动车联网接口文档

版本 V1.0.0

编制：五征环

审核：

批准：

（2025 年 08 月 19 日）



文档版本

日期	版本号	更改人	描述
2025/08/19	V1.0.0	侯振东	初版编制
2025/08/20	V1.0.0	王佳	初版审核



目录

1. 接口一览表.....	4
2. 接口地址.....	4
3. 接口说明.....	5
3.1 登录接口.....	5
3.1.1 接口描述.....	5
3.1.2 接口定义.....	5
3.1.3 请求数据示例.....	5
3.1.4 返回数据示例.....	6
3.2 车辆实时数据接口.....	7
3.2.1 接口描述.....	7
3.2.2 接口定义.....	7
3.2.3 请求数据示例.....	8
3.2.4 返回数据示例.....	9
3.3 车辆充电统计接口.....	10
3.3.1 接口描述.....	10
3.3.2 接口定义.....	10
3.3.3 请求数据示例.....	11
3.3.4 返回数据示例.....	11
3.4 车辆车门控制下发接口.....	12
3.4.1 接口描述.....	12
3.4.2 接口定义.....	12
3.4.3 请求数据示例.....	13
3.4.4 返回数据示例.....	14
3.5 车辆车门控制结果查询接口.....	15
3.5.1 接口描述.....	15
3.5.2 接口定义.....	15
3.5.3 请求数据示例.....	16
3.5.4 返回数据示例.....	17
3.6 车辆剩余保养里程接口.....	18
3.6.1 接口描述.....	18
3.6.2 接口定义.....	18
3.6.3 请求数据示例.....	19
3.6.4 返回数据示例.....	19



1. 接口一览表

序号	接口名	接口说明
1	登录接口	用于登录获取 token 及 token 颁发者
2	车辆实时数据接口	用于查询车辆实时数据
3	车辆充电统计接口	用于获取车辆充电统计数据
4	车辆车门控制下发接口	用于车辆车门控制指令下发
5	车辆车门控制结果查询	用于车辆车门控制结果查询
6	车辆剩余保养里程	用于获取车辆剩余保养里程

2. 接口地址

测试环境地址: <https://gateway-test.wuzheng.com.cn>

生产环境地址: <https://gateway.wuzheng.com.cn>



3. 接口说明

3.1 登录接口

3.1.1 接口描述

用于登录获取 token 及 token 颁发者

3.1.2 接口定义

接口说明	值		
传输协议	HTTP/POST		
传输格式	JSON		
接口名	/common/user/user/common_login		
是否加密	否		
Body 参数	字段说明	参数类型	备注
loginName	用户名	String 类型	必填
loginPwd	密码	String 类型	必填
loginType	登录类型	String 类型	必填，固定值：“1”
providerSys	系统标识	String 类型	必填，固定值：electric
返回值格式定义			
返回参数	字段说明	参数类型	备注
result	成功标识	String 类型	SUCCEED 成功，FAILED 失败
timestamp	返回时间戳	String 类型	接口返回时间戳
data	数据	Object 类型	具体结构见下表
data	token	token	String 类型
	tokenIssuer	token 颁发者	String 类型

3.1.3 请求数据示例

Url&Params:

https://gateway.wuzheng.com.cn/common/user/user/common_login



Body:

```
{
  "providerSys": "electric",
  "loginName": "account01",
  "loginPwd": "password01",
  "loginType": "1"
}
```

3.1.4 返回数据示例

```
{
  "result": "SUCCEED",
  "timestamp": "1611038843539",
  "data": {
    "tokenIssuer": "electric",
    "token": "eyJhbGciOiJSUzI1....."
  }
}
```



3.2 车辆实时数据接口

3.2.1 接口描述

用于查询车辆实时数据，包含车速、位置、累计里程、剩余续航里程、SOC、门锁状态、门状态。

3.2.2 接口定义

接口说明		值		
传输协议		HTTP/POST		
传输格式		JSON		
接口名		/vehicle/data/partner/api/ai/get/real/times		
是否加密		否		
请求参数		字段说明	参数类型	备注
sign		签名	String 类型	必填，任意签名
timestamp		请求时间戳	String 类型	必填，当前时间戳
Header 参数		字段说明	参数类型	备注
X-Request-Id		请求 ID	String 类型	必填，任意中文或字母
Authorization		token	String 类型	必填，登录获取的 token
X-Token-Issuer		token 颁发者	String 类型	必填，登录获取的 tokenIssuer
Body 参数		字段说明	参数类型	备注
vin		VIN 码	String 类型	必填，车辆 VIN
返回参数		字段说明	参数类型	备注
result		成功标识	String 类型	SUCCESS 成功，FAILED 失败
timestamp		返回时间戳	String 类型	接口返回时间戳
data		数据	Object 类型	实时数据，具体结构如下
data	vin	车辆 VIN	String 类型	车辆 VIN 码
	gatetime	数据时间	String 类型	最新数据采集时间



speed	车速	Number 类型	
tmiles	累计里程	Number 类型	
emiles	续航里程	Number 类型	
soc	电量	Number 类型	
position	位置	String 类型	
lksts	门锁状态	String 类型	Bit1-0: 左前门锁状态 Bit3-2: 右前门锁状态 Bit5-4: 左后门锁状态 Bit7-6: 右后门锁状态 0: 闭锁, 1: 解锁, 3: 无效
lksts1	左前门锁	String 类型	0: 闭锁, 1: 解锁, 3: 无效
lksts2	右前门锁	String 类型	0: 闭锁, 1: 解锁, 3: 无效
lksts3	左后门锁	String 类型	0: 闭锁, 1: 解锁, 3: 无效
lksts4	右后门锁	String 类型	0: 闭锁, 1: 解锁, 3: 无效
doorsts	车门开关状态	String 类型	Bit1-0: 左前门开关状态 Bit3-2 右前门开关状态 Bit5-4: 左后门开关状态 Bit7-6: 右后门开关状态 0: 关闭, 1: 开启, 3: 表示无效。
doorsts1	左前门开关	String 类型	0: 关闭, 1: 开启, 3: 无效
doorsts2	右前门开关	String 类型	0: 关闭, 1: 开启, 3: 无效
doorsts3	左后门开关	String 类型	0: 关闭, 1: 开启, 3: 无效
doorsts4	右后门开关	String 类型	0: 关闭, 1: 开启, 3: 无效

3.2.3 请求数据示例

Url&Params:

<https://gateway.wuzheng.com.cn/vehicle/data/partner/api/ai/get/real/times?sign=sign×tamp=1611038987063>

Headers:

X-Request-Id : 1

Authorization : bGciOiJSUzI1NiJ9.eyJYLlVzZXItUm9sZXMiO1t7In...



X-Token-Issuer : electric

Body:

```
{
  "vin" : "LZ0V1JF18J2000088"
}
```

3.2.4 返回数据示例

```
{
  "result": "SUCCEED",
  "timestamp": "1611040654352",
  "data": {
    "vin": "LZ0BDJB21N1000020",
    "gatetime": "2025/08/20 08:34:28",
    "tmiles": 199205.0,
    "emiles": 232.9,
    "speed": 0.0,
    "soc": 97,
    "lksts": "01010101",
    "lksts1": "解锁",
    "lksts2": "解锁",
    "lksts3": "解锁",
    "lksts4": "解锁",
    "doorsts": "00000000",
    "doorsts1": "关闭",
    "doorsts2": "关闭",
    "doorsts3": "关闭",
    "doorsts4": "关闭",
    "position": "四川省遂宁市船山区广德街道遂宁宽窄印务有限责  
任公司"
  }
}
```



3.3 车辆充电统计接口

3.3.1 接口描述

用于获取车辆充电统计数据，支持按日和按月查询。

3.3.2 接口定义

接口说明		值		
传输协议		HTTP/POST		
传输格式		JSON		
接口名		/vehicle/analysis/bos/chargeStatistics		
是否加密		否		
请求参数		字段说明	参数类型	备注
sign		签名	String 类型	必填，任意签名
timestamp		请求时间戳	String 类型	必填，当前时间戳
Header 参数		字段说明	参数类型	备注
X-Request-Id		请求 ID	String 类型	必填，任意中文或字母
Authorization		token	String 类型	必填，登录获取的 token
X-Token-Issuer		token 颁发者	String 类型	必填，登录获取的 tokenIssuer
Body 参数		字段说明	参数类型	备注
vin		VIN 码	String 类型	必填，车辆 VIN
dateBegin		开始日期	String 类型	必填，YYYYMMDD，20250818
dateEnd		结束日期	String 类型	必填，YYYYMMDD，20250818
返回参数		字段说明	参数类型	备注
result		成功标识	String 类型	SUCCESS 成功，FAILED 失败
timestamp		返回时间戳	String 类型	接口返回时间戳
data		提示信息	Object 类型	具体结构如下
data	electric	电耗	Number 类型	耗电量，单位 kwh



	tmiles	里程	Number 类型	行驶里程，单位 km
	electric Hundred	耗电量	Number 类型	百公里耗电量，单位 kwh/100km
	recharge Count	充电次数	Number 类型	充电次数

3.3.3 请求数据示例

Url&Params:

https://gateway.wuzheng.com.cn/vehicle/analysis/bos/chargeStatistics?sign=sign×tamp=1611038987063

Headers:

X-Request-Id : 1

Authorization : bGciOiJSUzI1NiJ9.eyJYLlVzZXItUm9sZXMiOlt7In...

X-Token-Issuer : electric

Body:

```
{
  "vin": "LZ0V1JF18J2000088",
  "dateBegin": "20250801",
  "dateEnd": "20250818"
}
```

3.3.4 返回数据示例

```
{
  "result": "SUCCEED",
  "timestamp": "1755487147834",
  "data": {
    "electric": 813,
    "tmiles": 8518.125,
    "electricHundred": 9.54,
    "rechargeCount": 10
  }
}
```



3.4 车辆车门控制下发接口

3.4.1 接口描述

车辆车门控制指令下发

3.4.2 接口定义

接口说明		值		
传输协议		HTTP/POST		
传输格式		JSON		
接口名		/vehicle/control/bos/issue_terminal_control_command		
是否加密		否		
请求参数		字段说明	参数类型	备注
sign		签名	String 类型	必填，任意签名
timestamp		请求时间戳	String 类型	必填，当前时间戳
Header 参数		字段说明	参数类型	备注
X-Request-Id		请求 ID	String 类型	必填，任意中文或字母
Authorization		token	String 类型	必填，登录获取的 token
X-Token-Issuer		token 颁发者	String 类型	必填，登录获取的 tokenIssuer
Body 参数		字段说明	参数类型	备注
vin		VIN 码	String 类型	必填，车辆 VIN
protocolType		协议	String 类型	必填，GB32960
cmdType		指令类型	Number 类型	必填，10：车门设防
issueTime		下发时间戳	String 类型	必填，13 位时间戳
parameter		下发参数	Object 类型	具体结构如下
	lockParameter	下发门锁参数	Object 类型	具体结构如下
	frontLeftLock	左前门锁	Number 类型	1：一键设防 2：一键撤防
	rearLeftLock	左后门锁	Number 类型	



	frontRightLock	右前门锁	Number 类型	
	rearRightLock	右后门锁	Number 类型	
	trunkLock	后备门锁	Number 类型	
返回参数		字段说明	参数类型	备注
result		成功标识	String 类型	接口调用状态： SUCCEED 调用成功， FAILED 调用失败
timestamp		返回时间戳	String 类型	接口返回时间戳
data		数据	Boolean 类型	指令下发状态： true 下发成功， false 下发失败；

3.4.3 请求数据示例

Url&Params:

https://gateway.wuzheng.com.cn/vehicle/control/bos/issue_terminal_control_command

Body:

```
{
  "vin": "LZ0B9JF20K1076111",
  "protocolType": "GB32960",
  "issueTime": 1755483288497,
  "cmdType": 10,
  "parameter": {
    "lockParameter": {
      "frontLeftLock": 1,
      "rearLeftLock": 1,
      "frontRightLock": 1,
      "rearRightLock": 1,
      "trunkLock": 1
    }
  }
}
```



```
}  
}
```

3.4.4 返回数据示例

指令下发成功:

```
{  
  "result": "SUCCEED",  
  "timestamp": "1753163753905",  
  "requestId": "123",  
  "data": true  
}
```

指令下发失败:

```
{  
  "result": "SUCCEED",  
  "timestamp": "1753163753905",  
  "requestId": "123",  
  "data": false  
}
```

程序异常报错:

```
{  
  "result": "FAILED",  
  "timestamp": "1753163753905",  
  "requestId": "123",  
}
```



3.5 车辆车门控制结果查询接口

3.5.1 接口描述

车辆车门控制结果查询

3.5.2 接口定义

接口说明	值		
传输协议	HTTP/POST		
传输格式	JSON		
接口名	/vehicle/control/bos/get_locked_state		
是否加密	否		
请求参数	字段说明	参数类型	备注
sign	签名	String 类型	必填，任意签名
timestamp	请求时间戳	String 类型	必填，当前时间戳
Header 参数	字段说明	参数类型	备注
X-Request-Id	请求 ID	String 类型	必填，任意中文或字母
Authorization	token	String 类型	必填，登录获取的 token
X-Token-Issuer	token 颁发者	String 类型	必填，登录获取的 tokenIssuer
Body 参数	字段说明	参数类型	备注
agreement	协议类型	String 类型	必填，GB32960
vin	VIN 码	String 类型	必填，车辆 vin
controlControlType	指令类型	Number 类型	必填，10：车门设防
controlControlContent	控制内容	String 类型	必填， 1：一键设防； 2：一键撤防；
返回参数	字段说明	参数类型	备注
result	成功标识	String 类型	SUCCEED 查询成功， FAILED 查询失败



timestamp		返回时间戳	String 类型	接口返回时间戳
data		数据	Object 类型	具体结构如下
data	finalStatusFlag	是否最终状态	boolean 类型	true: 是, false: 否
	controlStatusResponseStatus	指令下发结果	Number 类型	0 代表成功, 其他代表下发中或者失败状态; 具体状态枚举如下: 0: 成功 1: 钥匙状态 ACC 失败 2: 钥匙状态 ON 失败 3: 钥匙状态 START 失败 4: 唤醒网络失败 5: 安全认证失败 6: 控制超时失败 7: 数据错误失败 8: 非 ON 档失败 9: SOC 低失败 10: 充电状态失败 11: 非设防状态失败 13: 已下发(暂无应答) 14: 已缓存 15: 未动作 16: 唤醒失败已缓存 17: GPRSID 异常 18: 下发失败 19: 缓存已做唤醒处理
	controlStatusResponseStatusFormat	指令下发结果中文	String 类型	指令下发结果对应的中文

3.5.3 请求数据示例

Url&Params:

https://gateway.wuzheng.com.cn/vehicle/control/bos/get_locked_state?sign=sign×tamp=1611038987063

Body:

查询第一页数据

```
{
```




```
"vin": "LZ0V4ZF2XL1190290",  
"controlControlType": 10,  
"controlControlContent": "2",  
"agreement": "GB32960"  
}
```

3.5.4 返回数据示例

```
{  
  "result": "SUCCEED",  
  "timestamp": "1753230463896",  
  "requestId": "123",  
  "data": {  
    "controlId": "1921821629656535041",  
    "finalStatusFlag": true,  
    "controlControlType": 10,  
    "controlControlContent": 2,  
    "controlStatusResponseStatus": 18,  
    "controlStatusResponseStatusFormat": "下发失败"  
  }  
}
```



3.6 车辆剩余保养里程接口

3.6.1 接口描述

用于获取车辆剩余保养里程接口

3.6.2 接口定义

接口说明		值		
传输协议		HTTP/POST		
传输格式		JSON		
接口名		/vehicle/analysis/bos/getRemainingMaintenanceMileage		
是否加密		否		
请求参数		字段说明	参数类型	备注
sign		签名	String 类型	必填，任意签名
timestamp		请求时间戳	String 类型	必填，当前时间戳
Header 参数		字段说明	参数类型	备注
X-Request-Id		请求 ID	String 类型	必填，任意中文或字母
Authorization		token	String 类型	必填，登录获取的 token
X-Token-Issuer		token 颁发者	String 类型	必填，登录获取的 tokenIssuer
Body 参数		字段说明	参数类型	备注
vin		VIN 码	String 类型	必填，车辆 VIN
返回参数		字段说明	参数类型	备注
result		成功标识	String 类型	SUCCESS 成功，FAILED 失败
timestamp		返回时间戳	String 类型	接口返回时间戳
data		数据	Object 类型	具体结构如下
data	lastMaintenanceStatus	上次保养状态	String 类型	上次保养状态



	nextMaintenanceMileage	下次保养里程	Number 类型	下次保养里程，单位 km
	remainingMaintenanceMileage	剩余保养里程	Number 类型	剩余保养里程，单位 km

3.6.3 请求数据示例

Url&Params:

https://gateway.wuzheng.com.cn/vehicle/analysis/bos/getRemainingMaintenanceMileage?sign=sign×tamp=1611038987063

Body:

```
{
  "vin": "LZ0KNJE3XP1002661"
}
```

3.6.4 返回数据示例

```
{
  "result": "SUCCEED",
  "timestamp": "1755568202587",
  "data": {
    "lastMaintenanceStatus": "漏保养",
    "nextMaintenanceMileage": 210000,
    "remainingMaintenanceMileage": 208000
  }
}
```