ArnoBot — overdracht naar een tweede werkplek (laptop)

Dit document is het stappenplan om vanaf een laptop hetzelfde werk aan ArnoBot te kunnen doen als vanaf het vaste bureau-apparaat: code wijzigen, testen, committen en pushen. Bedoeld voor gebruik tijdens reizen. Volg de stappen in volgorde bij het eerste keer inrichten van de laptop; daarna is alleen het gedeelte "Bij elke sessie" nog relevant.

Voor de volledige lijst van externe diensten, env vars en waar sleutels vandaan komen: zie `docs/TECHNICAL_HANDOVER.md`, sectie "Externe diensten". Dit document dupliceert die lijst niet, maar verwijst ernaar.

Eenmalig op de laptop inrichten

1. Vóór je vertrekt: dit bureau-apparaat opschonen

Controleer op het bureau-apparaat of alle werk vastligt, zodat er niets tussen wal en schip valt:

```
git status
```

- Alles wat gewijzigd of nieuw is en behouden moet blijven: committen en pushen (`git push origin master`), of expliciet beslissen dat het lokaal blijft staan.
- Op het moment van schrijven staan er bewust nog een paar dingen open op het bureau-apparaat (zie sectie "Bekende openstaande punten" onderaan). Neem die mee in de afweging.

2. Basistools installeren op de laptop

- Node.js (LTS-versie, zelfde major-versie als op het bureau-apparaat)
- Git
- GitHub CLI (`winget install GitHub.cli` op Windows, `brew install gh` op macOS)
- Vercel CLI hoeft niet apart geïnstalleerd te worden, `npx vercel` volstaat
- Een code-editor (VS Code, met dezelfde extensies als op het bureau-apparaat: Markdown PDF is er in elk geval één, zie `feedback_docs_markdown`)
- Claude Code

3. Code ophalen

```
git clone https://github.com/arnoceo-ops/arnobot.git
cd arnobot
npm install
```

4. Eigen GitHub-login op de laptop

Geen tokens of SSH-keys kopiëren vanaf het bureau-apparaat. Gewoon opnieuw, apart, met je eigen account inloggen:

```
gh auth login
```

Volg de browser-gebaseerde flow (device login). Dit apparaat krijgt zijn eigen toegangstoken, los van het bureau-apparaat, dat is de bedoeling: bij verlies van de laptop kan dit ene token ingetrokken worden zonder dat het bureau-apparaat geraakt wordt.

5. Environment variables (secrets) ophalen

Aanbevolen aanpak: haal ze rechtstreeks van Vercel op, zodat er geen losse kopie van alle API-sleutels ontstaat die apart beheerd moet worden.

```
npx vercel login
npx vercel link
```

Bij `vercel link`: kies het bestaande project `arnobot` onder het account `arnoceo-ops`, niet een nieuw project aanmaken.

```
npx vercel env pull .env.local
```

Dit zet alle environment variables (Supabase, Clerk, Anthropic, Voyage AI, Resend, Calendly, Sentry, Upstash, OpenAI, ElevenLabs, zie `docs/TECHNICAL_HANDOVER.md`) rechtstreeks in `.env.local`. Dit bestand staat al in `.gitignore` en wordt dus nooit meegecommit.

Waarom niet handmatig kopiëren: een handmatige kopie (via mail, een cloud-schijf of zelfs een password manager-item) is een extra, permanente plek waar alle sleutels tegelijk staan. Bij `vercel env pull` blijft Vercel de enige bron; er hoeft nooit apart iets ingetrokken te worden op de laptop zelf, alleen het gh- en vercel-inlogtoken van dát apparaat.

6. Beveiliging van de laptop zelf

Nu er straks een volledige kopie van alle productie-API-sleutels lokaal op de laptop staat (`.env.local`), is dit de belangrijkste stap tegen "laptop kwijt/gestolen tijdens het reizen = alle sleutels op straat":

- **Windows:** zet BitLocker aan (Instellingen → Privacy en beveiliging → Apparaatversleuteling)
- **macOS:** zet FileVault aan (Systeeminstellingen → Privacy en beveiliging → FileVault)
- Zorg voor een schermvergrendeling met wachtwoord/pincode, niet alleen biometrisch, voor het geval de laptop uitstaat bij verlies

7. Claude Code geheugen (optioneel, geen secrets)

De opgebouwde projectcontext (audits, modelkeuzes, stijlregels, eerdere beslissingen) staat lokaal op het bureau-apparaat onder `C:\Users\arno\.claude\projects\<projectslug>\memory\`. Dit bevat geen secrets, alleen context. Zonder actie start Claude Code op de laptop met een lege lei; veel van de kern staat al gedupliceerd in `CLAUDE.md` zelf, dus er gaat niet veel verloren, maar wel wat.

Als je dit wilt meenemen: kopieer die map naar de laptop, naar het equivalente pad voor de laptop-checkout van deze repo. Dit is een losse actie die pas zin heeft vlak vóór vertrek (anders loopt de kopie meteen weer achter).

Bij elke sessie (op elk apparaat)

Dit voorkomt dat de twee apparaten uit elkaar gaan lopen:

1. **Aan het begin:** `git pull origin master`
2. **Na elke afgeronde wijziging:** committen én meteen pushen (`git push origin master`), zoals al de standaardregel is in `CLAUDE.md`. Geen werk lang lokaal laten staan op één apparaat terwijl er op het andere apparaat verdergewerkt wordt.
3. Als er op enig moment tóch een `git pull` faalt door lokale wijzigingen: eerst `git status` bekijken, nooit blind `git reset --hard` of `git checkout .`.

Bekende openstaande punten (op het moment van schrijven)

Deze bestanden staan op het bureau-apparaat nog niet gecommit en komen dus niet automatisch mee met `git clone` op de laptop:

- Gewijzigd: `docs/MOBILE_PLAN.md`, `public/cyborg.jpg`, `public/cyborg.png`
- Nieuw: `data/rss_articles/`, `docs/ABONNEMENTEN.pdf`, `docs/MOBILE_PLAN.pdf`, `public/arno-home2.jpg`

Beslis vóór vertrek of deze gecommit moeten worden, of dat ze bewust alleen op het bureau-apparaat blijven staan.