Claude Code ダッシュボード プライバシーガイド

メンバー向け説明資料

社内限定

作成日: 2026年3月24日

1. このダッシュボードは何をするもの？

チーム全体のClaude Code **利用コスト**と**利用傾向**を把握するためのツールです。

「誰が何を書いたか」ではなく、「チーム全体でどのくらい使っているか」を見るためのものです。

2. 送信されるデータ（これだけ）

データ	例	目的
セッションID	abc-123-def	セッション重複排除
プロジェクト名	my-app	プロジェクト別集計
プロジェクトパス	~/repos/my-app	プロジェクト特定 **※ユーザー名はマスク済み**
Gitブランチ	feature/login	作業内容の大まかな把握
使用モデル	claude-sonnet-4-6	コスト分析
ツール名	Read, Edit, Bash	ツール利用傾向（**名前だけ**）
トークン数	入力: 50,000	コスト計算
利用時間	45分	利用傾向

3. 絶対に送信されないデータ

項目	送信？
会話の内容（あなたの質問・Claudeの回答）	❌ 送信されない

コードの中身	❌ 送信されない
ファイルの内容	❌ 送信されない
Bashコマンドの実行結果	❌ 送信されない
ブラウザ履歴	❌ 送信されない
メール・写真・個人ファイル	❌ 送信されない
PCのユーザー名	❌ 送信されない（マスク処理済み）

💡 **このダッシュボードは「経費精算書」のようなものです。**
「何にいくら使ったか」は見えますが、「何を買ったかの中身」は見えません。

4. データの流れ

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ あなたのPC                            │
│                                      │
│ ❌ 会話内容 → ローカルにのみ保存       │
│ ❌ コード   → ローカルにのみ保存       │
│ ❌ ファイル → ローカルにのみ保存       │
│                                      │
│ ✅ セッション終了時                    │
│    統計データだけを送信                │
│    ・何分使った？                      │
│    ・トークン何個？                    │
│    ・どのツールを何回？                │
│    ・どのプロジェクトで？              │
│    （PCユーザー名はマスク済み）        │
└──────────────────────────────────────┘
              │
              │ 個人APIキーで認証
              │ HTTPS暗号化
              ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│ ダッシュボードサーバー                 │
│ 統計データのみ保存                     │
│ ユーザー名はニックネーム表示           │
└──────────────────────────────────────┘
```

5. 管理者に見えるもの vs 見えないもの

✅ 管理者が見えるもの

- チーム全体のコスト推移
- ユーザーごとの利用時間
- よく使われるツール・モデル
- プロジェクト別の利用状況

❌ 管理者に見えないもの

- あなたが何を質問したか
- あなたが何のコードを書いたか
- あなたのPC上のファイル

- Claude Code以外のPC利用状況

6. あなたのコントロール

やりたいこと	方法
送信を止めたい	settings.json からフックを削除するだけ
何が送信されるか確認したい	フックは curl コマンドなので -v をつけて中身を確認可能
ニックネームを変えたい	ダッシュボードの設定画面から変更
APIキーを無効にしたい	ダッシュボードで再発行すれば旧キーは無効に
データの削除を依頼したい	管理者に依頼すればアカウントとデータを削除可能

🔑 **ポイント**

フックの設定は**あなた自身が行います**。管理者がリモートで勝手にインストールすることはできません。
また、いつでも自分の判断で送信を停止できます。

7. セットアップ手順

ステップ 1：ダッシュボードにアカウント作成

1. ダッシュボードの URL にアクセス
2. 「アカウント作成」をクリック
3. 管理者から受け取った**招待コード**を入力
4. お好みの**ニックネーム**と**パスワード**を設定
5. 個人APIキー（dk_xxxxxxxxxx）が自動発行されます

ステップ 2：Claude Code のフック設定

`~/.claude/settings.json` に以下を追加してください：

```
{
  "hooks": {
    "SessionEnd": [
      {
        "command": "curl -s -X POST https://dashboard.example.com/api/v1/ingest/session \
          -H 'Authorization: Bearer dk_あなたのAPIキー' \
          -H 'Content-Type: application/json' \
          -d '{統計データ}'"
      }
    ]
  }
}
```

> 📝 **補足**
>
> 具体的なフック設定テンプレートは管理者から配布されます。
> 上記はイメージ図であり、実際のコマンドはテンプレートをコピー＆ペーストするだけです。

ステップ 3：完了

以上で設定は完了です。あとはClaude Codeのセッション終了時に、自動的に統計データが送信されます。

8. よくある質問

質問	回答
強制ですか？	いいえ。フック設定は任意です。

個人PCでも安全ですか？	はい。Claude Codeのセッション統計のみ送信されます。 PC内のファイルや個人データには一切アクセスしません。
サボっているとバレますか？	利用時間は見えますが、目的はコスト管理であり 勤務評価には使用しません。
退職時にデータは削除されますか？	管理者に依頼すれば削除されます。
送信データを事前に確認できますか？	はい。フックはcurlコマンドなので、 送信内容は完全に透明です。

9. 技術的な安全対策

- **通信の暗号化：**HTTPS（TLS）で暗号化されて送信されます
- **個人APIキー認証：**APIキーがないとデータ送信できません
- **パスのマスキング：**`/Users/tanaka/repos/app` → `~/repos/app` に自動変換
- **ニックネーム表示：**ダッシュボード上ではPCユーザー名ではなくニックネームで表示
- **レート制限：**不正な大量リクエストを防止
- **セキュリティヘッダー：**CSP, HSTS 等の標準的なWebセキュリティ対策を実装