SIKKERHETSDATABLAD

Pure Dagligrent Universal spray

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	03.12.2018
Revisjonsdato	05.10.2021

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Pure Dagligrent Universal spray
UFI	J4MV-H0M5-400X-ERYX
Artikkelnr.	373218

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktgruppe	Rengjøringsmidler
Kjemikaliets bruksområde	Rengjøringsmiddel
Hovedbruksområde	PC-CLN-2 All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners
Relevant identifiserte bruksområder	SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere) PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC11 Ikke-industriell sprøyting ERC8A Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer ERC8D Utbredt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer
Profesjonelt bruk	Ja

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Importør

Firmanavn	Norengros AS
Besøksadresse	Postboks 6714 Etterstad
Postadresse	Postboks 6714 Etterstad
Postnr.	0609
Poststed	OSLO
Land	Norway

Telefon	+47 22570025
Telefaks	+47 22666221
E-post	ne@norengros.com
Hjemmeside	http://www.norengros.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon Telefon: 22 59 13 00

Beskrivelse: Giftinformasjonen ved førstehjelp se punkt 4

Telefon: 112

Beskrivelse: Ved nødstilfelle

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I samsvar med ATP nr.	CLP00-1272/2008
CLP Klassifisering, komme	ntarer Ingen anbefaling angitt.
Stoffets/blandingens farlig egenskaper	Produktet er ikke ansett helse- miljø eller brannfarlig efter Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier For ytterligere informasjon, se punkt 11.

2.2. Merkingselementer

Sammensetning på	Etanol > 1 < 5 % vkt/vkt, Propan-2-ol < 1 % vkt/vkt, Natriumlaurylsulfat. < 1 vekt%
merkeetiketten	

2.3. Andre farer

	PBT / vPvB	Klassifiseres ikke som PBT / vPvB i henhold til någjeldende EU-kriterier.
Generell farebeskrivelse		Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig produkt.
	Fysiokjemiske effekter	Ingen anbefaling angitt.
	Helseeffekt	Ingen anbefaling angitt.
	Miljøeffekt	Klassifiseres ikke som miljøskadelig.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komposisjonstype	Stoffblanding			
Formuleringstype	AL Andre væsker			
Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Etanol	CAS-nr.: 64-17-5 EC-nr.: 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5 REACH reg. nr.: 01-2119457610-43-xxxx REACH reg. nr.:	Flam. Liq. 2; H225	> 1 < 5 % vkt/vkt	2

01-2119457610-43-XXXX

Propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0 Flam. Liq. 2; H225 < 1 % vkt/vkt 2

EC-nr.: 200-661-7 Eye Irrit. 2; H319 Indeksnr.: 603-117-00-0 STOT SE 3; H336

REACH reg. nr.:

01-2119457558-25-xxxx

REACH reg. nr.:

01-2119457558-25-XXXX

Natriumlaurylsulfat. CAS-nr.: 85586-07-8 Acute Tox. 2; H302 < 1 vekt%

EC-nr.: 287-809-4 Skin Irrit. 2; H315 REACH reg. nr.: Eye Dam. 1; H318

01-2119489463-28-xxxx

²Stoff med hygienisk grenseverdi

Beskrivelse av blandingen Ingen anbefaling angitt.

Komponentkommentarer Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for

hånden.

Innånding Gå ut i frisk luft og forbli i ro.

Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann i flere minutter.

Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.

kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: transport til sykehus.

Ta med sikkerhetsdatabladet.

Svelging Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege hvis større

mengder er svelget.

Anbefalt personlig verneutstyr for

førstehjelpspersonell

Ingen anbefaling angitt.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og Ingen anbefaling angitt. virkninger

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Særskilt førstehjelpsutstyr Øyevaskeflaske med rent vann.

Annen informasjon Ikke angitt.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.
Uegnede slokkingsmidler	Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Produktet er ikke brannfarlig. Brann i nærheten av produktet kan slukkes med vanntåke, karbondioksid, pulver eller skum.
Farlige forbrenningsprodukter	Ikke relevant.

5.3. Råd til brannmannskaper

Person	lig verneutstyr	Bruk påkrevd personlig verneutstyr	
Branns	lokkingsmetoder	Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden.	
Spesiel brannm	It beskyttelsesutstyr for nenn	Bruk påkrevd personlig verneutstyr	
Annen	informasjon	Ingen anbefaling angitt.	

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Gei	nerelle tiltak	Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
	kerhetstiltak for å beskytte rsonell	Bruk nødvendig verneutstyr.
For	rinnsatspersonell	Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre	Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet
miljø	egnet absorberende materiale.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Forvaring	Absorber i inert, fuktig, ikke-brennbart materiale. Spyl deretter området med vann.
Opprydding	Små mengder løses/fortynnes med vann og spyles til avløp. Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale.
Annen informasjon	Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødstilfeller. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.
Ytterligere informasjon	Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

Tiltak for å hindre brann	Ingen anbefaling angitt.
Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse	Ikke relevant.
Tiltak for å beskytte miljøet	Ingen anbefaling angitt.
Råd om generell yrkeshygiene	Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Oppbevares i originalemballasjen. Beskytt mot frost og direkte sollys.

Betingelser for sikker oppbevaring

Tekniske tiltak og lagringsbetingelser Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og Oppbevares utilgjengelig for barn.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	<u>Identifikasjon</u>	Grenseverdier	Rettslig grunn
Etanol	CAS-nr.: 64-17-5	Takverdi Takverdi: 500 ppm Takverdi	Rettslig grunn: 1993
		Takverdi: 950 mg/m³	
Propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0	Takverdi	Rettslig grunn: 2011
		Takverdi: 100 ppm	
		Takverdi	
		Takverdi: 245 mg/m³	

DNEL / PNEC

Komponent	Etanol
DNEL	Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk) Verdi: 87 mg/kg bw/day Referanse: ECHA
	Gruppe: Konsument
	Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)
	Verdi: 950 mg/m³
	Referanse: ECHA
	Gruppe: Konsument
	Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
	Verdi: 206 mg/kg bw/day
	Referanse: ECHA
	Gruppe: Konsument
	Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
	Verdi: 114 mg/m³

Referanse: ECHA

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 950 mg/m³ Referanse: ECHA

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 1900 mg/m³ Referanse: ECHA

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 343 mg/kg bw/day **Referanse:** ECHA

PNEC Eksponeringsvei: Renseanlegg STP

Verdi: 580 mg/l Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann

Verdi: 3,6 mg/kg **Referanse:** ECHA

Kommentarer: mg/kg sediment dw

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 2,9 mg/kg Referanse: ECHA

Kommentarer: mg/kg sediment dw

Eksponeringsvei: Vann

Verdi: 2,75 ml/l Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Ferskvann

Verdi: 0,96 mg/l Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Jord **Verdi:** 0,63 mg/kg **Referanse:** ECHA

Eksponeringsvei: Saltvann

Verdi: 0,79 mg/l Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Vann Verdi: 2,75 ml/l Referanse: ECHA

Komponent Propan-2-ol

DNEL **Gruppe:** Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)

Verdi: 26 mg/kg bw/day **Referanse:** ECHA

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 319 mg/kg bw/day

Referanse: ECHA

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 500 mg/m³ **Referanse:** ECHA

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 888 mg/kg Referanse: ECHA

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 89 mg/m³ Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Vann Verdi: 140,9 mg/l Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Vann **Verdi:** 140,9 mg/l **Referanse:** ECHA

Eksponeringsvei: Vann Verdi: 140,9 mg/l Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP

Verdi: 2251 mg/l Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Sediment

Verdi: 552 mg/kg Referanse: ECHA

Eksponeringsvei: Jord **Verdi:** 28 mg/kg **Referanse:** ECHA

Eksponeringsvei: Sediment

Verdi: 552 mg/kg Referanse: ECHA

Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker

Oppsummering av risikostyringstiltak, miljø

PNEC

Ingen anbefaling angitt.

Ingen anbefaling angitt.

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Øye-/ansiktsvern

Øyevern, kommentarer	Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.
----------------------	---

Håndvern

Egnede hansker Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Håndbeskyttelse, kommentar Vernehansker anbefales.

Hudvern

Hudbeskyttelse, kommentar Ingen anbefaling angitt.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern, kommentarer Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljøeksponering Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske
Farge	Grønn
Lukt	Svak lukt av alkohol
Luktgrense	Kommentarer: Ikke bestemt.
рН	Status: I handelsvare Verdi: ~ 11
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Ikke bestemt.
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: ~ 100 °C
Antennelighet	Ikke relevant.
Relativ tetthet	Verdi: ~ 1,010 kg/dm3
Løslighet	Kommentarer: Oppløselig i vann.

9.2. Andre opplysninger

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen anbefaling angitt.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås Ingen anbefaling angitt.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås Ingen anbefaling angitt.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter.

Annen informasjon

Annen informasjon Ingen anbefaling angitt.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent	Etanol
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 10470 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: ECHA Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4 time(r) Verdi: 124,7 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: ECHA Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 17100 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Kommentarer: ECHA
Komponent	Propan-2-ol

Akutt giftighet Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 5840 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: ECHA Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4 time(r) **Verdi:** 66,1 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Testet effekt: LD50 **Eksponeringsvei:** Dermal **Verdi:** > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Komponent Natriumlaurylsulfat. Akutt giftighet Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral **Verdi:** > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD Guideline 401

Øvrige helsefareopplysninger

Generelt	Alvorlige langtidsvirkninger er ikke kjent i forbindelse med denne type produkter.
Innånding	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Hudkontakt	Langvarig eller gjentatt kontakt fører til uttørring.
Øyekontakt	Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.
Svelging	Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.
Allergi	Ikke sensibiliserende.
Arvestoffskader	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon	Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.
Reproduksjonsskader	Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.

11.2. Opplysninger om andre farer

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent	Etanol
Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: 15300 mg/l Testvarighet: 96 time(r) Art: Pimephales promelas Metode: LC50

	Test referanse: ECHA
Komponent	Propan-2-ol
Akvatisk toksisitet, fisk	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 8970 -9280 mg/l Effektdose konsentrasjon: LC50 Testvarighet: 48 time(r) Art: Leuciscus idus melanotus Metode: LC50 Test referanse: ECHA
Komponent	Etanol
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: 275 mg/l Testvarighet: 96 time(r) Art: Chlorella vulgaris Metode: EC50 Test referanse: Supplier
Komponent	Propan-2-ol
Akvatisk toksisitet, alge	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 1800 mg/l Testvarighet: 8 dag(er) Art: Scenedesmus quadricauda Metode: TGK Test referanse: ECHA
Komponent	Etanol
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 12340 mg/l Testvarighet: 48 time(r) Art: D Magna Metode: EC50 Test referanse: ECHA
Komponent	Propan-2-ol
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 9714 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 24 time(r) Art: Daphnia magna Metode: EC50 Test referanse: ECHA
Komponent	Propan-2-ol
Giftighet for bakterier	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 5175 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC10 Testvarighet: 18 time(r) Art: Pseudomonas putida Metode: DIN 38412
Økotoksisitet	Det finnes ingen data om produktets økotoksisitet. Klassifiseres ikke som miljøskadelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Alle organiske komponenter anses for å være bionedbrytbare.
Komponent	Etanol
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 97 % Metode: CO2 evolution Testperiode: 28 dag(er)
Komponent	Propan-2-ol
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 95 Metode: OECD 301E Testperiode: 21 dag(er)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne, vurdering Produktet er ikke bioakkumulerbart.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Data mangler.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Unngå utslipp til miljøet. Send større mengder til destruering. Spyl små mengder til avløp med vann.
Egnede metoder til fjerning av forurenset emballasje	Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig.
Avfallskode EAL	Avfallskode EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Nei
EAL Emballasje	Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast Klassifisert som farlig avfall: Nei
Annen informasjon	Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Kommentarer Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Ikke relevant.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-direktiv Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/ 2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler. Lover og forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/ 105/EF og 2000/21/EF, med endringer. AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden Lokal regulering for avfallshåndtering Deklarasjonsnr. 623456

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført

CSR kreves Nei

Eksponeringsscenarier for blandingen

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i

	samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H225 Meget brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Årsak til revisjon	Endring i blandingens sammensetning (tillegg, sletting, endring av komponent).
Revisjonsansvarlig	Arne Holmberg
Siste oppdateringsdato	05.10.2021
Versjon	4
Utarbeidet av	Erik Persson
Positiv miljømerking	Miljømerke, navn: Svanen