

- LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR LED
36W 4000K COM DIFUSOR LEITOSO, VER
DETALHE 03
- CABO PP 3x2,5mm²
- PONTO DE DADOSVOZ RJ45 CAT6
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 60x60cm
- INTERRUPTOR SIMPLES 10A
- PERFILADO 38x38mm PERFURADO
- LIGHT FIXTURE LED 2X18W SURFACE

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.

2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.

4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

QUADRO DE CARGAS - QL-1			
C1	300W	127V	10A
C2	400W	127V	10A
C3	500W	127V	10A
C4	600W	127V	10A
C5	700W	127V	10A
C6	800W	127V	10A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1:50
FOLHA EL-02
REVISÃO R00

