

SIMBOLOGIA

- ILUMINAÇÃO
- LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR
LED 36W 4000K COM DFUSOR
LEITOSO. VER DETALHE 08
- INTERRUPTOR SIMPLES 10A
- ELETROCALHA LISA 100x50mm
SISTEMA8
- CABLE TRAY 100X50MM CEILING
- ELETRODUTO PVC 3/4"
EMBUITO NO PISO
- ACCESS POINT WIRELESS TETO

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.
2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.
4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: 3/4".

QUADRO DE CARGAS — QL-1

C1	300W	127V	10A
C2	400W	127V	10A
C3	500W	127V	10A
C4	600W	127V	10A
C5	700W	127V	10A
C6	800W	127V	10A

PRJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1:50
FOLHA EL-02
REVISÃO R00

