

LEGEND

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR LED
36W 4000K COM DIFUSOR LEITOSO, VER
DETALHE 03

LIGHT FIXTURE LED 2X18W SURFACE

PONTO DE DADOS/VOZ RJ45 CAT6

ELETROCALHA LISA 100x50mm

ELETRODUTO PVC 3/4" EMBUTIDO NO
PISO

PONTO DE FORÇA PARA AR
CONDICIONADO

BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA 30
LEDs

ARANDELA LED 12W SOBREPOR

TOMADA MÉDIA 2P+T 20A – 220V

CABLE TRAY 100X50MM CEILING

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.

2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.

4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: 3/4".

QUADRO DE CARGAS – QL-1			
C1	300W	127V	10A
C2	400W	127V	10A
C3	500W	127V	10A
C4	600W	127V	10A
C5	700W	127V	10A
C6	800W	127V	10A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1:50
FOLHA EL-02
REVISÃO R00

