# $\begin{array}{c} {\rm Universit\acute{e}\ Toulouse\ III-Paul\ sabatier} \\ {\rm L2\ Informatique} \end{array}$

# Les réseaux informatiques

Semestre 3

# Histoire de la communication

Les humains ont toujours voulu **communiquer plus vite et plus loin**, ceci en utilisant des codes, alphabets, langages, . . .

**Ex** Les Gaulois, écrit Jules César dans "La guerre des Gaules", avec la voix de champ en champ pouvaient transmettre une nouvelle à 240km de distance en une journée.

Les Grecs, en utilisant des flambeaux disposés de façon à indiquer les lettres de l'alphabet communiquaient, au temps d'Alexandre, de l'Inde à la Grèce en 5 jours.

Le concept de la communication n'a pas changé de nos jours, nous avons toujours un système de codage afin que l'émetteur et le destinataire puisse communiquer. Cependant les supports de la communication ont changé afin de gagner en rapidité (ondes radio, fibre optique...) <sup>1</sup>

#### 1464 Poste Royale (Louis XI)

L'inconvénient principal était le temps de transmission.

#### 1794 Télégraphe optique (Chappe)

Les inconvénients du télégraphe optique sont la visibilité et l'atténuation...Cependant, nous procédons de la même façon, nous utilisons un système de relais : c'est un fondamental.

- 1832 Télégraphe Électrique (Shilling)
- 1837 Code Télégraphique (Morse) et création de l'administration du Télégraphe
- 1854 1<sup>er</sup> projet de téléphone (Bourseul)
- 1860 Lois de l'électromagnétisme (Maxwell)
- 1876 Brevet du Téléphone (Bell)
- 1887 Étude sur les ondes Radioélectriques (Hertz)
- 1889 Nationalisation de la société Français de Téléphone
- 1892 Étude sur la Radiodiffusion (Crooker)
- 1896 Liaison de TSF (Marconi)
- 1897 Émission Radio au Panthéon
- 1901 Monopole d'état sur la radiodiffusion
- 1915 Téléphone automatique
- 1917 Télégraphe de Baudot

<sup>1.</sup> Les supports de communication présentent tous des caractéristiques techniques.

1943 Premier calculateur électronique. Début de l'ère du traitement électronique de l'information : Informatique, suivit de la volonté d'obtenir un moyen de télécommunications entre les équipements Informatique : Réseaux Informatiques.

Ainsi, un support de communication, nécessitait un réseau différent (Son  $\Rightarrow$  Radio, Image  $\Rightarrow$  TV, Texte  $\Rightarrow$  Télégraphe, . . .). Une fusion va se produire.

Composants  $\Rightarrow$  Signal  $\Rightarrow$  Équipements  $\Rightarrow$  Protocoles  $\Rightarrow$  Architectures  $\Rightarrow$  Services.

# Évolution des réseaux

De la même manière que la téléphonie et le télégraphe, nous sommes passé d'une phase expérimentale à une phase d'utilisation. Ainsi l'Informatique à beaucoup évolué. Cette évolution à été progressive, il y a eu plusieurs étapes qui ont marqués les réseaux de communication.

Coûts des équipements Informatiques / Coûts de la Communication À l'origine seul les grands comptes étaient capable d'avoir des équipements informatiques. Ainsi les SSI <sup>1</sup> sont nées.

Système de Télétraitement Ces systèmes ont été destiné aux entreprise, afin qu'a distance elles puissent utiliser la puissance d'un calculateur qui était géographiquement loin. Une première structure de réseau Informatique fut créée.

R Nous sommes en train de revenir à cette solution créée 40 ans auparavant : Le cloud computing

#### 2.1 Les équipements créés

Afin de construire ces structures de réseaux de communication nous avons mis en place des équipements :

Processeur Frontal de Communication<sup>2</sup>

Multiplexeurs et concentrateurs Équipement de partage du support de communication, permettent d'avoir des nœuds de communication.

Liaisons Spécialisées Nous avions besoin d'un réseau spécialisé afin d'interconnecter les appareils, pour les connections point à point.

**Modem** Pour les trafics de grande ligne, il fut choisir d'utiliser un réseau déjà existant, le téléphone. Cependant, le signal à transmettre doit être adapté au support de transmission, on va donc utiliser un adaptateur qui permettra de faire passer le signal sur le réseau téléphonique : le modem.

Commutateurs Pour avoir une connexion la plus rapide possible, nous avions besoin d'un algorithme de routage afin de passer par un chemin en fonction du trafic présent sur la ligne : le routeur.

Protocole de communication Permet de faire dialoguer deux machines entre elles, elle doivent utiliser le même protocole afin de se comprendre syntaxiquement et sémantiquement.

<sup>1.</sup> Société de Service en Informatiques

## 2.2 Démocratisation de l'Informatique

- 1970 La genèse des protocoles de communication date des années 1970. En réseau, rien n'a été inventé de nouveau, cela à surtout été des progrès technologiques : rapidité, miniaturisation, coûts et donc démocratisation. Les premiers mini-calculateurs.
- 1980 Début de l'informatique personnelle et mise en œuvre des réseaux locaux.
- 1990 Applications de l'Internet, premiers mobiles et satellites.

# Classification

Le critère de classification est la distance entre les entités communicantes.

- 1. Architectures des calculateurs / Architecture de communication
- 2. LAN  $^1$  ou RLE  $^2$
- 3. WAN  $^3$  ou RLD  $^4$
- 4. DAN<sup>5</sup>, MAN<sup>6</sup>...

Distance		Exemple
$1 \mathrm{m}$	Square meter	PAN
10m	Room	LAN
100m	Building	LAN
1km	Campus	LAN, DAN
100 km	City	WAN
1000km	Continent	WAN
10 000km	Planet	WAN, The Internet

Les autres critères de classifications :

- Débit
- Architecture (OSI,TCP/IP)

\_

Les critères de classifications pour un LAN :

- PABX
- Bureautique
- Industriel
- Large bande

- ...

<sup>1.</sup> Local Area Network

<sup>2.</sup> Réseau Local d'Entreprise

<sup>3.</sup> Wide Area Network

<sup>4.</sup> Réseau Longue Distance

<sup>5.</sup> Departmental Area Network

<sup>6.</sup> Metropolitain Area Network

Chapitre

4

# Topologie

# Normalisation

## Architecture de communication

**Transmission physique** Correspond au supports, au type d'encodage, aux liaisons, toute l'architecture physique.

Contrôle d'erreurs Vérifier que les paquets sont bien arrivés.

Contrôle de flux S'assurer que l'émetteur n'aille pas trop vite par rapport au récepteur

Routage en cas de nœud de communication, choisir le chemin le plus rapide ceci en fonction du trafic.

**Régulation de flux (congestion)** Réguler le flux pour éviter la congestion <sup>1</sup>, il préfère la prévention afin d'éviter les bouchons.

**Séquencement** Les fichiers sont découpés en plusieurs paquets, en effet un paquet à une taille maximum, le séquencement réassemble les paquets afin de reconstituer le fichier grâce à une numérotation des paquets..

Contrôle de bout en bout Vérifier que le fichier à bien été reconstitué.

#### Gestion du dialogue

Reprise sur incidents Cela permet aussi de gérer un arrêt de la connexion réseau afin de reprendre le transfert à l'endroit où il s'était arrêté

Transformation de l'information Codage de l'information (avec le code ASCII par exemple), compression (codecs), sécurité de l'information (cryptage)

Synchronisation des processus Sémantique de l'application, c'est-à-dire quelle opération au niveau applicatifs (Renommer un fichier, créer un répertoire, ...)

Des **architectures normalisées** ont été mis en place par les opérateurs de Télécommunications (X21, X25, ISDN,...).

Des architectures propriétaires ont également être mise en place par les constructeurs informatiques (SNA, DNA, DSA).

1977 ISO constitue un comité pour la normalisation dans le domaine des télécommunications et de l'interconnexion des systèmes.

**1984** ISO 7948 référence CCITT X.200 (ITU)


OSI Cadre fonctionnel – Le modèle de référence. Les objectifs du modèle OSI sont les suivants :

- Décomposer (décomposition fonctionnelle)
- Structurer
- Assurer l'indépendance vis à vis du matériel et du logiciel.

<sup>1.</sup> Peut être assimiler aux bouchons

# Modèle OSI

#### 7.1 Les couches



## 7.2 Communication entre systèmes

	++	•	+	L
7	Application   +	<>	•	7
6	Présentation   	<>	Présentation	-   6
5	Session	<>	Session	-   5
4	Transport	<>	Transport	4
3	Réseau	<>	Réseau	3
2	Liaison	<>	Liaison	2
1	Physique	<>	Physique	1
	<del>_</del>	•	T	Γ

## 7.3 4 primitives de Service

Requête une entité sollicite un service pour faire une activité.

Indication Informe d'un événement

Réponse Réponse à l'événement.

Confirmation Informe de la demande de service

Modes de communication :

- Mode connexté
- Mode non contecté

Trois phases pour le mode connecté

- Établissement de la connexion avec négociation entre les deux entités (N+1) et le service (N)
- Transfert de données entre entités (N+1) sur la connexion (N) avec séquencement.
- Libération de la connexion

Multiplexage de connexion et éclatement de connexions

# Approche métiers

Annexe

# A

# Exo

- A.0.1 Comment appelle-t-on un réseau à l'échelle d'une entreprise?
- A.0.2 Quelles sont les différences entre une topologie point à point et une topologie à diffusion?
- A.0.3 Quel est l'intérêt de la normalisation? Citer 4 organismes de normalisation
- A.0.4 Qu'appelle-t-on système réél ? Comment un système réel peut devenir ouvert ?
- A.0.5 Que définit le modèle de référence OSI?
- A.0.6 Quelle est la signification de la communication horizontale dans le modèle OSI?
- A.0.7 Dans quelle mesure peut-on parler de communication verticale dans le modèle OSI?
- A.0.8 Qui du modèle OSI ou de l'architecture TCP/IP est le plus récent?
- A.0.9 À quel niveau se situe le déplacement proprement dit des données?
- A.0.10 Quel type d'identifiant est mis en œuvre au niveau 1 OSI?