

**ASR  $\Rightarrow$  Administration réseau : Adr4**

**TP3 : Système d'Information Réseau NIS**

**Annexe 1**

---

Exemple : script **creerComptes.sh**

```
#!/bin/sh
# creation des 10 comptes utilisateurs dans le repertoire /home
# login de l'utilisateur= agentxy (xy= 01,02, .....,10)
# UID de l'utilisateur= 40xy
# nom du groupe de l'utilisateur= admin GID=4000
# repertoire de connexion= /home/agentxy

# shell de connexion
shell=/bin/bash

# valeur encryptee du mot de passe $iutinfo
# option -H pour Etch, -m pour Lenny et Squeeze

passchiffre=`echo \$iutinfo | mkpasswd -H md5 -s`

#creation du groupe
groupadd -g 4000 admin

# creation des comptes
for n in 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
do
useradd -u 40$n -g admin -m -d "/home/agent$n" -s $shell -p $passchiffre agent$n
done
```

Il faut être **root** pour exécuter ce script.

Lister les fichiers **/etc/passwd**, **/etc/shadow**, **/etc/group** et le répertoire **/home** pour vérifier que la création s'est effectuée correctement.

Pour supprimer les comptes utilisateur **agentxy** utiliser dans une boucle **for** la commande :

**userdel agentxy**

Pour supprimer le groupe **admin** après avoir supprimé tous les comptes **agentxy** utiliser la commande :

**groupdel admin**