Приложение 1
к Техническому Заданию № 27-63

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер лота ИУС ПГК D27P100949

Наименование лота по ИУС ПГК Пропиленгликоль 50% раствор для Центральной ТЭЦ филиала «Невский»

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОКПО 50887965, Р/сч 40702810718010000017, Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, к/сч 30101810200000000704, БИК 044030704

Адрес доставки: 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76, Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"

Срок поставки: по «31» августа 2027 года (включительно) в течение 40 (сорока) дней с момента получения Заявки Покупателя, но не ранее "01" марта 2027 года

№ п/п	Наименование	ГОСТ Р, ТУ, № чертежа, характеристики	ОКВЭД2	ОКПД2	Меры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875	Ед.изм.	Кол-во	Начальная цена за единицу товара (максимальная), руб. без учета НДС	Общая стоимость, руб. без учета НДС	Начальная цена за единицу товара (максимальная) руб. с учетом НДС	Общая стоимость, руб. с учетом НДС
1	Пропиленгликоль 50% раствор	***Физико-химические свойства:*** 1. Внешний вид: прозрачная однородная жидкость со слабым характерным запахом без механических примесей. Допускается небольшая желтизна песочного цвета (по иодной шкале до 40 ед.) и наличие осадка до 3%. Может быть окрашена красителем 2. Массовая доля пропиленгликоля - 50%; 3. Плотность при температуре 20С - в диапазоне 1,034–1,048 г/см³; 4. Вязкость 2,2 МПа·с 5. Водородный показатель pH, ед., в диапазоне 7,5-10; 6. Температура начала кристаллизации (Т н.кр.)С, от –33 °С до –35 °С; 7. Температура кипения, Т кип., С, не ниже - 104; 8. Вспениваемость - не более 30 см³ 9. Изменение массы образца резины,%, не более - 3; 10. Коррозионное воздействие на металлы теплоносителя, определенное весовым методом, г/м2 в сутки: а) на сталь Ст20 (ГОСТ 1050-88) не более - 0,1, б) на медь М1 (ГОСТ 859-78), не более - 0,1, в) на припой ПОС40 (ТУ 2930-76) не более - 0,2, г) латунь Л68 (ТУ 48-21-5005-80) - 0,1, д) на алюминий Ал-9 (ГОСТ 4784-97),не более - 0,1, е) чугун Сч 18-36 (ГОСТ 1412-85) - 0,1; 11. Щелочность, см3, не менее - 3. 12. Содержание метилового спирта - отсутствует	20.14	20.14.23.112	ОГРАНИЧЕНИЕ	кг	40 950,00	390,00	15 970 500,00	475,80	19 484 010,00
				ИТОГО:		кг	40 950,00		15 970 500,00		19 484 010,00

Особенности поставки: поставка осуществляется в кубических ёмкостях

Начальник службы
производственно-технологической комплектации О.А. Усенко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10002336EABF487E05F6F20EEC0000002336EA
Владелец: Усенко Олег Анатольевич
Выдан: TGC1 MO CA
Действителен: с 10.12.2024 по 10.12.2026
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ПАО «ТГК-1»