Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость планируемых поставок

№	Наименование Продукции*	Количество Продукции	Единица измерения(*т, кг, шт.)*	Цена за единицу продукции, руб без НДС	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Цена за единицу продукции, руб с НДС	Технические характеристики	Срок поставки	ОКПД2	Меры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875	Возможность применения эквивалентной продукции (Да/нет)	Необходимость представления писем от завода изготовителя (да/нет)	Документы *техническая и эксплуатационная документация сертификаты и иные документы, Разрешение на применение (при необходимости) на этапе поставки*
1	Модуль расширения аналоговый ТМ3AI8	1	шт.	35 521,45	22,00	7 814,72	43 336,17	Номер аналогового входа 8 Глубина 70 мм; Высота 90 мм; Ширина 23.6 мм Тип аналогового выхода: Ток: 4...20 mA; Ток: 0...20 mA Напряжение: 0...10 V; Напряжение: - 10...10 В Разрешение аналогового входа: 12 бит; 11 бит + знак Длительность выборки 1 мс Повторяемость позиционирования +/- 0,5 % полной шкалы Нелинейность +/- 0,2 % полной шкалы Степень защиты IP20 Температура окружающей среды -10…55 °C горизонтальная установка -10…35 °C вертикальная установка	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
2	Блок питания DR-75-24-1	1	шт.	4 666,35	22,00	1 026,60	5 692,95	Блок питания, 24В, 3.2А, 76Вт Канал 1, Uвых = 24В, Iвых = 0…3.2А Мощность: 76,8 Вт Количество выходов: 1 Мех. подстройка выходного напряжения: +16% / -0% Диапазон регулировки напряжения 24-28 В КПД: 80 % Уровень пульсаций (размах): 150 мВ Электр. прочность изоляции: вход-выход: 3000 В AC, вход-земля: 1500 В AC 1-фазное подключение Uвх AC: 85...264 В (Uном.: 230 В); Uвх DC: 120...370 В Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева Габариты: 55.5 x 125.2 x 100 мм, масса: 0.6 кг Корпус: для монтажа на DIN-рейку Диапазоны температур работы: -10...60 °C, хранения: -20...85 °C	В соответствии с ТЗ	27.11.50.120	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
3	Блок питания DRP-240-24	1	шт.	10 630,17	22,00	2 338,64	12 968,81	Канал 1, Uвых = 24В, Iвых = 0…10А Мощность: 240 Вт Количество выходов: 1 Мех. подстройка выходного напряжения: +16% / -0% КПД: 84 % Уровень пульсаций (размах): 80 мВ Электр. прочность изоляции: вход-выход: 3000 В AC, вход-земля: 1500 В AC 1-фазное подключение Uвх AC: 85...264 В (Uном.: 230 В); Uвх DC: 120...370 В Коэффициент мощности: 0.95 Корректор коэффициента мощности Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева Габариты: 125.5 x 125.2 x 100 мм, масса: 1.2 кг Корпус: для монтажа на DIN-рейку	В соответствии с ТЗ	27.11.50.120	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
4	Блок питания HDR-100-24	1	шт.	2 214,54	22,00	487,20	2 701,74	Блок питания AC-DC, 92Вт, вход 85-264 В AC 47-63Гц,120-370В DC, выход 24В,3.83А, рег. выхода 24-25.5В, в кожухе на DIN-рейку HDR-100-24	В соответствии с ТЗ	27.11.50.120	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
5	Блок питания 24 В, 14 Вт, 4 канала ОВЕН БП14Б-Д4.4-24	1	шт.	6 681,23	22,00	1 469,87	8 151,10	Uвх AC - 90...264 В; Uвх DC: 110...370 В Выходное напряжение в канале - 24 В ±0,48% Коррекция выходного напряжения - 22…26 В Нестабильность Uвых при изменении напряжения питания - ±0,2 % Коэффициент полезного действия - не менее 85% Количество каналов - 4 Суммарная мощность - 24 Вт Макс. ток нагрузки в канале, А - 0,145 Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ – 60 Габаритные размеры 72×90×58 мм	В соответствии с ТЗ	27.11.50.120	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
6	Блок питания 24 В, 30 Вт ОВЕН БП 30Б-Д3-24С	1	шт.	7 431,14	22,00	1 634,85	9 065,99	Максимальная выходная мощность 30 Вт Uвх 90...264 В AC; Uвх 110...370 В DC Uвых 24+1 % В; Макс. ток нагрузки Imax, 1,25 А Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц Порог срабатывания защиты по току 1,2...1,4 Imax Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 % Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax ±0,2 % Рабочий диапазон температур –40...+70 оС Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур ±0,015 %/оС Электрическая прочность изоляции: - вход — выход (действующее значение) 3 кВ - вход — корпус (действующее значение) 3 кВ Тип и габаритные размеры корпуса Д3 Тип и габаритные размеры корпуса 54x90x58 мм Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20	В соответствии с ТЗ	27.11.50.120	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации

7	Блок питания 12 В 10ВР220-12Д	1	шт.	1 064,62	22,00	234,22	1 298,84	Uвх AC 220±20% В Количество фаз: 1 Максимальный выходной ток не более 0,6 А Uвых 12±3% В Размах пульсаций, не более 50 мВ Суммарная нестабильность 2% Защита от К.З. - Автоматическая с восстановлением Электрическая прочность изоляции 3 кВ Крепление на DIN рейку Тип: Преобразователь AC/DC Принцип действия: Импульсный Полная выходная мощность: 7.5 ВА Тип выходного тока: Постоянный Вес, не более 0,07 кг Габарит. размеры (ДхШхВ), не более 90х38х36,7 мм	В соответствии с ТЗ	27.11.50.120	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
8	Блок питания и преобразования сигналов БППС 4090Ex/M11	1	шт.	35 896,68	22,00	7 897,27	43 793,95	2 входных и 2 выходных канала; Напряжение питания: ~90…250 В, 40…100 Гц при номинальном значении ~220 В, 50 Гц Потребляемая мощность— не более 10 В*А Входной сигнал — 4...20 мА; Выходной сигнал — 0...5, 0...20, 4...20 мА с линейной (возрастающей или убывающей) или корнеизвлекающей зависимостью; Конфигурирование с ПК по интерфейсу RS-232; ЖК-индикатор с подсветкой; Класс электромаг. совместимости (ЭМС) — III-A; Взрывозащищенное исполнение «Ex» ([Exia]IIC); Климатическое исполнение С3: −10…+60 °С монтаж на DIN-рейку Межповерочный интервал — 2 года; Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет	В соответствии с ТЗ	27.11.50.120	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
9	Источники бесперебойного питания DKC INFOLCD1500I	1	шт.	15 862,60	22,00	3 489,77	19 352,37	Топология: линейно-интерактивная (line-interactive) Входное напряжение: 165 ... 295 В Выходная мощность: 1500 В·А Выходная активная мощность : 900 Вт Предварительно установленные батареи : 2 Емкость батареи: 8 А*ч Время работы от батареи: 5 мин Выходные соединения: (4) IEC 320 C13 Дополнительные характеристики Стандарт интерфейса: USB+RJ45	В соответствии с ТЗ	26.20.40.111	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
10	Источник бесперебойного питания DKC INFO800S	1	шт.	7 121,37	22,00	1 566,70	8 688,07	Выход. мощность, ВА 800 Выход. эффективная мощность, Вт 480 Глубина, мм 290 Вес, кг 5,2 Время обеспеч. резерви. питания при полной нагрузке, мин 5 Интерфейс ПК Нет Управление сетью Да Конструктивное исполнение Отдельно стоящая модель Первичное/ вход. напряжение, В 162…295 Технология ИБП Линейно-интерактивная (line-interactive) Встроенная батарея ДА	В соответствии с ТЗ	26.20.40.111	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
11	Реле давления дифференциальное РДД-2Р	1	шт.	4 192,67	22,00	922,39	5 115,06	Показания и дифференциал Диапазон показаний 0,05…0,2 МПа Дифференциал (настраиваемый) 0,03…0,05 МПа Электротехнические характеристики Воспроизводимость +2 % Контакты Однополюсной перекидной контакт Электрические характеристики 8 А ~220 В / 16 А ~110 В Рабочая температура Окружающая среда: до +70 °С, Измеряемая среда: -10…+110 °С Материалы Корпус IP42, пластик, цвет белый, оцинкованная сталь Штуцер и накидная гайка Хромированная сталь Корпус, кронштейн и механизм Оцинкованная сталь Сильфон Медный сплав Стекло Акриловое Монтаж Присоединение Накидная гайка для крепления капилляра Резьба присоединения G1/4″ Варианты монтажа На приборную панель или с помощью кронштейна	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
12	Датчик-реле давления Росма РД-2 (−0,05…0,3)	1	шт.	2 278,92	22,00	501,36	2 780,28	Диапазон −0,05…0,3 МПа Дифференциал 0,035…0,15 МПа Макс. давление 1,6 МПа Электрические характеристики: 10А 250 V AC / 10 А 24 VDC Материал сильфона и резьбы: медный сплав Измеряемая среда - вода Температура измеряемой среды: макс. -20.. +110 С Резьба присоединения к процессу: G 1/4 (нар) Степень защиты корпуса: IP 42	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
13	Датчик-реле давления Росма РД-2 (−0,02…0,8)	1	шт.	2 149,26	22,00	472,84	2 622,10	Диапазон −0,02…0,8 МПа Дифференциал 0,07…0,4 МПа Макс. давление 1,6 МПа Электрические характеристики: 10А 250 V AC / 10 А 24 VDC Материал сильфона и резьбы: медный сплав Измеряемая среда - вода Температура измеряемой среды: макс. -20.. +110 С Резьба присоединения к процессу: G 1/4 (нар) Степень защиты корпуса: IP 42	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия, руководство по эксплуатации
14	Датчик-реле давления Росма РД-2 (−0,07…0,6)	1	шт.	4 197,12	22,00	923,37	5 120,49	Диапазон −0,07…0,6 МПа Дифференциал 0,06…0,4 МПа Макс. давление 1,6 МПа Электрические характеристики: 10А 250 V AC / 10 А 24 VDC Материал сильфона и резьбы: медный сплав Измеряемая среда - вода Температура измеряемой среды: макс. -20.. +110 С Резьба присоединения к процессу: G 1/4 (нар) Степень защиты корпуса: IP 44	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия

15	Датчик сухого хода UNIPUMP LP/3	1	шт.	1 503,84	22,00	330,84	1 834,68	Максимальный коммутируемый ток — 16А. Диапазон рабочих температур воды — от +1 до +40ºС. Рабочий диапазон давлений — 0,5 - 2,8 атм. Присоединительный размер — 1/4" (внут.резьба) Кнопка перезапуска - есть Класс электрической защиты — IP44	В соответствии с ТЗ	27.12.24.190	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
16	Фотореле ФР-602	1	шт.	812,29	22,00	178,70	990,99	Установка сумеречного порога: 5...50 (регулир.) лк Макс коммутационная мощность: 5500 Вт Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка) Материал: Пластик Номин напряжение: 230 В Подходит для степени защиты - IP: IP44 Степень защиты - IP: IP44 Тип напряжения: Переменный (AC) Макс рабочий цикл: 16 мин Температура: -25...+45 °C Макс пусковой ток: 25 А Частота: 50 Гц Сечение подключаемых проводников: 2.5 мм² Высота: 141 мм Макс мощность во вкл состоянии: 0,45 Вт Наруж диаметр: 78 мм Коммутация нагрузки: Электромеханическое реле	В соответствии с ТЗ	27.12.24.190	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия,
17	Промежуточное реле с двумя перекидными контактами OptiRel G RP55-34-220D-6-CO	1	шт.	1 756,13	22,00	386,35	2 142,48	Материал главных контактов: AgNi Электротехнические характеристики Количество переключающих контактов: 4 Номинальное напряжение питания цепи управления Us DC (В): 220 Номинальный ток главной цепи категории AC, In (A): 6 Номинальный ток главной цепи категории DC, In (A): 6 Тип управления/переключения: моностабильное Монтажные характеристики Тип подключения: разъемное штепсельное соединение Эксплуатационные характеристики Степень защиты (IP): IP51	В соответствии с ТЗ	27.12.24.110	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия
18	Электромагнитное реле OptiRel G RP46-52-24-8-CO-S/TIL	1	шт.	1 034,30	22,00	227,55	1 261,85	Материал главных контактов: AgSnO2In2O3 Электротехнические характеристики Количество переключающих контактов: 2 Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц (В): 24 Номинальный ток главной цепи категории AC, In (A): 8 Номинальный ток главной цепи категории DC, In (A): 8 Тип управления/переключения: моностабильное Монтажные характеристики Тип подключения: разъемное штепсельное соединение Эксплуатационные характеристики Степень защиты (IP): IP51	В соответствии с ТЗ	27.12.24.110	Преимущество	Да	нет	Сертификат соответствия, декларация соответсвия
19	Реле контрольное OptiRel G RP40-52-5D-10-CO	1	шт.	628,47	22,00	138,26	766,73	Материал главных контактов: AgNi Электротехнические характеристики Количество переключающих контактов: 2 Номинальное напряжение питания цепи управления Us DC (В): 5 Номинальный ток главной цепи категории AC, In (A): 10 Номинальный ток главной цепи категории DC, In (A): 8 Тип управления/переключения: моностабильное Монтажные характеристики Тип подключения: разъемное штепсельное соединение Эксплуатационные характеристики Степень защиты (IP): IP51	В соответствии с ТЗ	27.12.24.110	Преимущество	Да	нет	Сертификат соответствия, декларация соответсвия
20	Клапан соленоидный Ду 25 СК 11-25 Росма	1	шт.	5 019,88	22,00	1 104,37	6 124,25	Условная пропускная способность 6 м3/ч Муфтовый DN 25 мм Нормально-закрытый Ру 16 кгс/см2 Рабочая среда – вода Температура рабочей среды t, -10..+80ºС Минимальное рабочее давление, 0,15 кгс/см² Строительная длина 85 мм Напряжение 230 В, 50 Гц	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Сертификат соответствия, декларация соответсвия
21	Клапан соленоидный Ду 32 СК 11-32 Росма	1	шт.	9 955,48	22,00	2 190,21	12 145,69	Условная пропускная способность 23,4 м3/ч Муфтовый CFDN 32 мм Нормально-закрытый Ру 12 кгс/см2 Рабочая среда – вода Температура рабочей среды t, -10..+80ºС Минимальное рабочее давление, 0,5 кгс/см² Строительная длина 141 мм Напряжение 230 В, 50 Гц	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Сертификат соответствия, декларация соответсвия
22	Клапан соленоидный Ду 40 СК 11-40 Росма	1	шт.	10 666,42	22,00	2 346,61	13 013,03	Условная пропускная способность 27,6 м3/ч Нормально-закрытый Муфтовый DN 40 мм Ру 12 кгс/см2 Рабочая среда – вода Температура рабочей среды t, -10..+80ºС Минимальное рабочее давление, 0,5 кгс/см² Строительная длина 139 мм Напряжение 230 В, 50 Гц	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия
23	Клапан регулирующий Regada 25ч945нж Ду32 Ру16 ST0	1	шт.	70 954,74	22,00	15 610,04	86 564,78	Ду 32 Kvy=10 м3/ч Строительная длина 180 мм Давление номинальное PN, 1,6 МПа с электроприводом	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия
24	Четверть оборотный червячный редуктор pro-gear серии "q": Pro-gear Редуктор производства Pro-gear Тип/серия:: Q - 400S - Q - 24000S	1	шт.	14 667,27	22,00	3 226,80	17 894,07	Ду 300 мм Материал корпуса: чугун Управление: штурвал Вариант исполнения: червячный редуктор Модель: стандарт Класс защиты: IP 68 Температурный диапазон (C°): -25...+110 Номин. крутящий момент (Нм): 400 - 70000	В соответствии с ТЗ	28.15.24.110	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия

25	Тепловычислитель ВКТ-9-02	1	шт.	38 035,40	22,00	8 367,79	46 403,19	Вес импульса, л/имп 0,001…10000 Относительная погрешность показаний не более: тепловой энергии ± (0,5 + 2/Δt)% массы ± 0,1 % времени ± 0,01 % Абсолютная погрешность показаний не более: разности температур ± 0,03 °С температуры ± 0,1 °С объема ± 1 ед. мл. разряда показаний Приведенная погрешность показаний давления не более ± 0,25 % Количество обслуживаемых ТС 2 Кол-во подключаемых преобразователей расхода: Основных 6 Дополнительных 3 Кол-во подключаемых преобразователей температуры: Основных 6 Дополнительных 2 Кол-во подключаемых преобразователей давления 6 Температура окружающего воздуха от -10 до +50 °С Относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 35 °С Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа Напряжённость магнитного поля частотой 50Гц не более 400 А/м Вибрация частотой от 10 до 50 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм Степень защиты корпуса IP54	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
26	Тепловычислитель СПТ 961.2	1	шт.	78 364,38	22,00	17 240,16	95 604,54	Каналов расхода 4 Каналов температур 4 Каналов давления 8 Межповерочный интервал не менее 4 лет Средний срок службы 12 лет Гарантия 5 лет	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
27	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 20 L0 -F 0 D ГС	1	шт.	65 916,70	22,00	14 501,67	80 418,37	Класс точности D Тип сэндвич Диапазон измериний 0,02 - 12 м3/ч Цена импульса, л/имп 0,5 Дополнительный импульсный выход ДА Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь . Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Температура измеряемой среды: .. 0 .. 150 С Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
28	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 20 L0 -F 0 D ГФ	1	шт.	77 264,52	22,00	16 998,19	94 262,71	Класс точности D Тип фланцевое Диапазон измериний 0,02 - 12 м3/ч Цена импульса, л/имп 0,5 Дополнительный импульсный выход ДА Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь . Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Температура измеряемой среды: .. 0 .. 150 С Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
29	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 32 L0 - F 0 D ГС	1	шт.	48 294,65	22,00	10 624,82	58 919,47	Класс точности D Диаметр Ду 32 мм Диапазон измерений 0,05 - 30 м3/ч Qmin (обратное) 0,080 Qmin (прямое) 0,080 Qt2 (обратное) 0,2 Qt2 (прямое) 0,2 Qt1 (прямое и обратное) 0,3 Максимальный расход Qmax 30 Цена импульса, л/имп 1,0 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение сэндвич Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации

30	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 32 L0 - F 0 D ГФ	1	шт.	63 593,73	22,00	13 990,62	77 584,35	Класс точности D Диаметр Ду 32 мм Диапазон измерений 0,05 - 30 м3/ч Qmin (обратное) 0,080 Qmin (прямое) 0,080 Qt2 (обратное) 0,2 Qt2 (прямое) 0,2 Qt1 (прямое и обратное) 0,3 Максимальный расход Qmax 30 Цена импульса, л/имп 1,0 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение фланцевое Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
31	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 40 L0 -F 0 D ГФ	1	шт.	65 970,43	22,00	14 513,49	80 483,92	Класс точности D Диаметр Ду 40 мм Диапазон измерений 0,07-45 м3/ч Максимальный расход Qmax 45 Цена импульса, л/имп 2,5 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение фланцевое Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
32	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 50 L0 - F 0 D ГС	1	шт.	54 253,38	22,00	11 935,74	66 189,12	Класс точности D Диаметр Ду 50 мм Qmin (прямое) 0,12 Qt2 (обратное) 0,48 Qt2 (прямое) 0,16 Qt1 (прямое и обратное) 0,72 Максимальный расход Qmax 72 Цена импульса, л/имп 2,5 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение сэндвич Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5 ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
33	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 50 L0 - F 0 D ГФ	1	шт.	69 522,02	22,00	15 294,84	84 816,86	Класс точности D Диаметр Ду 50 мм Диапазон измерений 0,12-72 м3/ч Максимальный расход Qmax 72 Цена импульса, л/имп 2,5 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение фланцевое Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5 ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

34	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 80 L0 - F 0 D ГС	1	шт.	65 836,95	22,00	14 484,13	80 321,08	Класс точности D Диаметр Ду 80 мм Диапазон расхода, м3/час 0,3 – 180 Максимальный расход Qmax 180 Цена импульса, л/имп 10,0 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение сэндвич без защиты футеровки Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь . Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Раб. давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Температура измеряемой среды: .. 0 .. 150 С Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
35	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 80 L0 - F 0 D ГФ	1	шт.	84 545,36	22,00	18 599,98	103 145,34	Класс точности D Диаметр Ду 80 мм Диапазон расхода, м3/час 0,3 – 180 Максимальный расход Qmax 180 Цена импульса, л/имп 10,0 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение фланцевое Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь . Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Раб. давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Температура измеряемой среды: .. 0 .. 150 С Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
36	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 100 L0 - F 0 D ГФ	1	шт.	71 310,62	22,00	15 688,34	86 998,96	Класс точности D Диаметр Ду 100 мм Qmin (прямое) 0,450 Qt2 (обратное) 1,870 Qt2 (прямое) 0,62 Qt1 (прямое и обратное) 2,8 Максимальный расход Qmax 280 Цена импульса, л/имп 10,0 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение фланцевое Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
37	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 100 L0 - F 0 D ГС	1	шт.	97 049,51	22,00	21 350,89	118 400,40	Класс точности D Диаметр Ду 100 мм Qmin (прямое) 0,450 Qt2 (обратное) 1,870 Qt2 (прямое) 0,62 Qt1 (прямое и обратное) 2,8 Максимальный расход Qmax 280 Цена импульса, л/имп 10,0 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение сэндвич Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

38	Преобразователь расхода электромагнитный Теплоком ПРЭМ 150 L0 - F 0 D ГФ	1	шт.	131 521,03	22,00	28 934,63	160 455,66	Класс точности D Диаметр Ду 150 мм Qmin (прямое) 1,0 Qt2 (обратное) 0,42 Qt2 (прямое) 1,4 Qt1 (прямое и обратное) 6,3 Максимальный расход Qmax 630 Цена импульса, л/имп 25,0 Дополнительный импульсный выход ДА Исполнение фланцевое Индикация нет Материалы деталей: • корпус – сталь • внутреннего покрытия трубы – фторопласт Ф4 • электроды – сталь Температура измеряемой среды - от 0 до 150 °С Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6 МПа Гидравлическая прочность 2,5 МПа Степень защиты корпуса IP55 Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм; Напряжение питания: (12 ± 0,5) В; Потребляемая мощность, не более: 5 ВА.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
39	Термометр платиновый технический ТПТ-15-2-100П-А-4, 70 мм	1	шт.	2 177,60	22,00	479,07	2 656,67	Диапазон измеряемых температур °С -50..+200 Длина монтажной части 70 НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Тип чувствительного элемента пленочный Класс допуска А Схема соединения № 4 Минимальная глубина погружения 60 мм Время термической реакции, не более, 10 с Условное давление 40 МПа Условное давление 6,3 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 В комплект входит: гильзя и бобышка	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
40	Термометр платиновый технический ТПТ-15-2-100П-А-4, 98 мм	1	шт.	2 187,29	22,00	481,20	2 668,49	Диапазон измеряемых температур °С -50..+200 Длина монтажной части 98 НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Тип чувствительного элемента пленочный Класс допуска А Схема соединения № 4 Минимальная глубина погружения 60 мм Время термической реакции, не более, 10 с Условное давление 40 МПа Условное давление 6,3 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 В комплект входит: гильзя и бобышка	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
41	Термометр платиновый технический ТПТ-15-2-100П-А-4, 133 мм	1	шт.	2 210,71	22,00	486,36	2 697,07	Диапазон измеряемых температур °С -50..+200 Длина монтажной части 133 НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Тип чувствительного элемента пленочный Класс допуска А Схема соединения № 4 Минимальная глубина погружения 60 мм Время термической реакции, не более, 10 с Условное давление 40 МПа Условное давление 6,3 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 В комплект входит: гильзя и бобышка	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
42	Термометр платиновый технический ТПТ-15-2-100П-А-4, 223 мм	1	шт.	2 337,29	22,00	514,20	2 851,49	Диапазон измеряемых температур °С -50..+200 Длина монтажной части 223 НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Тип чувствительного элемента пленочный Класс допуска А Схема соединения № 4 Минимальная глубина погружения 60 мм Время термической реакции, не более, 10 с Условное давление 40 МПа Условное давление 6,3 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 В комплект входит: гильзя и бобышка	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
43	Термометр платиновый технический ТПТ-17-1-100П-А-4, 500 мм	1	шт.	2 878,65	22,00	633,30	3 511,95	Диапазон измеряемых температур °С -50..+100 Длина выводов 500 мм НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Тип чувствительного элемента проволочный Класс допуска А Схема соединения № 4 Минимальная глубина погружения 73 мм Время термической реакции, не более, 5 с Условное давление 0,4 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Головка кабель КММ Защищенность от воздействия пыли и влаги IP54	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
44	Термометр платиновый технический ТПТ-17-1-100П-А-4, 1000 мм	1	шт.	2 878,65	22,00	633,30	3 511,95	Диапазон измеряемых температур °С -50..+100 Длина выводов 1000 мм НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Тип чувствительного элемента проволочный Класс допуска А Схема соединения № 4 Минимальная глубина погружения 73 мм Время термической реакции, не более, 5 с Условное давление 0,4 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Головка кабель КММ Защищенность от воздействия пыли и влаги IP54	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, сертификат промышленной безопасности, руководство по эксплуатации

45	Термометр платиновый технический ТПТ-19-1-100П-А-4, 35 мм	1	шт.	2 692,99	22,00	592,46	3 285,45	Диапазон измеряемых температур °С -50..+130 Длина монтажной части 35 НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Класс допуска А Схема соединения № 4 Время термической реакции, не более, 5 с Условное давление 0,16 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, сертификат промышленной безопасности, руководство по эксплуатации
46	Термометр платиновый технический ТПТ-19-1-100П-А-4, 40 мм	1	шт.	2 752,05	22,00	605,45	3 357,50	Диапазон измеряемых температур °С -50..+130 Длина монтажной части 40 НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Класс допуска А Схема соединения № 4 Время термической реакции, не более, 5 с Условное давление 0,16 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, сертификат промышленной безопасности, руководство по эксплуатации
47	Термометр сопротивления ТС-Б, L 60 мм	1	шт.	2 648,61	22,00	582,69	3 231,30	Модификация ТС-Б Диапазон измерений °С 0…+180 Длина монтажной части 60 мм НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Класс допуска А Схема электрических соединений Четырехпроводная Время термической реакции 8/25 с Условное рабочее давление не более 0,6 МПа Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры °С (0,3+0,005*|t|) Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, сертификат промышленной безопасности, руководство по эксплуатации
48	Термометр сопротивления ТС-Б, L 80 мм	1	шт.	2 752,34	22,00	605,51	3 357,85	Модификация ТС-Б Диапазон измерений °С 0…+180 Длина монтажной части 80 мм НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Класс допуска А Схема электрических соединений Четырехпроводная Время термической реакции 8/25 с Условное рабочее давление не более 0,6 МПа Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры °С (0,3+0,005*|t|) Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, сертификат промышленной безопасности, руководство по эксплуатации
49	Термометр сопротивления ТС-Б, L 100 мм	1	шт.	2 777,38	22,00	611,02	3 388,40	Модификация ТС-Б Диапазон измерений °С 0…+180 Длина монтажной части 100 мм НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Класс допуска А Схема электрических соединений Четырехпроводная Время термической реакции 8/25 с Условное рабочее давление не более 0,6 МПа Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры °С (0,3+0,005*|t|) Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, сертификат промышленной безопасности, руководство по эксплуатации
50	Термометр сопротивления ТСП-Н 3.1.00.02.3.3.0	1	шт.	2 662,34	22,00	585,71	3 248,05	Наименование ТСП-Н 3.1.00.02.3.3.0 Диапазон измерений °С 0…+160 НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Класс допуска А Рекомендуемый измерительный ток 1,0 мА Время термической реакции не более 20 с Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части 60 мм Резьба М20х1,5 Схема электрических соединений Четырехпроводная Условное рабочее давление 0,6 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, сертификат промышленной безопасности, руководство по эксплуатации
51	Термометр сопротивления ТСП-Н 3.1.01.02.3.3.0	1	шт.	2 662,34	22,00	585,71	3 248,05	Наименование ТСП-Н 3.1.01.02.3.3.0 Диапазон измерений °С 0…+160 НСХ по ГОСТ Р 8.625-2006 100П Класс допуска А Рекомендуемый измерительный ток 1,0 мА Время термической реакции не более 20 с Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части 80 мм Резьба М20х1,5 Схема электрических соединений Четырехпроводная Условное рабочее давление 0,6 МПа Матриал защитной арматуры 12Х18Н10Т Защищенность от воздействия пыли и влаги IP65 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Нет, входит в состав теплосчетчика, в соответсвии с описанием типа СИ	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия ТР ТС, сертификат промышленной безопасности, руководство по эксплуатации
52	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.1.01.02.3.3.3	1	шт.	4 231,24	22,00	930,87	5 162,11	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части L, мм 50 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации

53	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.1.02.02.3.3.3	1	шт.	4 231,24	22,00	930,87	5 162,11	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части L, мм 60 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
54	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.1.03.02.3.3.3	1	шт.	4 231,24	22,00	930,87	5 162,11	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части L, мм 80 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
55	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.1.04.02.3.3.3	1	шт.	4 231,24	22,00	930,87	5 162,11	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части L, мм 100 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
56	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.1.05.02.3.3.3	1	шт.	4 740,22	22,00	1 042,85	5 783,07	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части L, мм 120 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
57	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.1.06.02.3.3.3	1	шт.	4 740,22	22,00	1 042,85	5 783,07	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части L, мм 160 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
58	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.2.02.02.3.3.3	1	шт.	4 231,24	22,00	930,87	5 162,11	Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Длина монтажной части L, мм 60 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
59	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.2.03.02.3.3.3	1	шт.	4 231,24	22,00	930,87	5 162,11	Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Длина монтажной части L, мм 80 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
60	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.2.04.02.3.3.3	1	шт.	4 231,24	22,00	930,87	5 162,11	Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Длина монтажной части L, мм 100 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации

61	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.2.05.02.3.3.3	1	шт.	4 740,22	22,00	1 042,85	5 783,07	Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Длина монтажной части L, мм 120 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
62	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.2.06.02.3.3.3	1	шт.	4 740,22	22,00	1 042,85	5 783,07	Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Длина монтажной части L, мм 160 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь, Степень защиты IP65 Класс допуска А Резьба М20х1,5 Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Схема электрических соединений Четырехпроводная Минимальная разность температур 3 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
63	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б-Pt100-А-х4-П-3-80/6/50/Е	1	шт.	5 418,60	22,00	1 192,09	6 610,69	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части 80 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь Класс допуска А Схема электрических соединений Четырехпроводная Вариант исполнения монтажной части Погружной Минимальная разность температур 3 Степень защиты IP65 Минимальная глубина погружения 35 мм Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
64	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б-Pt100-А-х4-П-3-100/6/50/Е	1	шт.	5 493,33	22,00	1 208,53	6 701,86	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части 100 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь Класс допуска А Схема электрических соединений Четырехпроводная Вариант исполнения монтажной части Погружной Минимальная разность температур 3 Степень защиты IP65 Минимальная глубина погружения 35 мм Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
65	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б-Pt100-А-х4-П-3-120/6/50/Е	1	шт.	5 576,56	22,00	1 226,84	6 803,40	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части 120 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь Класс допуска А Схема электрических соединений Четырехпроводная Вариант исполнения монтажной части Погружной Минимальная разность температур 3 Степень защиты IP65 Минимальная глубина погружения 35 мм Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
66	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б-Pt100-А-х4-П-3-160/6/50/Е	1	шт.	5 609,99	22,00	1 234,20	6 844,19	Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Длина монтажной части 160 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..160 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..150 Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Материал: защитная арматура - сталь Класс допуска А Схема электрических соединений Четырехпроводная Вариант исполнения монтажной части Погружной Минимальная разность температур 3 Степень защиты IP65 Минимальная глубина погружения 35 мм Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
67	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, D 6 мм, 60 мм	1	шт.	3 714,01	22,00	817,08	4 531,09	Длина монтажной части 60 мм Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..180 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном. статическая характеристика (НСХ) - 100П Класс комплета 1 Класс доупска АА Материал: защитная арматура - сталь, Головка полиамид Степень защиты IP65 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
68	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, D 6 мм, 80 мм	1	шт.	3 714,01	22,00	817,08	4 531,09	Длина монтажной части 80 мм Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..180 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном. статическая характеристика (НСХ) - 100П Класс комплета 1 Класс доупска АА Материал: защитная арматура - сталь, Головка полиамид Степень защиты IP65 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации

69	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, D 6 мм, 100 мм	1	шт.	3 714,01	22,00	817,08	4 531,09	Длина монтажной части 100 мм Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..180 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном. статическая характеристика (НСХ) - 100П Класс комплета 1 Класс доупска АА Материал: защитная арматура - сталь, Головка полиамид Степень защиты IP65 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
70	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, D 8 мм, 60 мм	1	шт.	3 714,01	22,00	817,08	4 531,09	Длина монтажной части 60 мм Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..180 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном. статическая характеристика (НСХ) - 100П Класс комплета 1 Класс доупска АА Материал: защитная арматура - сталь, Головка полиамид Степень защиты IP65 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
71	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, D 8 мм, 80 мм	1	шт.	3 714,01	22,00	817,08	4 531,09	Длина монтажной части 80 мм Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..180 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном. статическая характеристика (НСХ) - 100П Класс комплета 1 Класс доупска АА Материал: защитная арматура - сталь, Головка полиамид Степень защиты IP65 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
72	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, D 8 мм, 100 мм	1	шт.	3 714,01	22,00	817,08	4 531,09	Длина монтажной части 100 мм Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..180 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном. статическая характеристика (НСХ) - 100П Класс комплета 1 Класс доупска АА Материал: защитная арматура - сталь, Головка полиамид Степень защиты IP65 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
73	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, D 8 мм, 120 мм	1	шт.	3 714,01	22,00	817,08	4 531,09	Длина монтажной части 120 мм Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..180 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном. статическая характеристика (НСХ) - 100П Класс комплета 1 Класс доупска АА Материал: защитная арматура - сталь, Головка полиамид Степень защиты IP65 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
74	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, D 8 мм, 160 мм	1	шт.	4 087,54	22,00	899,26	4 986,80	Длина монтажной части 160 мм Диаметр монтажной части d, мм 8 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..180 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном. статическая характеристика (НСХ) - 100П Класс комплета 1 Класс доупска АА Материал: защитная арматура - сталь, Головка полиамид Степень защиты IP65 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
75	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-05, 70 мм	1	шт.	3 683,04	22,00	810,27	4 493,31	Длина монтажной части 70 мм Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..200 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Материал: защитная арматура - сталь, Класс комплета 1 Класс доупска АА Степень защиты IP65 Схема соединения № 4 Резьба М20х1,5 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
76	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-05, 98 мм	1	шт.	3 730,48	22,00	820,71	4 551,19	Длина монтажной части 98 мм Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..200 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Материал: защитная арматура - сталь, Класс комплета 1 Класс доупска АА Степень защиты IP65 Схема соединения № 4 Резьба М20х1,5 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации

77	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-05, 133 мм	1	шт.	3 755,99	22,00	826,32	4 582,31	Длина монтажной части 133 мм Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..200 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Материал: защитная арматура - сталь, Класс комплета 1 Класс доупска АА Степень защиты IP65 Схема соединения № 4 Резьба М20х1,5 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
78	Комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-05, 223 мм	1	шт.	4 332,53	22,00	953,16	5 285,69	Длина монтажной части 223 мм Диаметр монтажной части d, мм 6 мм Диапазон измеряемых температур °С 0..200 Диапазон измеряемой разности температур °С 0..180 Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Материал: защитная арматура - сталь, Класс комплета 1 Класс доупска АА Степень защиты IP65 Схема соединения № 4 Резьба М20х1,5 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
79	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-01-2, 60 мм	1	шт.	3 172,54	22,00	697,96	3 870,50	Длина погружной части 60 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 40 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
80	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-13-2, 50 мм	1	шт.	3 269,15	22,00	719,21	3 988,36	Длина погружной части 50 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 40 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
81	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-14-2, 60 мм	1	шт.	3 287,56	22,00	723,26	4 010,82	Длина погружной части 60 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 40 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
82	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-16-2, 80 мм	1	шт.	3 343,56	22,00	735,58	4 079,14	Длина погружной части 80 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 50 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
83	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-17-2, 100 мм	1	шт.	3 428,82	22,00	754,34	4 183,16	Длина погружной части 100 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 60 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
84	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-18-2, 110 мм	1	шт.	3 576,35	22,00	786,80	4 363,15	Длина погружной части 110 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 60 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
85	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-19-2, 120 мм	1	шт.	3 576,35	22,00	786,80	4 363,15	Длина погружной части 120 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 60 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации

86	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-20-2, 130 мм	1	шт.	3 644,33	22,00	801,75	4 446,08	Длина погружной части 130 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 80 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
87	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-21-2, 140 мм	1	шт.	3 644,33	22,00	801,75	4 446,08	Длина погружной части 140 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 80 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
88	Комплект термометров сопротивления ТЭМ-110-22-2, 160 мм	1	шт.	3 705,25	22,00	815,16	4 520,41	Длина погружной части 160 мм Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур -50…+190 °С Максимальный измерительный ток 1 мА Класс А Ном статическая характеристика (НСХ) - 100П Время термической реакции не более 15 с Минимальная глубина погружения 80 мм Степень защиты от пыли и воды: IP55 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
89	Термометр сопротивления ОВЕН ДТС 035-100М.В3	1	шт.	3 189,99	22,00	701,80	3 891,79	Длина монтажной части 60, 80, 100, 120,160 мм (по заявке заказчика) Диаметр монтажной части 8 мм Ном. статическая характеристика (НСХ) 100М Класс допуска В Условное давление 10 МПа Резьба штуцера: М20х1.5 Диапазон измеряемых температур: -50..+180 Показатель тепловой инерции Не более 10…30с Сопротивление изоляции Не менее 100 МОм Количество чувствительных элементов 1шт. Схема внутренних соединений проводников Трехпроводная Исполнение сенсора относительно корпуса Изолированный Исполнение коммутационной головки Пластмассовая Материал защитной арматуры Сталь 12Х18Н10Т Степень защиты IP54 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
90	Термометр сопротивления ОВЕН ДТС 045Л-Pt100	1	шт.	4 250,38	22,00	935,08	5 185,46	Длина монтажной части 60, 80, 100, 120,160 мм (по заявке заказчика) Диаметр монтажной части 10 мм Класс допуска/точности В Ном. статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Диапазон измеряемых температур: -60 +500 °С Присоединение М20х1,5 мм Схема внутренних соединений проводников Трехпроводная Исполнение сенсора относительно корпуса Изолированный Исполнение коммутационной головки Пластмассовая Материал защитной арматуры Сталь 12Х18Н10Т Степень защиты IP54 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
91	Термометр сопротивления ОВЕН ДТС 105-Pt100.В3	1	шт.	4 250,38	22,00	935,08	5 185,46	Длина монтажной части 80, 100, 120,160, 200, 250, 320 мм (по заявке заказчика) Диаметр монтажной части 8 мм Ном. статическая характеристика НСХ: Pt100 Класс допуска: В Диапазон измеряемых температур: -50..+500°С Материал корпуса: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т Резьба штуцера: М20х1.5 Условное давление: 10 МПа (100 кгс/см2) Исполнение коммутационной головки: пластмасса Схема внутренних соединений проводников: 3 - трехпроводная Степень защиты: IP54	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
92	Датчик температуры воздуха ОВЕН ДТС 125-50М.В2	1	шт.	4 083,71	22,00	898,42	4 982,13	Длина погружной части 60, 80, 100 мм (по заявке заказчика) Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур от – 50 до + 100°С Длина погружной части 60 мм Класс допуска В Ном. статическая характеристика (НСХ) 50М Выходной сигнал Сопротивление Схема внутренних соединений проводников двухпроводная Исполнение коммутационной головки пластмассовая, стандартная Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
93	Датчик температуры воздуха ОВЕН ДТС 125 РТ100.В2	1	шт.	3 412,05	22,00	750,65	4 162,70	Длина погружной части 60, 80, 100 мм (по заявке заказчика) Диаметр монтажной части: 6 мм Диапазон измеряемых температур от – 50 до + 100°С Длина погружной части 60 мм Класс допуска В Ном.статическая характеристика (НСХ) - Pt100 Выходной сигнал Сопротивление Схема внутренних соединений проводников двухпроводная Исполнение коммутационной головки пластмассовая, стандартная Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
94	Датчик температуры КДТ-200.2	1	шт.	6 444,15	22,00	1 417,71	7 861,86	Исполнение датчика погружной Тип датчика аналоговый Выходной сигнал 4...20 мА Диапазон измерений, °С 0...200 Рабочая среда жидкая Степень защиты IP65 Крепление резьба М20х1,5	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации

95	Датчик температуры поверхностный Овен ДТС 3225-РТ1000.В3	1	шт.	2 247,12	22,00	494,37	2 741,49	Датчик поверхностный для монтажа на трубе (0 … +100 °С) Постоянная времени 3 с Корпус IP32 Электрическое соединение Клеммы для двужильного провода Ду 15-65 Материал ABS/PC (Поликарбонат) Установка Снабжен зажимом для крепления на трубе Ду 15-65. Наименование Pt1000	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
96	Программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200-220.2.2.0	1	шт.	17 315,42	22,00	3 809,39	21 124,81	Напряжение питания: ~230 В или =24 В Встроенный источник питания =24 В для питания датчиков с аналоговым выходом (в модификации на 230 В) 4 аналоговых входа 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм. Могут работать в режиме дискретного входа Встроенный шунтирующий резистор для входа 4…20 мА Аналоговые выходы 0…10 В или 4…20 мА До двух встроенных интерфейсов RS-485 USB порт – для программирования (USB – MiniUSB) Встроенные часы реального времени срок службы 10 лет Гальваническая развязка входов до 2830 В	В соответствии с ТЗ	26.51.70.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
97	Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 Диапазон измерения 0…0,4 МПа	1	шт.	5 314,05	22,00	1 169,09	6 483,14	Диапазон измерения 0…0,4 МПа Выходной сигнал 4 -20 мА Погрешность, % от диапазона измерения 0,5 Температурная погрешность, %/10 0,2 °С Температура измеряемой среды от −40 до +125 °С Температура окружающего воздуха от −40 до +80 °С Группа устойчивости к механич. воздействиям G2 Степень защиты корпуса IP65 Напряжение питания 24 В Диапазон напряжения питания 9-36 В	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
98	Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 Диапазон измерения 0…0,6 МПа	1	шт.	5 299,06	22,00	1 165,79	6 464,85	Диапазон измерения 0…0,6 МПа Выходной сигнал 4 -20 мА Погрешность, % от диапазона измерения 0,5 Температурная погрешность, %/10 0,2 °С Температура измеряемой среды от −40 до +125 °С Температура окружающего воздуха от −40 до +80 °С Группа устойчивости к механич. воздействиям G2 Степень защиты корпуса IP65 Напряжение питания 24 В Диапазон напряжения питания 9-36 В	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
99	Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 Диапазон измерения 0-1,0	1	шт.	5 338,24	22,00	1 174,41	6 512,65	Диапазон измерения 0…1,0 МПа Выходной сигнал 4 -20 мА Погрешность, % от диапазона измерения 0,5 Температурная погрешность, %/10 0,2 °С Температура измеряемой среды от −40 до +125 °С Температура окружающего воздуха от −40 до +80 °С Группа устойчивости к механич. воздействиям G2 Степень защиты корпуса IP65 Напряжение питания 24 В Диапазон напряжения питания 9-36 В	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
100	Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 Диапазон измерения 0-1,6 МПа	1	шт.	5 304,01	22,00	1 166,88	6 470,89	Диапазон измерения 0…1,6 МПа Выходной сигнал 4 -20 мА Погрешность, % от диапазона измерения 0,5 Температурная погрешность, %/10 0,2 °С Температура измеряемой среды от −45 до +125 °С Температура окружающего воздуха от −40 до +80 °С Группа устойчивости к мех. воздействиям G2 Степень защиты корпуса IP65 Напряжение питания 24 В Диапазон напряжения питания 9-36 В	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
101	Датчики избыточного давления Мида-ДИ-13П, 0-0,16 МПа	1	шт.	18 540,52	22,00	4 078,91	22 619,43	Диапазон измеряемых давлений, 0-0,16 МПа Основная погрешность, 0,5 % Измеряемое давление: избыточное Доп. погрешность от влияния изменения температуры окр.о воздуха, % на 10 °С, ± 0,17 Диапазон рабочих температур, Тис, ° С -40 … +80 Выходной сигнал, 4-20 мА Напряжение питания, В 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) Тип штуцера G1/2, M12x1,5, M20x1,5 (по заявке заказчика) Тип подключения сальниковый угловой пластмассовый Степень защиты IP65 Межповерочный интервал не менее 5 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС, руководство по эксплуатации
102	Датчики избыточного давления Мида-ДИ-13П, 0-0,6 МПа	1	шт.	18 074,07	22,00	3 976,30	22 050,37	Диапазон измеряемых давлений, 0-0,6 МПа Основная погрешность, 0,5 % Измеряемое давление: избыточное Доп. погрешность от влияния изменения температуры окр.о воздуха, % на 10 °С, ± 0,17 Диапазон рабочих температур, Тис, ° С -40 … +80 Выходной сигнал, 4-20 мА Напряжение питания, В 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) Тип штуцера G1/2, M12x1,5, M20x1,5 (по заявке заказчика) Тип подключения сальниковый угловой пластмассовый Степень защиты IP65 Межповерочный интервал не менее 5 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение
103	Датчики избыточного давления Мида-ДИ-13П, 0-1,0 МПа	1	шт.	17 204,45	22,00	3 784,98	20 989,43	Диапазон измеряемых давлений, 0-1,0 МПа Основная погрешность, 0,5 % Измеряемое давление: избыточное Доп. погрешность от влияния изменения температуры окр.о воздуха, % на 10 °С, ± 0,17 Диапазон рабочих температур, Тис, ° С -40 … +80 Выходной сигнал, 4-20 мА Напряжение питания, В 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) Тип штуцера G1/2, M12x1,5, M20x1,5 (по заявке заказчика) Тип подключения сальниковый угловой пластмассовый Степень защиты IP65 Межповерочный интервал не менее 5 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение

104	Датчики избыточного давления Мида-ДИ-13П, 0-1,6 МПа	1	шт.	17 204,45	22,00	3 784,98	20 989,43	Диапазон измеряемых давлений, 0-1,6 МПа Основная погрешность, 0,5 % Измеряемое давление: избыточное Доп. погрешность от влияния изменения температуры окр.о воздуха, % на 10 °С, ± 0,17 Диапазон рабочих температур, Тис, ° С -40 … +80 Выходной сигнал, 4-20 мА Напряжение питания, В 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) Тип штуцера G1/2, M12x1,5, M20x1,5 (по заявке заказчика) Тип подключения сальниковый угловой пластмассовый Степень защиты IP65 Межповерочный интервал не менее 5 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение
105	Датчик избыточного давления ДДМ-03Т-1600ДИ	1	шт.	5 734,57	22,00	1 261,61	6 996,18	Предел измерений 1,6 МПа Предельные значения выходного сигнала DC, мА 4 – 20 Напряжение питания датчика, DC, В 24±6 Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: от 1 до 500 Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала для 2-х верхних пределов измерения ±0,5 для нижнего предела измерения ±1 Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более ±0,45 Тип присоединения: резьба М20х1.5 (под заказ G1/2) Потребляемая датчиком мощность, Вт не более 0,6 Наличие индикации Степень защиты IP65 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение
106	Датчик избыточного давления ПД-Р	1	шт.	4 480,06	22,00	985,61	5 465,67	Предел измерений 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа (по заявке заказчика) Измеряемая среда Вода, масла, воздух и другие некристаллизующиеся жидкости и газы, неагрессивные к нержавеющей стали и керамике Температура раб. и окр. среды -10…+80°С Предел доп. основной погрешности ±0,5% Суммарная погрешность в рабочем диапазоне температур ±1,0% Выходной сигнал 4 – 2 0мА Тип штуцера М20х1.5; G1/2 (по заявке заказчика) Напряжение питания 9 – 30В Перегрузочная способность 1,5 Степень защиты корпуса IP65 Межповерочный интервал не менее 4 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение
107	Датчик давления ПД100-ДИ Х-171-0,25 (ПД100-ДИ Х-111-0,25)	1	шт.	10 252,65	22,00	2 255,58	12 508,23	Максимальный ВПИ (Pmax) 0,1; 0,6; 2,5 МПа (по заявке заказчика) Корпус: нержавеющая сталь Тип электрического соединителя Разъем DIN43650 A Основная приведенная погрешность 0,25 Тип измеряемого давления: избыточное Диапазон рабочих температур измеряемой среды –40…+100 °С Напряжение питания 12…36 В постоянного тока Тип штуцера М20х1.5; G1/2 (по заявке заказчика) внешняя мембрана с уплотнительным кольцом Применение: для общепромышленного применения, улучшеный Уплотнение: медь Выходной сигнал: 4-20 мА Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение
108	Преобразователь избыточного давления "КОММУНАЛЕЦ" СДВ-И-1,60-1,00-0,6-М-4-20мА-DA422-0605-3	1	шт.	6 172,96	22,00	1 358,05	7 531,01	Минимальный диапазон измерения 0-0,6 МПа Максимальный диапазон измерения 0-1,6 МПа Измеряемое давление Избыточное Погрешность, от диапазона измерения ±0,5 % Выходной сигнал 4-20 мА Напряжение питания номинальное, 24 В Диапазон напряжения питания, 12-36 В Температура измеряемой среды, −20 +125°С Температура окружающей среды, −20 +80°С Температурная погрешность, %/10 °С 0,15 Потребляемая мощность, не более 0,8 ВхА Класс пылевлагозащиты IP65 Присоединение к процессу М20×1,5 Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 G2 Материалы корпуса Сталь 40Х13, пластматериал Материалы, контактирующие с измеряемой средой Титановый сплав ВТ-9, сталь 40Х13 Межповерочный интервал не менее 5 лет Индикация и настройка Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение
109	Преобразователь избыточного давления "КОММУНАЛЕЦ" СДВ-И-2,50-1,60-1,00-4-20мА-DA422-0605-3	1	шт.	4 302,53	22,00	946,56	5 249,09	Минимальный диапазон измерения 0-1,0 МПа Максимальный диапазон измерения 0-2,5 МПа Измеряемое давление Избыточное Погрешность, от диапазона измерения ±0,5 % Выходной сигнал 4-20 мА Напряжение питания номинальное, 24 В Диапазон напряжения питания, 12-36 В Температура измеряемой среды, −20 +125°С Температура окружающей среды, −20 +80°С Температурная погрешность, %/10 °С 0,15 Потребляемая мощность, не более 0,8 ВхА Класс пылевлагозащиты IP65 Присоединение к процессу М20×1,5 Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 G2 Материалы корпуса Сталь 40Х13, пластматериал Материалы, контактирующие с измеряемой средой Титановый сплав ВТ-9, сталь 40Х13 Межповерочный интервал 4 года Индикация и настройка Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение

110	Датчик давления Агава АДН-50.2	1	шт.	15 521,17	22,00	3 414,66	18 935,83	Количество пределов 2 Диапазоны 0...25 кПа и 0...50 кПа Измеряемый параметр избыточное давление Цифровая индикация есть Индикация при помощи светодиодной линейки есть Цифровая фильтрация сигнала есть Количество уставок 2 Ограничение зоны показаний уставками нет Погрешность показаний, 1,5% Погрешность срабатывания сигнализации 0 Мин. зона между уставками в % от диапазона показаний 5 Диапазон нижней уставки в % от диапазона показаний 0–100 Диапазон верхней уставки в % от диапазона показаний 5–100 Максимально допустимая перегрузка, % более 400 Электрическое питание 12–27 В Токовый выход, 4–20 мА Потребляемый ток, мА, не более 75	В соответствии с ТЗ	26.51.52.130	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
111	Датчик пламени Siemens QRA-2	1	шт.	38 649,58	22,00	8 502,91	47 152,49	Режим работы – Периодический; Для жидкого и газообразного топлива Клеммная крышка – черная; Поставка: без фланцем и зажимом; Чувствительность: нормальная; Степень защиты IP40	В соответствии с ТЗ	26.51.70.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
112	Автомат горения Siemens LFL1.333	1	шт.	121 872,19	22,00	26 811,88	148 684,07	Кол-во выходов для управления топливными клапанами 2 Класс защиты IP40 Напряжение питания 230 В Потребляемая мощность АС 3,5 ВА Диапазон рабочей температуры -20 …+60 С	В соответствии с ТЗ	26.51.70.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
113	Датчик пламени Honeywell Satronic IRD 1020.1	1	шт.	51 421,69	22,00	11 312,77	62 734,46	Замер фронтальный Номинальный ток на входе прибл. 4 мА Спектральная характеристика 800 - 1100 нМ Диапазон настройки чувствительности прибл.1:20 (26 дБ) Датчик стандартной чувствительности Невосприимчив к искре поджига	В соответствии с ТЗ	26.51.70.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
114	Датчик пламени LAMTEC FFS 06 659R3001T/5	1	шт.	240 610,36	22,00	52 934,28	293 544,64	детектор пламени lamtec 659r3001t. длина кабеля: 2000 мм. излучение спектра: 1200 ... 2800 nm. мин. пороговое значение для ик - датчиков пламени 15 mv, для уф-датчиков пламени 25 mv. вес: 0,4 кг. класс защиты: ip 65температура окружающей среды: -10°c ... +60 °c область применения: нефть, мазут, газ, большой объем рециркуляции дымовых газов, отходящих газов с желтым цветом без уф-излучения.	В соответствии с ТЗ	26.51.70.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
115	Датчик импульсов e1 in-s10 Датчик импульсов e1 in-s10	1	шт.	5 183,20	22,00	1 140,30	6 323,50	Датчик импульсов e1 in-s10	В соответствии с ТЗ	26.51.70.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия, декларация соответсвия, разрешение на применение
116	Датчик концентрации паров дизтоплива Д1Б54 СИГМА-1 Д1Б54	1	шт.	25 045,34	22,00	5 509,97	30 555,31	Диапазон измерений концентрации СО 0-250 мг/м3 Сигнализация: предупредительная 20 мг/м3 сигнальная 100 мг/м3 относительная погрешность, 20% Число датчиков до 8 шт Максимальное растояние между информационным пультом и датчиком 3000 м Питание от однофазной сети переменного тока 220+10% В Потребляемая мощность 20 Вт Вид взрывозащиты информационного пульта ExibIIB Вид взрывозащиты информац. датчика 1ExibdIIBT3	В соответствии с ТЗ	26.51.53.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
117	Погружной датчик уровня жидкости Радон-ВБ ДУ-ОП-6,0-0,5-6-Н/Б-2	1	шт.	28 450,59	22,00	6 259,13	34 709,72	Исполнение по взрывозащите ВБ – взрывозащищенное Предел допускаемой основной погрешности: 0,5. Верхний предел измерения гидростатического давления 6 м Материал корпуса: Н – нержавеющая сталь; Верхний предел измерения гидростатического давления 4-20 мА	В соответствии с ТЗ	26.51.52.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
118	3-уровневый сигнализатор жидкости САУ-М6 ОВЕН	1	шт.	9 575,96	22,00	2 106,71	11 682,67	Номинальное напряжение питания – 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более 6 ВА Количество каналов контроля уровня – 3 Количество встроенных выходных реле – 3 Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле – 4 А при 220 В 50 Гц U на электродах датчика уровня – не более 10 В Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля – не более 500 кОм Степень защиты корпуса – IP44 Габаритные размеры корпуса - 130×105×65 мм Степень защиты корпуса IP44 Тип корпуса настенный	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
119	Терморегулятор ОВЕН ТРМ1-Щ1.У.Р	1	шт.	9 164,99	22,00	2 016,30	11 181,29	Напряжение питания - 90…245 В, 47…63 Гц Потребляемая мощность не более 7 ВА Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей - 24 ± 2,4 В Макс. допустимый ток источника питания 50 мА Количество универсальных входов 1 Двухпозиционное регулирование Время опроса входа: – для термопреобразователей сопротивления - не более 0,8 с – для других датчиков - не более 0,4 с Предел основной приведенной погрешности измерения: – для термоэлектрических преобразователей ±0,5 % – для других датчиков ±0,25 % Количество выходных устройств – 1 Тип выхода : электромагнитное реле 8 А при 220 В, cos > 0,4 Тип корпуса – щитовой Габаритные размеры корпуса - 96×96×65мм Степень защиты корпуса IP54 (со стороны передней панели)	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

120	Терморегулятор ОВЕН ТРМ32-Щ7.ТС.RS	1	шт.	20 449,97	22,00	4 498,99	24 948,96	Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику Поддержание постоянной заданной температуры в контуре горячего водоснабжения (ГВС) Защита системы отопления от превышения температуры обратной воды Переключение режимов «день/ночь» Регистрация данных на ЭВМ по интерфейсу RS-485 Напряжение питания - от 130 до 242 В (номинальное значение 220 В) Потребляемая мощность - не более 6 ВА Диапазон контроля температуры –50... + 199,9°С Количество каналов контроля температуры - 4 Количество дискретных входов – 1 Время цикла опроса датчиков - не более 6 с Количество выходных реле – 4 Интерфейс- RS-485 для подключения ТС с R0 = 100 и 50 Ом Максимальный ток, коммутируемый контактами реле - 1 А при напряжении 220 В 50 Гц (cos > 0,4) Тип корпуса – щитовой Габаритные размеры корпуса - 144×169×50,5 мм Степень защиты корпуса IP54	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
121	Контроллер логический Schneider Electric TM241CE40R	1	шт.	132 957,99	22,00	29 250,76	162 208,75	Номинальное напряжение сети 100...240 В Количество входов/выходов – 40 Тип и количество дискретных входов - 24 дискретных входа, включая 8 быстродействующих входов в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 Тип и количество выходов - 12 релейных, - 4 транзисторных быстродействующих выхода Напряжение дискретного выхода - 24 В постоянного тока для транзисторного выхода - 5...125 В постоянного тока для релейного выхода - 5...250 В переменного тока для релейного выхода Входной импеданс - 4.7 кОм для входа Интерфейсы: USB, Ethernet с подключением RJ45, последовательный канал(съемный клеммный блок с винтовыми зажимами и интерфейс RS485) Типы реализуемых защит для транзисторного выхода: -Защита от короткого замыкания -Короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом -Защита от включения с обратной полярностью Тип монтажа - Монтаж на DIN-рейку рейку или панель Степень защиты - IP20 с защитной крышкой на месте	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
122	Контроллер Siemens RWF55.50A9	1	шт.	137 249,14	22,00	30 194,81	167 443,95	PID регулятор С 3-позиционным выходом Электропитание AC 110...240 В, 48...63 Гц Потребляемая мощность макс. 10 ВА Датчики температуры Pt100, Pt1000 Датчики давления QBE Напряжение:110 В Рабочая температура окр. среды:от -20 до +50 °C Класс пылевлагозащиты:IP 65 Вес:0.76 кг Габариты:12.7x4.3x9.6 см	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
123	Пассивный барьер искробезопасности Корунд-М4	1	шт.	18 932,76	22,00	4 165,21	23 097,97	Двухканальный Максимальное выходное напряжение Uo 24 В Максимальный выходной ток Io 100 мА Предельный ток нагрузки 80 мА Ток утечки при рабочем напряжении ≤10 мкА Проходное сопротивление ветвей канала 165/165 Ом Полоса пропускания 0...250 кГц Уровень взрывозащиты ExiaIIC/IIB Основная приведенная погрешность ≤ ±0,1% Монтаж - DIN-рейка 35 мм	В соответствии с ТЗ	27.12.23.190	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
124	Термометр ROSMA БТ-31.211, L 46 мм, D 63	1	шт.	650,73	22,00	143,16	793,89	Диаметр корпуса 63 мм Длина погружной части, 46 мм Диапазон показаний температуры, 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
125	Термометр ROSMA БТ-31.211, L 64 мм, D 63	1	шт.	708,13	22,00	155,79	863,92	Диаметр корпуса 63 мм Длина погружной части, 64 мм Диапазон показаний температуры, 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

126	Термометр ROSMA БТ-31.211, L 100 мм, D 63	1	шт.	832,41	22,00	183,13	1 015,54	Диаметр корпуса 63 мм Длина погружной части, 100 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
127	Термометр ROSMA БТ-31.211, L 150 мм, D 63	1	шт.	996,74	22,00	219,28	1 216,02	Диаметр корпуса 63 мм Длина погружной части, 150 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
128	Термометр ROSMA БТ-31.211, L 200 мм, D 63	1	шт.	1 324,96	22,00	291,49	1 616,45	Диаметр корпуса 63 мм Длина погружной части, 200 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
129	Термометр ROSMA БТ-41.211, L 46 мм, D 80	1	шт.	831,01	22,00	182,82	1 013,83	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 46 мм Диапазон показаний температуры, 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
130	Термометр ROSMA БТ-41.211, L 64 мм, D 80	1	шт.	922,67	22,00	202,99	1 125,66	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 64 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
131	Термометр ROSMA БТ-41.211, L 100 мм, D 80	1	шт.	996,55	22,00	219,24	1 215,79	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 100 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

132	Термометр ROSMA БТ-41.211, L 150 мм, D 80	1	шт.	1 219,36	22,00	268,26	1 487,62	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 150 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
133	Термометр ROSMA БТ-41.211, L 200 мм, D 80	1	шт.	1 385,69	22,00	304,85	1 690,54	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 200 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
134	Термометр ROSMA БТ-41.211, L 250 мм, D 80	1	шт.	1 517,49	22,00	333,85	1 851,34	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 250 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
135	Термометр ROSMA БТ-51.211, L 46 мм, D 100	1	шт.	1 031,44	22,00	226,92	1 258,36	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 46 мм Диапазон показаний температуры, 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
136	Термометр ROSMA БТ-51.211, L 64 мм, D 100	1	шт.	1 072,46	22,00	235,94	1 308,40	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 64 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
137	Термометр ROSMA БТ-51.211, L 100 мм, D 100	1	шт.	1 174,88	22,00	258,47	1 433,35	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 100 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

138	Термометр ROSMA БТ-51.211, L 150 мм, D 100	1	шт.	1 310,83	22,00	288,38	1 599,21	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 150 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
139	Термометр ROSMA БТ-51.211, L 200 мм, D 100	1	шт.	1 502,68	22,00	330,59	1 833,27	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 200 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
140	Термометр ROSMA БТ-51.211, L 250 мм, D 100	1	шт.	1 631,92	22,00	359,02	1 990,94	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 250 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
141	Термометр ROSMA БТ-51.211, L 300 мм, D 100	1	шт.	1 830,22	22,00	402,65	2 232,87	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 300 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
142	Термометр ROSMA БТ-71.211, L 64 мм, D 150	1	шт.	1 482,82	22,00	326,22	1 809,04	Диаметр корпуса 150 мм Длина погружной части, 64 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
143	Термометр ROSMA БТ-71.211, L 100 мм, D 150	1	шт.	1 529,20	22,00	336,42	1 865,62	Диаметр корпуса 150 мм Длина погружной части, 100 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

144	Термометр ROSMA БТ-71.211, L 150 мм, D 150	1	шт.	1 704,62	22,00	375,02	2 079,64	Диаметр корпуса 150 мм Длина погружной части, 150 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
145	Термометр ROSMA БТ-71.211, L 200 мм, D 150	1	шт.	2 023,94	22,00	445,27	2 469,21	Диаметр корпуса 150 мм Длина погружной части, 200 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
146	Термометр ROSMA БТ-71.211, L 250 мм, D 150	1	шт.	2 178,95	22,00	479,37	2 658,32	Диаметр корпуса 200 мм Длина погружной части, 250 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
147	Термометр ROSMA БТ-71.211, L 300 мм, D 150	1	шт.	2 321,32	22,00	510,69	2 832,01	Диаметр корпуса 200 мм Длина погружной части, 300 мм Диапазон показаний температуры, −40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450,°C - по заявке Осевое присоединение Класс точности не хуже 1,5 Рабочее давление 10 МПа Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Чувствительный элемент Биметаллическая спираль Корпус IP54, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 3 лет	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
148	Термоманометр радиальный ROSMA ТМТБ-3, L 46 мм, D 80	1	шт.	1 837,67	22,00	404,29	2 241,96	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 46 мм Диапазон показаний давлений, 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа - по заявке Диапазон показаний температур, 0…+120 / 150 °C - по заявке Класс точности не хуже 2,5 Резьба G1/2 Радиальное присоединение Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
149	Термоманометр радиальный ROSMA ТМТБ-3, L 64 мм, D 80	1	шт.	1 918,51	22,00	422,07	2 340,58	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 64 мм Диапазон показаний давлений, 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа - по заявке Диапазон показаний температур, 0…+120 / 150 °C - по заявке Класс точности не хуже 2,5 Резьба G1/2 Радиальное присоединение Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
150	Термоманометр радиальный ROSMA ТМТБ-3, L 100 мм, D 80	1	шт.	1 958,91	22,00	430,96	2 389,87	Диаметр корпуса 80 мм Длина погружной части, 100 мм Диапазон показаний давлений, 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа - по заявке Диапазон показаний температур, 0…+120 / 150 °C - по заявке Класс точности не хуже 2,5 Резьба G1/2 Радиальное присоединение Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

151	Термоманометр радиальный ROSMA ТМТБ-4, L 46 мм, D 100	1	шт.	1 995,78	22,00	439,07	2 434,85	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 46 мм Диапазон показаний давлений, 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа - по заявке Диапазон показаний температур, 0…+120 / 150 °С - по заявке Класс точности не хуже 2,5 Резьба G1/2 Радиальное присоединение Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
152	Термоманометр радиальный ROSMA ТМТБ-4, L 64 мм, D 100	1	шт.	2 023,13	22,00	445,09	2 468,22	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 64 мм Диапазон показаний давлений, 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа - по заявке Диапазон показаний температур, 0…+120 / 150 °С - по заявке Класс точности не хуже 2,5 Резьба G1/2 Радиальное присоединение Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
153	Термоманометр радиальный ROSMA ТМТБ-4, L 100 мм, D 100	1	шт.	2 093,58	22,00	460,59	2 554,17	Диаметр корпуса 100 мм Длина погружной части, 100 мм Диапазон показаний давлений, 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа - по заявке Диапазон показаний температур, 0…+120 / 150 °С - по заявке Класс точности не хуже 2,5 Резьба G1/2 Радиальное присоединение Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления	В соответствии с ТЗ	26.60.12.122	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
154	Манометр радиальный 0,6 МПа, D 63, виброустойчивый	1	шт.	1 605,18	22,00	353,14	1 958,32	Диаметр корпуса 63 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 0,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/4, M12x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
155	Манометр радиальный 1,0 МПа, D 63, виброустойчивый	1	шт.	1 605,18	22,00	353,14	1 958,32	Диаметр корпуса 63 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,0 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/4, M12x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
156	Манометр радиальный 1,6 МПа, D 63, виброустойчивый	1	шт.	1 605,18	22,00	353,14	1 958,32	Диаметр корпуса 63 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/4, M12x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
157	Манометр радиальный 2,5 МПа, D 63, виброустойчивый	1	шт.	1 605,18	22,00	353,14	1 958,32	Диаметр корпуса 63 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 2,5 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/4, M12x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

158	Манометр радиальный 0,6 МПа, D 100, виброустойчивый	1	шт.	4 636,22	22,00	1 019,97	5 656,19	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 0,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
159	Манометр радиальный 1,0 МПа, D 100, виброустойчивый	1	шт.	4 636,22	22,00	1 019,97	5 656,19	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,0 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
160	Манометр радиальный 1,6 МПа, D 100, виброустойчивый	1	шт.	4 636,22	22,00	1 019,97	5 656,19	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
161	Манометр радиальный 2,5 МПа, D 100, виброустойчивый	1	шт.	4 636,22	22,00	1 019,97	5 656,19	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 2,5 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
162	Манометр, радиальный 0,6 МПа, D 160, виброустойчивый	1	шт.	5 616,76	22,00	1 235,69	6 852,45	Диаметр корпуса не менее 160 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 0,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
163	Манометр, радиальный 1,0 МПа, D 160, виброустойчивый	1	шт.	5 616,76	22,00	1 235,69	6 852,45	Диаметр корпуса не менее 160 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,0 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
164	Манометр, радиальный 1,6 МПа, D 160, виброустойчивый	1	шт.	5 616,76	22,00	1 235,69	6 852,45	Диаметр корпуса не менее 160 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

165	Манометр, радиальный 2,5 МПа, D 160, виброустойчивый	1	шт.	5 616,76	22,00	1 235,69	6 852,45	Диаметр корпуса не менее 160 мм Радиальное присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 2,5 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
166	Манометр, осевой 0,6 МПа, D 160, виброустойчивый	1	шт.	6 246,86	22,00	1 374,31	7 621,17	Диаметр корпуса не менее 160 мм Осевое присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 0,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
167	Манометр, осевой 1,0 МПа, D 160, виброустойчивый	1	шт.	6 246,86	22,00	1 374,31	7 621,17	Диаметр корпуса не менее 160 мм Осевое присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,0 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
168	Манометр, осевой 1,6 МПа, D 160, виброустойчивый	1	шт.	6 246,86	22,00	1 374,31	7 621,17	Диаметр корпуса не менее 160 мм Осевое присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
169	Манометр, осевой 2,5 МПа, D 160, виброустойчивый	1	шт.	6 246,86	22,00	1 374,31	7 621,17	Диаметр корпуса не менее 160 мм Осевое присоединение Виброустойчивый Гидрозаполнение - глицерин Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 2,5 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
170	Манометр радиальный 0,6 МПа, D 63	1	шт.	496,18	22,00	109,16	605,34	Диаметр корпуса 63 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 0,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
171	Манометр радиальный 1,0 МПа, D 63	1	шт.	496,18	22,00	109,16	605,34	Диаметр корпуса 63 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,0 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

172	Манометр радиальный 1,6 МПа, D 63	1	шт.	496,18	22,00	109,16	605,34	Диаметр корпуса 63 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
173	Манометр радиальный 2,5 МПа, D 63	1	шт.	496,18	22,00	109,16	605,34	Диаметр корпуса 63 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 2,5 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
174	Манометр радиальный 0,6 МПа, D 100	1	шт.	986,07	22,00	216,94	1 203,01	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 0,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
175	Манометр радиальный 1,0 МПа, D 100	1	шт.	986,07	22,00	216,94	1 203,01	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,0 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65,сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
176	Манометр радиальный 1,6 МПа, D 100	1	шт.	986,07	22,00	216,94	1 203,01	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65,сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
177	Манометр радиальный 2,5 МПа, D 100	1	шт.	986,07	22,00	216,94	1 203,01	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 2,5 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
178	Манометр, радиальный 0,6 МПа, D 160	1	шт.	1 548,93	22,00	340,76	1 889,69	Диаметр корпуса не менее 160 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 0,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65,сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
179	Манометр, радиальный 1,0 МПа, D 160	1	шт.	1 548,93	22,00	340,76	1 889,69	Диаметр корпуса не менее 160 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,0 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

180	Манометр, радиальный 1,6 МПа, D 160	1	шт.	1 548,93	22,00	340,76	1 889,69	Диаметр корпуса не менее 160 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 1,6 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
181	Манометр, радиальный 2,5 МПа, D 160	1	шт.	1 548,93	22,00	340,76	1 889,69	Диаметр корпуса не менее 160 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 2,5 МПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус IP65, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
182	Манометр, радиальный 6 кПа, D 100	1	шт.	4 241,97	22,00	933,23	5 175,20	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 6 кПа Измеряемая среда: не ниже +100 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус не ниже IP40, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
183	Манометр, радиальный 25 кПа, D 100	1	шт.	4 241,97	22,00	933,23	5 175,20	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 25 кПа Измеряемая среда: не ниже +100 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус не ниже IP40, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
184	Манометр, радиальный 40 кПа, D 100	1	шт.	4 241,97	22,00	933,23	5 175,20	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 40 кПа Измеряемая среда: не ниже +100 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус не ниже IP40, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
185	Манометр, радиальный 60 кПа, D 100	1	шт.	4 241,97	22,00	933,23	5 175,20	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 60 кПа Измеряемая среда: не ниже +100 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус не ниже IP40, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
186	Манометр, радиальный 100 кПа, D 100, МПЗ-Уф	1	шт.	1 787,97	22,00	393,35	2 181,32	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, 100 кПа Измеряемая среда: не ниже +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Корпус не ниже IP40, нержавеющая сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
187	Манометр, радиальный , -0,1…0,15 МПа, D 100	1	шт.	1 141,42	22,00	251,11	1 392,53	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, -0,1…0,15 МПа Измеряемая среда: до +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Радиальное присоединение Корпус не ниже IP54, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

188	Манометр, радиальный , -0,1…0,5 МПа, D 100	1	шт.	1 141,42	22,00	251,11	1 392,53	Диаметр корпуса 100 мм Радиальное присоединение Класс точности не хуже 1,5 Диапазон показаний давлений, -0,1…0,5 МПа Измеряемая среда: до +150 °С Резьба G1/2, M20x1,5 (по заявке заказчика) Радиальное присоединение Корпус не ниже IP54, сталь, Стекло Минеральное Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Указатель предельных значений (Нержавеющая сталь, монтируется с помощью винта) Заводский индивидуальный номер Межповерочный интервал не менее 2 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
189	Переходник М20х1,5(нар)хG1/2(вн)	1	шт.	503,65	22,00	110,80	614,45	Переходник М20х1,5(нар)хG1/2(вн) Материал – латунь	В соответствии с ТЗ	24.20.40.000	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
190	Переходник М20х1,5(вн)хG1/2(нар)	1	шт.	503,65	22,00	110,80	614,45	Переходник М20х1,5(вн)хG1/2(нар) Материал – латунь	В соответствии с ТЗ	24.20.40.000	Преимущество	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
191	Сигнализатор загазованности СОУ1	1	шт.	22 648,75	22,00	4 982,73	27 631,48	контроль оксида углерода (СО) в воздухе световая/звуковая сигнализация температурный диапазон от -10 до +50 оС возможность подключения к диспетчерскому пульту ДИСП срок службы - не менее 10 лет степень защиты корпуса - IP 30 Межповерочный интервал: 1 год	В соответствии с ТЗ	26.51.53.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
192	Сигнализатор загазованности СТГ-6М	1	шт.	14 661,65	22,00	3 225,56	17 887,21	контроль содержания природного и сжиженного газов световая/звуковая сигнализация температурный диапазон от -10 до +50 оС поставляется в комплекте с БСП-6М возможность подключения к диспетчерскому пульту ДИСП управление электромагнитными клапанами КЭГ-9720 и др. срок службы - 10 лет (ТХД - 5 лет) Межповерочный интервал: 1 год	В соответствии с ТЗ	26.51.53.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
193	Сигнализатор загазованности СТГ-1-1	1	шт.	33 650,08	22,00	7 403,02	41 053,10	Принцип измерения электрохимический (по каналу оксида углерода) термохимический (по каналу горючих газов) Способ отбора пробы диффузионный Рабочее положение вертикальное, угол наклона в любом направлении не более 20° Режим работы Непрерывный Количество датчиков: Выносной по горючему газу 1 Встроенный по оксиду углерода 1 Диапазон измерений по оксиду углерода (СО) от 0 до 200 Предустановка регулируемых порогов: По горючему газу (метан), % НКПР 10±5 или 20±5 По оксиду углерода (СО) Порог 1, мг/м3 20±5 По оксиду углерода (СО) Порог 2, мг/м3 100±25 Срабатывание релейных выходов: Порог 1 220В; 2,5А (одна группа) Порог 2 220В; 1А (одна группа) Оперативность срабатывания сигнализации, с, не более Горючий газ 15 По оксиду углерода(СО) 45 Прогрев сигнализатора, мин, не более По каналу оксида углерода 60 По каналу горючих газов 5 Мощность, потребляемая сигнализаторами, не более 10 В•А Степень защиты IP30 Диапазон рабочих температур 0 - +50°С Питание от сети Переменное 130 – 253 В, 50Гц	В соответствии с ТЗ	26.51.53.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
194	Счётчик воды Бетар СХВ 15	1	шт.	876,68	22,00	192,87	1 069,55	Рабочая температура: от +5 до +40 градусов Цельсия. Монтажная длина: 170 мм Порог чувствительности: 0,015 – 0,03 м3/ч. Диаметр: 15 мм.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
195	Счётчик воды Бетар СГВ 15	1	шт.	875,64	22,00	192,64	1 068,28	Рабочая температура: от +5 до +90 градусов Цельсия. Монтажная длина: 170 мм Порог чувствительности: 0,015 – 0,03 м3/ч. Диаметр: 15 мм.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
196	Счётчик воды ВСХд-15-2	1	шт.	2 464,77	22,00	542,25	3 007,02	Диаметр условного прохода, DN 15 Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа Температура, °С: +5...+50 Расход воды, м3/ч, для счетчиков холодной воды - наименьший Q min Класс А / Класс В 0,06/0,03 - переходный Qt Класс А / Класс В 0,15/0,12 номинальный Qn класс А и класс В 1,5 наибольший Qmax класс А и класс В 3,0 Порог чувствительности, м3 /ч, не более 0,01 Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа Потеря давления: при макс. расходе не превышает 0,1 МПа Наибольшее значение роликового указателя: 99999,999 Наименьшая цена деления, м3 0,00005 Цена импульса 1л/имп Присоединение к трубопроводу резьбовое 3/4” Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более 110×80×70 Масса счетчиков, кг 0,6 Средний срок службы, не менее 12 лет Гарантийный срок: 60 месяцев Межповерочный интервал: 6 лет Комплект поставки Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; упаковка - 1шт	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

197	Счётчик воды ВСХд-20	1	шт.	4 752,81	22,00	1 045,62	5 798,43	Диаметр условного прохода, DN 20 Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа Класс точности В Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа Температура, °С: +5...+50 Порог чувствительности, м3 /ч, не более 0,02 Диапазон расхода 0,05...5 м3/час Потеря давления: при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа Наибольшее значение роликового указателя: 99999 Наименьшая цена деления, м3 0,00005 Цена импульса 1л/имп Присоединение к трубопроводу резьбовое 3/4” Монтажная длина 130 мм Масса счетчиков, кг 0,75 Гарантийный срок 24 месяцев	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
198	Счётчик воды СВКМ-20 Х	1	шт.	1 921,98	22,00	422,84	2 344,82	Область применения счетчика Бытовой Количество обслуживаемых трубопроводов Одноканальный Тип счетчика Механический Тип присоединения Штуцерное Вид водосчетчика Крыльчатый Способ монтажа Горизонтальный/вертикальный Страна производитель Россия Гарантийный срок 36 мес Условный проход 20 мм Использование Для холодной воды Производитель Норма Дополнительные характеристики Межповерочный интервал 6 лет Максимальная температура измеряемой среды 30 град. Минимальная температура измеряемой среды 5 град.	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
199	Счётчик воды ВСХНд-25	1	шт.	21 232,07	22,00	4 671,06	25 903,13	Диаметр условного прохода, DN 25 Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа Температура, °С: +5...+50 Расход воды, м3/ч, для счетчиков холодной воды - наименьший Q min Класс А / Класс В 0,14/0,07 - переходный Qt Класс А / Класс В 0,35/0,28 номинальный Qn класс А и класс В 3,5 наибольший Qmax класс А и класс В 7,0 Порог чувствительности, м3 /ч, не более 0,05 Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа Потеря давления: при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа Наибольшее значение роликового указателя: 999999 Наименьшая цена деления, м3 0,0005 Цена импульса 10л/имп Присоединение к трубопроводу резьбовое 1” 1/4” Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более 260×142×111 Масса счетчиков, кг 2,2 Средний срок службы, не менее 12 лет Гарантийный срок 24 месяцев Межповерочный интервал 6 лет Комплект поставки Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт комплект муфт/гаек для крепления к трубопроводу	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
200	Счётчик воды СВКМ-25ИХ	1	шт.	5 606,83	22,00	1 233,50	6 840,33	Диаметр условного прохода: 25 Номинальный расход: 3,5 м3/час Минимальный расход 0,07 м3/час Максимальный расход: 7,0 м3/час Порог чувствительности не более 0,5 Qmin Емкость счетного механизма: 99999,999 м3 Пределы допускаемой относительной погрешности, в диапазоне расходов от Qmin до Qt ±5% в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно ±2% Диапазон рабочих температур, °С от 5 до 30 Монтажная длина: 160 мм Вода: холодная Импульсный выход: есть Тип счетчика: крыльчатый одноструйный Гарантия на счетчик: 3 года Срок поверки счетчика: 6 лет	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
201	Счётчик воды ДУ 32	1	шт.	24 674,38	22,00	5 428,36	30 102,74	Артикул R111-032-320-B68 Производитель Тепловодомер (Россия) Температура воды +5...+50°С Монтажная длина 260 мм Диапазон расхода 0,12...12 м3/час Межповерочный интервал 6 лет Гарантия 2 года Импульсный выход (герконовый датчик) Да Класс точности В Степень защиты IP-68 Габ.размер тары ДхВхШ 285х160х130мм Способ крепления горизонтально, вертикально	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

202	Счётчик воды ВСХН-50	1	шт.	40 865,90	22,00	8 990,50	49 856,40	Диаметр номинальный, DN, мм 50 Тип: турбинный Температура, °С: +5...+50 Расход воды, м3/ч: - наименьший Q min 0,45 - переходный Qt 0,9 - номинальный Qn 50 - наибольший Qmax 90 Порог чувствительности, м3 /ч 0,15 Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа Наибольшее значение роликового указателя: 999 999 Наименьшая цена деления, м3 0,0005 Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более 200х193х165 Масса счетчиков, кг 9,9 Средний срок службы, не менее 12 лет Гарантийный срок 24 месяца Межповерочный интервал 6 лет Степень защиты IP68 Комплект поставки Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
203	Счётчик воды СТВХ - 50	1	шт.	15 156,56	22,00	3 334,44	18 491,00	Ду, мм: 50 Температура рабочей среды, °С: +5...+40, холодная Рабочее давление, МПа: 1,6 Метрологический класс: класс В Наименьший расход, м3/ч: 0,45 Переходный расход,м3/ч: 0,8 Номинальный расход, м3/ч: 45 Наибольший расход, м3/ч: 90 Выходы, интерфейсы: без интерфейсов и выходов Счетный механизм: стандартный Наибольшее значение указателя (индикатора): 999999 м3 Наименьшая цена деления: 0,001 м3 Присоединение к трубопроводу: фланцевое (4 отверстия) Монтажная длина, мм: 200 Высота, мм: 257 Ширина, мм: 165 Межповерочный интервал: 6 лет Масса, кг: 13 Тип: тахометрический, турбинный, сухоходный Комплект поставки: счетчик - 1 шт, прокладка - 2 шт, паспорт - 1 шт, упаковка - 1 шт. Гарантия: 18 месяцев Срок службы, не менее: 12 лет Страна производителя: Россия	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
204	Счётчик воды СТВК 2-50/15 ДГ	1	шт.	112 034,72	22,00	24 647,64	136 682,36	Диаметр условного прохода, Ду, 50/15 мм Расход воды, м3/ч наименьший, qmin 0,03 переходный, qt 0,12 номинальный, qn 45 наибольший, qmax 90 Емкость указателя счетного механизма 999 999,999 99 999,9999 Минимальная цена деления, м3 0,0001 Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12817/ГОСТ 12815	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
205	Счётчик воды ВСХН-65	1	шт.	49 226,18	22,00	10 829,76	60 055,94	Условный диаметр, мм 65 Диапазон температуры +5...+50 Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V 0,45 Переходный расход Qt, м3/ч H/V 1,0 Номинальный расход Qn, м3/ч 60 Максимальный расход QMax, м3/ч 120 Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,2 Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 Габаритные размеры (ДхВхШ), мм 200x197x185 Масса, кг, не более 10,6 Срок службы, лет 12 Гарантийный срок, месяцев 24 Класс защиты IP-54 Импульсный выход (геркон) нет Межповерочный интервал 6 лет Место установки ХВС	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
206	Счётчик воды ВСКМ 90-20-ДГ	1	шт.	2 743,31	22,00	603,53	3 346,84	Ду, мм: 20 Температура рабочей среды, °С: +5...+90, холодная и горячая Рабочее давление, МПа: 1,0 Метрологический класс: класс А - при вертикальной установке; класс В - при горизонтальной установке Наименьший расход, м3/ч: 0,05 Номинальный расход, м3/ч: 2,5 Наибольший расход, м3/ч: 5,0 Выходы, интерфейсы: импульсный выход, 10 л/имп, геркон Счетный механизм: стандартный IP54 Наибольшее значение указателя (индикатора): 99999,999 м3 Наименьшая цена деления: 0,0001 м3 Присоединение к трубопроводу: счетчика - резьбовое 1", присоединителей - резьбовое 3/4" Монтажная длина, мм: 130 Монтажная длина с присоединителями, мм: 230 Высота, мм: 85 мм Ширина, мм: 77 мм Межповерочный интервал: 6 лет на холодную воду, 6 лет на горячую Масса, кг: 0,7 кг Тип: тахометрический, крыльчатый, одноструйный, сухоходный Особенности: антимагнитная защита Комплект поставки: счетчик - 1 шт, компект присоединителей - 1 компл, паспорт - 1 шт, упаковка - 1 шт. Гарантия: 18 месяцев Срок службы, не менее: 12 лет Страна производителя: Россия	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

207	Счётчик воды ВСКМ 90-32	1	шт.	9 369,81	22,00	2 061,36	11 431,17	Метрологический класс А Расход воды, м3/ч - минимальный, Qmin 0,24 - переходный, Qt 0,6 - номинальный, Qnom 6,0 - максимальный, Qmax 12 Максимальный объем воды, м3, измеренный за - сутки 150 - месяц 4500 Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,048 Выходы, интерфейсы: импульсный выход, 10 л/имп, геркон Минимальная цена деления счетного механизма, м3 0,0001 Емкость счетного механизма, м3 99 999 Пределы допускаемой относительной погрешности, % - в диапазоне расходов от Qmin до Qt ±5% - в диапазоне расходов от Qt до Qmax ±2% Температура измеряемой среды, °С +5...+120 Давление измеряемой среды, МПа, не более 1,0 Потеря давления при наибольшем расходе, МПа, не более 0,1 Температура окружающего воздуха, °С +5...+60 Относительная влажность,%, не более 98% Масса, кг, не более 2,5 Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) 260х120х105 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 100000 Средний срок службы, лет, не менее 12	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
208	Счётчик воды ВСХНд-100	1	шт.	40 069,23	22,00	8 815,23	48 884,46	Диаметр номинальный, DN, мм 100 Тип: турбинный, сухого типа Температура, °С: +5...+50 Расход воды, м3/ч: - наименьший Q min 0,6 - переходный Qt 1,8 - номинальный Qn 230 - наибольший Qmax 300 Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,25 Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа Наибольшее значение роликового указателя: 999 999 Наименьшая цена деления, м3 0,005 Цена импульса 100л/имп Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более 250х349х220 Масса счетчиков, кг 15,6 Средний срок службы, не менее 12 лет Гарантийный срок 24 месяца Межповерочный интервал 6 лет Степень защиты IP-68 Комплект поставки Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт	В соответствии с ТЗ	26.51.52.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
209	Привод для газового клапана Siemens SKP 15.000E2	1	шт.	80 112,12	22,00	17 624,67	97 736,79	Сетевое напряжение AC 220-240 В Потребляемая мощность max. 13,5 VA Время открывания для полного хода 6 - 10 секунд Время закрывания < 0.8 сек. (в случае сбоя эл.питания) Макс.ход ограниченный клапаном max. 26 мм Степень защиты IP 54 - Реализация разъемного соединения - Индикация работы (Электрическая) - Индикация хода Применяется с 1 по 3 классы нефтяных газов Вес – не более 1.1 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
210	Привод для газового клапана Siemens SKP 25.003E2	1	шт.	118 895,13	22,00	26 156,93	145 052,06	Сетевое напряжение AC 220 В -15%... AC 240 В +10% Частота сети 50...60 Гц ±6% Время открытия до полного хода 6 - 10 сек. Скорость открытия приблизительно 2 мм/сек. Время закрытия (в случае нарушения эл. питания) < 0,8 секунды Ход макс. 26 мм Разрешенное испытательное давление 1,000 мбар Разрешенное пониженное давление 200 мбар Диапазон температур окружающей среды -10...+60 °C Диапазон установок выходного давления 0,5 - 250 мбар (3 установочные пружины) Диапазон установок (контрольная точка) макс. 250 мбар (давление газа) Вес приблизительно 1,6 кг.	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
211	Привод для газового клапана Siemens SKP 75.003E2	1	шт.	168 867,25	22,00	37 150,80	206 018,05	Тип привода Электрогидравлический, открытие/закрытие, одноступенчатый Скорость открытия примерно 2 мм/секунду Скорость закрытия < 0,8 секунды Время полного открытия 6 - 10 секунд при плюсовой температуре Артикул BPZ:SKP75.003E2 Питание AC 220 - 240 В / 50 Гц Концевой выключатель Нет Регулятор давления Выполняет функцию регулятора соотношения давлений	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
212	Сервопривод SCHNEIDER ELECTRIC STE4.5 Q3.51/6 R	1	шт.	144 604,84	22,00	31 813,06	176 417,90	Вид заслонки: воздух Электропитание: 24 В Время открытия на 90º: 4.5 сек Крутящий момент: 3 Н·м Мощность: 7.5 Вт Класс пылевлагозащиты: IP 54 Длина кабеля электропитания: 500 мм Вес: 0.2 кг Габариты: 12.6x9x11.6 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
213	Сервопривод SCHNEIDER ELECTRIC Elco STM40 Q15.51/8 2N L Pot	1	шт.	142 518,70	22,00	31 354,11	173 872,81	Сервопривод воздушной заслонки Электропитание 230 В, 50 Гц Время открытия на 90º 40 с Крутящий момент ... Н.м. Класс электрозащиты IP54 Встроен потенциометр Класс защиты IP 54 Вид заслонки воздушная Время открытия на 90º 44 секунд Электропитание 220 В, 50/60 Гц	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС

214	Сервопривод Siemens SQM10.16532	1	шт.	123 212,13	22,00	27 106,67	150 318,80	Вид заслонки: воздух Электропитание: 220 В - 240 В Время открытия на 90°: 29 сек Крутящий момент: 10 Н·м Потребляемая мощность: 9 ВА Класс пылевлагозащиты: IP 54 Вес: 1.7 кг Габариты: 19x12x12 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
215	Сервопривод Siemens SQM21.18502	1	шт.	319 568,82	22,00	70 305,14	389 873,96	Напряжение питания 220V Назначение для поворота газовых и воздушных заслонок в горелочных устройствах Рабочая температура, С° от -10 до +60 °С Класс защиты IP IP 54, DIN 40055 Время позиционировая, сек 45/66 Потребление энергии 9,5 VA Крутящий момент 20 Угол поворота от 0 до 130° Артикул производителя SQM21.18502 Масса 1,7 кг.	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
216	Сервопривод Siemens SQM50.480A2	1	шт.	141 460,05	22,00	31 121,21	172 581,26	Напряжение питания 220 Назначение для приведения в действие воздушных и газовых заслонок в жидкотопливных и газовых горелках большой мощности. Время позиционировая, сек 30/43 Крутящий момент 15 Артикул производителя SQM50.480A2	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
217	Сервопривод Siemens SQN75.224A26	1	шт.	55 007,02	22,00	12 101,54	67 108,56	Вид заслонки: воздух Электропитание: 220 В Время открытия на 90°: 4 сек Крутящий момент: 1.5 Н•м Потребляемая мощность: 6 ВА Класс пылевлагозащиты: IP 40 Вес: 0.4 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, действующее свидетельство об утверждении типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС
218	Сервопривод воздушной заслонки Siemens SQN72.4A4A20BC	1	шт.	51 978,21	22,00	11 435,21	63 413,42	Питание: 220 В, 50/60 Гц. Крутящий момент: 2,5 Нм. Мощность потребления: 6 ВА. Максимальный угол поворота: 160°. Длительность открытия на 90°: 12 сек. Эксплуатационные температуры: -20…+60 °С. Класс пылевлагозащиты: IP 54 Диаметр оси (вала): 8 мм Вес: 0.5 кг Габариты: 14.2x7.2x10 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
219	Газовый мультиблок Dungs MB-DLE 407 B01 S50	1	шт.	164 732,05	22,00	36 241,05	200 973,10	Режим эксплуатации:одноступенчатый Максимальное избыточное давление:360 мбар Диапазон входного давления газа:от 15 до 360 мбар Диапазон выходного давления:от 4 до 50 мбар Управление клапанами V1 и V2:совместное Тип соединения: Rp 1/2", Rp 3/4" Электромагнитные клапаны V1 и V2:Класса A Реле давления:GW 150 A5 Встроенный фильтр:стандартный фильтр, синий Класс пылевлагозащиты:IP 54 Вес:2.6 кг Габариты:15.1x12x20 см минимальная и максимальная температура окружающего воздуха: -15 °С и +70 °С.	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
220	Газовый мультиблок Dungs MB-DLE 412 B01 S20	1	шт.	133 323,15	22,00	29 331,09	162 654,24	Режим эксплуатации:одноступенчатый Максимальное избыточное давление:360 мбар Диапазон входного давления газа:от 15 до 360 мбар Диапазон выходного давления:от 4 до 20 мбар Управление клапанами V1 и V2:совместное Тип соединения: Rp 3/4", Rp 1", Rp 1 1/4" Электромагнитные клапаны V1 и V2:Класса A Реле давления:GW 150 A5 Встроенный фильтр:стандартный фильтр, синий Класс пылевлагозащиты:IP 54 Температурный режим: от -15 °С до +70 °С.	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
221	Газовый мультиблок Dungs MB-VEF 407 B01 S30	1	шт.	154 282,26	22,00	33 942,10	188 224,36	Режим эксплуатации:бесступенчатый плавный Максимальное избыточное давление:360 мбар Диапазон входного давления газа:от 100 до 360 мбар Диапазон выходного давления:от 0.5 до 100 мбар Управление клапанами V1 и V2:совместное Тип соединения:Rp 1/2", Rp 3/4" Электромагнитные клапаны V1 и V2:Класса A Реле давления:GW 150 A5 Встроенный фильтр:сетка 0,8 мм Класс пылевлагозащиты:IP 54 температура окружающей среды от -15 °С до +70 °С (для систем, работающих на сжиженном газе – выше 0 °С).	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
222	Газовый мультиблок Dungs MB-ZRDLE 412 B01 S20	1	шт.	180 704,36	22,00	39 754,96	220 459,32	Режим эксплуатации:двухступенчатый Максимальное избыточное давление:360 мбар Диапазон входного давления газа:от 15 до 360 мбар Диапазон выходного давления:от 4 до 20 мбар Управление клапанами V1 и V2:совместное Тип соединения: Rp 3/4", Rp 1", Rp 1 1/4" Электромагнитные клапаны V1 и V2:Класса A Реле давления:GW 150 A5 Встроенный фильтр:стандартный фильтр, синий Класс пылевлагозащиты:IP 54 температурный режим: от -15 до +70 °С при потреблении природного газа, от 0 до +70°С при использовании сжиженного газа.	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия

223	Газовый мультиблок Dungs MB-VEF 420 B01 S32	1	шт.	283 737,45	22,00	62 422,24	346 159,69	Режим эксплуатации:бесступенчатый плавный Максимальное избыточное давление:360 мбар Диапазон входного давления газа:от 100 до 360 мбар Диапазон выходного давления:от 0.5 до 100 мбар Управление клапанами V1 и V2:раздельное Тип соединения: Rp 1", Rp 1 1/4", Rp 1 1/2", Rp 2" Электромагнитные клапаны V1 и V2:Класса A Реле давления:GW 150 A5 Встроенный фильтр:фильтр тонкой очистки Класс пылевлагозащиты:IP 54 допустимая температура эксплуатации – от -15 °C до +70 °C.	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
224	Газовый клапан Kromschroder CG 15R03D1-50W6	1	шт.	173 430,55	22,00	38 154,72	211 585,27	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 360 мбар Соединение на входе: Rp 1/2" Соединение на выходе: Rp 1/2" Электропитание: 230 В Рабочая температура окр. среды: от -10 до +60 °C Мощность: 17 Вт Тип горелки: одноступенчатая Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Класс пылевлагозащиты: IP 54 Диапазон входного давления газа: от 10 до 360 мбар	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
225	Газовый клапан Siemens VGD20.503	1	шт.	74 741,29	22,00	16 443,08	91 184,37	Соединение Dn, 2" Статическое давление Pr, мбар 600 Динамическое давление Pr, мбар 600 Расход газа при перепаде p=10 мбар, м³/ч 100 Подходят для применения с газами класса I...III>1.2 мм Фильтр-сетка встроенный (размер ячейки 0.9 мм) в сочетании с исполнительными механизмами SKP... медленно открываются и быстро закрываются Разрешенная температура среды -15...60 °C Влажность < 95 % относительная влажность	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
226	Газовый мультиблок Dungs MB-VEF 412 B01 S30	1	шт.	249 275,52	22,00	54 840,61	304 116,13	Режим эксплуатации: бесступенчатый плавный Максимальное избыточное давление: 360 мбар Диапазон входного давления газа: от 100 до 360 мбар Диапазон выходного давления: от 0.5 до 100 мбар Управление клапанами V1 и V2: совместное Тип соединения: ? Rp 1", Rp 1 1/4" Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Реле давления: GW 150 A5 Встроенный фильтр: фильтр тонкой очистки Класс пылевлагозащиты: IP 54	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
227	Сервопривод Siemens SQM40.265A20	1	шт.	78 942,24	22,00	17 367,29	96 309,53	Вид заслонки: воздух Электропитание: 220 В Время открытия на 90º: 30 с Крутящий момент: 10 Н·м Потребляемая мощность: 6 В·А Класс пылевлагозащиты: IP 54 Вес: 2 кг Габариты: 14.9x9.3x17.4 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
228	Газовый мультиблок Dungs MB-DLE 420 B01 S20	1	шт.	206 017,31	22,00	45 323,81	251 341,12	Режим эксплуатации: одноступенчатый Максимальное избыточное давление: 360 мбар Диапазон входного давления газа: от 15 до 360 мбар Диапазон выходного давления: от 4 до 20 мбар Управление клапанами V1 и V2: совместное Тип соединения: ? Rp 1", Rp 1 1/4", Rp 1 1/2", Rp 2" Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Реле давления: GW 150 A5 Встроенный фильтр: предварительный фильтр Класс пылевлагозащиты: IP 54 Вес: 7.8 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
229	Газовый клапан Siemens VGD20.403	1	шт.	62 826,95	22,00	13 821,93	76 648,88	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 600 мбар Соединение на входе: DN 40 Соединение на выходе: DN 40 Рабочая температура окр. среды: от -15 до +60 °C Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Максимальный расход газа: 85 м³/ч Вес: 3.2 кг Габариты: 26.5x16.4x0 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
230	Газовый клапан Siemens VGD20.5011	1	шт.	93 633,23	22,00	20 599,31	114 232,54	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 600 мбар Соединение на входе: DN 50 Соединение на выходе: DN 50 Рабочая температура окр. среды: от -10 до +60 °C Вес: 3.2 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
231	Газовый клапан Siemens VGG10.204P	1	шт.	63 331,63	22,00	13 932,96	77 264,59	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 1200 мбар Соединение на входе: Rp 3/4" Соединение на выходе: Rp 3/4" Рабочая температура окр. среды: от -10 до +60 °C Максимальный расход газа: 8.9 м³/ч Вес: 0.8 кг Габариты: 10.9x4.6x12.8 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
232	Блок проверки герметичности DUNGS VPS 504 s02	1	шт.	89 806,38	22,00	19 757,40	109 563,78	Максимальное избыточное давление: 500 мбар Напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Класс пылевлагозащиты: IP 40 Рабочая температура окр. среды: от -15 до +70 °C	В соответствии с ТЗ	26.51.66.190	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
233	Менеджер горения Elco TCG-111.02	1	шт.	37 417,41	22,00	8 231,83	45 649,24	Способ сжигания: наддувные Вид топлива: газовые Тип горелки: одноступенчатая Режим работы: прерывистый Предохранительное время (ts): 5 с Электропитание: 230 В Рабочая температура окр. среды: от -20 до +60 °C Класс пылевлагозащиты: IP 20	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия

234	Сервопривод Siemens SQM50.481	1	шт.	139 385,66	22,00	30 664,85	170 050,51	Вид заслонки: воздух Электропитание: 220 В Время открытия на 90º: 34 с Крутящий момент: 10 Н·м Мощность: 20 Вт Класс пылевлагозащиты: IP 54 Вес: 3.3 кг Габариты: 18x13.2x13.3 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
235	Газовый клапан Siemens VGD40.080	1	шт.	377 209,56	22,00	82 986,10	460 195,66	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 700 мбар Соединение на входе: DN 80 Соединение на выходе: DN 80 Рабочая температура окр. среды: от -15 до +60 °C Вес: 9.6 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
236	Газовый клапан Siemens VGD40.050	1	шт.	243 834,36	22,00	53 643,56	297 477,92	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 1500 мбар Соединение на входе: DN 50 Соединение на выходе: DN 50 Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Максимальный расход газа: 100 м³/ч Вес: 8.4 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
237	Газовый клапан Siemens VGD40.065	1	шт.	272 481,61	22,00	59 945,95	332 427,56	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 700 мбар Соединение на входе: DN 65 Соединение на выходе: DN 65 Рабочая температура окр. среды: от -10 до +60 °C Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Вес: 8.4 кг Габариты: 29x19.4x21.5 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
238	Газовый клапан Siemens VGD20.4011	1	шт.	64 859,02	22,00	14 268,98	79 128,00	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 600 мбар Соединение на входе: DN 50 Соединение на выходе: DN 50 Рабочая температура окр. среды: от -10 до +60 °C Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Вес: 3.2 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
239	Газовый клапан Siemens VGD40.100	1	шт.	665 891,13	22,00	146 496,05	812 387,18	Предназначен: для газовых горелок Максимальное избыточное давление: 1500 мбар Соединение на входе: DN 100 Соединение на выходе: DN 100 Рабочая температура окр. среды: от -15 до +60 °C Максимальный расход газа: 400 м³/ч Вес: 12.9 кг Габариты: 35x22.7x25.9 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
240	Сервопривод Siemens SQN72.4A4B20	1	шт.	51 484,73	22,00	11 326,64	62 811,37	Вид заслонки: воздух Электропитание: 220 В Время открытия на 90º: 12 с Крутящий момент: 2.5 Н·м Класс пылевлагозащиты: IP 54 Диаметр оси (вала): 8 мм Вес: 0.5 кг Габариты: 11.7x7.18x10.83 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
241	Газовый мультиблок Dungs MBC-700-SE-S82	1	шт.	177 137,88	22,00	38 970,33	216 108,21	Режим эксплуатации: серворегулятор давления Максимальное избыточное давление: 360 мбар Диапазон входного давления газа: от 15 до 360 мбар Диапазон выходного давления: от 5 до 80 мбар Управление клапанами V1 и V2: раздельное Тип соединения: ? Rp 1", Rp 1 1/4", Rp 1 1/2", Rp 2" Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Реле давления: GW 150 A5 Встроенный фильтр: стандартный фильтр, синий Класс пылевлагозащиты: IP 54 Вес: 5.1 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.110	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
242	Сервопривод CIB Unigas SQM40.265A20	1	шт.	137 462,97	22,00	30 241,85	167 704,82	Вид заслонки: воздух Электропитание: 220 В Время открытия на 90º: 30 с Крутящий момент: 10 Н·м Потребляемая мощность: 6 В·А Класс пылевлагозащиты: IP 54 Вес: 2 кг Габариты: 14.9x9.3x17.4 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
243	Газовый мультиблок W-MF-SE 507 C01	1	шт.	182 346,28	22,00	40 116,18	222 462,46	Предназначен: для газовых горелок / для комбинированных горелок Максимальное избыточное давление: 500 мбар Соединение на входе: Rp 3/4" Соединение на выходе: Rp 3/4" Тип горелки: электронномодулируемая Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса A Управление клапанами V1 и V2: совместное Диапазон входного давления газа: от 15 до 500 мбар Диапазон выходного давления: от 4 до 20 мбар Встроенный фильтр: микрофильтр Вес: 4.5 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
244	Сервопривод SCHNEIDER ELECTRIC STE4.5 B0.36/6 - 01L GAS	1	шт.	63 803,20	22,00	14 036,70	77 839,90	Вид заслонки: газ Электропитание: 24 В Время открытия на 90º: 4.5 с Мощность: 3.5 Вт Класс пылевлагозащиты: IP 40 Длина кабеля электропитания: 500 мм Вес: 0.5 кг	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
245	Сервопривод Siemens SQM50.381A2	1	шт.	148 313,97	22,00	32 629,07	180 943,04	Вид заслонки: воздух Электропитание: 220 В Время открытия на 90º: 15 с Крутящий момент: 10 Н·м Мощность: 20 Вт Класс пылевлагозащиты: IP 54 Вес: 3.3 кг Габариты: 18x13.2x13.3 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия

246	Сервопривод Siemens SQM10.16502	1	шт.	165 991,04	22,00	36 518,03	202 509,07	Вид заслонки: воздух Электропитание: 220 В Время открытия на 90º: 29 с Крутящий момент: 15 Н·м Мощность: 9 Вт Класс пылевлагозащиты: IP 40 Вес: 1.7 кг Габариты: 19x12x12 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
247	Менеджер горения W-FM25 IB 230B	1	шт.	166 133,33	22,00	36 549,33	202 682,66	Сетевое напряжение/ частота 230 В / 50 … 60 Гц Потребляемая мощность макс. 12 Вт Внутренний предохранитель T6,3A, IEC 127-2⁄5 Класс защиты IP00 Температура при эксплуатации –20 … +60 °C Температура при транспортировке/ хранении –20 … +70 °C Относительная влажность воздуха – без образования конденсата.	В соответствии с ТЗ	26.20.30.150	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
248	Электродвигатель Simel XD 7/207-32	1	шт.	77 133,33	22,00	16 969,33	94 102,66	Мощность 0.37 кВт 370 Вт Класс пылевлагозащиты IP 40 Аналогичные артикулы 21800A3 CIB Unigas Электропитание 220 В, 50/60 Гц Диаметр оси (вала) 12.7 мм Сила тока 2.5 А Емкость конденсатора 16 мкФ Длина вала 27 мм Диаметр посадочного места насоса 32 мм Количество фаз 1 Тип двигателя асинхронный	В соответствии с ТЗ	27.11.21.000	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
249	Газовый электромагнитный клапан Brahma E6G*SR10*3/8*GMO 13767002	1	шт.	19 066,67	22,00	4 194,67	23 261,34	Максимальное избыточное давление:500 мбар Соединение на входе:Rp 3/8" Соединение на выходе:Rp 3/8" Электропитание:220 В Рабочая температура окр. среды:от -20 до 60 °C Максимальное время открытия:1 с Максимальное время закрытия:1 с Потребляемая мощность:20 В·А Электромагнитные клапаны V1 и V2:Класс А Класс пылевлагозащиты:IP54 Вид подключения: винтовые зажимы Максимальный расход газа:3.9 м³/ч Вес: 0.76 кг Габариты: 8.3x5.6x9.7 см	В соответствии с ТЗ	28.14.11.120	Ограничение	Да	нет	Технический паспорт, Сертификат соответствия
				9 374 809,07		2 062 457,88	11 437 266,95							

Предельная цена (НМЦ) Договора: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС, кроме того НДС 22% 770 000 (семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС 4 270 000 (четыре миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) сумма единичных расценок составляет 9 374 809 (девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот девять) рублей 07 копеек без НДС, кроме того НДС 22% 2 062 457 (два миллиона шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 88 копеек, всего с НДС 11 437 266 (одиннадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 95 копеек.

* любые товарные знаки, указанные в Ведомости планируемых поставок, следует читать со словами "или эквивалент".

Согласующий: Д.В. Селиванов

Исполнитель: В.Н. Шестаков