Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость планируемых поставок

№	Наименование Продукции*	Количество Продукции	Единица измерения *(т, кг, шт.)*	Цена за единицу продукции, руб. без НДС	Стоимость, руб. без НДС	Ставка НДС, %	Стоимость, руб. с НДС	Технические характеристики	Срок поставки	Возможность применения эквивалентной продукции (Да/нет)	Необходимость представления писем от завода изготовителя (да/нет)	Документы *техническая и эксплуатационная документация сертификаты и иные документы, Разрешение на применение (при необходимости)*	ОКВЭД2	ОКПД2	Меры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875
1	DIN-рейка	5	шт	182,67	913,35	22	1 114,29	Рейка DIN Материал сталь Ширина 35мм, Длина 1000 мм Высота профиля 7.5 мм Наличие перфорации	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
2	Арматура светосигнальная AD22DS зеленая	10	шт	205,00	2 050,00	22	2 501,00	Вид оборудования Светосигнальные индикаторы Вид оборудования (рубильники) Светосигнальные индикаторы Монтажное отверстие, мм 22 Номинальное напряжение, В 24 Пылевлагозащита Негерметичные Степень защиты, IP IP40 Тип индикации Светодиодная матрица	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.29	22.29.24.000	Ограничение
3	Бирка кабельная квадрат	1250	шт	12,33	15 412,50	22	18 803,25	Материал Пластик Длина 55 мм, Ширина 55 мм Цвет Белый Дополнительные характеристики Многоразовый	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
4	Устройство АВР ТСМ 225/250А 3р	6	шт	83 333,33	499 999,98	22	609 999,98	Количество полюсов 3 Номин. ток 250 А Мощность на размыкание (IEC947, Icu, 400 В) 35 кА Номинальное напряжение в сети перемен. тока АС 50 Гц 400 В Защита от перегрузки 250...250 А Высота 241 мм, Ширина 470 мм, Глубина 143 мм	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
5	Блок АВР 8-24кВт (63А)	3	шт	68 333,33	204 999,99	22	250 099,99	Напряжение (В) 400 Кол-во полюсов переключателя 4 Максимальный ток, А 63 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 200x400x500 Масса, кг 16.4	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
6	Блок кнопочный ПКЕ-212-2	25	шт	305,33	7 633,25	22	9 312,57	Климатическое исполнение У3 Количество НЗ контактов 1, Количество НО контактов 1 Количество управляющих элементов 2 Коммутируемый ток, А 1 Способ монтажа Монтажная плата, Степень защиты IP40 Тип толкателя Цилиндрический Количество замыкающих контактов 1 Количество размыкающих контактов 1 Материал корпуса Пластик Номин. напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В 660 В Номин. напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В 12 В Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по 440 В Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 12 В	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.162	Преимущество
7	Блок кнопочный ПКЕ-212-3	5	шт	355,33	1 776,65	22	2 167,51	Отключающая способность по EN 60898: 4,5. Степень защиты (IP): IP20. Глубина монтажного пространства (ниши): 50. Класс токоограничения: 3. Отключающая способность по IEC 60947-2: 4,5. Номинальный ток: 10. Тип напряжения: Переменный ток (AC). Вес: 0,1, Серия: Basic. Характеристика срабатывания (кривая тока): C. Частота: 50. Ширина по количеству модулей: 1. Номинальное рабочее напряжение: 230. Количество полюсов (общее): 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.162	Преимущество

8	ПЗРУ-1 Переносное заземления для распределительных установок до 1 Кв	7	шт	7 453,33	52 173,31	22	63 651,44	Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств от порожении электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допусимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С. Рабочее напряжение эл. установки, кВ 1 Сечение заземляющего провода, мм х мм 16 Длина заземляющего спуска, м не менее 2 Длина провода между фазами, м, не менее 0,4 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 2,3 Ток электродинамической стойкости, кА 14 Длина штанг с зажимами, мм 270 Габаритные размеры (в упаковке) мм: 150х 150 х 350	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.110	Преимущество
9	Изолента ПВХ 19х20 желтая 10 роликов	36	шт	1 553,33	55 919,88	22	68 222,25	Напряжение: до 7000 В. Растяжение: до 200 %. Температура использования: -50...+50 °С.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.2	22.29.21.000	Ограничение
10	Изолента ПВХ 19х20 желто-зеленая 10 роликов	68	шт	1 553,33	105 626,44	22	128 864,26	Напряжение: до 7000 В. Растяжение: до 200 %. Температура использования: -50...+50 °С.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.2	22.29.21.000	Ограничение
11	Изолента ПВХ 19х20 зеленая 10 роликов	130	шт	1 553,33	201 932,90	22	246 358,14	Напряжение: до 7000 В. Растяжение: до 200 %. Температура использования: -50...+50 °С.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.2	22.29.21.000	Ограничение
12	Изолента ПВХ 19х20 красная 10 роликов	140	шт	1 553,33	217 466,20	22	265 308,76	Напряжение: до 7000 В. Растяжение: до 200 %. Температура использования: -50...+50 °С.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.2	22.29.21.000	Ограничение
13	Изолента ПВХ 19х20 синяя 10 роликов	161	шт	1 553,33	250 086,13	22	305 105,08	Напряжение: до 7000 В. Растяжение: до 200 %. Температура использования: -50...+50 °С.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.2	22.29.21.000	Ограничение
14	Изолента ХБ 20х20 черная 10 роликов	35	шт	3 053,33	106 866,55	22	130 377,19	Напряжение: до 7000 В. Растяжение: до 200 %. Температура использования: -50...+50 °С.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.2	22.29.21.000	Ограничение
15	Изолирующая штанга ШО-1 до 1000В	8	шт	905,33	7 242,64	22	8 836,02	Номинальное напряжение электроустановки: до 1 кВ; Длина изолирующей части: не менее 380 мм; Длина рукоятки: не менее 120 мм Общая длина: не менее 500 мм. Вес,кг: 0,35	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.110	Преимущество
16	Указатель высокого напряжения до 10кВ УВНУ-10 Д (157681)	5	шт	5 333,33	26 666,65	22	32 533,31	Тип индикации свето - звуковая Номинальное напряжение с - по 6 кВ по 10 кВ С самотестированием	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.29	22.29.24.000	Ограничение
17	Источник питания А220Т035С110Н07	50	шт	1 650,00	82 500,00	22	100 650,00	Серия А220Т_С_Н Выходное напряжение, В 66…110 Выходной ток, А 0.35 Мощность, Вт 38 Тип стабилизации по току Коррекция коэффициента мощности Да Размеры, мм 147х41х28 Степень защиты IP IP66	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.20	27.20.23.130	Ограничение

18	Кабель КГ 1х35	100	шт	763,33	76 333,00	22	93 126,26	Переменное напряжение номинальное 660 В частотой до 400 Гц Длительно допустимый ток 270 А Допустимая температура нагрева жил 75 °С Испытание переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц Постоянное напряжение номинальное 1000 В Диапазон рабочих температур −40...+50 °С Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 50 МОм·км Испытательное время выдержки 5 мин Доля маломеров в партии не более 20% кусками от 20 м Минимальная строительная длина не менее 150 м Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров Количество жил 1, Сечение 35 Расчетная масса (вес) 590 Наружный диаметр 16,4 мм Максимальная длина в бухте 84 Диаметр, мм 15,3 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
19	Кабель КГ 4х16	100	м	1 553,33	155 333,00	22	189 506,26	Допустимая температура нагрева жил 75 °С Испытание переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц Постоянное напряжение номинальное 1000 В Испытательное время выдержки 5 мин Длительно допустимый ток 95 А Диапазон рабочих температур −40...+50 °С Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 50 МОм·км Переменное напряжение номинальное 660 В частотой до 400 Гц Минимальная строительная длина не менее 150 м Доля маломеров в партии не более 20% кусками от 20 м Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров Количество жил 4, Сечение 16 Расчетная масса (вес) 1400 Наружный диаметр 27,8 мм Максимальная длина в бухте 35 Диаметр, мм 25,9 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
20	Кабель КГ 4х4мм2	600	м	406,00	243 600,00	22	297 192,00	Кабели силовые гибкие предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное напряжение до 660В частоты до 400Гц или на постоянное напряжение 1000В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 С. Температура эксплуатации: от -40°С до +50°С Температура прокладки и/или перемотки: соответствует температуре эксплуатации Минимальный радиус изгиба: 8Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля абразивного износа. Количество жил - 4, Сечение жил - 4 мм2 Диаметр изделия - 13,9 мм	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
21	Кабель контрольный МКЭШ 2х0.75 мм2	400	м	104,00	41 600,00	22	50 752,00	Минимальная строительная длина не менее 25 м Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,1 МОм·км Доля маломеров в партии не более 10% кусками от 3 м Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 10 МОм·км Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления Диапазон рабочих температур −50...+50 °С Минимальный радиус изгиба 50 мм Допустимая температура нагрева жил 70 °С Переменное напряжение номинальное 500 В частотой до 400 Гц Постоянное напряжение номинальное 750 В Количество жил 5, Сечение 0,75 Расчетная масса (вес) 130 Наружный диаметр 10,0 мм Максимальная длина в бухте 384 Диаметр, мм 8,7 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение

22	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 мм2	200	м	104,00	20 800,00	22	25 376,00	Испытательное время выдержки 10 мин Максимальная температура нагрева жил 80 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ Диапазон рабочих температур −50...+50 °С Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Переменное напряжение номинальное 1 кВ частотой 50 Гц Допустимая температура нагрева жил 70 °С Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 12 МОм·км Минимальная строительная длина не менее 450 м Допустимый ток односекундного КЗ основных жил 0,17 кА Длительно допустимый ток 21 А на воздухе, 28 А в земле Испытание переменным напряжением 3,5 кВ частотой 50 Гц Доля маломеров в партии не более 20% кусками от 50 м Количество жил 3, Сечение 1,5 Расчетная масса (вес) 122 Наружный диаметр 9,5 мм Максимальная длина в бухте 409 Тип Силовые Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
23	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 мм2	500	м	153,00	76 500,00	22	93 330,00	Доля маломеров в партии не более 20% кусками от 50 м Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 10 МОм·км Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −50...+50 °С Минимальная строительная длина не менее 450 м Длительно допустимый ток 28 А на воздухе, 37 А в земле Максимальная температура нагрева жил 80 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ Переменное напряжение номинальное 0,66 кВ частотой 50 Гц Испытательное время выдержки 10 мин Допустимый ток односекундного КЗ основных жил 0,27 кА Испытание переменным напряжением 3 кВ частотой 50 Гц Допустимая температура нагрева жил 70 °С Количество жил 3, Сечение 2,5 Расчетная масса (вес) 142 Наружный диаметр 9,4 мм Максимальная длина в бухте 352 Тип Силовые Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
24	Кабель силовой ВВГнг 4х10 мм2	150	м	963,33	144 499,50	22	176 289,39	Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С, Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева не ниже -15°С Допустимый радиус изгиба при прокладке- одножильные – не менее 10 наружных диаметров; многожильные – 7,5 наружных диаметров; Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160° С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5с. Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки не более 90° С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании не более 350° С. Количество жил: 4, Сечение: 10 мм2	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
25	Кабель силовой ВВГнг 4х16 мм2	100	м	1 443,33	144 333,00	22	176 086,26	Допустимая температура нагрева жил 70 °С Доля маломеров в партии не более 20% кусками от 50 м Испытательное время выдержки 10 мин Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −50...+50 °С Переменное напряжение номинальное 0,66 кВ частотой 50 Гц Длительно допустимый ток 80 А на воздухе, 93 А в земле Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 7 МОм·км Минимальная строительная длина не менее 450 м Допустимый ток односекундного КЗ 1,74 кА Испытание переменным напряжением 3 кВ частотой 50 Гц Максимальная температура нагрева жил 80 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ Количество жил 4, Сечение 16 Расчетная масса (вес) 830 Наружный диаметр 20,0 мм Максимальная длина в бухте 60 Тип Силовые Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение

26	Кабель силовой ВВГнг 4х2.5 мм2	300	м	206,00	61 800,00	22	75 396,00	Характеристика изолированный, круглый Материал жилы медные проволоки Форма поперечного сечения жилы круглая Исполнение жил(ы) однопроволочные Класс жилы по ГОСТ 22483 (IEC 60228) 1 Количество жил 4 Сечение кабеля 2,5 Изоляция ПВХ пластикат Маркировка изоляции цветовая Скрутка повивная Оболочка ПВХ пластикат Защитный покров без защитного покрова Наружная оболочка ПВХ пластикат пониженной горючести Условия эксплуатации Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 5 Минимальная температура эксплуатации, ºС-50 Максимальная температура эксплуатации, ºС 50 Относительная влажность воздуха (при +35ºС) 0.98 Температура монтажа без предварительного подогрева, ºС -15 Взрывоопасная зона В-1а, В-1б, В-1г, В-II, В-IIа Допустимый радиус изгиба при прокладке, не менее (наружных диаметров) 7.5 Допустимая рабочая температура нагрева жил, ºС 70 Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки, ºС 80 Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании, ºС 160 Продолжительность короткого замыкания, сек 5	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
27	Кабель силовой ВВГнг 4х25 мм2	100	м	2 230,00	223 000,00	22	272 060,00	Характеристика изолированный, круглый Материал жилы медные проволоки Форма поперечного сечения жилы круглая, секторная Количество жил 4, Сечение кабеля 25, Изоляция ПВХ пластикат Маркировка изоляции цветовая, Скрутка повивная Оболочка ПВХ пластикат Защитный покров без защитного покрова Наружная оболочка ПВХ пластикат пониженной горючести Условия эксплуатации Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 5 Минимальная температура эксплуатации, ºС -50 Максимальная температура эксплуатации, ºС 50 Относительная влажность воздуха (при +35ºС) 0.98 Температура монтажа без предварительного подогрева, ºС -15 Взрывоопасная зона В-1а, В-1б, В-1г, В-II, В-IIа Допустимый радиус изгиба при прокладке, не менее (наружных диаметров) 7.5 Допустимая рабочая температура нагрева жил, ºС 70 Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки, ºС 80 Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании, ºС 160 Продолжительность короткого замыкания, сек 5 П1б.8.2.5.4 Номинальное переменное напряжение, кВ 0,66 Испытательное переменное напряжение, кВ 3.5 Частота, Гц 50 Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20ºС, МОм*км, не менее 0.005 Массогабаритные размеры Вес, кг 1 493, Диаметр, мм 25.6	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
28	Кабель силовой ВВГнг 4х4 мм2	250	м	406,00	101 500,00	22	123 830,00	Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS: - Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С - Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С - Строительная длина кабелей для сечений основных жил: от 1,5 до 16 мм2 - 450 м от 25 до 70 мм2 - 300 м от 95 мм2 и выше - 200 м	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение

29	Кабель силовой ВВГнг 4х6 мм2	400	м	505,33	202 132,00	22	246 601,04	Минимальная строительная длина не менее 450 м Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 9 МОм·км Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Максимальная температура нагрева жил 80 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ Диапазон рабочих температур −50...+50 °С Допустимая температура нагрева жил 70 °С Допустимый ток односекундного КЗ 0,65 кА Длительно допустимый ток 45 А на воздухе, 53 А в земле Испытание переменным напряжением 3,5 кВ частотой 50 Гц Переменное напряжение номинальное 1 кВ частотой 50 Гц Испытательное время выдержки 10 мин Доля маломеров в партии не более 20% кусками от 50 м Количество жил 4, Сечение 6 Расчетная масса (вес) 366 Наружный диаметр 14,4 мм Максимальная длина в бухте 136 Тип Силовые Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
30	Кабель силовой ВВГнг2х1.5 мм2	300	м	77,67	23 301,00	22	28 427,22	Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 2х1,5 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля ВВГнг(А) 2х1.5 составляет 81 миллиметров. Растягивающее усилие при прокладке кабелей ВВГнг 2х1,5 не должно превышать 150 Ньютонов. Кабели ВВГнг(А) не распространяют горение при групповой прокладке по категории (А). Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 градусов. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 градусов. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет 350 градусов Цельсия. Расчетная масса кабеля ВВГнг 2х1.5 составляет 0,12 килограмм в метре. Наружный диаметр кабеля ВВГнг 2х1,5 - 9 миллиметров.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
31	Кабель силовой ВВГнг2х2.5 мм2	400	м	112,33	44 932,00	22	54 817,04	Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: от 1,5 до 16 мм2 - 450 м от 25 до 70 мм2 - 300 м от 95 мм2 и выше - 200 м	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
32	КМИ In=25А,230В,АС-3 Реверсивный, без оболочки	5	шт	1 650,00	8 250,00	22	10 065,00	Характеристики контактора ККМ21-025-230-10 Номинальный рабочий ток - 25А Номинальное напряжение катушки управления - 230В Контакты - 3 нормально открытых Доп. контакт - 1 нормально открытый	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.140	Преимущество
33	Кнопка SB-7 зеленая "ПУСК" Ø22мм 240В	5	шт	305,33	1 526,65	22	1 862,51	Количество управляющих элементов/позиций 1 Цвет кнопки Зеленый Диаметр отверстия 22 мм Количество переключающих (перекидных) контактов 1 Степень защиты (IP) IP40 Тип кнопки Плоская С самовозвратом (без фиксации) Да Тип напряжения AC/DC (перемен./постоян.)	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.162	Преимущество
34	Кнопка SB-7 красная "СТОП" Ø22мм 240В	15	шт	305,33	4 579,95	22	5 587,54	Количество управляющих элементов/позиций 1 Цвет кнопки Красный Диаметр отверстия 22 мм Количество переключающих (перекидных) контактов 1 Степень защиты (IP) IP40 Тип кнопки Плоская Без самовозврата (с фиксацией) Нет С самовозвратом (без фиксации) Да Тип напряжения AC/DC (перемен./постоян.)	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.162	Преимущество

35	Контактор КМИ-22511 25А 400В/ac-3 1нз	10	шт	2 030,00	20 300,00	22	24 766,00	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 400...400 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 25 А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
36	Контактор КМИ-46512 65А 400В/ac-3 1нз; 1но	30	шт	4 760,00	142 800,00	22	174 216,00	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 400...400 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 65 А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1 Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
37	Контактор КМИ-49512 95А 400В/ac-3 1нз; 1но	7	шт	6 000,00	42 000,00	22	51 240,00	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 400...400 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 95 А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1 Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
38	Контактор КТ-6023 160А 220В	8	шт	22 433,33	179 466,64	22	218 949,30	Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (A): 250 Частота тока (Гц): 50 Род тока: AC/DC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 660 Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 440 Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 13 Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 26 Число направлений коммутации: 1 Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 1 000	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
39	Контактор КТ-6033 250А 220В	10	шт	52 200,00	522 000,00	22	636 840,00	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (A): 400 Частота тока (Гц): 50 Род тока: AC/DC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 660 Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 440 Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 13 Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 26 Число направлений коммутации: 1 Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 1 000	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
40	Контактор КТ-6043 400А 380В	5	шт	111 666,67	558 333,35	22	681 166,69	Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (A): 630 Частота тока (Гц): 50 Род тока: AC/DC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 660 Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 440 Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 15 Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 30 Число направлений коммутации: 1 Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 1 000	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
41	Контактор магнитный типа КМИ: 11210 In=12А	25	шт	1 760,00	44 000,00	22	53 680,00	Количество исполнительных клавиш - 1. Номинальное напряжение - 250 Вольт. Материал - Пластик. Номинальный ток - 16 Ампер. Способ монтажа - Поверхностный. Поверхность - Необработанная. Коммутируемый ток люминесцентных ламп - 10 АХ. Цвет - Белый. Подходит для степени защиты IP - IP44.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
42	Контактор магнитный типа КМИ: 22510 In=25А	45	шт	2 963,33	133 349,85	22	162 686,82	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 230...230 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 25 А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
43	Контактор магнитный типа КМИ: 34012 In=40А	8	шт	3 800,00	30 400,00	22	37 088,00	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 230...230 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 40 А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1 Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество

44	Контактор магнитный типа КМИ: 46512 In=65А	38	шт	4 750,00	180 500,00	22	220 210,00	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 230...230 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 65 А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1 Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
45	Контактор магнитный типа КМИ: 48012 In=80А	10	шт	6 653,33	66 533,30	22	81 170,63	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 230...230 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 80 А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1 Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
46	Контактор магнитный типа КМИ: 49512 In=95А	15	шт	5 953,33	89 299,95	22	108 945,94	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 230...230 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 95 А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1 Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
47	Контактор магнитный типа ПМ-12: 100А открытый с тепловым реле	10	шт	15 266,67	152 666,70	22	186 253,37	Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 2 Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 4 Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 100 А Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 195.5...253 В Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 0...0 В Тип напряжения управления Переменный ток (AC) Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 125 А Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
48	Коробка распределительная 70х70х40мм IP55	30	шт	80,00	2 400,00	22	2 928,00	Степень защиты (IP) IP55 Длина 70 мм, Ширина 70 мм, Глубина 40 мм Форма Квадрат Способ монтажа Настенный/Потолочный Материал Пластик Не содержит (без) галогенов Да Для трубы диаметром 16/20 мм Количество вводов 6 Тип ввода в корпус Ступенчатый мембранный сальник Цвет Серый Крепление крышки Защелкивание Рабочая температура -25...40 °C	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.190	Преимущество
49	Крепеж-клипса D16 ПВХ	200	шт	6,00	1 200,00	22	1 464,00	Вид продукции Крепёж Материал Пластик Номинальный диаметр 16 мм Цвет Серый Свойства Не содержит галогенов	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	25.72	25.72.14.190	Преимущество
50	Крепеж-клипса D20 ПВХ	100	шт	6,67	667,00	22	813,74	Вид продукции Крепёж Материал Пластик Номинальный диаметр 20 мм Цвет Серый Свойства Не содержит галогенов	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	25.72	25.72.14.190	Преимущество
51	Крепеж-клипса D25 ПВХ	200	шт	11,67	2 334,00	22	2 847,48	Вид продукции Крепёж Материал Пластик Номинальный диаметр 25 мм Цвет Серый Свойства Не содержит галогенов	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	25.72	25.72.14.190	Преимущество
52	Лампа LED-T8-10 Вт	100	шт	203,00	20 300,00	22	24 766,00	Форма лампы/колбы. Линейная Форма лампы/колбы T8 Цоколь G13 Мощность лампы 10 Вт Номин. напряжение 230 В Световой поток 1000 лм Индекс цветопередачи (Ra) 80 Тип стекла колбы Стекло Цвет матовый Цветовая температура 3000 К Угол светового пучка 330 ° Диаметр 26 мм Длина 600 мм Специальное применение Общее освещение Класс энергоэффективности A+ Средн. номин. срок службы 30000 ч Предельная температура ДО + 30 °C	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение

53	Лампа ЛД-18Вт	100	шт	203,00	20 300,00	22	24 766,00	Лампа люминесцентная линейная двухцокольная люминисцентная Лампа ЛЛ-18Вт/640, T8/G13, 4000 К Мощность, Вт - 18 Тип цоколя - G13 Цветовая температура, К - 4000 Габаритные размеры, мм: Диаметр - 26 мм Длина - 600 мм Раздел: лампы лампочки линейные люминисцентные двухцокольные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
54	Лампа ЛД-36Вт	500	шт	203,00	101 500,00	22	123 830,00	Лампа люминесцентная линейная двухцокольная люминисцентная Лампа ЛЛ-18Вт/640, T8/G13, 4000 К Мощность, Вт - 18 Тип цоколя - G13 Цветовая температура, К - 4000 Габаритные размеры, мм: Диаметр - 26 мм Длина - 600 мм	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
55	Лампа НЛ-Т8-20 Вт	100	шт	203,00	20 300,00	22	24 766,00	Лампа люминесцентная линейная двухцокольная люминисцентная Лампа ЛЛ-18Вт/640, T8/G13, 4000 К Мощность, Вт - 18 Тип цоколя - G13 Цветовая температура, К - 4000 Габаритные размеры, мм: Диаметр - 26 мм Длина - 600 мм	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
56	Лампа ртутная ДРЛ 250Вт HPL-N E40	110	шт	1 323,33	145 566,30	22	177 590,89	Форма лампы/колбы Эллипсоидная Цоколь E40 Мощность лампы 250 Вт Световой поток Да лм Индекс цветопередачи (Ra) Да Световая отдача Да лм/Вт Рабочее положение (горения) Да Диаметр Да мм Общ. длина Да мм Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) Да Класс энергоэффективности B	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
57	Светодиодная лампа линейная 18Вт 230В 6500К G13	125	шт	305,33	38 166,25	22	46 562,83	Форма лампы/колбы Трубчатая Цоколь G13 Мощность лампы 18 Вт Номин. напряжение 230...264 В Тип напряжения Переменный ток (AC) Световой поток 1620 лм Индекс цветопередачи (Ra) 80-89 (класс 1B) Тип стекла колбы Матовый (-ая) Цвет Белый Цветовая температура 6500 К Диммируемый (-ая) Нет Диаметр 25 мм Длина 1198 мм Класс энергоэффективности A+ Степень защиты (IP) IP20	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
58	Лампа светодиодная 6000К E27/E40	230	шт	520,00	119 600,00	22	145 912,00	Тип светодиодная Мощность (Вт) 40 Напряжение 220 В Цоколь E27/E40 Цветовая температура 6000 К Диаметр 110 мм Длина 180 мм Вид FR/матированная Тип колбы HP Цветность холодный белый (более 5000 К)	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
59	Лампа светодиодная цоколь E27 220в 12Вт	1500	шт	155,00	232 500,00	22	283 650,00	Кол-во светодиодов - 32LED Цоколь - E27 Световой поток - 1100lm Мощность - 12W Цветовая температура - 4000K	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение

60	линейная светодиодная лампа T8 с цоколем G13 -1200GL	900	шт	155,00	139 500,00	22	170 190,00	Цоколь G13 Мощность лампы 20 Вт Номин. напряжение 220...240 В Тип напряжения Переменный ток (AC) Световой поток 1600 лм Индекс цветопередачи (Ra) 70-79 (класс 2A) Тип стекла колбы Матовый (-ая) Цвет матовый Цветовая температура 6500 К Угол светового пучка 220 ° Диаметр 26 мм Длина 1200 мм Класс энергоэффективности A Предельная температура –20...+40 °C	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
61	линейная светодиодная лампа T8 с цоколем G13 -1500GL	200	шт	203,00	40 600,00	22	49 532,00	Цоколь G13 Мощность лампы 24 Вт Номин. напряжение 185...240 В Тип напряжения Переменный ток (AC) Световой поток 2000 лм Индекс цветопередачи (Ra) 80-89 (класс 1B) Тип стекла колбы стекло Цвет матовый Цветовая температура 6500 К Угол светового пучка 220 ° Диаметр 26 мм, Длина 1500 мм Класс энергоэффективности A Предельная температура –20...+40 °C\	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
62	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5	100	шт	52,33	5 233,00	22	6 384,26	Номин. поперечное сечение 10 мм² Угол соединения 180 град. Форма фланца Кольцевая Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество
63	Наконечник кабельный ТМЛ 120-12-17	46	шт	523,33	24 073,18	22	29 369,28	Номин. поперечное сечение 120 мм² Метрический размер болта (M..) 12 Угол соединения 180 град. (по горизонтали) Форма фланца Кольцевая Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество
64	Наконечник кабельный ТМЛ 150-12-19	96	шт	763,33	73 279,68	22	89 401,21	Номин. поперечное сечение 150 мм² Метрический размер болта (M..) 12 Угол соединения 180 град. (по горизонтали) Форма фланца Кольцевая Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество
65	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6	140	шт	77,00	10 780,00	22	13 151,60	Номин. поперечное сечение 16 мм² Метрический размер болта (M..) 8 Угол соединения 180 град. (по горизонтали) Форма фланца Кольцевая Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество
66	Наконечник кабельный ТМЛ 25-10-8	62	шт	102,33	6 344,46	22	7 740,24	Номин. поперечное сечение 25 мм² Метрический размер болта (M..) 8 Угол соединения 180 град. (по горизонтали) Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество
67	Наконечник кабельный ТМЛ 35-10-9	16	шт	133,67	2 138,72	22	2 609,24	Номин. поперечное сечение 35 мм² Метрический размер болта (M..) 8 Угол соединения 180 град. (по горизонтали) Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество
68	Наконечник кабельный ТМЛ 50-8-11	46	шт	165,33	7 605,18	22	9 278,32	Номин. поперечное сечение 50 мм² Метрический размер болта (M..) 8 Угол соединения 180 град. (по горизонтали) Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество

69	Наконечник кабельный ТМЛ 70-12-13	46	шт	230,00	10 580,00	22	12 907,60	Номин. поперечное сечение 70 мм² Метрический размер болта (М..) 8 Угол соединения 180 град. (по горизонтали) Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество
70	Наконечник кабельный ТМЛ 95-10-15	30	шт	305,33	9 159,90	22	11 175,08	Номин. поперечное сечение 95 мм² Метрический размер болта (М..) 8 Угол соединения 180 град. (по горизонтали) Форма фланца Кольцевая Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Луженая оловом	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.120	Преимущество
71	Патрон подвесной Е-27 керамический	45	шт	33,00	1 485,00	22	1 811,70	Цвет Белый Исполнение Подвесной патрон для лампы Цоколь (патрон) лампы Е27 Материал Керамика	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	28.99.39.190	Ограничение
72	Плавкая вставка ПН2-400А	22	шт	770,00	16 940,00	22	20 666,80	Марка ПН-2 Тип ПН2-400 Исполнение Вставка плавкая Номинальный ток, А 125	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.11.120	Преимущество
73	Плавкая вставка ПН2-600А	30	шт	3 286,67	98 600,10	22	120 292,12	Марка ПН-2 Тип ПН2-600 Исполнение Вставка плавкая Номинальный ток, А 400	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.11.120	Преимущество
74	Приставка контактная ПКИ-22	25	шт	305,33	7 633,25	22	9 312,57	Тип установки Прямое подключение С встроенным помехоподавителем Нет Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В 1.5 А Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 660/400/230 В Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 400...400 В	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.11.120	Преимущество
75	Приставка контактная ПКЛ 11М.04	15	шт	305,33	4 579,95	22	5 587,54	Серия ПКЛ Номинальный ток 10А Степень защиты IP20 Контактная группа 1з+1р Количество товара в упаковке 50	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.11.120	Преимущество
76	Провод ПВС 2х1,5	200	м	77,67	15 534,00	22	18 951,48	Номинальная токовая нагрузка не более 16 А Пере+R[-5]C:RCменное напряжение номинальное 380 В частотой 50 Гц Диапазон рабочих температур −25...+40 °С Доля маломеров в партии не более 10% кусками от 5 м Минимальная строительная длина не менее 50 м Минимальный радиус изгиба 60 мм Количество жил 2, Сечение 1,5 Расчетная масса (вес) 76 Наружный диаметр 7,4 мм Максимальная длина в бухте 657 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
77	Провод ПВС 2х2,5	700	м	123,00	86 100,00	22	105 042,00	Диапазон рабочих температур −25...+40 °С Переменное напряжение номинальное 380 В частотой 50 Гц Доля маломеров в партии не более 10% кусками от 5 м Минимальный радиус изгиба 60 мм Минимальная строительная длина не менее 50 м Номинальная токовая нагрузка не более 25 А Количество жил 2, Сечение 2,5 Расчетная масса (вес) 101 Наружный диаметр 8,4 мм Максимальная длина в бухте 495 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение

78	Провод ПВС 3х0,75	100	м	53,00	5 300,00	22	6 466,00	Доля маломеров в партии не более 10% кусками от 5 м Минимальная строительная длина не менее 50 м Диапазон рабочих температур −25...+40 °С Минимальный радиус изгиба 40 мм Переменное напряжение номинальное 380 В частотой 50 Гц Номинальная токовая нагрузка не более 6,0 А Количество жил 3, Сечение 0,75 Расчетная масса (вес) 62 Наружный диаметр 6,4 мм Максимальная длина в бухте 806 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
79	Провод ПВС 3х1,5	200	м	102,33	20 466,00	22	24 968,52	Минимальный радиус изгиба 60 мм Переменное напряжение номинальное 380 В частотой 50 Гц Номинальная токовая нагрузка не более 16 А Доля маломеров в партии не более 10% кусками от 5 м Диапазон рабочих температур −25...+40 °С Минимальная строительная длина не менее 50 м Количество жил 3, Сечение 1,5 Расчетная масса (вес) 89 Наружный диаметр 8,0 мм Максимальная длина в бухте 561 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
80	Провод ПВС 3х2,5	300	м	155,00	46 500,00	22	56 730,00	Номинальная токовая нагрузка не более 25 А Минимальная строительная длина не менее 50 м Диапазон рабочих температур −25...+40 °С Доля маломеров в партии не более 10% кусками от 5 м Переменное напряжение номинальное 380 В частотой 50 Гц Минимальный радиус изгиба 60 мм Количество жил 3, Сечение 2,5 Расчетная масса (вес) 128 Наружный диаметр 9,2 мм Максимальная длина в бухте 390 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
81	Провод ПВС 4х2,5	300	м	258,33	77 499,00	22	94 548,78	Количество жил 3+1 Сечение, мм2 2,5 Диапазон рабочих температур −25...+40 °С Номинальное переменное напряжение 380 В частотой 50 Гц	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
82	Провод ПВС 4х4.0	300	м	358,67	107 601,00	22	131 273,22	Число жил – 4 Номинальное сечение жил – 4 мм2 Диапазон температур эксплуатации проводов от -25°С до +40°С. Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации +70°С. Ресурс проводов стойкий к деформациям изгиба при номинальном напряжении составляет не менее 30000 (60000) циклов (движений); Установленная безотказная наработка не менее 5000ч для проводов, применяемых в стационарных электроприборах не менее 12000ч.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
83	Провод ПуВ-1 4мм2 желто-зеленый	320	м	103,00	32 960,00	22	40 211,20	Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Номинальное напряжение u 450 В Класс проводника 1 - однопроволочнаяСечение жилы 4 Диаметр проводника 2.22 мм Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с - по -15 град.С по 50 град.С Допустимая температура при эксплуатации (без движения) с - по -50 град.С по 65 град.С Цвет провода Желто-зеленый Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4 Да Наружный диаметр (прибл.) 3.6 мм Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Марка кабеля/провода ПуВ (ПВ1)	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
84	Прожектор на штативе ФВД 03	19	шт	8 966,67	170 366,73	22	207 847,41	Материал корпуса алюминий Тип лампы светодиоды Мощность светильника 60 Вт Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220В Диапазон рабочего напряжения 220 В Цветность холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура 6500 К Световой поток 4800 Лм Степень защиты 65 IP Форма прямоугольный Количество режимов работы 1 Количество светодиодов/ламп 2 шт Вес нетто 2.85 кг Габариты без упаковки 110х630х125 мм Цвет корпуса желтый	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.33.110	Ограничение

85	Прожектор светодиодный СДО 30-08-С-01	20	шт	13 233,33	264 666,60	22	322 893,25	Материал корпуса алюминий Тип лампы светодиоды Мощность светильника 60 Вт Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220В Диапазон рабочего напряжения 220 В Цветность холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура 6500 К Световой поток 4800 Лм Степень защиты 65 IP Форма прямоугольный Количество режимов работы 1 Количество светодиодов/ламп 2 шт Вес нетто 2,85 кг	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.33.110	Ограничение
86	Прожектор светодиодный СДО-5-20	50	шт	476,67	23 833,50	22	29 076,87	Материал корпуса алюминий Тип лампы светодиоды Мощность светильника 60 Вт Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220В Диапазон рабочего напряжения 220 В Цветность холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура 6500 К Световой поток 4800 Лм Степень защиты 65 IP Форма прямоугольный Количество режимов работы 1 Количество светодиодов/ламп 2 шт Вес нетто 2,85 кг	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.33.110	Ограничение
87	Пускатель магнитный ПМ12-025240	8	шт	8 950,00	71 600,00	22	87 352,00	Номинальный ток, А 25 Напряжение катушки управления, В 220 Род тока катушки управления Переменный (АС) Напряжение, В 660 Род тока Переменный (АС) Количество силовых НО контактов 3 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов 2 Количество НЗ контактов 3 Исполнение Нереверсивное Способ монтажа Монтажная плата Степень защиты IP40 Номинальная мощность электродвигателя, КВт 11 Индикация Да	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
88	Пускатель магнитный ПМ12-040240	7	шт	15 233,33	106 633,31	22	130 092,64	Тип реле РТТ-121 Количество полюсов 3 Номинальное рабочее напряжение, Ue, В до 660В / 50-60Гц Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В 220В / 50/60Гц Контактная группа 3з+2р (3no+2nc) Механическая износостойкость, циклов ВО 8 000 000 циклов ВО Коммутационная износостойкость, циклов ВО 300 000 циклов ВО Номинальный рабочий ток, Ie 40А Степень защиты IP40 Климатическое исполнение и категория размещения У3 Габаритные размеры LxHxB, мм 224x149x150 мм Наименование изделия пускатель электромагнитный ПМ12	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
89	Пускатель магнитный ПМ12-063220 (катушка)	7	шт	20 933,33	146 533,31	22	178 770,64	Номинальный ток, А 63 Напряжение катушки управления, В 220 Род тока катушки управления Переменный (АС) Диапазон уставок реле, А 55-70 Напряжение, В 380 Род тока Переменный (АС) Количество силовых НО контактов 3 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Исполнение Закрытое Способ монтажа Винтовое соединение Степень защиты IP54 Номинальная мощность электродвигателя, КВт 30	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
90	Пускатель магнитный ПМ12-160240	5	шт	71 000,00	355 000,00	22	433 100,00	Количество вспомогательных замыкающих контактов 2 Количество вспомогательных размыкающих контактов 2 Количество замыкающих главных контактов 3 Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 380 В Номинальный ток Ie при АС-3, 400 В 145 А Род тока включения Переменный ток (АС)	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество

91	Разъединитель, рубильник перекидной ВР-32-35-В71250	7	шт	7 500,00	52 500,00	22	64 050,00	Напряжение, В 690 Вид рукоятки Рычажного типа Дополнительная информация Два направления Исполнение Стационарное Исполнение рукоятки Съемная Климатическое исполнение УХЛ3 Количество силовых полюсов 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 150 Наличие дугогасительной камеры Есть Номинальный ток,А 250 Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC) Способ монтажа Монтажная плата Степень защиты IP00 Сфера применения Выключатели и разъединители Тип подключения Винтовое Частота, Гц 50/60 Описание Выключатель-разъединитель	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.11.120	Преимущество
92	Разъединитель, рубильник перекидной ВР-32-39-А70220	11	шт	21 033,33	231 366,63	22	282 267,29	Номинальный ток, А 630 Число направлений на два направления Число полюсов Трёхполюсные Габариты и вес Вес, кг 5.57	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.11.120	Преимущество
93	Реле контроля фаз 3-х фазное	37	шт	3 000,00	111 000,00	22	135 420,00	Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 400 В Номин рабочий ток Ie 400 В: 12 А Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое соединение Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 660 В Номин напряжение изоляции Ui: 660 В Номин импульсное напряжение: 6 кВ Условный тепловой ток Ith приС-1: 25 А Номин мощность при АС-3 230 В: 3.0 кВт Номин мощность при АС-3 400 В: 5.5 кВт Номин мощность при АС-3 660 В: 7,5 кВт	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
94	Реле тепловое рти-3365 габарит 3 80-93а	3	шт	2 933,33	8 799,99	22	10 735,99	Регулируемый диапазон тока: 80-93 А Тип монтажа: Непосредственный монтаж / одиночное расположение Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое соединение Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 Класс защиты: Класс 10	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
95	Реле тепловое РТТ 65А	30	шт	3 000,00	90 000,00	22	109 800,00	Реле тепловое Серия РТЛ Номинальный ток 65А Степень защиты IP20	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
96	Розетка двухместная для о/п 16а/220в	90	шт	243,33	21 899,70	22	26 717,63	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом. Количество постов: 2. Количество подключаемых розеток: 2. Крышка: В корпусе. Символы или индикация: Выпуклый символ. Тип или способ подключения: Клемма винтовая. Цвет: Серый. Специальное питание: Питание для обычн. мер безопасности (зелёный) стандарт SV. Материал: Пластик. Вид или марка материала: Термопласт. Защитное покрытие поверхности: Прочее. Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный. Номин ток: 16 А, Номин напряжение: 250 В, Частота: 50 Гц. Подходит для степени защиты - IP: IP54. Ширина устройства: 65.0 мм, Высота устройства: 92.0 мм, Глубина устройства: 55.0 мм. Номин раб напряжение: 250 В. Тип напряжения: Переменный (АС). Температура эксплуатации: -25...40 °С	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.110	Преимущество

97	Розетка одноместная для о/п 16а/220в	65	шт	130,00	8 450,00	22	10 309,00	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом. Количество постов: 1. Количество подключаемых розеток: 1. Крышка: В корпусе. Символы или индикация: Выпуклый символ. Тип или способ подключения: Клемма винтовая. Цвет: Серый. Специальное питание: Питание для обычн. мер безопасности (зелёный) стандарт SV. Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка). Способ или тип крепления: На шурупах. Материал: Пластик. Вид или марка материала: Термопласт. Защитное покрытие поверхности: Прочее. Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный. Номин ток: 16 А, Номин напряжение: 250 В, Частота: 50 Гц, Подходит для степени защиты - IP: IP54. Ширина устройства: 65.0 мм, Высота устройства: 92.0 мм, Глубина устройства: 55.0 мм. Номин раб напряжение: 250 В. Тип напряжения: Переменный (AC). Температура эксплуатации: -25...40 °C. Макс сечение входящего кабеля2: 1,5...2x2,5 мм. Дочерний класс: EC000125-1. Гарантийный срок, Лет: 15	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.110	Преимущество
98	Розетка РА16-004В	3	шт	305,33	915,99	22	1 117,51	Розетка одинарная с заземлением скрытой установки.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.110	Преимущество
99	Розетка РСб20-3-ФСр	10	шт	643,33	6 433,30	22	7 848,63	Розетка двойная с заземлением скрытой установки.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.110	Преимущество
100	Розетка РСб22-3-ФСр	15	шт	1 230,00	18 450,00	22	22 509,00	Розетка одинарная с заземлением наружная IP54	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.110	Преимущество
101	Ртутные газоразрядные лампы прямого включения ДРВ 250ВТ Е40	200	шт	776,67	155 334,00	22	189 507,48	Лампа энергосберегающая, Е40,250Вт	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
102	Светильник потолочный светодиодный	230	шт	4 500,00	1 035 000,00	22	1 262 700,00	Потолочный светодиодный светильник предназначен для замены стандартных растровых светильников на люминесцентных лампах серии ЛВО 4х18. Материал: Сталь, Пластик; Мощность: 40W; Коэффициент пульсации: < 1%; Напряжение питания: АС 176-264 В; Температурный диапазон: -40/+55 °C; Угол излучения: 120°; Световой поток: 4800Lm;	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.25.123	Ограничение
103	светильник DSP-AC-224-IP65-LED 48Вт,4000К,IP65 (аналог ЛСП2х36)	370	шт	6 000,00	2 220 000,00	22	2 708 400,00	Светильник светодиодный: мощность 48Вт Степень защиты IP65,номинальное напряжение питания - 176-264В АС,тип управления -светодиодный драйвер,монтаж на стену,потолок,цветовая температура-4000К,световой поток- 4000Лм,с лампами в комплекте,Д-Ш-Г=1250-120-72,температура эксплуатации - -40-+40	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.25.123	Ограничение
104	Светильник подвесной НСП-02(41)-200-001	90	шт	776,67	69 900,30	22	85 278,37	Подвесной светильник НСП 03-60-027 Патрон Е27. Светильник, источника света КЛЛ/ЛН, тип цоколя Е27 Мощность ламп 60Вт Количество ламп 1, Напряжение 220 В Степень защиты IP54, Материал основания светильника карболит, цвет плафона красный.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.25.123	Ограничение
105	Светильник светодиодный аварийного освещения с бпа DSP-AC-224-4K-IP65-LED-A1	180	шт	12 100,00	2 178 000,00	22	2 657 160,00	Мощность 48W Цветовая температура 4000K (Белый) Аналог ЛСП 2х36W Время автономной работы 60 минут Материал Поликарбонат Напряжение 220V Общий световой поток 4000Lm • Особенность С блоком аварийного питания • Площадь освещения 9м2 • Серия DSP-AC • Степень защиты IP IP65 • Страна производителя Россия • Тип аккумулятора Никель-кадмиевый • Гарантия 3 года Срок службы 40 000ч • Тип Светодиодный • Размер 1260x120mm	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.25.123	Ограничение

106	Светильник LED (улица) NSF-PW6-120-5K-LED	175	шт	7 500,00	1 312 500,00	22	1 601 250,00	Мощность светильника -120 Вт, Количество ламп - 1 шт, Тип лампы - встроенные светодиоды, Тип цоколя - встроенные светодиоды(LED) Питание - драйвер, Напряжение питания - 176-264 В Вандалоустойчивость - да, Защитное стекло - нет Защитная решетка - нет, Способ установки - на кронштейн Степень защиты - IP65, Цвет корпуса - серый Материал корпуса - сплав из алюминия и кремния Материал рассеивателя - поликарбонат Цветовая температура - 5000 К Световой поток - 13200 лм Цветопередача - 70 Ra Длина - 350 мм, Ширина - 278 мм, Высота - 70 мм, Вес нетто - 1.3 кг Габариты без упаковки - 350x278x70 мм Диаметр трубы - 50±2 мм Провод - без провода Датчик движения - нет, Датчик освещенности- нет Тип КСС (кривые силы света) Л ГОСТ, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.25.123	Ограничение
107	Светодиодная лампа LED 30Вт Е27	825	шт	155,33	128 147,25	22	156 339,65	тип изделия: светодиодная лампа , тип лампы: LED, тип цоколя: Е27, мощность: 30Вт, напряжение: 220В, цветовая температура: 6500 К, Световой поток: 1170 Лм, род тока переменный, диапазон рабочих температур от -20 до +50°цвет свечения белый холодный , форма колбы: грушевидная.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
108	Светодиодная лампа LED 7Вт Е27 4000К 600Лм 12-36V	30	шт	305,33	9 159,90	22	11 175,08	тип изделия: светодиодная лампа , тип лампы: LED, тип цоколя: Е27, мощность: 7Вт, напряжение: 12-36В, цветовая температура: 4000 К, Световой поток: 600 Лм, род тока переменный, диапазон рабочих температур от -20 до +40°, цвет свечения белый холодный .	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.4	27.40.15.150	Ограничение
109	Труба гофрированная d-20	420	м	32,67	13 721,40	22	16 740,11	Степень защиты, IP - IP55. Ударная прочность, Дж - >0,5 при -25°С. Минимальный радиус изгиба, мм - 60. Наличие протяжки - да. Диаметр внешний, мм - 20. Диаметр внутренний, мм - 14.9. Длина, мм - 100000. Температура монтажа, °С - от -5°С до +60°С. Температура эксплуатации, °С - от -25°С до +60°С. Сопротивление сжатию, Н/5см - >350.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
110	Труба гофрированная d-25	400	м	52,33	20 932,00	22	25 537,04	Степень защиты, IP - IP55. Ударная прочность, Дж - >0,5 при -25°С. Минимальный радиус изгиба, мм - 75. Наличие протяжки - Да. Диаметр внешний, мм - 25. Диаметр внутренний, мм - 19. Длина, мм - 50000. Температура монтажа, °С - от -5°С до +60°С. Температура эксплуатации, °С - от -25°С до +60°С. Сопротивление сжатию, Н/5см - >350.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
111	Трубка ПВХ ТВ-40 (кембрик) d-6мм	120	м	11,67	1 400,40	22	1 708,49	Трубки изоляционные типа ТВ-40 (кембрик) изготавливаются из поливинилхлоридного пластиката Ø6мм. Применяются при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц. Температура эксплуатации от -40С до +70СØ10мм	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
112	Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6	40	м	55,33	2 213,20	22	2 700,10	Трубка термоусаживаемая, Диаметр до усадки 12 мм, Диаметр после усадки 6 мм, Цвет Черный, Материал изделия полиэтилен, Диаметр внешний 12 мм, Диаметр внутренний мм, Диапазон рабочих температур от -55 до +106	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
113	Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2	45	м	17,67	795,15	22	970,08	Трубка термоусаживаемая, Диаметр до усадки 4 мм, Диаметр после усадки 2 мм, Цвет Черный, Материал изделия полиэтилен, Диаметр внешний 4 мм, Диаметр внутренний 2 мм, Диапазон рабочих температур от -55 до +105	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество

114	Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3	40	м	22,33	893,20	22	1 089,70	Трубка термоусаживаемая, Диаметр до усадки 6 мм, Диаметр после усадки 3 мм, Цвет Черный, Материал изделия полиэтилен, Диаметр внешний 6 мм, Диаметр внутренний 3 мм, Диапазон рабочих температур от -55 до +105	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
115	Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 15кВт 30А Uупр 110-220В	6	шт	44 566,67	267 400,02	22	326 228,02	Номинальное рабочее напряжение 400 В Номинальное напряжение управления 100–240 В AC Номинальный рабочий ток 30 А Температура эксплуатации от –25 до +60 °C Встроенные шунтирующие контакты Сигнальное реле для отображения состояния устройства Соединительные комплекты для установки с автоматами защиты электродвигателей АББ серии MS	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
116	Хомут 2.5х350 нейлон (100шт)	10	уп	303,00	3 030,00	22	3 696,60	Полиамидные (нейлоновые) кабельные стяжки Материал: PA-6 Размер, мм: 2.5х350 Тип: одноразовые, неразъемные Работоспособен при t°: от -20°С до +85°С Цвет: чёрный Средняя нагрузка раскрытия, кг: 8	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
117	Хомут 3,6х250 нейлон (100шт)	39	уп	153,00	5 967,00	22	7 279,74	Полиамидные (нейлоновые) кабельные стяжки Материал: PA-6 Размер, мм: 3.6х250 Тип: одноразовые, неразъемные Работоспособен при t°: от -20°С до +85°С Цвет: белый Средняя нагрузка раскрытия, кг: 18	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
118	Хомут 3,6х350 нейлон (100шт)	42	уп	456,00	19 152,00	22	23 365,44	Полиамидные (нейлоновые) кабельные стяжки Материал: PA-6 Размер, мм: 3.6х350 Тип: одноразовые, неразъемные Работоспособен при t°: от -20°С до +85°С Цвет: белый Средняя нагрузка раскрытия, кг: 18	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
119	Хомут нейлон 7.6-500мм	30	уп	2 250,00	67 500,00	22	82 350,00	Полиамидные (нейлоновые) кабельные стяжки Материал: PA-6 Размер, мм: 7.6х500 Тип: одноразовые, неразъемные Работоспособен при t°: от -20°С до +85°С Цвет: белый Средняя нагрузка раскрытия, кг: 55	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
120	Хомут нейлон 8.8-800мм	10	уп	3 753,33	37 533,30	22	45 790,63	Длина: 800 мм Ширина: 8,8 мм Размер, мм: 8,8х800 Вид/марка материала: Нейлон Цвет: Черный	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
121	Щит навесной металлический ЩМП -04 400/300/150	4	шт	4 036,67	16 146,68	22	19 698,95	Щит монтажный Материал изделия: Сталь Степень защиты: IP31 Высота, мм: 400, Ширина, мм:300, Глубина, мм:150 Комплектность: С монтажной платой	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
122	Элементы питания «Крона»	95	шт	52,33	4 971,35	22	6 065,05	Элемент питания на 9В (типа Крона) Размеры: 48 мм × 26 мм × 17 мм. Масса обычно около 53 граммов. Напряжение — 9 В. Типичная ёмкость щелочной батарейки — 625 мА·ч.	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.20	27.20.23.130	Ограничение
123	Элементы питания R20 1,5В	20	шт	52,33	1 046,60	22	1 276,85	Элемент питания R20 (2S) 1.5V Типоразмер AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) Элемент щелочной/алкалиновый(LR) Напряжение 1.5 В	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.20	27.20.23.130	Ограничение

124	Электроизмерительные клещи до 1000В М266С	15	шт	3 800,00	57 000,00	22	69 540,00	Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В. Переменное напряжение: 200 В / 750 В. Переменный ток: 20 А / 200 А / 1000 А. Сопротивление: 200 Ом / 20 кОм / 2 МОм. Температура: 0°C ~ 750°C / 32°F ~ 1400°F. Функциональные возможности Разрядность дисплея - до 2000. Раскрытие клещей до 50 мм. Проверка проводимости цепи (< 50 Ом) со звуковым сигналом. Возможность подключения мегаомметра-приставки М261. Питание: 1 х 9 В (тип 6F22, 6LR61, "Крона").	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	26.51.4	26.51.43.110	Ограничение
125	Устройство ввода резервного питания AVR-01-K	3	шт	12 266,67	36 800,01	22	44 896,01	Напряжение на входе, В: 85-264 АС Максимальный ток, А: 3x16 Тип контактов: 3 переключающих Диапазон рабочих температур, ºС: от -25 до +50 Габаритные размеры, мм: 105x89x65 Способ монтажа: на DIN-рейку Тип подключения: винтовые зажимы	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
126	Устройство управления резервным питанием AVR-02 (3x400В+N; 5 перекл. x8А, IP20) F&F EA04.006.004	2	шт	25 433,33	50 866,66	22	62 057,33	Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 24...450 В Контроль мин. трехфазного напряжения Да Тип измеряемого напряжения Переменный ток (AC) Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов 1 Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов 4	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
127	Пускатель магнитный ПМЛ-5560ДМ-100А-380АС-Б-УХЛ4	4	шт	30 166,67	120 666,68	22	147 213,35	Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (A): 100 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC Напряжение катушки управления (В): 380 Род тока катушки управления: AC Количество вспомогательных размыкающих контактов: 1 Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=380-400AC: 100 Количество главных замыкающих контактов: 3 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=660-690AC: 49 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=220AC: 25 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=380AC: 45 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=660AC: 45 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC1, V=400AC: 125 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC4, V=400AC: 44	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.150	Преимущество
128	Кабель КГ 1х16	200	шт	370,00	74 000,00	22	90 280,00	Длительно допустимый ток 175 А Постоянное напряжение номинальное 1000 В Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров Количество жил 1, Сечение 16 Расчетная масса (вес) 310 Наружный диаметр 12,4 мм Максимальная длина в бухте 161 Диаметр, мм 11,2 Тип жилы Медные	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
129	Розетка ЭТЮД двойная скрытая с заземлением без шторок белая РС16-007В	10	шт	306,00	3 060,00	22	3 733,20	Цвет Белые Тип механизма Розетка 2Р+Е Блоки 2 механизма Изолирующая пластина Да	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.110	Преимущество
130	Пост кнопочный ПКТ-40У2 (тельферный)	2	шт	770,00	1 540,00	22	1 878,80	Номинальное рабочее напряжение, Ue, В 48В, 110В, 220В/230В, 380В/400В Коммутационная износостойкость, циклов ВО 1 000 000 Степень защиты IP30 Климатическое исполнение и категория размещения У2 Материал корпуса (оболочки) термостойкая ABS-пластмасса Номинальное напряжение изоляции, Ui, В 660В (АС) / 220В (DC) Габаритные размеры LxHxB, мм 215x50x50 Исполнение Нажимные с самовозвратом Диаметр вводного отверстия манжета, мм 17,5 мм Номинальный тепловой ток, Ith, А 10А Сечение внешних проводников, мм² 0,75-1 мм² Цвет корпуса Чёрный Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6кВ Температура эксплуатации, °С -40...+50 °С Количество (аппаратов) элементов управления 4	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.110	Преимущество

131	Контактор КМИ-22510 25А 400В/ас-3 1нз	15	шт	2 986,67	44 800,05	22	54 656,06	Малогабаритный контактор переменного тока общепромышленного исполнения, предназначен для пуска асинхронных электродвигателей: Номинальное рабочее напряжение – 660В; Номинальный рабочий ток – 25А; Номинальное напряжение питания катушки включения(цепи управления)- 220В; Количество и тип допконтактов – 1НО,1НЗ; Тип монтажа – при помощи винтов, на ДИН-рейку; Исполнение контакторов – нереверсивный, без оболочки;	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
132	Вилка В16-005	75	шт	225,00	16 875,00	22	20 587,50	Конструкция Сборно-разборная Форма контактов Круглые Материал контакта Латунь Ввод провода Прямой Номинальный ток 16 А Напряжение 250 В Частота тока 50 Гц Заземление Да Степень защиты IP 20	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.110	Преимущество
133	Вилка силовая кабельная переносная 32А	5	шт	761,67	3 808,35	22	4 646,19	IEC ток, А 32 Степень защиты (IP) IP44 Цветовая кодировка Красный Гарантийный срок эксплуатации 7 лет	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.110	Преимущество
134	Звонок громкого боя М3М-1	19	шт	2 393,33	45 473,27	22	55 477,39	Тип изделия Сигнализатор Напряжение, В 220 Номинальный ток, А 0.6 Способ монтажа На конструкцию Номинальная мощность, ВА 30	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.13.110	Преимущество
135	Кабель силовой ВВГнг4х35 мм2	100	м	3 040,00	304 000,00	22	370 880,00	ВВГнг 4х35 - кабель силовой медный с 4 медными токонесущими жилами сечением 35 квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката. Кабель ВВГнг(А) 4х35	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
136	Контактор КМИ-11211 12А 400В	10	шт	1 626,67	16 266,70	22	19 845,37	Номин рабочий ток Ie при АС-3 400 В, А 12 Номин коммутируем мощность при АС-3 400 В, кВт 5,5 Номин напряжение питания цепи управ Us АС 50 Гц, В 230 Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В - Номин рабочий ток Ie при АС-1 400 В, А - Тип напряжения управления Переменный (АС) Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт 3 Модульное исполнение Нет Степень защиты - IP IP20 Номин напряжение изоляции Ui-гц, В 660	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
137	Плавкая вставка ПН2-100А	10	шт	302,33	3 023,30	22	3 688,43	Номинальный ток In (А): 100 Габарит: 100А Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC/DC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 100 Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 220 Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): 100 Потери мощности (Вт): 16	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.33.11.120	Преимущество
138	Реле тепловое РТИ-1316 габарит 1 9-13А	20	шт	1 043,33	20 866,60	22	25 457,25	Регулируемый диапазон тока, А 9...13 Момент затяжки, Нм 2 Доп конт - Сечение присоединяемых проводников, мм² 1,0-1,25 Ток предохранителя аМ, А 16 Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
139	Реле тепловое рти-1322 габарит 1 17-25А	20	шт	1 226,67	24 533,40	22	29 930,75	Регулируемый диапазон тока, А 17...25 Доп конт - Сечение присоединяемых проводников, мм² 1,0-1,25 Кол-во вспомогат переключающих контактов 0 Рабочая частота, Гц 0-400 Климатическое исполнение У3	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
140	Реле тепловое РТИ-3355 габарит 3 30-40А	25	шт	2 226,67	55 666,75	22	67 913,44	Регулируемый диапазон тока, А 30...40 Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт 1 Климатическое исполнение У3 Кол-во вспомогат переключающих контактов 0 Сечение присоед гибкого каб без наконечника, мм² 4-35	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество

141	Реле тепловое РТИ-3359 габарит 3 48-65А	25	шт	2 630,00	65 750,00	22	80 215,00	Регулируемый диапазон тока, А 48...65 Сечение присоед жесткого кабеля, мм² 4-35 Тип подключения силовой электрич цепи Винтовое соединение Доп конт - Ток термической стойкости In, А 5 Ширина, мм 70.0	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
142	Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) МЕГЕОН 13450	5	шт	11 666,67	58 333,35	22	71 166,69	Испытательное напряжение 1000В Погрешность 10% Диапозон измерения 0,2....1000 МОМ Скорость вращения рукоятки 120 об/мин Сопротивление изоляции между проводами и внешнем корпусом не менее 20 МОм Режим работы прирывистый Испытательное напряжение вылерживает испытания переменным синусоидальным напряжением при частоте 50 Гц в течении 1 минуты Габариты 210х1152х140	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	26.51	26.51.43.140	Преимущество
143	МиниКонтактор МКИ-10910 9А 230В/АС3	5	шт	1 710,00	8 550,00	22	10 431,00	Напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 230...230 В Тип напряжения управления Переменный ток (АС) Номин. рабочий ток Ie, 400 В 9А Тип подключения вспомогат. цепей Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1 Тип монтажной рейки 35х15, 35х7.5	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
144	Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20	50	м	172,00	8 600,00	22	10 492,00	Трубка термоусаживаемая, Диаметр до усадки 40 мм, Диаметр после усадки 20 мм, Цвет Черный, Материал изделия полиэтилен, Диаметр внешний 40 мм, Диаметр внутренний мм, Диапазон рабочих температур от -55 до +106	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.90.12.130	Преимущество
145	Аппарат электронный пускорегулирующий ЭПРА ЛЛ 2х36	50	шт	936,67	46 833,50	22	57 136,87	Тип изделия, Пускорегулирующий аппарат Тип лампы, ЛЛ Входное напряжение, В 230 Диапазон рабочих температур, от -10 до +40 Мощность, Вт 72 (2х36) Способ монтажа, Встраиваемый Размеры, мм 195х35х25 Степень защиты IP, IP20	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.11	27.11.50.110	Преимущество
146	Контактор вакуумный КВТ-1 14-4/400-3 У3 3п 400А кат. 220В	2	шт	54 033,33	108 066,66	22	131 841,33	Тип изделия, Контактор вакуумный Напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 230...230 В Тип напряжения управления Переменный ток (АС) Номин. раб. ток Ie при АС-3, 400 В, 400 А Количество силовых НО контактов, 3 Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 3 Способ монтажа, Монтажная плата Степень защиты IP, IP00	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.13.140	Преимущество
147	Реле тепловое РТИ-1314 габарит 1, 7-10А	5	шт	1 060,00	5 300,00	22	6 466,00	Регулируемый диапазон тока, А 7...10 Момент затяжки, Нм 2 Доп конт - Сечение присоединяемых проводников, мм² 1,0-1,25 Ток предохранителя аМ, А 16 Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
148	Реле тепловое РТИ-1310 габарит 1, 4-6А	5	шт	1 060,00	5 300,00	22	6 466,00	Регулируемый диапазон тока, А 7...10 Момент затяжки, Нм 2 Доп конт - Сечение присоединяемых проводников, мм² 1,0-1,25 Ток предохранителя аМ, А 16 Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт 1	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
149	ПрофКиП ИДО-06/1 Индикатор Дефектов Обмоток Электрических Машин	1	шт	104 000,00	104 000,00	22	126 880,00	контролируемый диапазон Кн, % 0-99 контролируемый порог Ri, МОм 0.5 выходное постоянное напряжение при измерении Ri, В 1000 ±100 величина Кн при замыкании одного витка в фазе, %, не менее 10 Питание автономное или от внешнего блока питания - напряжение питания внешнего источника, В 5±1 - напряжение питания встроенного аккумулятора, В 3,7 - емкость, мАч 3400 Рабочее положение, произвольное Автоотключение 5 мин Индикация цифровая (OLED дисплей)	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	26.51	26.51.66.190	Ограничение
150	Клемник WAGO 222-415 (5*2,5мм) с рычажком	200	шт	102,33	20 466,00	22	24 968,52	Материал корпуса пластик Номинальный ток 24 А Цвет серый Сечение провода 0,08 - 2,5 мм2 На DIN-рейку нет Количество зажимаемых проводов 5 шт	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.33	27.33.13.120	Преимущество

151	Ответвительный зажим НИЛЕД Р 616R 10900351	20	шт	155,33	3 106,60	22	3 790,05	Min поперечное сечение ответвления:1.5 мм² Max поперечное сечение ответвления:16 мм² Min поперечное сечение магистрали:6 мм² Max поперечное сечение магистрали:120 мм² Усилие затяжки болта:8 Нм	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.33	27.33.13.120	Преимущество
152	Реле времени ORT многофункциональное 1 контакт 230В AC IEK	20	шт	3 793,33	75 866,60	22	92 557,25	Функция задержки на включениеДа Функция задержки на выключениеНет Функция времени включение с задержкой изменяемойДа Номин ток, AI6 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В230	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.12	27.12.24.160	Преимущество
153	PYF14A Колодка для крепления на DIN-рейку	200	шт	158,67	31 734,00	22	38 715,48	Модель — PYF14A	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.33	27.33.13.120	Преимущество
154	Провод силовой ПуГВнг 1х150	300	м	3 026,67	908 001,00	22	1 107 761,22	Провод силовой сечение 150мм2 с медными жилами с изоляцией поливинилхлоридного пластиката, Цвет белый	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.32.13.158	Ограничение
155	Коврик резиновый диэлектрический	200	шт	3 253,33	650 666,00	22	793 812,52	Испытательное напряжение: 20кВ Условная прочность при растяжении, не менее: 4 МПа Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200% Группа 1 – для работы при t° от от -15°С до +40°С Твёрдость: 55-65 единиц Шора А Материал резина Длина 1000 мм, Ширина 1000 мм, Толщина 6 мм Цвет черный	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	22.19	22.19.72.000	Преимущество
156	Выключатель одноклавишный наружный с изоляционной пластиной белый 16А ВА16-113 HEGEL	75	шт	273,33	20 499,75	22	25 009,70	Количество клавиш 1 Способ монтажа Открытой установки Материал Пластик Защитное покрытие поверхности Декоративная Цвет Черный Подходит для степени защиты (IP) IP20 Номин. напряжение 250 В Номин. ток 16 А	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.11.140	Преимущество
157	Переключатель на 3 положения, 2NO, с фиксацией, металл	30	шт	776,67	23 300,10	22	28 426,12	Цвет: Черный Материал корпуса: Металл Степень защиты: IP65 Подсветка: Нет Фиксация: Есть Тип контактов: 2NO Тип рукоятки: Короткая Количество положений: 3	В соответствии с ТЗ	Да	Нет	паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, разрешительные документы, накладная по форме ТОРГ-12, • товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, транспортная накладная,	27.3	27.33.11.140	Преимущество

* любые товарные знаки, указанные в Ведомости планируемых поставок, следует читать со словами "или эквивалент".

Начальная (максимальная) цена договора без НДС, руб. **19 413 075,42** *(девятнадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч семьдесят пять) рублей 42 копейки*
Сумма НДС, руб. **4 270 876,65** *(четыре миллиона двести семьдесят тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 65 копеек*
Начальная (максимальная) цена договора с НДС, руб. **23 683 952,07** *(двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 07 копеек*

Начальник отдела подготовки и планирования ремонтных программ **А.В. Холодов**

