

db_uri: mongodb://localhost/open5gs

logger:

- # level: info
- # file: /var/log/open5gs/%s.log
- # stdout: true
- # color: true

La sección 'global.parameter' con 'no_nrf: true', etc., se ha omitido
para asegurar que todos los componentes del core estén habilitados por defecto
en una configuración genérica y lista para producción.

mme:

freeDiameter:

- identity: mme.localdomain
- realm: localdomain
- listen_on: 127.0.0.2
- no_fwd: true
- load_extension:
 - module: dbg_msg_dumps.fdx # REVISAR: Ruta asumida
 - conf: 0x8888
 - module: dict_rfc5777.fdx # REVISAR: Ruta asumida
 - module: dict_mip6i.fdx # REVISAR: Ruta asumida
 - module: dict_nasreq.fdx # REVISAR: Ruta asumida
 - module: dict_nas_mipv6.fdx # REVISAR: Ruta asumida
 - module: dict_dcca.fdx # REVISAR: Ruta asumida
 - module: dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.fdx # REVISAR: Ruta asumida

connect:

- identity: hss.localdomain
- address: 127.0.0.8

s1ap:

server:

- address: 127.0.0.2

gtpc:

server:

- address: 127.0.0.2

client:

sgwc:

- address: 127.0.0.3

smf:

- address: 127.0.0.4

metrics:

server:

- address: 127.0.0.2
- port: 9090

gummei:

- plmn_id:

- mcc: 315 # Mobile Country Code (MCC)

- mnc: 010 # Mobile Network Code (MNC)

- mme_gid: 2

- mme_code: 1

tai:

- plmn_id:

```
    mcc: 315
    mnc: 010
    tac: 1 # Tracking Area Code (TAC)
security:
    integrity_order : [ EIA2, EIA1, EIA0 ] # Orden de algoritmos de integridad (EIA0 es nulo)
    ciphering_order : [ EEA0, EEA1, EEA2 ] # Orden de algoritmos de cifrado (EEA0 es nulo)
network_name:
    full: Open5GS
time:
    t3412:
        value: 3240 # Temporizador de TAU periódico (en segundos, 54 minutos)

sgwc:
    gtpc:
        server:
            - address: 127.0.0.3
    pfcp:
        server:
            - address: 127.0.0.3
        client:
            sgwu:
                - address: 127.0.0.6

smf:
    sbi:
        server:
            - address: 127.0.0.4
            port: 7777
        client:
            scp:
                - uri: http://127.0.0.200:7777
    pfcp:
        server:
            - address: 127.0.0.4
        client:
            upf:
                - address: 127.0.0.7
    gtpc:
        server:
            - address: 127.0.0.4
    gtpu:
        server:
            - address: 127.0.0.4
metrics:
    server:
        - address: 127.0.0.4
        port: 9090
session:
    - subnet: 192.168.1.0/24 # Rango de direcciones IP para UEs (cubre 192.168.1.100-192.168.1.200)
      gateway: 192.168.1.1
    - subnet: 2001:db8:cafe::/48 # Subred IPv6 por defecto
      gateway: 2001:db8:cafe::1
dns:
    - 8.8.8.8
```

- 8.8.4.4
- 2001:4860:4860::8888
- 2001:4860:4860::8844

mtu: 1400

freeDiameter:

identity: smf.localdomain

realm: localdomain

listen_on: 127.0.0.4

no_fwd: true

load_extension:

- module: dbg_msg_dumps.fdx # REVISAR: Ruta asumida
conf: 0x8888
- module: dict_rfc5777.fdx # REVISAR: Ruta asumida
- module: dict_mip6i.fdx # REVISAR: Ruta asumida
- module: dict_nasreq.fdx # REVISAR: Ruta asumida
- module: dict_nas_mipv6.fdx # REVISAR: Ruta asumida
- module: dict_dcca.fdx # REVISAR: Ruta asumida
- module: dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.fdx # REVISAR: Ruta asumida

connect:

- identity: pcrf.localdomain
address: 127.0.0.9

amf:

sbi:

server:

- address: 127.0.0.5
port: 7777

client:

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777

ngap:

server:

- address: 127.0.0.5 # IP para NGAP (ajustado para consistencia)

metrics:

server:

- address: 127.0.0.5
port: 9090

guami:

- plmn_id:

mcc: 315

mnc: 010

amf_id:

region: 2

set: 1

tai:

- plmn_id:

mcc: 315

mnc: 010

tac: 1

plmn_support:

- plmn_id:

mcc: 315

mnc: 010

s_nssai:

```

    - sst: 1 # SST=1 para eMBB (enhanced Mobile Broadband)
security:
    integrity_order : [ NIA2, NIA1, NIA0 ] # Orden de algoritmos de integridad (NIA0 es nulo)
    ciphering_order : [ NEA0, NEA1, NEA2 ] # Orden de algoritmos de cifrado (NEA0 es nulo)
network_name:
    full: Open5GS
amf_name: open5gs-amf0
time:
    t3512:
        value: 540 # Temporizador de registro periódico (en segundos, 9 minutos)

sgwu:
    pfcf:
        server:
            - address: 127.0.0.6
    gtpu:
        server:
            - address: 127.0.0.6

upf:
    pfcf:
        server:
            - address: 127.0.0.7
    gtpu:
        server:
            - address: 127.0.0.7
session:
    - subnet: 192.168.1.0/24 # Rango de direcciones IP para UEs (debe coincidir con SMF)
      gateway: 192.168.1.1
    - subnet: 2001:db8:cafe::/48 # Subred IPv6 por defecto
      gateway: 2001:db8:cafe::1
metrics:
    server:
        - address: 127.0.0.7
          port: 9090

hss:
    freeDiameter:
        identity: hss.localdomain
        realm: localdomain
        listen_on: 127.0.0.8
        no_fwd: true
        load_extension:
            - module: dbg_msg_dumps.fdx # REVISAR: Ruta asumida
              conf: 0x8888
            - module: dict_rfc5777.fdx # REVISAR: Ruta asumida
            - module: dict_mip6i.fdx # REVISAR: Ruta asumida
            - module: dict_nasreq.fdx # REVISAR: Ruta asumida
            - module: dict_nas_mip6.fdx # REVISAR: Ruta asumida
            - module: dict_dcca.fdx # REVISAR: Ruta asumida
            - module: dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.fdx # REVISAR: Ruta asumida
    connect:
        - identity: mme.localdomain
          address: 127.0.0.2

```

```
pcrf:
  freeDiameter:
    identity: pcrf.localdomain
    realm: localdomain
    listen_on: 127.0.0.9
    no_fwd: true
    load_extension:
      - module: dbg_msg_dumps.fdx # REVISAR: Ruta asumida
        conf: 0x8888
      - module: dict_rfc5777.fdx # REVISAR: Ruta asumida
      - module: dict_mip6i.fdx # REVISAR: Ruta asumida
      - module: dict_nasreq.fdx # REVISAR: Ruta asumida
      - module: dict_nas_mipv6.fdx # REVISAR: Ruta asumida
      - module: dict_dcca.fdx # REVISAR: Ruta asumida
      - module: dict_dcca_3gpp/dict_dcca_3gpp.fdx # REVISAR: Ruta asumida
    connect:
      - identity: smf.localdomain
        address: 127.0.0.4

nrf:
  sbi:
    server:
      - address: 127.0.0.10
        port: 7777

scp:
  sbi:
    server:
      - address: 127.0.0.200
        port: 7777
    client:
      nrf:
        - uri: http://127.0.0.10:7777

ausf:
  sbi:
    server:
      - address: 127.0.0.11
        port: 7777
    client:
      scp:
        - uri: http://127.0.0.200:7777

udm:
  hnet:
    - id: 1
      scheme: 1
      key: /etc/open5gs/hnet/curve25519-1.key # REVISAR: Ruta asumida
    - id: 2
      scheme: 2
      key: /etc/open5gs/hnet/secp256r1-2.key # REVISAR: Ruta asumida
  sbi:
    server:
```

- address: 127.0.0.12
- port: 7777

client:

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777

pcf:

sbi:

server:

- address: 127.0.0.13
- port: 7777

client:

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777

metrics:

server:

- address: 127.0.0.13
- port: 9090

nssf:

sbi:

server:

- address: 127.0.0.14
- port: 7777

client:

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777

nsi:

- uri: http://127.0.0.10:7777

s_nssai:

sst: 1

bsf:

sbi:

server:

- address: 127.0.0.15
- port: 7777

client:

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777

af:

sbi:

server:

- address: 127.0.0.16
- port: 7777

client:

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777 # Corregido de 127.0.1.200 para consistencia

udr:

sbi:

server:

- address: 127.0.0.20

port: 7777

client:

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777