

Script Mantenimiento.sh y programación con cron

Crear un script en Ubuntu llamado Mantenimiento.sh que realice limpieza de temporales del sistema y una copia de seguridad de la carpeta Documentos del usuario. Programar su ejecución con crontab el día 7 de cada mes a las 08:00 y a las 20:00.

Investigación. En el documento de entrega, indicar de forma breve dónde se suelen encontrar temporales en Ubuntu y qué se puede limpiar con seguridad. Como mínimo deben aparecer 2 carpetas donde suelen estar, y la caché de APT, indicando el comando usado para limpiar la caché.

Script Mantenimiento.sh. El script debe hacer dos tareas, en este orden: primero limpieza de temporales y cachés, y después un backup comprimido de la carpeta Documentos del usuario que ejecuta el script. El backup debe guardarse en una carpeta de copias (que el script creará si no existe). El nombre del archivo debe incluir la fecha y una marca según la hora de ejecución: si se ejecuta a las 08:00 debe añadir la marca (A) y si se ejecuta a las 20:00 debe añadir la marca (B).

cron. Configurar crontab para ejecutar el script el día 7 de cada mes a las 08:00 y a las 20:00, usando rutas absolutas.

Entrega. Un PDF con el script, capturas de su ejecución manual, listado de la carpeta de backups mostrando archivos con A y B, y el crontab configurado. Además el Script Mantenimiento.sh