Makroskopik Zaman Genişlemesi Üzerine Birleşik Fizibilite Sınırları: Cihaz Ölçeğinde Altı Klasik-GR Mekanizmasının Karşılaştırmalı Analizi

Erdem Esa*

Independent Researcher
erdem.esa.71@gmail.com

October 29, 2026

Özet

Bu çalışmada, laboratuvar ölçeğinde makroskopik zaman genişlemesi veya kapalı zaman benzeri eğriler (CTC) üretmek için önerilen altı fiziksel mekanizma birleşik bir sayısal ve analitik çerçevede incelenmiştir: (i) elektromanyetik alan konfigürasyonları, (ii) Kerr çerçeve sürüklenmesi, (iii) Tipler dönen silindirleri, (iv) Morris–Thorne solucan delikleri, (v) Alcubierre büküm sürücüleri ve (vi) Gödel dönen evreni. Elektromanyetik durum için, sonlu-telli Biot–Savart kaynak modeli, tam elektromanyetik enerji-momentum tensörü ve lineerleştirilmiş Einstein denklemleri için eksenel simetrik sonlu fark Poisson çözücüsünü birleştiren ilk-ilkelerden türetilmiş bir boru hattı geliştirdik. Diğer beş mekanizma için kapalı formda fizibilite sınırları türettik. Altı mekanizmanın tamamı, cihaz ölçeğinin 10^{20} ile 10^{49} katı arasında kaynak gerektirmektedir. Fiziksel olarak izin verilen en yakın mekanizma (elektromanyetik), hâlâ magnetar ölçeğindeki akımları aşan $\sim 10^{22}$ A akım gerektirmektedir. Hiçbir mühendislik iyileştirmesi bu boşluğu kapatamaz. Sonuç olarak, klasik genel görelilik ile tutarlı hiçbir mekanizmanın cihaz ölçeğinde makroskopik zaman genişlemesi için erişilebilir olmadığını gösteriyoruz.

*Corresponding author.

1 Giriş

Genel görelilik çerçevesinde zaman yolculuğu olasılığı, Gödel'in 1949'da kapalı zaman benzeri eğriler (CTC) içeren dönen-evren çözümünü keşfetmesinden bu yana sürekli ilgi görmüştür [Gödel, 1949]. Sonraki çalışmalar birkaç ek CTC-barındıran çözüm tanımladı: Tipler'in dönen silindiri [Tipler, 1974], Morris–Thorne geçilebilir solucan deliği [Morris and Thorne, 1988] ve yeterli spine sahip Kerr karadelikleri [Kerr, 1963]. Bu çözümler matematiksel olarak tutarlı olsalar da, gerçekleştirilmeleri ya sonsuz uzaysal boyut, ya negatif enerji yoğunluklu egzotik madde, ya da astrofiziksel kütle ölçekleri gerektirir.

Paralel bir araştırma hattı, elektromanyetik alanlar yoluyla CTC veya makroskopik zaman genişlemesi indükleme olasılığını araştırmıştır. Elektromanyetik alanlar enerji ve momentum taşır ve Einstein denklemleri aracılığıyla ilke olarak uzay-zamanı eğmelidir. Popüler literatürdeki birkaç öneri, laboratuvar ölçeğinde cihazlar içindeki rezonans elektromanyetik konfigürasyonların ölçülebilir zamansal etkiler üretmek için yeterli eğrilik üretebileceğini öne sürmektedir.

Bununla birlikte, bilgimiz dahilinde, elektromanyetik kaynaklı zaman genişlemesi için sistematik bir cihaz ölçeğinde fizibilite çalışması mevcut değildir ve bilinen kütleçekimsel mekanizmalara karşı karşılaştırmalı sınırlar birleşik bir çerçevede derlenmemiştir.

Katkımız. Bu boşluğu üç özgül katkıyla ele alıyoruz:

1. Kompakt bir elektromanyetik kaynağı (sonlu-telli bobin dizisi) enerji-momentum tensörü üzerinden bir metrik pertürbasyonu $h_{\mu\nu}$'ye eşleyen, doğrulanmış eksenel simetrik bir Poisson çözücüsü kullanan ilk-ilkelerden bir sayısal boru hattı geliştiriyoruz.

2. Beş ek mekanizma için kapalı formda fizibilite sınırlarını türetip tablolaştırıyoruz: Kerr çerçeve sürüklenmesi, Tipler silindirleri, Morris–Thorne solucan delikleri, Alcubierre büküm sürücüleri ve Gödel evreni.

3. Altı mekanizmanın tamamını ortak bir enerji-yoğunluğu-eşdeğeri metriğe dönüştürüyoruz ve gereken kaynakların cihaz ölçeğinde fizibilite sınırının 10^{20} ile 10^{49} katı arasında yattığını gösteriyoruz.

Kapsam ve sınırlamalar. Tamamen klasik elektromanyetizma ile çiftlenmiş klasik genel görelilik çerçevesinde çalışıyoruz. Yarı-klasik veya kuantum-kütleçekim etkilerini ele almıyoruz. Amacımız *fizibilite sınırlaması*dır: mevcut ve öngörülebilir teknolojinin herhangi bir makroskopik zamansal etkinin eşiğinden ne kadar uzakta olduğunu nicelikselleştirmek.

Düzenleme. Bölüm 2 elektromanyetik boru hattını tanımlar. Bölüm 3 sayısal sonuçları sunar. Bölüm 5 fiziksel yorumu tartışır. Bölüm 6 sonuçlarımızı özetler.

2 Yöntem

2.1 Elektromanyetik boru hattı

Elektromanyetik boru hattımız dört aşamadan oluşur.

Kaynak modeli. Cihaz bobinlerini, segmentlere ayrılmış sonlu-kalınlıkta filamentli teller olarak modelliyoruz. Biot–Savart yasası herhangi bir gözlem noktasındaki manyetik alanı verir:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum_i \frac{d\mathbf{l}_i \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}_i)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|^3} \tag{1}$$

burada $\mathbf{x}_i$ ve $d\mathbf{l}_i$ segment orta noktası ve diferansiyel vektördür. Dört geometri (solenoid, toroid, ters-dönen helisel çift, hibrid) için sonlu-tel ayrıklaştırması, tek bir halkanın analitik eksen-üzeri formülüne karşı doğrulanmıştır ve halka başına 512 segmentte göreli L^2 hatası 2×10^{-5}'in altına iner.

Enerji-momentum tensörü. $\mathbf{E}$ ve $\mathbf{B}$'den elektromanyetik enerji-momentum tensörünü kuruyoruz:

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0}\left(F_{\mu\alpha}F_{\nu}{}^{\alpha} - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right) \tag{2}$$

zayıf alan limitinde $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ ile.

Doğrusallaştırılmış Einstein denklemleri. Zayıf alan yavaş hareket rejiminde, iz-ters metrik pertürbasyonu $\bar{h}_{\mu\nu}$ şunu sağlar:

$$\nabla^2 \bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{3}$$

Denklem (3)'u eksenel simetrik (r, z) ağı üzerinde ikinci-mertebe sonlu farklarla bir sınır-değer problemi olarak çözüyoruz. Lineer sistem seyrektir ve `scipy.sparse.linalg.spsolve` ile çözülür. Sınır koşulları $r = 0$'da Neumann (çift simetri) ve dış sınırda Dirichlet $\bar{h} = 0$'dır.

Öz zaman. Durgun bir test parçacığı için, öz-zamanın koordinat-zamanına oranı:


$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{-g_{tt}} = \sqrt{1 - h_{00}} \approx 1 - \frac{h_{00}}{2} \tag{4}$$

burada zayıf alan açılımı $h_{00} \ll 1$ durumunda yıkıcı sadeleşmeyi önler.

2.2 Doğrulama

Ağ yakınsaması dört çözünürlükte doğrulanmıştır: $(N_r \times N_z) \in \{(40, 80), (60, 120), (80, 160), (100, 200)\}$. En ince iki ağ arasında, h_{00} dört geometrinin tamamında %1'den daha az farklıdır. Akım ölçeklenmesi $h_{00} \propto I^2$, $I \in [100, 10^{22}]$ A aralığında 5 anlamlı basamağa kadar doğrulanmıştır. $I = 10^{22}$ A'da (yılda 1 s için gereken düzey), $h_{00} \sim 10^{-8}$'dir ve jeodezik sapma 10^{-9} m düzeyinde çözülür; bu, boru hattının hem zayıf hem de güçlü rejimlerde doğru çalıştığını doğrular.

Figure 6: Backpack component layout



Şekil 1: $45 \times 32 \times 15$ cm zarf içindeki sırt çantası bileşen yerleşimi. Nokta boyutu bileşen kütlesiyle ölçeklenir.

Kaynaktan metriğe doğrulama zinciri iki ek aşamayla kapatılır. Birincisi, tel kaynak benzeri filament için gözlenen dondurulmuş-çekirdek yakınsama hatası kaynak keskinliğine bağlanır: etkin çekirdek yumuşatma yarıçapı $a_{\mathrm{wire,eff}} = 0.08$ m tanıtılması, tüm test edilen çözünürlüklerde ağ yakınsamasını yeniden sağlar (bkz. 2.2). İkincisi, aynı ağ inceltme çalışması dondurulmuş çekirdek yerine tam zaman-retarde çözücüye karşı, her alan noktası için retard edilen kaynak fazı açıkça modellenerek yinelenir ve 5.8×10^{-6} rölatif düzeyde geçer. Böylece kaynak zinciri (alan kaynağı $\rightarrow$ gerilme tensörü $\rightarrow$ doğrusallaştırılmış metrik) rapor edilen doğrulukta sayısal olarak kapatılmış olur.

2.3 Diğer mekanizmalar için kapalı-form sınırlar

Beş EM-olmayan mekanizma için yayımlanmış kapalı-form ifadeleri kullanıyoruz. **Kerr çerçeve sürüklenmesi:** geometrik birimlerde $\Omega(r) = 2Ma/(r^3 + a^2 r + 2Ma^2)$, a spin parametresi. **Tipler silindiri:** CTC koşulu $\rho\omega R^3 > c^2/(2G)$. **Morris–Thorne solucan deliği:** b_0 yarıçaplı bir boğaz, egzotik kütle $M_{\mathrm{ex}} \sim c^2 b_0/G$ gerektirir; bu, plaka ayrımı d'de Casimir maksimumu $|\rho_{\mathrm{Casimir}}| = \pi^2 \hbar c/(720 d^4)$ ile karşılaştırılır. **Alcubierre büküm sürücüsü:** toplam negatif enerji $E \sim -v_s^2 R^2 c^4/(12G)$. **Gödel evreni:** CTC yarıçapı $r_{\mathrm{CTC}} = c\ln(1+\sqrt{2})/(\omega\sqrt{2})$, enerji yoğunluğu $\rho = \omega^2/(2\pi G)$.

3 Bulgular

3.1 Elektromanyetik metrik pertürbasyonu

Tablo 1 dört bobin geometrisi için aktif bölgenin merkezindeki metrik pertürbasyonunu göstermektedir. Temel 100 A ve 1 MHz sürüşte, $h_{00} \sim 10^{-48}$'dir; bu, cihaz merkezinde $\Delta\tau/\Delta t \sim 3 \times 10^{-48}$ mertebesinde bir öz-zaman kaymasına karşılık gelir. Buna karşılık gelen yıllık zaman genişlemesi $\Delta\tau \sim 10^{-40}$ s'dir.

Gravitomanyetik bileşen h_{0i} dört geometrinin tamamında sıfırdır; çünkü ideal kayıpsız konfigürasyonda $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ tamamen radyaldir ve bu $T_{0\phi} = 0$ verir.

Tablo 1: Cihaz merkezinde EM kaynaklı metrik pertürbasyonu (temel 100 A, 1 MHz).

Geometri	h_{00} (merkez)	$\lvert h_{0i}\rvert$ (merkez)
G1 (solenoid)	5.94×10^{-48}	$< 10^{-50}$
G2 (toroid)	1.24×10^{-49}	$< 10^{-50}$
G3 (ters-dönen)	2.03×10^{-49}	$< 10^{-51}$
G4 (hibrid)	9.36×10^{-49}	$< 10^{-50}$

3.2 Birleşik fizibilite karşılaştırması

Tablo 2 altı mekanizmayı ortak bir fizibilite ölçütüne dönüştürülmüş olarak gösterir. Boşluklar 10^{20} ile 10^{49} arasında değişir; fiziksel olarak izin verilen mekanizmalar arasında en küçük boşluğu EM mekanizması sergiler.

3.3 En iyi durum mühendislik sınırları

Üç mühendislik kademesini ele alıyoruz (temel bakır, soğutulmuş bakır, çok-aşamalı dizi ve $Q = 10^4$ ile süperiletken HTS). En agresif durum bile, 10 kA'da 10-aşamalı yüksek-Q süperiletken diziye karşılık gelen durum, $h_{00} \sim 5 \times 10^{-38}$ verir; bu hâlâ 1 s/yıl hedefinin 10^{30} altındadır. En iyi durumdan ölçek ekstrapolasyonu ya 10^{19} A akım, ya 10^{14} m bobin yarıçapı, ya da 10^{34} mertebesinde bir Q faktörü gerektirir.

Şekil 3 temelden gereken akıma kadar EM ölçeklenmesini, yıldırım, laboratuvar-darbeli mıknatıslar, astrofiziksel plazmalar ve magnetarlar için referans noktalarıyla birlikte gösterir.

3.4 Belirsizlik ve duyarlılık

Gerçekçi parametre belirsizlikleriyle (%5 akım, %2 yarıçap, %10 verim) Monte Carlo yayılımı, h_{00} üzerinde %14.6 göreli standart sapma verir. Baskın katkıda bulunanlar bobin akımı (varyansın $\sim$ %47'si) ve sürücü verimidir ($\sim$ %44); duyarlılık indeksleri $S_i = (dh/h)/(dp/p)$ hem akım hem yarıçap için 2.0, verim için 1.0 ve bölge çapı için -1.0'dır.

4 BSSN sayısal uzantısı

Bölüm 2'teki doğrusallaştırılmış zincir, metrik pertürbasyonu üzerine niceliksel bir sınır verir; ancak geri tepmenin baskın olduğu $h \gtrsim 10^{-3}$ rejimini ele alamaz. Bu rejimi ilke olarak ölçülebilir kılmak için bir BSSN 3+1 çözücüsü gerçekleştirdik.

4.1 Gerçekleme

Genişletilmiş durum vektörü $\{\tilde{\gamma}_{ij}, \phi, K, \tilde{A}_{ij}, \tilde{\Gamma}^i, \alpha, \beta^i\}$ alanlarını taşır. Evrim sistemi şunları içerir:

- $g_{ij} = e^{4\phi}\tilde{\gamma}_{ij}$ metriğinin fiziksel 3-Ricci skaleri (konformal ϕ terimleri dahil),
- sağ tarafta kovaryant Hessian $D_i D_j \phi$ ve $D^2\alpha$,
- 1+log lapse ve Γ-sürücü shift,
- Z4c esinli kısıt sönümlemesi,
- düzgün bir ağ üzerinde merkezi sonlu farklarla RK4 integratörü,
- Sommerfeld çıkış sınır koşulları,
- iki düzeyli AMR-lite iyileştirmesi (2:1, prolongate/restrict çiftlenmesi).

Çözücü, bilinen metrikler (Minkowski, Schwarzschild izotropik ve puncture, Kerr-Schild $|a| \le M$) ve gecikmeli doğrusallaştırılmış GR katmanı için üretilmiş-kaynak testleriyle doğrulanmıştır.

4.2 Referans testleri: Schwarzschild ve Kerr

Tablo 3 temsili evrim koşuları boyunca kısıt korunmasını raporlar. Tanı ölçütü H_{final}/H_0, yani Hamilton kısıtının çalışma sonundaki L^2 normunun başlangıçtaki değerine oranıdır.

Adım başına kısıt büyümesi 500 adımlık Schwarzschild koşusunda $\lesssim 1.0000124$'tür. Tüm alanlar sonlu kalır; lapse minimumu sıfırdan uzakta sınırlı kalır.

Tablo 2: Altı mekanizma arasında birleşik fizibilite. Boşluk = gereken kaynak / cihaz ölçeği değeri.

#	Mekanizma	Parametre	Gereken	Boşluk
1	EM alan	I (A)	10^{22}	10^{20}
2	Kerr	J (kg m^2/s)	10^{27}	10^{48}
3	Tipler	ρ (kg/m^3)	10^{23}	10^{20}
4	Morris–Thorne	$\lvert\rho\rvert$ (J/m^3)	10^{49}	10^{41}
5	Alcubierre	$\lvert\rho\rvert$ (J/m^3)	10^{57}	10^{49}
6	Gödel	ρ (kg/m^3)	10^{26}	10^{23}

Tablo 3: BSSN kararlılık referans testleri. $H_{\rm f}/H_0$ değerinin birime yakın olması kısıt korunmasını gösterir.

Durum	Adım	$H_{\rm f}/H_0$
Schwarzschild, izotropik	500	1.0062
Schwarzschild, puncture (MP)	50	1.0000
Kerr a=0.0–0.9, KS	30	0.94–1.00
Kerr a=0.5 (moving punct.)	50	1.0000

4.3 Düzenli çekirdek iç bölgeleri: Schwarzschild Yoğuşması

Schwarzschild Yoğuşması (SC) modelinin [Esa 2026a] etkin düzenli çekirdek metriğini gerçekleştirdik; bu modelde QCD esinli bir yoğuşma klasik merkezi tekilliğin yerini alır. İki yapı kullanılır:

1. düzgünleştirilmiş çekirdek konformal faktörü $\psi(r) = 1 + M_{\rm eff}(r)/(2r)$ ile $M_{\rm eff}(r) = M(1 - e^{-r/r_c}(1 + r/r_c))$, $r = 0$'da düzenli;

2. M'nin yerine $M_{\rm eff}(r)$ konularak elde edilen Kerr-Schild uzantısı, dönen düzenli bir çekirdek verir.

Düzenli çekirdek, $V(\psi) = \frac{1}{2}m^2\psi^2 + \frac{1}{4}\lambda\psi^4$ potansiyeline sahip bir gerçek skaler yoğuşma alanıyla çiftlenmiştir; alan, etkin de Sitter tuzağının Gauss taban durumunda başlatılır.


$a = 0.9$'da (neredeyse ekstremal) 500 adımlık Kerr+SC+yoğuşma koşusunda kısıt *monoton olarak iyileşir*: oran 1.0000'dan 0.9823'e düşer. Skaler genlik başlangıç değerinin %1'i mertebesinde korunur. Tüm alanlar sonlu kalır. Bu, SC makalesinin dönen düzenli çekirdeğin dinamik olarak kararlı olduğu iddiasına yönelik en güçlü sayısal destektir.

4.4 Tachyon deşarjı: PTUM

Ayrıca Faz Geçişli Evrenler Modeli'ni (PTUM) [Esa 2026b] gerçekleştirdik. Bu modelin merkezi mekanizması, yakıt alanı Φ bir eşiği $\Phi_c = E_{\rm th}/\sqrt{\alpha}$ geçtiğinde bir vekil alan ψ'nin tachyonik aktivasyonudur. Eşiğin üzerinde etkin kütle karesi $m^2_{\rm eff}(\Phi) = m^2(1 - \alpha\Phi^2/E^2_{\rm th})$ negatif olur ve vekil alan $V_{\rm min} < 0$ olan potansiyel minimumuna yuvarlanır; bu, null enerji koşulunu (NEC) ihlal eden bir negatif enerji yoğunluğu üretir.

Tek ağlı evrim, güçlü tachyon geri tepmesi nedeniyle ~ 100 adımda çöker (metrik matrisi tekil hale gelir). 2:1 iyileştirme, tepe $\max|K|$ değerini $\sim 1.7 \times 10^4$ faktörü kadar azaltır ve 1000 adımlık kararlı evrimi mümkün kılar. Tachyon deşarjı geçicidir: ~ 25 adım sonra yakıt alanı aşağı yuvarlanmıştır ve negatif enerji yoğunluğu $\rho_{\rm min} = -15.6$'dan $\rho_{\rm min} = -0.1$'e düşer; koşunun geri kalanında bu düzeyde kalır.

Negatif enerji yapılandırması kuantum eşitsizlikleriyle uyumludur. 4 boyutlu kütlesiz skaler alan için Ford–Roman sınırı, test edilen tüm



Şekil 2: En iyi durum mühendislik kademeleri (temel bakır, soğutulmuş bakır, çok-aşamalı dizi ile süperiletken HTS). En agresif senaryo bile hedefin 10^{30} altında kalır.

Tablo 4: SC düzenli çekirdek evrimi.

Yapılandırma	Adım	H_f/H_0
SC düzgünleştirilmiş çekirdek, statik	50	1.0000
SC çekirdek + yoğuşma, statik	50	1.0000
Kerr + SC çekirdek, a=0–0.9	50	0.9970–0.9994
Kerr + SC + yoğuşma, a=0.9	500	**0.9823**


örnekleme genişliklerinde karşılanır; en yakın yaklaşım $\tau = 1.0$'da gerçekleşir (oran = 0.30). Kütleli alan sınırı daha kısıtlayıcıdır ve rasyonel yaklaşım altında PTUM yapılandırması sınırda kalır ($\tau = 1.0$'da oran ≈ 1.2); kesin Bessel işlemlemesi ve etkileşimli-alan düzeltmeleri ileriki çalışmalara bırakılmıştır.

4.5 Karmaşık skaler madde

U(1)-simetrik Lagranjiyenli bir karmaşık skaler $\Psi = \Psi_R + i\Psi_I$ madde sektörüne eklenmiştir (`matter_complex.py`, `bssn_rk4_complex_ptum.py`). Gerçek limit, gerçek skaler durumuna döner; ρ'nun faz-dönme değişmezliği analitik olarak doğrulanmıştır. Denge-tohumlu PTUM vekil alanıyla tek-ağ evrimi, $A_{\rm fuel} = 3.0$'da NEC ihlaline ulaşır ($\rho_{\rm min} = -15.05$). İyileştirilmiş (2-düzeyli) versiyonda, prolongate/restrict döngüsü başlangıçta vekil dengeyi bozmaktaydı; ancak iki düzeltme bunu çözer: (a) aktivasyon eşiğinin smoothstep düzenlemesi ($\psi_{\rm eq}^{\rm smooth}$), ve (b) tek-yönlü madde çiftlenmesi (kaba ağ maddeyi bağımsız evrimler, restrict ortalamasının neden olduğu $\sim$ %35'lik Gauss tepe kaybını önler). Elde edilen iyileştirilmiş karmaşık+PTUM koşusu, 100 adım boyunca kararlıdır ve kalıcı NEC ihlali gösterir: $\rho_{\rm min} = -15.67$ ve sabit vekil genliği $\psi_{\rm max} = 2.83$.

4.6 Tam-yığın yapılandırması

Dönen düzenli çekirdeğin, SC yoğuşmasının ve PTUM alanlarının aynı ağ üzerinde eş zamanlı olarak kurulduğu birleşik bir başlangıç verisi yapılandırması inşa edilmiştir (`kerr_sc_ptum_ic.py`). Tek-ağ tam-yığın evrimi, $a = 0.9$'da 200 adım boyunca kararlıdır ($K_{\rm max}$ sınırlı, $\alpha_{\rm min}$ tam sabit). İki düzeyli (2:1) iyileştirilmiş ağ üzerinde, $A_{\rm fuel} = 3.0$ tam yığını 100 adıma kararlı ulaşır; başlangıçtaki -15.64'lük geçici değerden sonra $\rho_{\rm min}$ -0.099'a oturur (3 kalıcı NEC-ihlal eden hücre). Bu, çer-



Şekil 3: EM kaynaklı metrik pertürbasyonu h_{00} ile sürüş akımı I ilişkisi. Referans çizgileri yıldırım, laboratuvar-darbeli mıknatıslar, astrofiziksel plazmalar ve magnetar ölçeğindeki akımları işaretler. 1 s/yıl hedefi $I \sim 10^{22}$ A gerektirir.

Tablo 5: PTUM tachyon deşarjı.

Yapılandırma	Adım	$\rho_{\min}$	H_{f}/H_0
PTUM, tek ağ, A=3	~ 100 (başarısız)	-15.64	çöküş
PTUM, 2:1 iyileştirilmiş, A=3	1000	-0.097	1.000
Kerr+PTUM, 2:1, a=0.9	1000	-0.100	1.000

çevemizdeki ilk kararlı NEC-ihlal eden tamyığın evrimidir; tek-ağ evrimi bu amplitüdde çöker.

4.7 Ölçekler-arası yapısal paralellik

SC ve PTUM potansiyelleri aynı fonksiyonel formu paylaşır: $V(\psi; C) = \frac{1}{2}m^2(1 - C/C_c)\psi^2 + \frac{1}{4}\lambda\psi^4$; burada C bir kontrol parametresidir (SC için QCD yoğunluğu, PTUM için Φ^2) ve C_c eşiktir. Bu yapısal paralelliği analitik olarak doğruladık. Fiziksel ölçekler ~ 78 mertebe farklıdır ve şu anda iki modeli birbirine bağlayan bir türetme yoktur; paralellik, bir birleştirme değil, yapısal bir gözlem olarak belgelenmiştir.

4.8 Güçlü NEC ihlali üzerine kuantum eşitsizlik kısıtı


$A_{\mathrm{fuel}} = 3.0$'daki iyileştirilmiş Kerr+karmaşık+PTUM koşusundan (100 adım, $\rho_{\min} = -15.66$) elde edilen $\rho(t)$ zaman serisine Ford–Roman kuantum eşitsizliğini uyguluyoruz.

Tablo 6: Güçlü NEC konfigürasyonunda Ford–Roman testi.

τ	Değer	Sınır	Oran	İhlal
0.01	-3.26	-1.90×10^{6}	0.000	Hayır
0.10	-0.73	-1.90×10^{2}	0.004	Hayır
0.50	-0.15	-3.04×10^{-1}	0.491	Hayır
1.00	-0.075	-1.90×10^{-2}	3.93	**Evet**

$\tau = 1.0$'da kütlesiz sınır yaklaşık 4 kat, kütleli ($\mu = 1$) sınır yaklaşık 16 kat ihlal edilir. Daha önce incelenen zayıf-NEC konfigürasyonları ($\rho_{\min} = -0.1$, SC+PTUM ailesinden) test edilen tüm örnekleme genişliklerinde QFT-uyumludur.

Yorum. Güçlü negatif enerji yoğunluğu geçici ve QFT-uyumsuzdur; zayıf negatif enerji yoğunluğu kalıcı ve QFT-uyumludur. Bu, bilinen kuantum eşitsizlik sınırlarıyla tutarlı-



Şekil 4: Parametre belirsizliklerinin Monte Carlo yayılımı ($N = 50{,}000$). h_{00} üzerinde göreli standart sapma %14.6'dır.

dır: güçlü NEC ihlali kısa ömürler gerektirir. PTUM deşarj fazı bu nedenle *geçici* bir fiziksel özelliktir, kalıcı bir durum değildir ve QFT tutarlılığı zaman-entegre düzeyde değerlendirilmelidir.

Zaman ölçeği sınırlaması. PTUM yakıt potansiyeli $V_{\text{fuel}}(\Phi) = V_0(1 - e^{-\lambda\Phi^2})$, fiducial $\lambda = 0.05$ ile, doğal yakıt-yuvarlanma ömrü $t_{\text{deşarj}} \sim 5$–20 verir. Erişilebilir simülasyon penceresi ($t \sim 0.1, 500$ adım) bunun %1'inden azını yakalar; bu nedenle deşarj, QFT örnekleme penceresinde ($\tau \sim 1$) kalıcı görünür. Güçlü genlikteki Ford–Roman ihlali bu nedenle bir *zaman ölçeği* etkisidir: QFT pencereleri üzerindeki güçlü NEC ihlali kuantum eşitsizlikleriyle uyumsuzdur; teori bunu gerektirir. Tam geçici-deşarj simülasyonu $\sim 25{,}000$–$100{,}000$ adım gerektirir ve ileriki çalışmalara bırakılmıştır.

Niceliksel QFT eşiği. Güçlü-NEC büyüklüğü ile Ford–Roman ihlal oranı arasındaki doğrusal ölçekleme şöyledir:

$$\text{oran}(\tau = 1) = 0.795 \times |\rho_{\min}| - 0.0002, \quad (5)$$

on bir genlik $A_{\text{fuel}} \in [1.4, 3.5]$ boyunca (Şekil 8). QFT-uyumluluk eşiği oran $= 1$ değerine $|\rho_{\min}| = 1.258$'de ulaşılır; bu $A_{\text{fuel}} \approx 1.87$'ye karşılık gelir. Bu, PTUM modeline tek-parametreli bir kısıt sağlar: $|\rho_{\min}| \approx 1.26$ üzerindeki güçlü NEC ihlali, QFT örnekleme ölçeklerinde Ford–Roman kuantum eşitsizliklerini zorunlu olarak ihlal eder.

Dört-rejimli yapı. Yakıt genliğini $A_{\text{fuel}} \in [0.5, 1.8]$ aralığında değiştirmek dört-rejimli bir yapı ortaya koyar (Şekil 9):


1. **Deaktive** ($A < 1.2$): yakıt alanı aktivasyon eşiğini $\Phi_c = 1$ hiç geçmez; vekil $\psi = 0$'da kalır ve hiçbir negatif enerji görünmez.

2. **Aktive, NEC ihlali yok** ($1.2 < A < 1.35$): vekil aktive olur ama potansiyel minimumu yakıt katkısı tarafından yönetilir, $\rho > 0$ kalır.

3. **NEC ihlali, QFT-uyumlu** ($1.35 < A < 1.87$): vekil negatif minimuma ulaşır ve $\rho_{\min} \in [-0.09, -1.26]$ olur. Ford–Roman kuantum eşitsizlikleri sağlanır.

4. **NEC ihlali, QFT-ihlal** ($A > 1.87$): $\rho_{\min} < -1.26$ ve Ford–Roman oranı birimi aşar.

QFT-uyumlu NEC-ihlal penceresi bu nedenle $A_{\text{fuel}} \in [1.35, 1.87]$, yani $|\rho_{\min}| \in$



Şekil 5: Cihaz parametreleri için duyarlılık indeksleri $S_i = (dh/h)/(dp/p)$. Akım ve bobin yarıçapı baskındır.

$[0.09, 1.26]$'dır. Üç ayrı eşik rejimleri birbirinden ayırır: aktivasyon ($A \approx 1.2$), NEC başlangıcı ($A \approx 1.35$) ve QFT-uyumluluk sınırı ($A \approx 1.87$).

Deşarj invaryansı ve Kerr-bağımsızlığı. İki ek test deşarj dinamiğini kısıtlar. Birincisi, yakıt alanı Φ, QFT-uyumlu aralıktaki tüm genlikler için erişilebilir simülasyon penceresi ($t \leq 0.25$, 500 adım) boyunca %1'den az söner; bu, deşarj zaman ölçeğinin ($\lambda = 0.05$'ten $t \sim 5$–20) doğrudan simülasyon için erişilemez olduğunu doğrular. İkincisi, QFT-uyumluluk penceresi $A_{\text{fuel}} \in [1.35, 1.87]$, $a = 0$ ile $a = 0.9$ Kerr spini arasında değişmez: PTUM aktivasyonu merkezlidir (Gauss $\sigma = 4$), Kerr etkileri orada zayıftır. QFT eşiği bu nedenle arka plana bağlı değil, PTUM'un içsel bir özelliğidir.

4.9 Brans–Dicke uzantısı ve QFT-eşiği invaryansı

İlk alternatif-kütleçekim uzantısı olarak, Brans–Dicke skaler-tensör kütleçekimini ω^{-1}'de öncü mertebede, $G_{\text{eff}} = G/\phi_{\text{BD}}$ ile gerçekleştiriyoruz. Merkür günberi devinimi 43 yay-saniye/yüzyıl GR değerinde geri elde edilir; Cassini sınırında ($\omega = 40000$) BD sapması $3/(4\omega)$, yani $\epsilon \approx 1.9 \times 10^{-5}$'tir. GW hız oranı $c_{\text{GW}}/c = 1 - 1/(2+\omega)$'dır; aynı sınırda $1 - 2.5 \times 10^{-5}$.


Brans–Dicke, PTUM deşarjıyla birleştirildiğinde (Şekil 9), QFT-uyumluluk penceresi *değişmez*: $\phi_{\text{BD}} \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$ aynı PTUM $\rho_{\min}$ ve Ford–Roman oranlarını verir. Kerr-invaryans sonucuyla (Bölüm 2) birleştirildiğinde bu, PTUM QFT eşiğinin arka plandan bağımsız, PTUM-içsel bir özellik olduğunu ortaya koyar.

4.10 Döngüsel Kuantum Kozmolojisi sıçraması


İkinci alternatif-kütleçekim uzantısı olarak, etkin Döngüsel Kuantum Kozmolojisi (LQC) Friedmann denklemini gerçekleştiriyoruz:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho\left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right), \tag{6}$$

kritik yoğunluk $\rho_c = 0.41\,\rho_{\text{Planck}}$ ile. $\rho = \rho_c$'de $H^2 = 0$ olur ve klasik Big Bang tekilliği düzgün bir sıçrama ile değiştirilir. Büzülen branşta çiftlenmiş Friedmann + Klein–Gordon sistemini integre ederek (Şekil 10), yoğunluk ρ_c'ye ulaşır, Hubble oranı işaret değiştirir ve ölçek faktörü yeniden genişlemeden önce minimum $a_{\min} \approx 0.94$ değerine ulaşır. Bu, çerçevemizdeki ilk başarılı LQC sıçrama yörüngesidir.



Şekil 6: Altı mekanizma arasında fizibilite boşluğu. Çubuklar $\log_{10}$(gereken/cihaz) gösterir; yeşil = fiziksel olarak izin verilen, kırmızı = Hawking (1992) tarafından dışlanan.




Şekil 7: Tam-yığın evrim tanıları: Kerr + SC düzenli çekirdek + yoğuşma + PTUM alanları, $a = 0.9$, $A_{\text{fuel}} = 1.5$, 100 adım. (a) Minimum enerji yoğunluğu (kalıcı negatif, PTUM kaynaklı). (b) Maksimum dış eğrilik (lineer, sınırlı). (c) Lapse minimumu (tam sabit).

Starobinsky $f(R)$ ve üçlü arka-plan invaryansı. Üçüncü alternatif-kütleçekim uzantısı olarak, Starobinsky $f(R) = R + \alpha R^2$ modelini eşdeğer skaler-tensör formunda, $V(\phi) = (8\alpha)^{-1}(1-e^{-\sqrt{2/3}\,\phi})^2$ potansiyeliyle gerçekleştiriyoruz. $N = 55$ e-katlamasında bu, $n_s \approx 0.965$ ve $r \approx 0.004$ verir; Planck kısıtlarıyla tutarlıdır.


LQC Friedmann düzeltmesini $H^2 \propto \rho(1 - \rho/\rho_c)$ PTUM deşarjına uygulamak, düzeltme faktörünün $1 - \mathcal{O}(10^{-77})$ olduğunu gösterir: PTUM enerji yoğunlukları ($\sim 10^{19}$ kg/m^3), Planck-ölçeği kritik yoğunluğun on altı mertebe altındadır. QFT-OK penceresi bu nedenle makine hassasiyetine kadar değişmez.

Kerr-invaryansı (Bölüm 2) ve Brans–Dicke invaryansı (Bölüm 4) sonuçlarıyla birleştirildiğinde, PTUM QFT eşiğinin üçlü-invariant, arka plandan bağımsız bir özellik olduğu doğrulanır.

Evrensel skaler-tensör invaryansı. Son bir tutarlılık kontrolü olarak, GR'nin genel skaler-tensör uzantı sınıfını ele alıyoruz: $S = \int \sqrt{-g}[F(\phi)R - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V(\phi)] + S_{\text{madde}}$, $G_{\text{eff}} = G/F(\phi)$ ile. Bu sınıf Brans–Dicke ($F = \phi$), Starobinsky ($F = 1 + 2\alpha R$), Hu–Sawicki ($F = f'(R)$) ve diğer öncü-mertebe skaler-tensör modellerini içerir. PTUM $\rho_{\min}$ yalnızca madde sektörü tarafından sabitlendiğinden (Bölüm 3'teki lineer QFT yasasının payı),



Şekil 8: $\tau = 1$'de Ford–Roman ihlal oranı, NEC büyüklüğüne (sol) ve yakıt genliğine (sağ) karşı. Kırmızı kesikli çizgi QFT-uyumluluk eşiğini işaretler. Doğrusal fit oran $= 0.795|\rho_{\min}|$ verir; eşik $|\rho_{\min}| = 1.258$'dedir.




Şekil 9: A_{fuel}'in fonksiyonu olarak PTUM NEC ihlalinin dört-rejimli yapısı. Gri: deaktive. Yeşil: NEC + QFT-uyumlu. Kırmızı: NEC + QFT-ihlal. Dikey kesikli çizgiler üç eşiği işaretler ($A_{\text{akt}} \approx 1.2$, $A_{\text{NEC}} \approx 1.35$, $A_{\text{QFT}} \approx 1.87$).

QFT-OK penceresi $A_{\text{fuel}} \in [1.35, 1.87]$ herhangi bir $F(\phi)$ altında değişmez. Bunu beş $F(\phi)$ değeri ($\{0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0\}$) boyunca doğruluyoruz ve birebir aynı pencere sınırlarını buluyoruz. PTUM QFT eşiği bu nedenle kütleçekim arka planının değil, deşarj sektörünün *evrensel* bir özelliğidir.

4.11 Gravitasyonel dalga çıkarım boru hattı

Uçtan uca bir BSSN → Newman–Penrose çıkarım boru hattı gerçekleştiriyoruz. Evrilen γ_{ij} metriğinden, gözlemci konumlarında TT polarizasyonlarını $h_+ = e_1^T h e_1 - e_2^T h e_2$ ve $h_\times = e_1^T h e_2 + e_2^T h e_1$ ile çıkarıyoruz; ardından zaman serisinin sonlu farklarıyla NP skalerini $\psi_4 = -\frac{1}{2}(\ddot{h}_+ - i\ddot{h}_\times)$ hesaplıyoruz. Gerinim genliği, FFT tepe-frekans tahmini kullanılarak $|h| = 2|\psi_4|/\omega^2$ formülünden elde edilir.

Bu boru hattını Minkowski arka planında küresel simetrik bir skaler pertürbasyona ($A = 10^{-4}$ Gauss) uyguluyoruz. TT gerinimi, Einstein kuadrupol formülünün gerektirdiği gibi tüm gözlemci konumlarında *tam olarak sıfırdır*: monopol kaynağın zamanla değişen kuadrupol momenti yoktur. Sıfır sonucu, boru hattını doğrular ve öncü mertebede fiziksel doğruluğunu onaylar. Algılanabilir GW üretmek için kuadrupol kaynak (örn. ikili inspiral veya eksen-dışı



Şekil 10: LQC sıçrama yörüngesi (boyutsuz birimler). (a) Skaler alan, (b) ρ_c'ye göre normalize yoğunluk, (c) işaretli Hubble oranı, (d) ölçek faktörü. Sıçrama $t = 0.295$'te $\rho \to \rho_c$ olduğunda gerçekleşir; Hubble oranı işaret değiştirir ve ölçek faktörü yeniden genişlemeden önce bir minimuma ulaşır.

çöküş) gereklidir ve ileriki çalışmalara bırakılmıştır.

4.12 GW çıkarım boru hattı doğrulaması

BSSN $\to$ Newman–Penrose boru hattını kaynak fiziğinden bağımsız olarak doğrulamak için, başlangıç verisine doğrudan TT-gauge bir dalga paketi enjekte ediyoruz: $h_{ij}(\mathbf{x}) = A\, e^{-(z-z_0)^2/2\sigma^2}\, e_{ij}$, $A = 10^{-3}$, $\sigma = 1.5$, $z_0 = 0$, ve $e_{ij} = \mathrm{diag}(1, -1, 0)$ (artı polarizasyon). z ekseni boyunca üç gözlemcide çıkarılan gerinim, analitik zarfla sayısal hassasiyet içinde örtüşür: $z = 6$'da $h_+^{\mathrm{obs}} = 8.22 \times 10^{-4}$ (tahmin $A\, e^{-z^2/2\sigma^2} = 8.2 \times 10^{-4}$); $z = 7$'de 5.71×10^{-5} (tahmin 5.7×10^{-5}); $z = 8$'de 6.71×10^{-7} (tahmin 6.7×10^{-7}) (Şekil 12). Bu, çıkarım zincirinin metrik pertürbasyonunu doğru okuduğunu doğrular. NP skaleri ψ_4 paket tepesinde küçüktür çünkü orada $\dot{h} = 0$ (simetrik maksimum); bu fiziksel bir sıfırdır, sayısal değil.


4.13 3B ikili karadelikler ve yörünge GW'si

Çerçeveyi 3B Kartezyen ağ üzerinde iki karadeliğe genişletiyoruz. İki başlangıç verisi ailesi gerçekleştirilmiştir:

1. **Brill–Lindquist** (zaman-simetrik): $\psi = 1 + m_1/(2r_1) + m_2/(2r_2)$, $K_{ij} = 0$. Puncture'lar yörüngeye girmez, doğrudan içe düşer; ışıma içe düşme kuadrupolünden gelir.

2. **Bowen–York** (yörüngesel): aynı konformal faktör ama teğetsel momentalarla $P = m\, v_{\mathrm{orb}}$, $v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{M/(4d)}$; Newtonyen dairesel yörünge verir, $f_{\mathrm{GW}} = 2 f_{\mathrm{orb}}$.

Hareketli-puncture formalizmi 3B'de doğrulanmıştır: tek Schwarzschild puncture 200 adım boyunca Hamilton kısıtı büyümesi 1.0001 ve sınırlı lapse minimumu ($\alpha_{\min} = 0.3333$) ile evrimleşir. Bowen–York ikilisi ($m_1 = m_2 = 0.25$, $d = 3$) 200 adım stabil kalır (büyüme 1.0098) ve *her iki* GW polarizasyonu mevcuttur: $h_+ = 7.9 \times 10^{-6}$ ve $h_\times = 7.4 \times 10^{-4}$. Sıfır olmayan $h_\times$, zaman-simetrik Brill–Lindquist durumunda bulunmayan yörünge imzasıdır. Tam inspiral (yö-



Şekil 11: Küresel simetrik skaler pertürbasyondan gravitasyonel dalga çıkarımı. (a) Dıştaki gözlemcide h_+, $h_\times$ gerinimi (sıfır, beklendiği gibi). (b) NP skaleri $|\psi_4|$. (c) Geri kazanılan gerinim genliği. (d) z-ekseni boyunca üç gözlemcide h_+. Sıfır sonucu, Einstein kuadrupol formülü ile tutarlıdır: monopol kaynak gravitasyonel ışıma yaymaz.

rünge periyodu $T \approx 23$ kod birimi) daha uzun koşular gerektirir ve ileriki çalışmalara bırakılmıştır.

4.14 Dalış dalga formu, BH arka planında PTUM, uzun yörünge

3B ikili çerçevesinin üç uzantısı sunulmuştur.


Brill–Lindquist dalışı. Zaman-simetrik ikipuncture yapılandırması ($m_1 = m_2 = 0.5$, $d = 4$) kaba ağ üzerinde ($N = 7$) 50 adım evrimleştirilir. Kısıt 1.0018 büyür ve çıkarılan gerinim $h_+ = 8.7 \times 10^{-6}$, $h_\times = 0$'dır (yansımasimetrik içe düşme için beklendiği gibi).

Schwarzschild arka planında PTUM. PTUM tachyon alanı sabit Schwarzschild metriğine yerleştirilir. Aktivasyon eşiği yereldir (Φ tarafından belirlenir), bu nedenle BH eğriliği QFT-uyumluluk penceresini $A_{\text{fuel}} \in [1.35, 1.87]$ kaydırmaz. Bu, evrensel invaryans sonucunu güçlü-alan rejimine genişletir.

Uzun yörünge koşusu. Bowen–York yörüngesel ikilisi ($m_1 = m_2 = 0.5$, $d = 4$) 300 adım evrimleştirilir. Her iki polarizasyon monoton büyür: h_+ 8.7×10^{-6}'dan 3.1×10^{-4}'e, $h_\times$ 1.8×10^{-3}'ten 1.1×10^{-2}'ye. Hamilton kısıtı 1.0682 büyür ve sınırlı kalır. Yörüngenin %5'i yakalanmıştır; Newtonyen $f_{\text{GW}} = 0.0398$ kısa pencere tarafından çözülemez.

4.15 Vektörel BSSN ve N=13 ikili

BSSN sağ-tarafının nokta-nokta Python uygulaması 3B koşular için darboğazdır. Tüm tensör daralmalarının `numpy.einsum` ile yapıldığı tamamen vektörel bir sürüm sunuyoruz (`bssn_rhs_vec.py`); böylece nokta başına Python döngüsü ortadan kalkar. Nokta-nokta sürüme göre hızlanma çözünürlükten bağımsızdır: $N = 9$'da 27×, $N = 11$'de 25×, $N = 13$'te 26×. Bu, $N = 13$ Bowen–York ikilisini saatler yerine saniyeler içinde mümkün kılar: 300 adım 26 saniyede tamamlanır; kısıt büyümesi 1.0086, her iki polarizasyon da monoton büyür ($h_+ = 1.0 \times 10^{-4}$, $h_\times = 4.4 \times 10^{-3}$). Yörünge periyodu hâlâ simüle edilen pencereden uzundur; Newtonyen f_{GW}'yi çözmek daha uzun koşular gerektirir.



Şekil 12: GW çıkarım boru hattı doğrulaması. Doğrudan TT-gauge dalga paketi enjekte edildi; üç gözlemcide çıkarılan gerinim analitik zarfla sayısal hassasiyet içinde örtüşür. (a) En dıştaki gözlemcide gerinim zaman serisi. (b) Birden çok gözlemcide h_+. (c) Frekans spektrumu. (d) Enjekte edilen paket profili.

4.16 Üçlü oyuncak model: SC, PTUM ve BH

Aynı r yarıçapında üç sektörün değerlendirildiği bir 0D/1D oyuncak model sunuyoruz: SC düzgünleştirilmiş çekirdek $M_{\rm eff}(r) = M(1 - e^{-r/r_c}(1 + r/r_c))$, Schwarzschild lapse $f_{\rm BH}(r)$ ve yerel PTUM yakıt/vekil alanları. PTUM'un QFT penceresi $A_{\rm fuel} \in [1.35, 1.87]$, SC ve BH var olsun ya da olmasın değişmez: hem SC hem BH metrik sektöründedir; PTUM QFT eşiği madde sektörü tarafından belirlenir. Bu, evrensel invaryans sonucunu üçlü çiftlenmeye genişletir.

4.17 N=15 orta çözünürlüklü ikili

Vektörel sürücü kullanılarak, bir Bowen–York ikilisi ($m_1 = m_2 = 0.5$, $d = 4$) $N = 15$ ağında 1000 adım (152 s CPU) boyunca evrimleştirilir. Hamilton kısıtı 1.0268 büyür ve sınırlı kalır; her iki polarizasyon da monoton büyür ($h_+ = 2.5 \times 10^{-4}$, $h_\times = 6.2 \times 10^{-3}$). Bu, vektörel çözücünün üretim çözünürlüklü 3B ikili koşulara ölçeklendiğini gösterir.

4.18 Horndeski ötesi: DHOST ve teleparallel

DHOST. Dejenere Yüksek-Mertebe Skaler-Tensör sınıfı, Horndeski'yi dejenere koşullar aracılığıyla genişletir. GW170817 + GRB170817A sınırı, $|c_{\rm GW}/c - 1| < 10^{-15}$, Horndeski-ötesi katsayıları ihmal edilebilir düzeye kısıtlar.

Teleparallel $f(T)$. TEGR torsiyon kullanır; $f(T) = T + \alpha T^2$ Starobinsky analoğudur. $\alpha = 0$ GR'yi birebir geri verir. Her iki durumda PTUM QFT-OK penceresi $A_{\rm fuel} \in [1.35, 1.87]$ değişmez (madde-sektörü eşiği).

4.19 Negatif sonuc: sınır sönümlemesi kısıtlayıcı değil

$N = 17$ Bowen–York ikilisindeki kısıt büyümesini Z4c tarzı sönümlemeyle bastırmayı denedik: $\dot{K} \to \dot{K} - \kappa\,\alpha\,S(\mathbf{x})\,H$; burada S sünger profili (3–5 hücre genişliği) ve $\kappa \in [0.02, 0.5]$. Hamilton kısıtı büyümesi değişmedi (3200. adımda sönümsüz $H/H_0 = 2.7092$, sönümlü 2.7137). Sebep kinematiktir: $t = 6.4$ anında dışa giden ışıma henüz dış sınıra ulaşma-

mıştır ($L/2 = 10$), bu nedenle sünger bölgesi boştur. Kısıt ihlali her puncture yakınındaki güçlü-alan bölgesinde birikir; burada $N = 17$ birim kütle başına yalnızca ~ 1.25 ağ hücresi sağlar. Sınır sönümlemesi bu koşular için kısıtlayıcı etken değildir; ağ iyileştirmesi veya $N \geq 32$ gereklidir.

4.20 Shift entegrasyonu ve çözünürlük limiti

Vektörel BSSN sağ-tarafı, ϕ, $\tilde{\gamma}_{ij}$, K, $\tilde{A}_{ij}$ ve $\tilde{\Gamma}^i$ için tam shift adveksiyon terimleriyle genişletilmiştir. Shift artık metrik evrimine geri beslenmektedir; dalga formları shift-sürücü parametresi η'ya bağlıdır (1600. adımda $\eta = 1$ için $h_+ = 1.76\times10^{-3}$, $\eta = 4$ için 1.97×10^{-3}). Ancak 1600. adımda Hamilton kısıtı büyümesi tüm konfigürasyonlarda esasen değişmez (shift'siz 1.30; $\eta = 1$ ile 1.31; $\eta = 4$ ile 1.30). Çözünürlüğü $N = 17$'den $N = 24$'e çıkarmak (ağ aralığını yarıya indirmek) erken kısıt büyümesini *kötüleştirir* (H/H_0 400. adımda 1.09 vs 1.02), iyileştirmez: puncture tüm durumlarda yetersiz çözülmüştür ($N = 17$'de birim kütle başına ~ 1 ağ hücresi) ve düşük çözünürlük puncture'ı yalnızca bulanıklaştırarak kısıt kaynağını yapay olarak bastırır. Puncture'ları çözerken dalga bölgesini seyrek tutmak için uyarlamalı ağ iyileştirmesi (AMR) gereklidir.

4.21 Sabit yama AMR: konsept kanıtı

Puncture'ları inceltilmiş bir alt-ağda çözmenin Hamilton kısıtı büyümesini azaltıp azaltmadığını test etmek için iki-ağlı bir AMR şeması uyguluyoruz. Kaba ağ ($N = 17$, $L = 20$, $h = 1.25$) tüm bölgeyi kapsar; ince ağ ($N = 17$, $L = 10$, $h = 0.625$, inceltme çarpanı 2) her iki puncture'ı içeren merkezi bölgeyi kapsar. Her adımda: (i) kaba ağ bir RK4 adımı evrimleşir; (ii) merkezi 9^3 alt-bölge trilinear interpolasyon ile ince ağa uzatılır; (iii) uzatılmış kaba sınır değerleri ince ağın en dıştaki 4 katmanına enjekte edilir; (iv) ince ağ bir RK4 adımı evrimleşir. Her iki ağ da vektörel Z4c sürücüsünü kullanır. 1000. adımda kaba alt-bölge kısıtı başlangıç değerinin 1.1254 katına büyürken, ince ağ yalnızca 1.0756 seviyesindedir – *%33 azalma.* İyileşme adım sayısıyla monoton olarak artar (200. adımda 2.0×, 600. adımda 2.1×, 1000. adımda göreli fazlalıkta 1.33×). Bu, bir konsept kanıtı olarak sabit yama AMR'nin kısıt ihlalini azalttığını gösterir. Üretim koşuları 4x–8x inceltme, zamansal alt-döngü ve ince-kabadan kısıtlama gerektirir; bunların tümü bu çerçevenin doğrudan uzantılarıdır.

4.22 AMR parametre taraması: alt-döngü ve inceltme derinliği

v12.9'un üzerine, alt-döngünün (ince ağ kaba adım başına n adım atar) veya daha yüksek inceltmenin (4x) kısıt kontrolünü iyileştirip iyileştirmediğini test ediyoruz. 2x inceltmede, $n = 2$ alt-döngü $n = 1$ ile *birebir aynı* sonuçları verir (500. adımda $H_f/H_0 = 1.0166$): ince iç bölge 2x'te zaten iyi çözülmüştür ve kısıtlayıcı etken kaba-ince sınır enjeksiyonudur. Alt-döngüsüz 4x inceltmede ince ağ CFL'i ihlal eder ($dt_f/h_f = 6.4 \times 10^{-3}$) ve kısıt kaba temel çizgiden daha hızlı büyür ($H_f/H_0 = 1.14$). Ne alt-döngü ne de daha derin inceltme kaldıraçtır; 2x kısıt-azaltma platosunun ötesine geçmek için daha yüksek mertebe uzatma veya hareketliyama AMR gereklidir.

4.23 Kübik uzatma: interpolasyon mertebesi kaldıraç değil

AMR boru hattında trilineer uzatmayı kübik Lagrange ile değiştiriyoruz. Kübik, kuadratikler için tamdır (analitik olarak doğrulanmış; 7 test geçer). 2× inceltmede (kaba $N = 17$, $L = 20$; ince $N = 17$, $L = 10$), kübik trilineerden marjinal olarak *daha kötüdür*: 500. adımda $H_f/H_0 = 1.0191$ vs 1.0166. Fark %0.25 olup gürültü içindedir. Bunu sınır-kenetli şablon salınımları olarak yorumluyoruz: kaba alt-bölge kenarlarına yakın kübik 4-noktalı şablonlar yüksek-frekanslı gürültü üretir; ince ağ bunu hafifçe yükseltir. Kısıt büyümesi, interpolasyon mertebesiyle değil, kaba-ince BC fiziğiyle (uzatılmış değerler ince Hamilton kısıtını sağlamaz) belirlenir. Kısıt-tutarlı uzatma veya hareketli-yama AMR gerekli sonraki adımdır.

4.24 AMR uzun koşu: avantaj zamanla azalır

2× sabit yama AMR koşusunu 2000 adıma uzatıyor ve karadelik konumlarını $|\tilde{A}_{ij}|^2$ tepeleri üzerinden izliyoruz. Yapılandırma boyunca sta-

bil kalır (NaN yok). BH çifti sabit yama içinde kalır (ağ çözünürlüğü $h = 1.25$'te ± 2.5). Kritik olarak AMR avantajı zamanla *azalır*: 500. adımda ince ağ kısıtı kabadan %54 düşükken, 1000. adımda %40, 1500. adımda %24 ve 2000. adımda yalnızca %8'dir ($H_f/H_0 = 1.383$ vs 1.417). Çalışma süresi de sertleşir: son 1000 adım ilk 1000 adımın yaklaşık iki katı sürer. İki sonuç çıkar. Birincisi, sabit yama AMR zaman kazandırır ama kararlı-durum kısıt kontrolü sağlamaz. İkincisi, kısıtlayıcı etken yama geometrisi değil, kaba-ince sınır enjeksiyonunun fiziğidir. Hareketli-yama AMR henüz gerekli değildir (BH'ler içeride kalır), ancak kısıt-tutarlı uzatma veya daha ince ince-seviye çözünürlüğü gereklidir.

4.25 AMR v14.1: Brill-Lindquist stabilite kırılma noktası

v14.1 AMR ardışık düzeni ile Brill-Lindquist (zaman-simetrik, $K = 0$) ikili karadelik başlangıç verileri kullanılarak kritik bir stabilite ilerlemesi sağlandı. Önceki Bowen-York (momentum taşıyan) başlangıç verileri $N_c = 17$, $L_c = 24$, $dt = 0.125$ ile ~ 17 adımda kaba ağ patlamasına neden oluyordu. v14.1 yapılandırması şunları kullanır:

- Kaba ağ: $N_c = 33$, $L_c = 80$, $dt = 0.03125$, $\kappa = 2.0$
- İnce ağ: $N_f = 25$, $L_f = 40$, $dt = 0.03125$, $\kappa = 2.0$
- Projeksiyon: düz Laplace ϕ + momentum düzeltmesi (1 geçiş), $n_{\text{layers}} = 4$, mask_threshold $= 0.5$

Bu yapılandırma hem kaba hem de ince ağlarda **patlama olmadan 50+ stabil adım** sağlar. İnce-ağ bandı Hamiltonian kısıtı 1.97×10^{-9}'dan 6.31×10^{-5}'e 50 adımda büyürken, kaba ağ maksimum kısıtı 3.65×10^{-7}'den 2.91×10^{-3}'e büyür – her ikisi de iyi kontrol altında kalır. 20 adımda ince-ağ bandı kısıtı yalnızca $\sim 10.8\%$ büyür (projeksiyonsuz $\sim 12.1\%$ vs), bu da projeksiyonun kısıt ihlalini $\sim$ 10–15% azalttığını onaylar. Temel bulgular:

1. Brill-Lindquist (zaman-simetrik, $K = 0$) uzun AMR koşuları için Bowen-York'tan belirgin derecede daha kararlıdır.
2. Alan boyutu önemlidir: $L_c \geq 80$ ve $N_c = 33$ ile 30+ adım için kararlı evrim sağlanır.
3. Daha küçük zaman adımı ($dt = 0.03125$) ve daha yüksek disipasyon ($\kappa = 2.0$) birleşimi kaba ağı stabilize eder.
4. AMR projeksiyonu (kovaryant ϕ + momentum düzeltmesi), ince-ağ bandı kısıt ihlalini azaltan *ilk pozitif kolundur*.

Bu, v13.x'i bloke eden kaba-ağ kararsızlığını çözer ve spiral simülasyonları için hareketli-yama AMR'yi mümkün kılar.

4.26 AMR v14.1: Brill-Lindquist ile hareketli-yama testi

Kararlı v14.1 yapılandırmasıyla Brill-Lindquist başlangıç verilerini kullanarak COM-izleyen hareketli ince yamayı test ediyoruz. İnce yama ($N_f = 25$, $L_f = 40$) her adımda ikili kütle merkezini takip edecek şekilde yeniden merkezlenir; kütle merkezi, zaman-simetrik verilerde $|A_{ij}|^2$ tepe noktalarının olmadığı için bu durumda sağlam olan lapse-huni metriği (`alpha_pair`) ile izlenir. Kaba ağ ($N_c = 33$, $L_c = 80$) $dt = 0.03125$, $\kappa = 2.0$ kullanır ve enjeksiyon bandında ($n_{\text{layers}} = 4$, mask_threshold $= 0.5$) kovaryant ϕ projeksiyonu ve momentum düzeltmesi uygular.

İnce-ağ bandı kısıtı esasen sabit kalır (5.90×10^{-6} hem adım 0'da hem adım 10'da, büyüme faktörü 1.00×), kaba ağ maksimum kısıtı ise $\sim 6 \times 10^{-2}$ seviyesinde kararlıdır. İkili ayrışma 15.44–15.45 aralığında sabit kalır ve COM $x = 0$'da kalır; bu da hareketli yamanın ikiliyi takip ederken sahte bir kayma yaratmadığını onaylar. Projeksiyon her adımda banddaki momentum kısıt ihlalini azaltmaya devam eder ($l_{\text{after}} < l_{\text{before}}$).

4.26.1 Uzatılmış koşular: 20 ve 30 adım

Hareketli-yama testini 20 ve 30 adıma uzatarak stabilite sınırını inceliyoruz.

20 adımda ince-ağ bandı kısıtı kararlı kalır ($5.90 \times 10^{-6} \to 5.88 \times 10^{-6}$, büyüme faktörü 0.997×), ve COM takibi mükemmeldir ($x = 0$). Kaba ağ maksimum kısıtı 9.4×10^{-2}'ye ölçülü bir şekilde büyür, hala iyi kontrol altındadır.

30 adımda kaba ağ 20–24 adımları arasında patlar ($H_{c,\max}$: $0.73 \to 26 \to 1.9 \times 10^4 \to$

Tablo 7: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (10 adım, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 10
$H_{c,\max}$	6.01×10^{-2}	6.03×10^{-2}
$H_{f,\max}$	5.44×10^{-2}	5.62×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	5.90×10^{-6}	5.90×10^{-6}
Ayrışma	15.44	15.45
COM x	0.00	0.00

Tablo 8: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (20 adım, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 20
$H_{c,\max}$	6.01×10^{-2}	9.41×10^{-2}
$H_{f,\max}$	5.44×10^{-2}	5.87×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	5.90×10^{-6}	5.88×10^{-6}
Ayrışma	15.44	15.47
COM x	0.00	0.00

1.1×10^{61}), ancak ince-ağ bandı kısıtı dikkat çekici derecede kararlı kalır ($5.90 \times 10^{-6} \to 5.87 \times 10^{-6}$, büyüme faktörü 0.995×). COM takibi boyunca mükemmel kalır. Bu, sabit-yama testlerde gördüğümüz kalıbı onaylar: kaba ağ uzun vadeli stabilite için daha büyük bir alan ($L_c \geq 120$) gerektirirken, ince-ağ projeksiyonu doğru çalışıyor. Alpha-pair takibiyle hareketli-yama AMR ince ağda kararlıdır; kaba-ağ kararsızlığı bir alan-boyutu/CFL meselesidir, yama-hareketi meselesi değildir.

4.26.2 Uzatılmış koşul: 50 adım, $L_c = 160$

Alan-boyutu hipotezini daha da test etmek için, 50 adımlık hareketli-yama testini $L_c = 160$ ile tekrar ediyoruz ($N_c = 33$ sabit, yani $h_c = 5.0$). İnce ağ $N_f = 25$, $L_f = 40$ olarak kalır.

$L_c = 160$ ile kaba ağ 45. adıma kadar dayanır ($L_c = 120$'de 34. adım, $L_c = 80$'de 24. adımdaydı), $L_c = 120$'ye göre $\sim 32\%$, $L_c = 80$'e göre $\sim 87\%$ iyileşme. İnce-ağ bandı kısıtı dikkat çekici derecede kararlı kalır $\sim 2.97 \times 10^{-6}$ (45 adımda büyüme faktörü 0.996×), ve COM takibi boyunca mükemmeldir. Kaba ağ nihayet 45. adımda patlar ($H_{c,\max}$: $0.034 \to 0.15 \to 1.6 \to 107 \to 2.2 \times 10^5 \to$ NaN). Kalıp artık niceliksel olarak net: kaba-ağ ömrü alan boyutu L_c ile ölçeklenirken, ince-ağ projeksiyonu ve alpha-pair COM takibi boyunca doğru çalışıyor. Bu, kaba-ağ kararsızlığının bir alan-boyutu/CFL meselesi olduğunu, yama-hareketi meselesi olmadığını onaylar. 50+ adım gerektiren üretim koşulları için ya $L_c \geq 200$ ya da $N_c \geq 49$ (daha küçük h_c) gerekir.

4.26.3 $L_c = 200$ ile tam 50 adım stabilitesi

$L_c = 200$ ile kaba ağ tam 50 adım stabilitesine ulaşır. Kaba-ağ Hamiltonyen kısıtı $H_{c,\max} \sim 6.3 \times 10^{-3}$ seviyesinde boyunca sınırlı kalır (50 adımda büyüme faktörü 1.02×). İnce-ağ bandı kısıtı dikkat çekici derecede kararlıdır $\sim 2.39 \times 10^{-6}$ (50 adımda büyüme faktörü 0.995×). COM takibi mükemmel kalır (COM = 0.000) ve ikili ayrışma $\sim$ 20.27–20.29 seviyesinde sabittir. Bu, $L_c = 200$ ve $N_c = 33$ ($h_c = 6.25$) ile Brill-Lindquist başlangıç verisi için hareketli-yama AMR'nin 50 adım stabil olduğunu onaylar.

4.27 Faz 7: Cihaz-Üretilmiş Uzay-Zaman Araması

Doğrulanmış GR ardışık hattı (gecikmeli lineerleştirilmiş Einstein çözücü + CTC araması) dört bobin konfigürasyonu (G1–G4) için gerçek cihaz gerilme-enerji tensörüne uygulandı. Tam zincir $I \to (E, B) \to T^{\mu\nu} \to \bar{h}^{\mu\nu} \to g_{\mu\nu} \to$ CTC araması, 17^3 ızgara, 0.5 m yarıçap ve 100 A tepe akım ile çalıştırıldı.

0.1–0.4 m yarıçaplardaki tüm phi-daire aramaları `spacelike` sınıflandırması döndürdü, sıfır CTC adayı. Metrik perürbasyonu, nedensel tersine çevirme için $h \sim 1$ eşiğinin $\sim$ 46–51 mertebe altında, Enerji-CTC taramasıyla (Kapı 22)

Tablo 9: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (30 adım, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 20	Adım 24
$H_{c,\max}$	6.01×10^{-2}	7.35×10^{-1}	1.12×10^{61}
$H_{f,\max}$	5.44×10^{-2}	5.89×10^{-2}	5.98×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	5.90×10^{-6}	5.88×10^{-6}	5.87×10^{-6}
Ayrışma	15.44	15.47	15.48
COM x	0.00	0.00	0.00

Tablo 10: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (50 adım, $L_c = 160$, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 40	Adım 45
$H_{c,\max}$	9.80×10^{-3}	3.41×10^{-2}	NaN
$H_{f,\max}$	2.78×10^{-2}	2.89×10^{-2}	2.91×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	2.98×10^{-6}	2.97×10^{-6}	2.97×10^{-6}
Ayrışma	19.86	19.87	19.88
COM x	0.00	0.00	0.00

$I_{\text{CTC}} \sim 10^{25}\,\text{A}$ tahminiyle tutarlıdır. Bilinen MQS kaynak gayri-muhtefazı (Faz 3 gauge denetiminden) lineer düzlemde bu sonucu etkilemez.

4.28 Faz 9: Tensör-Seviyesi Dünya + Hedef-Zaman Koordinat Eşlemesi

Kinematik referans-çerçeve modeli (`earth_navigation_frame.py`), cihazın yerel çerçevesinden heliokentrik çerçeveye koordinat dönüşümünü, Dünya'nın yörünge hareketini ve dönmesini hesaba katarak sağlar. Faz 9, bunu Dünya'nın metrikteki gravitasyonel katkısıyla genişletir, kinematik yer tutucudan tam tensör-gravite işlemine geçer.

Dünya'nın gerilme-enerji tensörü $T^{\mu\nu}_{\text{Dünya}}$, birim hacim kütle $\rho = 3M/(4\pi R^3)$ ve hidrostatik basınç $p(r) = (2\pi G\rho^2/3)(R^2 - r^2)$ olan statik, küresel mükemmel bir akışkan olarak modellenir (Dünya içinde), ve boşluk (Dünya dışında). İzotropik koordinatlarda lineerleştirilmiş metrik perürbasyon:

$$h_{00} = h_{ij} = \frac{2GM}{c^2 r}, \quad h_{0i} = 0. \tag{7}$$

Dünya yüzeyinde ($r = R_\oplus = 6.371 \times 10^6\,\text{m}$) bu, Schwarzschild yarıçapı $R_S = 2GM/c^2 \approx 8.87\,\text{mm}$ ile $h_{00} = R_S/R_\oplus$ üzerinden $h_{00} \approx 1.39 \times 10^{-9}$ verir.

Cihaz konumundaki birleşik metrik:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h^{\text{cihaz}}_{\mu\nu} + h^{\text{Dünya}}_{\mu\nu}, \tag{8}$$

burada $h^{\text{cihaz}}_{\mu\nu}$ Faz 7'den gelen cihaz metrik perürbasyonudur (G1–G4 için maks $|\bar{h}| \sim 10^{-49}$–10^{-51}) ve $h^{\text{Dünya}}_{\mu\nu}$, Dünya merkezine göre cihaz konumunda değerlendirilen Dünya perürbasyonudur.

Temel sonuçlar:

1. **Dünya gravitasyonu baskın**: $h^{\text{Dünya}} \sim 10^{-9}$ vs $h^{\text{cihaz}} \sim 10^{-49}$–$10^{-51}$ – 10^{40}–10^{42} kat daha büyük.

2. **Özgün zaman düzeltmesi**: Koordinat zaman atlaması $\Delta t = -1\,\text{s}$ için, yolcunun yaşadığı özgün zaman, Dünya'nın gravitasyonel zaman genişlemesi ($\sqrt{-g_{00}} \approx 1 - 6.96 \times 10^{-10}$) nedeniyle düzlem uzaydan $\Delta\tau_{\text{gravitasyon}} \approx 6.96 \times 10^{-10}\,\text{s}$ farklılık gösterir.

3. **Gravitasyonel sapma**: Dünya yüzeyindeki sapma açısı $\sim 2.78 \times 10^{-9}\,\text{rad}$, 1 AU'da $\sim 417\,\text{m}$ yer değiştirmesi verir – hedef-zaman eşlemesi için ihmal edilebilir.

4. **Birleşik metrik**: Cihaz konumunda $g_{00} \approx -0.9999999986$, $g_{ii} \approx 1.0000000014$.

Sonuç açık: herhangi bir hedef-zaman eşlemesi Dünya'nın gravitasyonel potansiyelini hesaba katmalıdır, çünkü bu cihazın katkısının ~ 40 mertebe üzerinden metriği baskınlaştırır. Cihazın uzay-zaman perürbasyonu, Dünya'nın gravitasyonel kuyusunu aşmak veya anlamlı şekilde değiştirmek için çok zayıftır. $\Delta t = -1\,\text{s}$ için Dünya gravitasyonundan özgün zaman dü-

Tablo 11: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (50 adım, $L_c = 200$, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 25	Adım 49
$H_{c,\max}$	6.20×10^{-3}	6.23×10^{-3}	6.30×10^{-3}
$H_{f,\max}$	2.18×10^{-2}	2.20×10^{-2}	2.24×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	2.40×10^{-6}	2.39×10^{-6}	2.39×10^{-6}
Ayrışma	20.29	20.28	20.27
COM x	0.00	0.00	0.00

Tablo 12: Faz 7 cihaz CTC arama sonuçları (Minkowski üzerinde lineerleştirilmiş gravitasyon, 100 A).

Konfig	Maks $\lvert\bar{h}\rvert$	h_{00} ölçeği	CTC adayları	Sonuç
G1	2.18×10^{-49}	$\sim 10^{-49}$	0	CTC yok
G2	2.90×10^{-50}	$\sim 10^{-50}$	0	CTC yok
G3	1.31×10^{-51}	$\sim 10^{-51}$	0	CTC yok
G4	2.59×10^{-50}	$\sim 10^{-50}$	0	CTC yok

zeltmesi ~ 0.7 ns iken, cihazın katkısı $\sim 10^{-49}$ s – tamamen ihmal edilebilir.

4.29 Faz 10: Mühendislik Uygulanabilirlik Analizi

Faz 10, Faz 1–9'da incelenen manyetik alan konfigürasyonlarını üretebilen, sırt çantası ölçeğinde taşınabilir bir cihazın pratik mühendislik kısıtlamalarını ele alır. Analiz bobin tasarım optimizasyonu, ısısal yönetim, yüksek gerilimli güç kaynağı tasarımı ve 10 kg / 20 L / 200 W / 500 Wh sırt çantası zarfı içindeki sistem seviyesindeki entegrasyonu kapsar.

4.29.1 Bobin Tasarım Optimizasyonu

Bobin optimizasyonu, sırt çantası kısıtlamalarına tabi olarak $\mathcal{F} = B/\sqrt{P \cdot m}$ (güç-kütle çarpımının kareköküne manyetik alan oranı) şeklindeki bir başarı ölçütünü kullanır. Manyetokuvazistatik (MQS) yaklaşımında kullanılan 1 MHz sürme frekansında, endüktif reaktans baskındır ($\omega L \gg R$), bu da uygulanabilir impedans için az devir ve büyük yarıçap gerektirir.

Dört konfigürasyonun tümü (G1–G4) aynı optimal bobine yakınsar: AWG8 tel, $R = 80$ mm, $a = 10$ mm, $N = 10$ devir, 100 A / 1 MHz ile sürülür. Bobin kütlesi (0.38 kg) ve hacmi (0.16 L), güç elektroniği, soğutma ve yapı için >99% kütle/hacim marjı bırakarak sırt çantası bütçesinin well içinde kalır.

4.29.2 Isısal Analiz

1 MHz'de, bobinin AC direnci cilt etkisi ($\delta \approx 0.066$ mm 1 MHz'de bakır için) tarafından baskınlaşır, ancak AWG8 ile DC direnci zaten düşüktür (12.3 mΩ). Isısal analiz üç soğutma modunu değerlendirir:

- **Doğal konveksiyon**: $R_{\text{th}} \approx 1.99$ K/W, 100% görev döngüsünde kararlı durum $\Delta T \approx 1220$°C – ~ 10% görev döngüsüyle sınırlı.
- **Zorlu hava (5 m/s)**: $R_{\text{th}} \approx 0.20$ K/W, 50% görev döngüsünde kararlı durum $\Delta T \approx 122$°C – Sınıf F (155°C) yalıtımıyla uygulanabilir.
- **Sıvı soğutma**: $R_{\text{th}} \approx 0.02$ K/W, 100% görev döngüsünde kararlı durum $\Delta T \approx 12$°C – sürekli çalışmayı sağlar.

Sırt çantası form faktörü için, 50% görev döngüsünde zorlu hava soğutması önerilen temel çizgidir, bu da ~ 86°C bobin yüzey sıcaklığı ve ~ 147°C kararlı durum sargı sıcaklığı verir (Sınıf F limitleri içinde).

4.29.3 Yüksek Gerilimli Güç Kaynağı Tasarımı

Bobin 1 MHz'de yüksek oranda endüktif bir yük sunar: $Z = 0.49\,\Omega\angle 88.6°$, güç faktörü PF = 0.025. Görünür güç 4.94 kVA iken gerçek güç sadece 123 W'dir. Bu şunları gerektirir:

Tablo 13: Faz 9 tensör Dünya eşleme sonuçları (tüm konfig, $\Delta t = -1\,\mathrm{s}$).

Konfig	$h_{00}^{\text{Dünya}}$	h_{00}^{cihaz}	Oran (cihaz/Dünya)	Özgün zaman düzeltmesi
G1	1.39×10^{-9}	1.20×10^{-49}	8.6×10^{-41}	$6.96 \times 10^{-10}\,\mathrm{s}$
G2	1.39×10^{-9}	2.50×10^{-50}	1.8×10^{-41}	$6.96 \times 10^{-10}\,\mathrm{s}$
G3	1.39×10^{-9}	8.70×10^{-51}	6.3×10^{-42}	$6.96 \times 10^{-10}\,\mathrm{s}$
G4	1.39×10^{-9}	3.10×10^{-51}	2.2×10^{-42}	$6.96 \times 10^{-10}\,\mathrm{s}$

Tablo 14: Faz 10 optimal bobin özellikleri (tüm G1–G4 konfigürasyonları aynı tasarıma yakınsar).

Parametre	Değer	Birim	Kısıtlama	Durum
Tel çapı	AWG8 (3.26 mm)	–	$I_{\max} = 100\,\mathrm{A}$	✓
Ana yarıçap R	80	mm	$R \leq 250\,\mathrm{mm}$	✓
İnce yarıçap a	10	mm	$a \leq 25\,\mathrm{mm}$	✓
Devir sayısı N	10	–	$N \leq 200$	✓
Tel uzunluğu	5.03	m	–	–
DC direnci	12.3	mΩ	–	–
Endüktans	78.5	nH	–	–
Kütle	0.38	kg	$\leq 10\,\mathrm{kg}$	✓
Hacim	0.16	L	$\leq 20\,\mathrm{L}$	✓
Tepe güç	123	W	$\leq 200\,\mathrm{W}$	✓
Tepe gerilim	49.4	V	–	–
B-alanı (merkez)	25	G	–	–
B-alanı gradyanı	250	G/m	–	–
Maks görev döngüsü (doğal konveksiyon)	10.2%	–	–	–

- **Güç faktörü düzeltmesi**: Paralel bir kondansatör $C_{\text{PFC}} \approx 323\,\mathrm{nF}$ PF'yi birliğe getirir, kaynağın akımını 100 A'dan 2.5 A'ya düşürür.
- **Seri rezonans kondansatörü**: $C_{\text{res}} \approx 323\,\mathrm{nF}$ bobin endüktansıyla 1 MHz'de rezonans yapar, Sınıf E / Sınıf D yükselteci topolojisinde sıfır-gerilimli anahtarlama (ZVS) sağlar.
- **Yalıtım**: 50 V çalışma için Sınıf F (155°C) manyetik tel ile 2.5 mm sızma yolu / 1.5 mm aralık.

Rezonans topolojisi, anahtarlama kayıplarını ve EMI'yi azaltır, bu da taşınabilir bir sistem için kritiktir.

4.29.4 Batarya ve Çalışma Süresi

500 Wh Li-iyon bataryasıyla (tipik 10 kg, 3.5 L yüksek enerjili hücreler için):

- Nabız başına enerji (1 ms'de 123 W): 123 mJ
- Maksimum nabız: 14,665
- 50% görev döngüsünde çalışma süresi (1 ms açık / 1 ms kapalı): 489 dakika (8.1 saat)
- 10% görev döngüsünde çalışma süresi: 2,444 dakika (40.7 saat)

Batarya sistem kütlesinin (10 kg) ve hacminin (3.5 L) çoğunu oluşturur, ancak elektronik ve yapı için marj bırakarak 10 kg / 20 L zarfı içine sığar.

4.29.5 Sistem Entegrasyon Özeti

Kütle bütçesi 3.9 kg aşıldı, bu da öncelikle 500 Wh bataryadan kaynaklanıyor. Farkı kapatma seçenekleri:

1. Bataryayı 300 Wh'ye düşür (3.5 kg, 2.5 L) → 50% görev döngüsünde 293 dk çalışma.
2. Daha yüksek enerjili hücreler kullan (300 Wh/kg) → 500 Wh 1.7 kg'da.
3. 10% görev döngüsünde çalıştır → 500 Wh ile 40+ saat.
4. Bataryayı böl: 300 Wh birincil + 200 Wh sıcak-yedek rezerv.

Tablo 15: Faz 10 sırt çantası entegrasyon bütçesi.

Alt Sistem	Kütle (kg)	Hacim (L)	Güç (W)
Bobin (AWG8, 10 devir)	0.38	0.16	123 (tepe)
Güç elektroniği (GaN H-köprü, PFC, kontrol)	1.5	1.0	15 (kayıplar)
Zorlu hava soğutması (flüt, kanal)	0.5	0.5	5
Batarya (500 Wh Li-iyon)	10.0	3.5	–
Yapı, kablo, konektörler	1.5	1.0	–
Toplam	**13.9**	**6.2**	**143 (tepe)**
Bütçe	10.0	20.0	200
Marj	**-3.9 kg**	**+13.8 L**	**+57 W**

300 Wh/kg hücrelerle (ticari olarak mevcut), toplam sistem kütlesi $\sim 5.6\,\mathrm{kg}$'ya düşer, 10 kg limitinin well içinde 4.4 kg marj bırakarak ek koruma, teşhis veya yedeklik için.

4.30 Faz 11: Deneysel Aparat Tasarımı

Faz 11, sırt çantası ölçeğinde uzay-zaman manipülasyon cihazının enstrümanlı doğrulama için tam deneysel aparatı tanımlar. Tasarım manyetik, ısısal, elektriksel, mekanik ve çevresel sensör paketlerini; üçlü yedekli güvenlik veriyoji sistemi ve sert kablolu acil durdurmayı; 80 kanallı veri edinim sistemini; ve zorlu hava/sıvı soğutma hazırlıklı dayanıklı IP65 zarfı kapsar.

4.30.1 Sensör Paketi

Aparat beş kategoride 18 sensör kullanır:

- **Manyetik (4 sensör)**: 3-eksen fluxgate manyetometre (10 nT hassasiyet, 10 kÖ/n) birincil B-alanı ölçümü için; 8-elemanlı Hall dizisi (100 μT hassasiyet, 50 kÖ/n) 3D uzaysal haritalama için; arama bobini (200 kÖ/n) yüksek bant genişlikli dB/dt nabız karakterizasyonu için; opsiyonel NV-merkezi kuantum manyetometre (1 $\mathrm{pT}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$) ultra-düşük alan doğrulaması için.
- **Isısal (3 sensör)**: Sargılar, çekirdek, güç elektroniği ve ortamda 12x 4-tellı RTD Pt100 (0.1°C hassasiyet); yüksek sıcaklık yedeği için 8x Tip-K termokupl (1.5°C); temasız yüzey haritalama için 32x32 IR termal kamera (9 Hz).
- **Elektriksel (5 sensör)**: Bobin gerilimi için HV diferansiyel prob (500 kÖ/n); akım dalga formları için Hall akım transdüktörü (200 kÖ/n, 200 A) ve Rogowski bobini (1 MÖ/n, 500 A); gerçek zamanlı P/Q/S/PF için 3-faz güç analizörü (10 kÖ/n); SoC takibi için batarya coulomb sayacı (10 Hz).
- **Mekanik (3 sensör)**: Titreşim izleme için 4x 3-eksen MEMS ivmeölçer (10 kÖ/n); bobin formu ve montajlarda 6x tam köprü gerilme jaujları (10 kÖ/n); Lorentz kuvvetleri altındaki Radyal genişleme için lazer yer değiştirme sensörü (50 kÖ/n, 1 μm).
- **Çevresel (3 sensör)**: Barometrik basınç (10 Hz), nem/sıcaklık (1 Hz), 3-eksen Dünya alanı manyetometresi (100 Hz) arka plan çıkarma için.

Toplam sensör kütlesi: 1.76 kg; toplam sensör gücü: 10.7 W.

4.30.2 Güvenlik Veriyoji Sistemi

Sert kablolu acil durdurma artı sekiz bağımsız veriyoji, katmanlı koruma sağlar:

Acil Durdurma: Sert kablolu kontaktör açma + kondansatör boşaltma 1 ms'de, üçlü yedekli (manuel buton, kablosuz uzaktan, izci köpeği zaman aşımı), manuel sıfırlama gerektiren kilitli.

4.30.3 Veri Edinim

100 Hz–1 MHz aralığında 24-bit analog girişler, dijital G/Ç ve kontrol çıkışları kapsayan 80 kanal. Maksimum toplam örnekleme hızı 1.0 MHz, saatte 63 GB ham veri üretiyor. Gerçek zamanlı checksum ve otomatik arşivleme ile 1M örneklemelik dairesel tampon.

Tablo 16: Faz 11 güvenlik veriyojileri.

Veriyoji	Tetikleyici	Yanıt	Yedeklilik
Bobin Aşırı Akım	$I > 120\,\mathrm{A}$	0.1 ms HV kesme + crowbar	Üçlü (DW+FW+SW)
Bobin Aşırı Sıcaklık	$T > 145°\mathrm{C}$	100 ms görev $\rightarrow$ 0%	İkili (oylama RTD)
GK Aşırı Gerilim	$V > 60\,\mathrm{V}$	0.05 ms HV kesme + crowbar	Üçlü
Batarya Alt Gerilim	$V < 3.0\,\mathrm{V}$/hücre	1 s zarif kapanış	İkili
Batarya Aşırı Sıcaklık	$T > 55°\mathrm{C}$	500 ms güç azaltma	İkili
Soğutma Akış Kaybı	$< 0.5\,\mathrm{L/dk}$	200 ms güç $\rightarrow$ 10%	İkili
Zarf Basınç Artışı	$dP/dt > 1\,\mathrm{kPa/s}$	50 ms event + kesme	İkili
EMI/RFI Eşiği	> FCC Sınıf A	10 ms frek atlama / azalt	Tekli

4.30.4 Mekanik Entegrasyon

Dayanıklı 6061-T6 alüminyum zarf (IP65, 350x280x200 mm, 19.6 L, 2.5 kg) titreşim yalıtımlı montajlarla. İç düzen bobin odasını, güç elektroniğini (zorlu hava), bataryayı (ayrı ventilasyon) ve DAQ/işlemciyi (iletim soğutmalı) ayırır. Yükseltme yolu için sıvı soğutma hızlı bağlantıları.

Zorlu hava temel: 2x 80mm PWM fan (45 CFM, 0.20 K/W, 5 W). Sıvı seçeneği: 2 L/dk, 0.02 K/W, harici radyatör.

4.30.5 Sistem Bütçesi

Aparat 10 kg / 20 L sırt çantası zarfını hafifçe aşıyor (11.0 kg, 25.8 L), öncelikle dayanıklı zarf ve kapsamlı sensör paketi nedeniyle. Kütle azaltma seçenekleri: (1) karbon fiber zarf (-1.2 kg), (2) sensör çoklayıcılığı (-0.3 kg), (3) entegre DAQ/işlemci modülü (-0.5 kg). Bunlarla sistem $\sim 9.0\,\mathrm{kg}$ / $20.0\,\mathrm{L}$'e sığar.

4.30.6 Test Programı

On bir test prosedürü (TP-001'den TP-011'e) güvenlik doğrulama, sensör kalibrasyonu, bobin/güç karakterizasyonu, ısısal doğrulama, tam güç nabız testi, manyetik alan haritalama, genişletilmiş çalışma, EMI/EMC ön-uygunluk ve veri arşivleme kapsıyor. Toplam test kampanyası: $\sim$14 saat.

4.30.7 Uygunluk

Güvenlik: IEC 61010-1, UL 61010-1, NFPA 70E, ISO 13849-1 (PL d). EMC: FCC Part 15 Sınıf A, IEC 61000-4-2/3/4/5/6, MIL-STD-461G referans.

4.31 Sınırlamalar

BSSN gerçeklemesi kararlı bir iskelettir; üretim seviyesinde bir sayısal görelilik kodu değildir. Şunları içermez: tam ekstremal Kerr ($a = 1$), izlenen/hareketli iyileştirme, MPI paralelliği, ışıma çıkarımı (Newman–Penrose skalerleri) veya Sommerfeld çıkışının ötesinde kısıt-koruyucu sınır koşulları. Bunlar depodaki `docs/limitations.md` dosyasında belgelenmiştir.

En önemlisi, BSSN uzantısı mevcut tahrikli-EM cihazı ile CTC-ilgili herhangi bir ölçek arasındaki ~ 43 mertebelik boşluğu kapatmaz. İleriki çalışmaların, boşluk yapay olarak azaltıldığında ne olacağını ölçebilmesi için kararlı bir doğrusal olmayan araç sağlar.

5 Tartışma

5.1 Fiziksel yorum

Altı mekanizmanın tamamının cihaz ölçeğinde fizibiliteye ulaşamaması tesadüf değildir. Her mekanizma ya (a) QCD ölçeğinde veya üstünde bir enerji yoğunluğu (EM, solucan delikleri, Alcubierre), ya (b) astrofiziksel cisimlerle karşılaştırılabilir bir açısal momentum (Kerr, Tipler, Gödel), ya da (c) sonsuz uzaysal boyut (Tipler) gerektirir. EM durumu özellikle öğreticidir: elektromanyetik alanlar bir laboratuvarın erişebileceği en deneysel olarak erişilebilir uzayzaman-eğen kaynak olmasına rağmen, ulaşılabilir alan şiddetlerindeki enerji yoğunlukları ~ 40 mertebe kadar çok düşüktür.

Tablo 17: Faz 11 deneysel aparat bütçesi.

Alt Sistem	Kütle (kg)	Hacim (L)	Güç (W)
Bobin (AWG8, 10 devir)	0.38	0.16	123 (tepe)
YG Kaynağı (Sınıf E, GaN)	1.50	1.00	15 (kayıplar)
Batarya (500 Wh, 300 Wh/kg)	1.70	2.50	–
Sensörler (18 birim)	1.76	0.50	10.7
Zarf (IP65 Al)	2.50	19.60	–
Yapı, kablo, kanal	1.50	1.00	–
Soğutma (fanlar + sıvı hazır)	0.50	0.50	5
DAQ + İşlemci	1.20	0.50	15
Toplam	**11.0**	**25.8**	**169 (tepe)**
Bütçe	10.0	20.0	200
Marj	**-1.0 kg**	**-5.8 L**	**+31 W**

5.2 Önceki çalışmalarla karşılaştırma

EM sınırımız literatürde dağınık halde bulunan mertebe tahminleriyle tutarlıdır; ancak bu çalışma, bilgimiz dahilinde, belirli bir cihaz geometrisi için ilk tam ilk-ilkelerden boru hattını sunmaktadır. Tipler ve Morris–Thorne sınırları Tipler [1974] ve Morris and Thorne [1988]'deki orijinal tahminlerle örtüşür. Alcubierre tahmini, ikincil kaynaklarda sıkça alıntılanan popüler "Jüpiter kütlesi" rakamından bir miktar büyüktür [Alcubierre, 1994]; çünkü biz enerjiyi $R = 100$ m ve $v = c$'de değerlendiriyoruz, bazı erken optimizasyonlarda kullanılan daha küçük yarıçaplarda değil.

5.3 Çıkarımlar

Üç çıkarım ortaya çıkar. Birincisi, sırt çantası boyutunda bir cihazda gerçekleştirilebilir hiçbir elektromanyetik konfigürasyon makroskopik bir zamansal etki üretemez. İkincisi, aynı sonuç ilke olarak bir CTC üretebilecek her klasik GR mekanizması için de geçerlidir. Üçüncüsü, eğer bir cihaz ölçeğinde zaman genişlemesi deneyi bir gün yapılacaksa, klasik GR ötesinde fizik çağırmalıdır.

5.4 Sınırlamalar

Analizimiz klasik EM ile çiftlenmiş klasik GR ile sınırlıdır. Şunları ele almıyoruz: (i) Planck ölçeğindeki alan şiddetlerine yakın yarı-klasik etkiler; (ii) EM ile kütleçekim arasında minimal olmayan çiftlenme; (iii) değiştirilmiş-kütleçekim senaryoları; (iv) kuantum-kütleçekim düzeltmeleri. Bunlardan herhangi biri ilke olarak fizibilite eşiğini kaydırabilir; ancak hiçbiri şu anda gözlemle desteklenmemektedir. Ayrıca ideal kayıpsız bobinler varsayıyoruz; gerçek bobinler birim akım başına biraz daha büyük h_{00} gösterecektir, ancak bu 10^{20} boşluğu kapatacak bir faktörle değil.

5.5 Gelecek çalışmalar

Bu çalışmanın uzantıları şunları içerebilir: güçlü alan rejiminin tam 3+1 boyutlu genelgöreliliksel simülasyonu; yarı-klasik düzeltmelerin dahil edilmesi; bobin geometrisinin sistematik optimizasyonu; ve bağımsız doğrulama için boru hattının kamuya açık sürümü.

6 Sonuç

Cihaz ölçeğinde makroskopik zaman genişlemesi üretmek için fiziksel olarak motive edilmiş altı mekanizmanın birleşik fizibilite analizini sunduk. Elektromanyetik durum, yüzdealtı doğruluğa kadar doğrulanmış ilk-ilkelerden bir sayısal boru hattıyla ele alınmıştır; diğer beşi yayımlanmış kapalı-form ifadelerle sınırlandırılmıştır. Altı mekanizmanın tamamı cihaz ölçeğinin 10^{20} ile 10^{49} katı arasında kaynak gerektirmektedir. Fiziksel olarak izin verilen en yakın mekanizma (elektromanyetik), hâlâ $\sim 10^{22}$ A gerektirmektedir; bu, mevcut veya öngörülebilir hiçbir mühendislik iyileştirmesiyle kapatılamayacak bir faktörle magnetar ölçeğindeki akımları aşmaktadır. Klasik-GR ile tutarlı hiçbir mekanizmanın cihaz ölçeğinde makroskopik zaman genişlemesi için erişilebilir

olmadığı sonucuna varıyoruz.

Teşekkür

Yazar, bu çalışmayı mümkün kılan açık kaynaklı bilimsel Python topluluğuna araçları (`numpy`, `scipy`, `matplotlib`) için teşekkür eder.

Veri erişilebilirliği

Tüm kod, şekiller ve doğrulama verileri proje deposunda mevcuttur.

Kaynaklar

Kurt Gödel. An example of a new type of cosmological solutions of Einstein's field equations of gravitation. *Reviews of Modern Physics*, 21(3):447–450, 1949. doi: 10.1103/RevModPhys.21.447.

Frank J. Tipler. Rotating cylinders and the possibility of global causality violation. *Physical Review D*, 9(8):2203–2206, 1974. doi: 10.1103/PhysRevD.9.2203.

Michael S. Morris and Kip S. Thorne. Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity. *American Journal of Physics*, 56(5):395–412, 1988. doi: 10.1119/1.15620.

Roy P. Kerr. Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics. *Physical Review Letters*, 11(5):237–238, 1963. doi: 10.1103/PhysRevLett.11.237.

Miguel Alcubierre. The warp drive: Hyper-fast travel within general relativity. *Classical and Quantum Gravity*, 11(5):L73–L77, 1994. doi: 10.1088/0264-9381/11/5/001.

A Yeniden üretilebilirlik

Bu makaledeki tüm sayısal sonuçlar, Bölüm 2'te tanımlanan açık kaynaklı Python boru hattıyla üretilmiştir. Tam kaynak kodu, doğrulama betikleri ve üretilen şekiller proje deposunda mevcuttur.

Yazılım bağımlılıkları. `numpy` $\geq$ 2.0, `scipy` $\geq$ 1.10, `matplotlib` $\geq$ 3.8, `pytest` $\geq$ 8.

Yeniden üretim. Birim-test takımı için (60+ test) `python -m pytest` çalıştırın ve EM metrik boru hattı için `python -m zt005.run_zt006_3` çalıştırın. Tablo 1 ve 2'deki sayısal sonuçlar `run_zt007_b7.py` ile yeniden üretilir.

Ağ yakınsaması. Bölüm 2.2'te raporlanan ağ yakınsaması çalışması `run_zt006_2_23.py` betiğini `-mode full` ile kullanır.