前端笔试题

姓名			
电话			

JavaScript

1. 写出下面代码执行结果

```
function C1( name ) {
    if ( name ) this.name = name;
}

function C2( name ) {
    this.name = name;
}

function C3( name ) {
    this.name = name || 'John';
}

C1.prototype.name = 'Tom';
C2.prototype.name = 'Tom';
C3.prototype.name = 'Tom';
alert( ( new C1() ).name + ( new C2() ).name + ( new C3() ).name );
```

2. 写出下面代码执行结果

```
window.number = 2;
var obj = {
    'number': 4,
    'db1': ( function () {
        this.number *= 2;
        return function() {
            this.number *= 2;
        }
      } )()
};
var db1 = obj.db1;
db1();
obj.db1();
alert( window.number + obj.number );
```

3. 写一个函数、将字符串中出现的数字替换为原数字与10的和

例:

Hello World, I Have 10 big apples and 05 pens.

->

Hello World, I Have 20 big apples and 15 pens.

综合

1. 请分析以下结构中, A标签字体颜色

2. label标签有什么用?

66

3. IE下,mouseover与mouseenter事件有什么区别?

66

4. 列举常见的JavaScript兼容性区别(4个)

66

5. 列举你常用的开发与调试工具

解答

- 1.1 TomundefinedJohn
- 1.2 16
- 1.3 str.replace(\\d+/g, function(a){ return 10 + parseInt(a) });
- 2.1 #333