

WS - CWS

Aqui você Varejista ou Distribuidor encontra todos os passos que devem ser tomados para que a integração com o seja feita com sucesso e os seus dados estejam atualizados em tempo real com a CWS.

Webhooks disponíveis: além dos endpoints abertos em nossas APIs, dispomos de webhooks de clientes e de pedidos, que podem ser configurados em sua loja.

Para acessar a documentação dos webhooks [clique aqui](#)

Para acessar material de apoio para início da integração [clique aqui](#)

Canal para dúvidas: suporte-api@cws.digital

Obs.: Ao enviar um e-mail para o nosso suporte você receberá uma resposta automática da nossa ferramenta de chamados através do remetente : jira@cwsdigital.atlassian.net

01 - Autenticação

O primeiro passo para acessar algum serviço da API - CWS é se autenticar e receber um Token, para isso você irá precisar de:

POST 1.1 - Autenticar

{{url}}/oauth/token

Serviço para Requisição de Token

Essa autenticação deve ser realizada **somente após a expiração do token**, que ocorre a cada 12 horas.

Parâmetros da Requisição (Body Form-URL-Encoded):

- **scope** – Deve ser `'trust'` (**obrigatório**)
- **grant_type** – Deve ser `'password'` (**obrigatório**)
- **username** – Nome do usuário da CWS (**obrigatório**)
- **password** – Senha do usuário da CWS (**obrigatório**)

Resposta:

- **access_token** – Token para acesso aos serviços (**obrigatório**)
- **token_type** – Tipo de token (**obrigatório**)
- **refresh_token** – Token para renovar o `access token` (**obrigatório**)

- **expires_in** – Tempo de expiração do token (em segundos) (**obrigatório**)
- **scope** – Escopo da autenticação (**obrigatório**)

HEADERS

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
Authorization	Basic YXBpLXdzOnBhc3N3b3JkLW1hc3Rlcg==

Body urlencoded

scope	trust
grant_type	password
username	teste.teste@teste.com.br
password	@Teste011

02 - Busca de Produtos

Serviços para encontrar produtos

GET 2.1 - Busca de produtos

{{url}}/products/find?brand=Mirador&composition=UNITARY&partCode=PD001

Serviço para Buscar Produto por Fabricante, Composição e Código

Retorna o **primeiro produto cadastrado** com as informações fornecidas de **fabricante**, **composição** e **código do produto do fabricante**.

Parâmetros da Requisição:

- **brand** (Fabricante. Exemplo: *Bosch*, *Monroe*, *DS*) – **Obrigatório**
 - **composition** (Composição do produto. Pode ser: *UNITARY*, *PAIR*, *KIT*, *SET*) – **Obrigatório**
 - **partCode** (Código do fabricante) – **Obrigatório**
-

Resposta:

- **id** – ID do produto
- **partCode** – Código do fabricante
- **name** – Nome do produto

- **name** – Nome do produto
- **barcCode** – Código de barras do produto (*ver observação abaixo*)
- **brand**
 - **id** – ID do fabricante
 - **name** – Nome do fabricante
- **imageSet**
 - **baseUrl** – URL base do repositório de imagens do produto
 - **availableSizes** – Tamanhos disponíveis da imagem
 - **paths** – URI do produto
- **category** – Lista de categorias associadas ao produto
 - **id** – ID da categoria
 - **name** – Nome da categoria

comenda-se revisar o payload real da API.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

brand	Mirador
composition	UNITARY
partCode	PD001

GET 2.1.1 - Listagem de produtos

```
{{url}}/products/list?brand=SDLG&composition=UNITARY&partCode=3030900171
```

Serviço para Listar Produtos por Fabricante, Composição e Código do Fabricante

Lista todos os produtos com base nas informações de **fabricante**, **composição** e **código do produto do fabricante**. Inclui a informação se o produto é **global** (cadastrado pela CWS) ou **local** (cadastrado pela loja).

Parâmetros da Requisição:

- **brand** (Fabricante. Exemplo: *Bosch, Monroe, DS*) – **Obrigatório**
 - **composition** (Composição do produto. Pode ser: *UNITARY, PAIR, KIT, SET*) – **Obrigatório**
 - **partCode** (Código do fabricante) – **Obrigatório**
-



Resposta:

- **AllProducts** – Lista de produtos encontrados:
 - **id** – ID do produto
 - **name** – Nome do produto
 - **barcode** – Código de barras do produto (*pode vir `null`*)
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **composition** – Composição do produto
 - **type** – Tipo do item (*PRODUCT* ou *SERVICE*)
 - **ncm** – Código NCM do produto (*caso exista*)
 - **manufacturer** – Nome do fabricante
 - **manufacturerId** – ID do fabricante
 - **globalProduct** – Indica se o produto é global (`true`) ou local (`false`)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

brand

SDLG

composition

UNITARY

partCode

3030900171

03 - Depósitos

Serviços para gerenciamento de depósitos

GET 3.1 - Listagem

{{url}}/warehouses

Serviço para listar os depósitos cadastrados.

Resposta:

- id (id do depósito)
- name (Nome do depósito)
- tag (Tag do depósito (Uso interno))
- zipcode (Cep do depósito)

- zipcode (Cep do depósito)
- lat (Latitude do depósito)
- lng (Longitude do depósito)
- partnerId (Id do parceiro)
- active (Parâmetro que define se o depósito está ativo ou não)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

POST 3.2 - Criação

{{url}}/warehouses

Serviço para criação de depósito, devendo ser informado nome e cep.

Parâmetros da requisição:

- name(Nome do depósito. Deve ser único)
- zipcode(Cep do depósito)

Resposta:

- id (id do depósito)
- name (Nome do depósito)
- tag (Tag do depósito (Uso interno))
- zipcode (Cep do depósito)
- lat (Latitude do depósito)
- lng (Longitude do depósito)
- partnerId (Id do parceiro)
- active (Parâmetro que define se o depósito está ativo ou não)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

GET 3.3 - Detalhes

{{url}}/warehouses/:id

Serviço para recuperar as informações de um depósito através do seu id.

Parâmetros da requisição:

- id (id do depósito)

Resposta:

- id (id do depósito)
- name (Nome do depósito)
- tag (Tag do depósito (Uso interno))
- zipcode (Cep do depósito)
- lat (Latitude do depósito)
- lng (Longitude do depósito)
- partnerId (Id do parceiro)
- active (Parâmetro que define se o depóstio está ativo ou não)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

id

876

PUT 3.4 - Atualização

{{url}}/warehouses/:id

Serviço para atualização ou ativação/inativação de um depósito através do seu id. Depósitos inativados não tem seus produtos divulgados no market place.

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- id (Id do depósito). Ex: <http://ws.autorei.net/warehouses/1234>

No body da requisição

- name(Nome do depósito. Deve ser enviado sempre o mesmo nome inserido no momento do cadastro)

- zipcode(Cep do depósito.Utilize o padrão #####-###)
- active(Parâmetro que define se o depósito está ativo ou não. Pode ser 'true' ou 'false')

Resposta:

- id (id do depósito)
- name (Nome do depósito)
- tag (Tag do depósito (Uso interno))
- zipcode (Cep do depósito)
- lat (Latitude do depósito)
- lng (Longitude do depósito)
- partnerId (Id do parceiro)
- active (Parâmetro que define se o depósito está ativo ou não)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

id	876
----	-----

DELETE 3.5 - Deletar

{{url}}/warehouses/:id

Serviço de deleção de depósitos.

Parâmetros da requisição:

- id (Id do depósito).

Ex: <http://ws.autorei.net/warehouses/4372>

Resposta:

Status 202 Accepted

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PATH VARIABLES

id	1801
----	------

04 - Estoque e Preço

Serviços para gerenciamento de estoques e preços

4.1 - Gestão de estoque Loja

POST 4.1 - Adição

{{url}}/stocks



Serviço para Adicionar Produto ao Estoque de um Depósito

Permite adicionar um produto ao estoque de um depósito, informando marca, composição e dados logísticos

Parâmetros da Requisição:

- **productId** – ID do produto na CWS (**obrigatório**)
 - **warehouseId** – ID do depósito (**obrigatório**)
 - **quantity** – Quantidade em estoque (**obrigatório**)
 - **price** – Preço do produto (**obrigatório**)
 - **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo (**obrigatório**)
 - **leadTime** – Tempo de preparo (**obrigatório**)
 - **byRequest** – Se está disponível para solicitação de orçamento via marketplace (`true` ou `false`) (**obrigatório**)
 - **partnerPartCode** – Código interno do produto (**obrigatório**)
 - **priceRuleTags** – (*opcional*) Array de objetos JSON com o atributo `name` (nome da tag de regra de preço)
 - **leadTimeByRequest** – (*opcional*) Indica se há tempo de espera adicional (`true` ou `false`)
 - **totalCost** – (*opcional*) Preço de custo de reposição/produção
-

Resposta:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo adicional de entrega
- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **packingTime** – Tempo de empacotamento
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
- **product**
 - **name** – Nome do produto
 - **composition** – Composição do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

```
{
  "productId": 10125243,
  "warehouseId": 6775,
  "quantity": 10,
  "price": 2297.56,
  "virtualQuantity": 0,
  "leadTime": 7,
  "leadTimeByRequest" : false,
  "byRequest": false,
  "partnerPartCode": "802702"
}
```

POST 4.1.1 - Adição de estoque por parâmetros de produto

{{url}}/stocks



Serviço para Adicionar Produto ao Estoque de um Depósito

Permite adicionar um produto ao estoque de um depósito, informando marca, composição e dados logísticos.



Parâmetros da Requisição:

- **brand** – Marca do produto (**obrigatório**)
 - **composition** – Composição do produto (*UNITARY, PAIR, KIT, SET*) (**obrigatório**)
 - **mfrPartCode** – Código do produto no fabricante (**obrigatório**)
 - **warehouseId** – ID do depósito (**obrigatório**)
 - **quantity** – Quantidade em estoque (**obrigatório**)
 - **price** – Preço do produto (**obrigatório**)
 - **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo (**obrigatório**)
 - **leadTime** – Tempo de preparo (**obrigatório**)
 - **byRequest** – Se está disponível para solicitação de orçamento via marketplace (`true` ou `false`) (**obrigatório**)
 - **partnerPartCode** – Código interno do produto (**obrigatório**)
 - **priceRuleTags** – (*opcional*) Array de objetos JSON com o atributo `name` (nome da tag de regra de preço)
 - **leadTimeByRequest** – (*opcional*) Indica se há tempo de espera adicional (`true` ou `false`)
 - **totalCost** – (*opcional*) Preço de custo de reposição/produção
-



Resposta:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo

- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo adicional de entrega
- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **packingTime** – Tempo de empacotamento
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
- **product**
 - **name** – Nome do produto
 - **composition** – Composição do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

Body raw

```
{
  "brand": "Mirador",
  "composition": "UNITARY",
  "mfrPartCode": "PD001",
  "warehouseId": 6775,
  "quantity": 10,
  "price": 2297.56,
  "virtualQuantity": 0,
  "leadTime": 7,
  "leadTimeByRequest" : false,
  "byRequest": false,
  "partnerPartCode": "802702"
}
```

POST 4.1.2 - Adição de estoque por código do produto no projeto

{{url}}/stocks



Serviço para Adicionar Produto ao Estoque Usando Código Interno Vinculado ao

Projeto

Permite adicionar um produto ao estoque de um depósito utilizando o código interno configurado no sistema do projeto, por meio de atributos personalizados.

Importante: Para utilizar este serviço, é necessário contratar previamente o serviço de **cadastro de produtos pelo time de catálogo da CWS**.



Parâmetros da Requisição:

- **skuAttributeName** – Nome do atributo vinculado ao projeto
- **skuAttributeValue** – Valor do código do atributo
- **warehouseId** – ID do depósito
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **price** – Preço do produto
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **byRequest** – Disponível para solicitação de orçamento via marketplace (`true` ou `false`)
- **partCode** – Código interno do produto
- **priceRuleTags** – Array de objetos JSON com o atributo `name` (nome da tag de regra de preço)
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo de espera adicional (`true` ou `false`)
- **totalCost** – Preço de custo de reposição/produção



Resposta:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo adicional de entrega
- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **packingTime** – Tempo de empacotamento
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
- **product**
 - **name** – Nome do produto
 - **composition** – Composição do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

Body raw

```
{
  "skuAttributeName": "codigo-produto-nome-projeto",
  "skuAttributeValue": "5094925",
  "warehouseId": 6775,
  "quantity": 10,
  "price": 2297.56,
  "virtualQuantity": 0,
  "leadTime": 7,
  "leadTimeByRequest": false,
  "byRequest": false,
  "partnerPartCode": "802702"
}
```

PUT 4.2 - Atualização

{{url}}/stocks/:id

Serviço para Atualização de Produto em Estoque

Permite atualizar as informações de um produto já cadastrado no estoque, como preço, quantidades, tempo de preparo e regras de preço.



Parâmetros da Requisição:

- **id** – Id do estoque a ser atualizado (**obrigatório**)
- **quantity** – Quantidade em estoque (**obrigatório**)
- **price** – Preço do produto (**obrigatório**)
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **byRequest** – Indica se o item está disponível para orçamento via marketplace (`true` ou `false`)
- **deleteTags** – Indica se as tags existentes devem ser apagadas (`true` ou `false`). Por padrão, as tags não são removidas
- **priceRuleTags** – Array de objetos JSON com o atributo `name` (nome da tag de regra de preço)
 - **name** – Nome da tag de preço que será adicionada ao estoque (precisa existir na loja)
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo de entrega adicional (`true` ou `false`)
- **partCode** – Código interno do produto na loja
- **totalCost** – Preço de custo de reposição/produção



Resposta:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo adicional de entrega
- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **partnerPartCode** – Código interno do produto
- **partnerInternalPartCode** – Código interno alternativo (pode vir nulo)
- **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **packingTime** – Tempo de empacotamento
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
- **product**
 - **name** – Nome do produto
 - **composition** – Composição do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante
 - **priceRuleTags** – Lista de tags de preço associadas ao produto
 - **name** – Nome da tag

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

id 56537057

Body raw

```
{  
  "quantity": 1,
```

```
{
  "price": 12.50,
  "virtualQuantity": 999,
  "leadTime": 7,
  "leadTimeByRequest" : false,
  "byRequest": false,
  "partnerPartCode": "802702"
}
```

PUT 4.2.2.2- Atualização ou adição de estoque em lotes Sincrona

{{url}}/v1/stock/batch/

Serviço para Atualização Síncrona de Múltiplos Estoques com Retorno de Status

Atualiza ou cria até **50 estoques** de forma **síncrona**, retornando o **status individual de cada item** processado.

Regras de uso:

- Máximo de 50 estoques por requisição
- Estoques existentes serão **atualizados**
- Se o estoque ainda não existir para o depósito informado, será **criado automaticamente**
- Cada item retornará seu próprio status de processamento

Parâmetros da Requisição:

- **stockList** – Lista de estoques a serem processados

Cada item pode conter:

- **id** – ID do estoque (necessário para atualização)
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **price** – Preço do produto
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **warehouseId** – ID do depósito
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **byRequest** – Disponível para orçamento via marketplace (`true` ou `false`)
- **deleteTags** – Se deseja apagar as tags atuais (`true` ou `false`)
- **priceRuleTags** – Array de objetos JSON com `name` (nome da tag de regra de preço)
 - **name** – Nome da tag (deve estar cadastrada previamente na loja)
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo de entrega adicional (`true` ou `false`)

Resposta:

A resposta será uma **lista de resultados individuais**, com os seguintes campos por item:

- **id** – ID do estoque processado
- **warehouseId** – ID do depósito

- **price** – Preço do produto
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos disponíveis para preparo
- **skuAttributeName** – Nome do atributo de vínculo (se usado)
- **skuAttributeValue** – Valor do código de vínculo (se usado)
- **status** – Resultado da operação para cada estoque:
 - "CREATED" – Novo estoque foi criado com sucesso
 - "UPDATED" – Estoque existente foi atualizado com sucesso
 - "ERROR" – Falha no processamento (ex: dados inválidos, estoque não encontrado, tag inexistente)

Nota: Quando o status for "ERROR", é recomendável validar os campos obrigatórios, o vínculo do produto e o cadastro de tags.

HEADERS

Authorization	{{access_token}} access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

Body raw

```
{
  "stockRequest": [
    {
      "skuAttributeName": "codigo-produto-nome-projeto",
      "skuAttributeValue": "5001561",
      "price": 450,
      "quantity": 11,
      "virtualQuantity": 10,
      "warehouseId": 4970
    },
    {
      "skuAttributeName": "codigo-produto-nome-projeto",
      "skuAttributeValue": "5094925",
      "price": 450,
      "quantity": 11,
      "virtualQuantity": 10,
      "warehouseId": 4971
    },
    {
      "skuAttributeName": "codigo-produto-nome-projeto",
      "skuAttributeValue": "5130344",
      "price": 450,
      "quantity": 11,
      "virtualQuantity": 10,
      "warehouseId": 4970
    }
  ]
}
```

PUT 4.3 - Atualização de estoque em lotes

{{url}}/stocks

Serviço para Atualização de Múltiplos Produtos em Estoque

Permite atualizar as informações de um ou mais produtos em estoque em uma única requisição. Cada item da lista deve conter o ID do estoque e os dados a serem modificados.

Deve ser utilizado apenas fora do período comercial, pois não há garantia de tempo de atualização no portal

Parâmetros da Requisição:

- **stockList** – Lista de objetos contendo os dados de cada estoque a ser atualizado
 - **id** – ID do estoque (**obrigatório**)
 - **quantity** – Quantidade em estoque
 - **price** – Preço do produto
 - **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
 - **leadTime** – Tempo de preparo
 - **byRequest** – Indica se o item está disponível para orçamento via marketplace (`true` ou `false`)
 - **deleteTags** – Indica se as tags existentes devem ser apagadas (`true` ou `false`). Por padrão, o sistema **não** remove tags
 - **priceRuleTags** – Array de objetos JSON com o atributo `name` (nome da tag de regra de preço)
 - **name** – Nome da tag de preço que será adicionada ao estoque (precisa existir na loja)
 - **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo de entrega adicional (`true` ou `false`)

Resposta:

- Quando a solicitação é enviada para **processamento assíncrono**, o sistema retorna o **status HTTP 201 Created**, **sem corpo de resposta**.
Isso indica apenas que a requisição foi aceita para processamento — não significa que as atualizações foram validadas ou aplicadas com sucesso.
Tempo de processamento depende da fila.

HEADERS

Authorization	{{access_token}} <code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

Body raw

```
{
  "stockList":
    [
      {
        "id": 12233708,
        "quantity": 1,
        "price": 9.60,
        "virtualQuantity": 5,
        "leadTime": 1,
        "leadTimeByRequest" : false,
        "byRequest": "false" ,
        "partnerPartCode": "234",
        "priceRuleTags": [
          {
            "name": "cdp"
          }
        ]
      }
    ]
}
```

GET 4.4 - Listagem de estoques

{{url}}/stock/warehouse/:id?limit=3&offset=0

Serviço para Listagem de Estoques por Depósito

Lista todos os produtos cadastrados no estoque de um depósito específico.

Este serviço deve ser utilizado preferencialmente **fora do horário comercial**, para **integração inicial ou validação completa de estoque**.



Parâmetros da Requisição (Query Params):

- **warehouseId** – ID do depósito (**obrigatório**)
- **limit** – Quantidade máxima de registros por requisição (máximo: **50**)
- **offset** – Ponto de início da busca (para paginação)

Atenção: O valor de `limit` não pode exceder 50 por requisição.



Resposta:

Retorna uma lista de objetos com as informações de estoque:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se o tempo de preparo está em aberto

- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **partnerPartCode** – Código interno do produto
- **skuld** – ID do produto (SKU)
- **partCode** – Código do fabricante do produto
- **status** – Status do estoque (exemplo: "VISIBLE")

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`
`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

limit 3
offset 0

PATH VARIABLES

id 6775

GET 4.4.1 - Listagem de estoque por produto

`{{url}}/stocks/find?brand=Mirador&composition=UNITARY&partCode=PD001`

Serviço para Listagem de Estoques de um Produto

Retorna todos os estoques cadastrados para um produto específico, com base na marca, composição e código do fabricante.

Parâmetros da Requisição (Query Params):

- **brand** – Nome do fabricante (exemplo: *Bosch, Monroe, DS*) (**obrigatório**)
- **composition** – Composição do produto (*UNITARY, PAIR, KIT, SET*) (**obrigatório**)
- **partCode** – Código do produto no fabricante (**obrigatório**)

Resposta:

- **productId** – ID do produto
- **stock** – Lista de estoques associados ao produto:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se o tempo de entrega está em aberto (`true` ou `false`)
- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **partnerPartCode** – Código interno do produto
- **partnerInternalPartCode** – Código interno alternativo (pode vir nulo)
- **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **packingTime** – Tempo de empacotamento
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
- **product**
 - **name** – Nome do produto
 - **composition** – Composição
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

brand	Mirador
composition	UNITARY
partCode	PD001

GET 4.4.2 - Listagem de estoque por Id do produto

{{url}}/stocks/find/:skuld

Serviço para Listagem de Estoques por ID do Produto

Retorna todos os estoques cadastrados para um produto específico, com base no seu ID.



Parâmetros da Requisição (Query Params):



- ## HEADERS

PATH VARIABLES

[{{url}}/stocks/:stockId/priceRuleTag](#)



Remove **todas as tags de regra de preço** associadas a um produto.

A ação é realizada a partir de um `stockId`, mas a remoção é aplicada **globalmente ao produto**, afetando todos os seus estoques em todos os depósitos.



Parâmetros da Requisição:

- stockId** – ID de um dos estoques associados ao produto (**obrigatório**)

Atenção: Essa operação remove todas as tags do produto, independente da quantidade de estoques associados.



Resposta:

- HTTP Status:** `202 Accepted`

Indica que a solicitação foi aceita para processamento. A remoção será executada de forma assíncrona.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

PATH VARIABLES

stockId	37257771
---------	----------

DELETE 4.5.2 - Deletar uma Tag de preço do produto

{{url}}/stocks/:stockId/priceRuleTagId/:priceRuleTagId



Serviço para Remover uma Tag de Preço Específica de um Produto

Remove uma **única tag de regra de preço** associada a um produto.

A ação é iniciada a partir de um `stockId`, mas a remoção da tag é **global**, afetando todos os estoques desse produto em todos os depósitos.



Parâmetros da Requisição (Path Variables):

- stockId** – ID de um dos estoques associados ao produto (**obrigatório**)
- priceRuleTagId** – ID da tag de preço a ser removida (**obrigatório**)

Importante: A tag será desvinculada do produto como um todo, e não apenas do estoque informado.



Resposta:

- **HTTP Status:** `202 Accepted`

Indica que a solicitação foi aceita para processamento. A remoção será executada de forma assíncrona.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

stockId	13391916
priceRuleTagId	6

4.2 - Gestão de estoque pela Matriz

POST 4.2.1 - Adição estoque Matriz

{{url}}/stocks/store/:partnerId

Serviço para Adicionar Produto ao Estoque de uma Filial

Permite adicionar um produto ao estoque de uma **filial**.

Importante: Para utilizar este endpoint, é necessário que exista um relacionamento de **Matriz-Filial** entre as lojas envolvidas.

Parâmetros da Requisição:

- **productId** – ID do produto (SKU) (**obrigatório**)
- **warehouseId** – ID do depósito (**obrigatório**)
- **quantity** – Quantidade em estoque (**obrigatório**)
- **price** – Preço do produto (**obrigatório**)
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo (**obrigatório**)
- **leadTime** – Tempo de preparo (**obrigatório**)
- **byRequest** – Indica se o item está disponível para orçamento via marketplace (`true` ou `false`) (**obrigatório**)
- **parterPartCode** – Código interno do produto (**obrigatório**)
- **priceRuleTags** – Array de objetos JSON com o atributo `name` (nome da tag de regra de preço)
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo de espera adicional (`true` ou `false`)

Resposta:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo adicional de entrega
- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **tag** – Tag do depósito (uso interno)
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **lat** – Latitude
 - **lng** – Longitude
 - **partnerId** – ID do parceiro
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
- **product**
 - **id** – ID do produto
 - **name** – Nome do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante
 - **priceRuleTags** – Lista de tags de preço associadas ao produto
 - **name** – Nome da tag

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

partnerId	5057
-----------	------

Body raw

```
{
  "productId": 10125243,
  "warehouseId": 4970,
  "quantity": 10,
  "price": 2297.56,
  "virtualQuantity": 0,
```

```
"leadTime": 7,
"leadTimeByRequest" : false,
"byRequest": false,
"partnerPartCode": "802702"
```

```
}
```

POST 4.2.1.1 - Adição de estoque por parâmetros de produto

{{url}}/stocks/store/:partnerId

Serviço para Adicionar Produto ao Estoque de um Depósito

Permite adicionar um produto ao estoque de um depósito, informando os dados de identificação, estoque e precificação.

Parâmetros da Requisição:

- **brand** – Marca do produto (**obrigatório**)
- **composition** – Composição do produto (*UNITARY, PAIR, KIT, SET*) (**obrigatório**)
- **mfrPartCode** – Código do produto no fabricante (**obrigatório**)
- **warehouseId** – ID do depósito (**obrigatório**)
- **quantity** – Quantidade em estoque (**obrigatório**)
- **price** – Preço do produto (**obrigatório**)
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo (**obrigatório**)
- **leadTime** – Tempo de preparo (**obrigatório**)
- **byRequest** – Disponível para orçamento via marketplace (`true` ou `false`) (**obrigatório**)
- **parterPartCode** – Código interno do produto (**obrigatório**)
- **priceRuleTags** – Array de objetos JSON com o atributo `name` (nome da tag de regra de preço)
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo de espera adicional (`true` ou `false`)

Resposta:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo adicional de entrega
- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **tag** – Tag do depósito (uso interno)
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **lat** – Latitude

- **lat** – Latitude
- **lng** – Longitude
- **partnerId** – ID do parceiro
- **active** – Indica se o depósito está ativo
- **product**
 - **id** – ID do produto
 - **name** – Nome do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante
 - **priceRuleTags** – Lista de tags de preço associadas ao produto
 - **name** – Nome da tag

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

partnerId	5057
-----------	------

Body raw

```
{
  "brand": "Mirador",
  "composition": "UNITARY",
  "mfrPartCode": "PD001",
  "warehouseId": 4970,
  "quantity": 10,
  "price": 2297.56,
  "virtualQuantity": 0,
  "leadTime": 7,
  "leadTimeByRequest" : false,
  "byRequest": false,
  "partnerPartCode": "802702"
}
```

POST 4.2.1.2 - Adição de estoque por código do produto no projeto

{{url}}/stocks/store/:partnerId

Serviço para Adicionar Produto ao Estoque Usando Código Interno Vinculado ao Projeto

Adiciona um produto ao estoque de um depósito utilizando o **código interno do sistema do projeto**, vinculado por atributo personalizado.

Importante: Para utilizar este serviço, é necessário contratar previamente o serviço de **cadastro de produtos pelo time de catálogo da CWS**.

O vínculo deve estar ativo e corretamente configurado.

Parâmetros da Requisição:

- **skuAttributeName** – Nome do atributo de vínculo criado para o projeto (**obrigatório**)
- **skuAttributeValue** – Código do produto associado ao atributo (**obrigatório**)
- **warehouseId** – ID do depósito (**obrigatório**)
- **quantity** – Quantidade em estoque (**obrigatório**)
- **price** – Preço do produto (**obrigatório**)
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo (**obrigatório**)
- **leadTime** – Tempo de preparo (**obrigatório**)
- **byRequest** – Indica se o item está disponível para orçamento via marketplace (`true` ou `false`) (**obrigatório**)
- **partnerPartCode** – Código interno do produto (**obrigatório**)
- **priceRuleTags** – Array de objetos JSON com o atributo `name` (nome da tag de regra de preço)
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo de espera adicional (`true` ou `false`)

Resposta:

- **id** – ID do estoque
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo adicional de entrega
- **price** – Preço do produto
- **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
- **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **tag** – Tag do depósito (uso interno)
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **lat** – Latitude
 - **lng** – Longitude
 - **partnerId** – ID do parceiro
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
- **product**
 - **id** – ID do produto
 - **name** – Nome do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante

- **priceRuleTags** – Lista de tags de preço associadas ao produto
 - **name** – Nome da tag

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

partnerId	5057
-----------	------

Body raw

```
{
  "skuAttributeName": "codigo-produto-leo-madeiras",
  "skuAttributeValue": "5094925",
  "warehouseId": 4970,
  "quantity": 10,
  "price": 2297.56,
  "virtualQuantity": 0,
  "leadTime": 7,
  "leadTimeByRequest" : false,
  "byRequest": false,
  "partnerPartCode": "802702"
}
```

PUT 4.2.2.2- Atualização ou adição de estoque em lotes Sincrona Matriz

{{url}}/v1/stock/batch/:partnerId



Serviço para Atualização Síncrona de Múltiplos Estoques com Retorno de Status

Atualiza ou cria até **50 estoques** de forma **síncrona**, retornando o **status individual de cada item** processado.



Regras de uso:

- Máximo de **50 estoques** por requisição
- Estoques existentes serão **atualizados**
- Se o estoque ainda não existir para o depósito informado, será **criado automaticamente**
- Cada item retornará seu próprio status de processamento



Parâmetros da Requisição:

- **stockList** – Lista de estoques a serem processados

Cada item pode conter:

- **id** – ID do estoque (necessário para atualização)
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **price** – Preço do produto
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
- **warehouseId** – ID do depósito
- **leadTime** – Tempo de preparo
- **byRequest** – Disponível para orçamento via marketplace (`true` ou `false`)
- **deleteTags** – Se deseja apagar as tags atuais (`true` ou `false`)
- **priceRuleTags** – Array de objetos JSON com `name` (nome da tag de regra de preço)
 - **name** – Nome da tag (deve estar cadastrada previamente na loja)
- **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo de entrega adicional (`true` ou `false`)



Resposta:

A resposta será uma **lista de resultados individuais**, com os seguintes campos por item:

- **id** – ID do estoque processado
- **warehouseId** – ID do depósito
- **price** – Preço do produto
- **quantity** – Quantidade em estoque
- **virtualQuantity** – Quantidade de produtos disponíveis para preparo
- **skuAttributeName** – Nome do atributo de vínculo (se usado)
- **skuAttributeValue** – Valor do código de vínculo (se usado)
- **status** – Resultado da operação para cada estoque:
 - `"CREATED"` – Novo estoque foi criado com sucesso
 - `"UPDATED"` – Estoque existente foi atualizado com sucesso
 - `"ERROR"` – Falha no processamento (ex: dados inválidos, estoque não encontrado, tag inexistente)

Nota: Quando o status for `"ERROR"`, é recomendável validar os campos obrigatórios, o vínculo do produto e o cadastro de tags.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

partnerId

5057

Body raw

```
{
  "stockRequest": [
    {
      "skuAttributeName": "codigo-produto-nome-projeto",
      "skuAttributeValue": "5001561",
      "price": 450,
      "quantity": 11,
      "virtualQuantity": 10,
      "warehouseId": 4970
    },
    {
      "skuAttributeName": "codigo-produto-nome-projeto",
      "skuAttributeValue": "5094925",
      "price": 450,
      "quantity": 11,
      "virtualQuantity": 10,
      "warehouseId": 4970
    },
    {
      "skuAttributeName": "codigo-produto-nome-projeto",
      "skuAttributeValue": "5130344",
      "price": 450,
      "quantity": 11,
      "virtualQuantity": 10,
      "warehouseId": 4970
    }
  ]
}
```

GET 4.2.3 - Listagem de estoque por produto Matriz

{{url}}/stocks/find/store/:partnerId?brand=Mirador&composition=UNITARY&partCode=PD001

Serviço para Listagem de Estoques por Produto (via Marca, Composição e Código)

Retorna os estoques cadastrados para um produto, com base nos dados de **fabricante**, **composição** e **código do fabricante**.



Parâmetros da Requisição(Query Params):

- brand** – Nome do fabricante (exemplo: *Bosch*, *Monroe*, *DS*) (**obrigatório**)

- **composition** – Composição do produto (*UNITARY, PAIR, KIT, SET*) (**obrigatório**)
- **partCode** – Código do produto no fabricante (**obrigatório**)



Resposta:

- **productId** – ID do produto
- **stock** – Lista de estoques associados ao produto:
 - **id** – ID do estoque
 - **quantity** – Quantidade em estoque
 - **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
 - **leadTime** – Tempo de preparo
 - **leadTimeByRequest** – Indica se há tempo adicional de entrega (`true` ou `false`)
 - **price** – Preço do produto
 - **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
 - **partnerPartCode** – Código interno do produto
 - **partnerInternalPartCode** – Código interno alternativo (pode ser nulo)
 - **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **packingTime** – Tempo de empacotamento
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
 - **product**
 - **name** – Nome do produto
 - **composition** – Composição do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

brand	Mirador
composition	UNITARY
partCode	PD001

PATH VARIABLES

partnerId	5057
-----------	------

GET 4.2.3.1 - Listagem de estoque por Id do produto Matriz

[{{url}}/stocks/find/store/:partnerId/:skuId](#)

Serviço para Listagem de Estoques por ID do Produto

Retorna todos os estoques cadastrados para um produto específico, com base no seu ID.

Parâmetros da Requisição (Path Variables):

- **skuld** – ID do produto a ser consultado (**obrigatório**)
- **partnerId** - ID do partner a ser consultado (**obrigatório**)

 Resposta:

- **productId** – ID do produto
- **stock** – Lista de estoques associados ao produto:
 - **id** – ID do estoque
 - **quantity** – Quantidade em estoque
 - **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
 - **leadTime** – Tempo de preparo
 - **leadTimeByRequest** – Indica se o tempo de entrega está em aberto (`true` ou `false`)
 - **price** – Preço do produto
 - **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
 - **partnerPartCode** – Código interno do produto
 - **partnerInternalPartCode** – Código interno alternativo (pode vir nulo)
 - **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **packingTime** – Tempo de empacotamento
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
 - **product**
 - **name** – Nome do produto
 - **composition** – Composição do produto
 - **partCode** – Código do fabricante
 - **brand** – Nome do fabricante

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

PATH VARIABLES

partnerId	5057
skuId	9503440

GET 4.2.3.4 - Listagem de estoque por Código do produto no projeto Matriz

{{url}}/stocks/findBySkuAttribute/store/:partnerId/skuAttributeName/:skuAttributeValue

Serviço para Listagem de Estoques por Código do produto no Projeto (

Retorna todos os estoques cadastrados para um produto, utilizando o código interno definido em um atributo personalizado do sistema.

Parâmetros da Requisição (Path Variables):

- **partnerId** – ID do parceiro a ser consultado (**obrigatório**)
- **skuAttributeName** – Nome do atributo criado para o projeto (**obrigatório**)
- **skuAttributeValue** – Código do produto no sistema do projeto (**obrigatório**)

Resposta:

- **productId** – ID do produto
- **stock** – Lista de estoques associados ao produto:
 - **id** – ID do estoque
 - **quantity** – Quantidade em estoque
 - **virtualQuantity** – Quantidade de produtos sem estoque, mas disponível para preparo
 - **leadTime** – Tempo de preparo
 - **leadTimeByRequest** – Indica se o tempo de entrega está em aberto (`true` , `false` ou `null`)
 - **price** – Preço do produto
 - **byRequest** – Indica se está disponível para orçamento via marketplace
 - **partnerPartCode** – Código interno do produto
 - **partnerInternalPartCode** – Código interno alternativo (pode vir nulo)
 - **warehouse**
 - **id** – ID do depósito
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **packingTime** – Tempo de empacotamento
 - **active** – Indica se o depósito está ativo
 - **product**
 - **name** – Nome do produto
 - **composition** – Composição do produto
 - **partCode** – Código do fabricante

- **brand** – Nome do fabricante

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

partnerId	5057
skuAttributeName	codigo-produto-nome-projeto
skuAttributeValue	5094925

05 - Pedidos

Serviços para gerenciamento de pedidos

GET 5.1 - Listagem de pedidos - loja

{{url}}/partnerOrders/list/

Serviço para Listagem dos Últimos Pedidos Recebidos

Retorna os últimos pedidos recebidos pela loja via plataforma, ordenados do mais recente para o mais antigo.

Parâmetros da Requisição (Query Parameters):

- **limit** – Quantidade de pedidos a serem retornados (**opcional**).
Valor padrão: `5`. Máximo permitido: `25`.
- **offset** – Quantidade de pedidos a serem ignorados na consulta (**opcional**).
Exemplo: `offset=5` com `limit=5` retorna a "página 2".
- **status** – Filtro de status dos pedidos (**opcional**).
Valores permitidos:
`PRE_ORDER`, `AWAITING_PAYMENT`, `PAYMENT_APPROVED`, `READY`, `SHIPPED`, `DELIVERED`, `COMPLETED`, `CANCELED`, `STRAYED`, `RETURNED`.
- **isLeadTime** – Filtra pedidos com base no campo `leadTimeByRequest` (**opcional**).
Valores: `true` ou `false`.
- **createdFrom** – Data inicial de criação dos pedidos (**opcional**).
Formato: `2021-07-15T00:00:00Z`.
- **createdTo** – Data final de criação dos pedidos (**opcional**).
Formato: `2021-07-15T00:00:00Z`.
- **updatedFrom** – Data inicial de atualização dos pedidos (**opcional**).

Formato: 2021-07-15T00:00:00Z .

- **updatedTo** – Data final de atualização dos pedidos (**opcional**).

Formato: 2021-07-15T00:00:00Z .

 Resposta:

Lista dos pedidos encontrados, com os seguintes campos:

- **id** – ID do pedido
- **orderId** – ID do pedido pai (caso exista)
- **status** – Status atual do pedido (`PRE_ORDER` , `AWAITING_PAYMENT` , `STORE_PAYMENT` , `PAYMENT_APPROVED` , `READY` , `SHIPPED` , `DELIVERED` , `COMPLETED` , `CANCELED` , `STRAYED` , `RETURNED`)
- **total** – Valor total do pedido (formato monetário)
- **dateCreated** – Data de criação do pedido
- **lastUpdated** – Data da última atualização do pedido
- **gateway** – Gateway de pagamento utilizado (caso aplicável)
- **partner**
 - **partnerName** – Nome da loja
 - **partnerDocument** – Documento da loja
- **customer**
 - **customerName** – Nome do cliente
 - **customerDocument** – Documento do cliente

HEADERS

Authorization

```
{{access_token}}
```

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

offset	0
limit	20
status	AWAITING_PAYMENT
createdFrom	2021-07-16T00:00:00Z
createdTo	2021-07-15T00:00:00Z
updatedFrom	2021-07-15T23:59:59Z
updatedTo	2022-01-27T12:59:59Z

```
{{url}}/partnerOrders/list/store?offset=0&limit=2
```

Serviço para Listagem dos Últimos Pedidos Recebidos

Retorna os últimos pedidos recebidos pela loja via plataforma, ordenados do mais recente para o mais antigo.



Parâmetros da Requisição (Query Parameters):

- **limit** – Quantidade de pedidos a serem retornados (**opcional**).
Valor padrão: `5`. Máximo permitido: `25`.
- **offset** – Quantidade de pedidos a serem ignorados na consulta (**opcional**).
Exemplo: `offset=5` com `limit=5` retorna a "página 2".
- **status** – Filtro de status dos pedidos (**opcional**).
Valores permitidos:
`PRE_ORDER`, `AWAITING_PAYMENT`, `PAYMENT_APPROVED`, `READY`, `SHIPPED`, `DELIVERED`, `COMPLETED`, `CANCELED`, `STRAYED`, `RETURNED`.
- **isLeadTime** – Filtra pedidos com base no campo `leadTimeByRequest` (**opcional**).
Valores: `true` ou `false`.
- **createdFrom** – Data inicial de criação dos pedidos (**opcional**).
Formato: `2021-07-15T00:00:00Z`.
- **createdTo** – Data final de criação dos pedidos (**opcional**).
Formato: `2021-07-15T00:00:00Z`.
- **updatedFrom** – Data inicial de atualização dos pedidos (**opcional**).
Formato: `2021-07-15T00:00:00Z`.
- **updatedTo** – Data final de atualização dos pedidos (**opcional**).
Formato: `2021-07-15T00:00:00Z`.



Resposta:

Lista dos pedidos encontrados, com os seguintes campos:

- **id** – ID do pedido
- **orderId** – ID do pedido pai (caso exista)
- **status** – Status atual do pedido (`PRE_ORDER`, `AWAITING_PAYMENT`, `STORE_PAYMENT`, `PAYMENT_APPROVED`, `READY`, `SHIPPED`, `DELIVERED`, `COMPLETED`, `CANCELED`, `STRAYED`, `RETURNED`)
- **total** – Valor total do pedido (formato monetário)
- **dateCreated** – Data de criação do pedido
- **lastUpdated** – Data da última atualização do pedido
- **gateway** – Gateway de pagamento utilizado (caso aplicável)
- **partner**
 - **partnerName** – Nome da loja
 - **partnerDocument** – Documento da loja
- **customer**
 - **customerName** – Nome do cliente
 - **customerDocument** – Documento do cliente

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

offset	0
limit	2
status	AWAITING_PAYMENT
createdFrom	2021-07-16T00:00:00Z
createdTo	2021-07-15T00:00:00Z
updatedFrom	2021-07-15T23:59:59Z
updatedTo	2022-01-27T12:59:59Z

GET 5.2 - Detalhes do pedido - Loja

{{url}}/partnerOrders/:id

Serviço para Consulta Detalhada de um Pedido

Exibe todos os dados relacionados a um pedido específico, identificado pelo seu `id`.

Parâmetros da Requisição (Path Parameter):

- `id` – ID do pedido (**obrigatório**)
-

Resposta:

- `id` – ID do pedido
- `orderId` – ID do pedido pai (caso exista)
- `status` – Status atual do pedido (`PRE_ORDER`, `AWAITING_PAYMENT`, `STORE_PAYMENT`, `PAYMENT_APPROVED`, `READY`, `SHIPPED`, `DELIVERED`, `COMPLETED`, `CANCELED`, `STRAYED`, `RETURNED`)
- `subTotal` – Sub-total do pedido
- `total` – Valor total do pedido
- `dateCreated` – Data de criação do pedido
- `invoiceNote` – Observação da nota fiscal

intermediate - observação da nota fiscal

- **leadTimeByRequestDone** – Indica se o lead time já foi informado
- **taxPurpose** – Descrição da finalidade de compra
- **taxPurposeld** – ID externo da finalidade
- **st** – Valor de ST
- **ipi** – Valor de IPI
- **icms** – Valor de ICMS
- **pis** – Valor de PIS
- **cofins** – Valor de COFINS
- **totalTax** – Valor total de impostos
- **freightTotal** – Valor total do frete
- **cashback** – Valor de cashback obtido
- **cashbackFormats**
 - **value** – Valor formatado sem símbolo
 - **mask** – Valor formatado com símbolo monetário
- **attendant**
 - **accountId** – ID da conta do vendedor
 - **currentAttendanceAccountId** – ID da conta atual
 - **attendantDocument** – Documento do vendedor
 - **attendantEmail** – E-mail do vendedor
 - **attendantType** – Tipo do atendente
 - **attendantAttributes** – Lista de atributos customizáveis do atendente
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **origin** – Origem do pedido (**MARKETPLACE** , **SHOP**)
- **originStoreName** – Nome da loja de origem
- **originStoreId** – ID da loja de origem
- **originStoreSubdomain** – Subdomínio da loja
- **originStorePartnerId** – ID do parceiro da loja
- **paymentTerms** – Condição de pagamento
- **paymentTermsId** – ID interno da condição
- **paymentTermsExternalId** – ID externo da condição
- **seller**
 - **name** – Nome do vendedor
 - **sellerAttributes** – Lista de atributos customizáveis da loja
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **customer**
 - **name** – Nome do cliente
 - **contactName** – Nome do contato
 - **email** – E-mail
 - **phone** – Telefone
 - **type** – Tipo de pessoa (**PJ** , **PF**)
 - **document** – CPF ou CNPJ
 - **optinTracking** – Cliente optou por receber rastreamento

- **trackingPhone** – Telefone para rastreamento
- **dateCreated** – Data de cadastro
- **customerRegistrationAddress**
 - **street** – Rua
 - **number** – Número
 - **complement** – Complemento
 - **quarter** – Bairro
 - **city** – Cidade
 - **state** – Estado
 - **zipcode** – CEP
 - **addressType** – Tipo de endereço
 - **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual
- **customerType** – Lista de tipos de cliente
 - **id** – ID do tipo
 - **type** – Tipo (`CUSTOMER_TYPE`)
 - **name** – Nome
- **customerGroup** – Lista de grupos de cliente
 - **id** – ID do grupo
 - **type** – Tipo (`CUSTOMER_GROUP`)
 - **name** – Nome
- **customerAttributes** – Lista de atributos do cliente
 - **name** – Nome
 - **value** – Valor
- **payments** – Lista de pagamentos
 - **paymentType** – Tipo (`CREDIT_CARD` , `DEBIT` , `BANK_SLIP` , `PIX`)
 - **gateway** – Gateway (`ASAAS` , `BRASPAG` , etc.)
 - **paymentInstallmentsValue** – Valor da parcela
 - **paymentInstallments** – Número de parcelas
 - **paymentDate** – Data do pagamento
- **discounts**
 - **value** – Valor total de desconto
- **deliveries** – Lista de entregas
 - **ownCarrier** – Nome da transportadora própria
 - **ownCarrierCNPJ** – CNPJ da transportadora
 - **trackingCode** – Código de rastreio
 - **urlTrackingCode** – Link do rastreio
 - **address**
 - **details** – Detalhes da retirada
 - **comments** – Comentários
 - **zipcode** – CEP
 - **street** – Rua
 - **number** – Número
 - **complement** – Complemento
 - **quarter** – Bairro
 - **city** – Cidade

- **state** – Estado
- **zipcode** – CEP
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual
- **deliveryAttributes** – Lista de atributos do endereço
 - **name** – Nome
 - **value** – Valor
- **freight**
 - **value** – Valor
 - **name** – Nome da transportadora
 - **type** – Tipo do frete
 - **freightTime** – Prazo de entrega
 - **packingTime** – Prazo de preparo
- **products** – Lista de produtos
 - **name** – Nome
 - **mfrPartCode** – Código do fabricante
 - **composition** – Composição (**UNITARY** , **PAIR** , **KIT** , **SET**)
 - **virtualQuantity** – Quantidade virtual
 - **realQuantity** – Quantidade real
 - **quantity** – Quantidade total
 - **price** – Preço
 - **warehouse**
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **brand**
 - **name** – Nome do fabricante
 - **specialRules** – Lista de regras especiais
 - **name** – Nome da regra
 - **id** – ID
 - **value** – Valor
 - **taxes**
 - **st, ipi, icms, pis, cofins** – Impostos por produto
 - **whoAddedItemToCart** – Quem adicionou o item (cliente ou vendedor)
- **paymentPartnerReceiver**
 - **participant** – Participante do pagamento
 - **name** – Nome
 - **typeReceiver** – Tipo do recebedor
 - **paymentFees** – Taxas
 - **splitedBy** – Tipo de divisão
 - **splitedPercentage** – Porcentagem
 - **splitedValue** – Valor dividido
 - **value** – Valor
- **couponCode** – Código do cupom aplicado
- **partnerOrderAttributes** – Lista de atributos do pedido
 - **name** – Nome

- **name** – Nome
- **value** – Valor
- **orderDocuments** – Lista de documentos
 - **status, contentType, source, type**
 - **agronomicRecipeNumber, art**
- **orderStatusLogs** – Lista de históricos de status
 - **status** – Status registrado
 - **date** – Data
- **invoices** – Lista de NF-e
 - **url** – Endereço do XML
- **whoCreatedPreOrder** – Responsável por criar a pré-encomenda
- **whoSelectedPayment** – Responsável por selecionar o meio de pagamento

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

id 1448889

GET 5.2.1 - Detalhes do pedido - Marketplace

`{{url}}/partnerOrders/store/:id`

Serviço para Consulta Detalhada de um Pedido

Exibe todos os dados relacionados a um pedido específico, identificado pelo seu `id`.

Parâmetros da Requisição (Path Parameter):

- **id** – ID do pedido (**obrigatório**)

Resposta:

- **id** – ID do pedido
- **orderId** – ID do pedido pai (caso exista)
- **status** – Status atual do pedido (`PRE_ORDER`, `AWAITING_PAYMENT`, `STORE_PAYMENT`, `PAYMENT_APPROVED`, `READY`, `SHIPPED`, `DELIVERED`, `COMPLETED`, `CANCELED`, `STRAYED`, `RETURNED`)
- **subTotal** – Sub-total do pedido
- **total** – Valor total do pedido

- **dateCreated** – Data de criação do pedido
- **invoiceNote** – Observação da nota fiscal
- **leadTimeByRequestDone** – Indica se o lead time já foi informado
- **taxPurpose** – Descrição da finalidade de compra
- **taxPurposeld** – ID externo da finalidade
- **st** – Valor de ST
- **ipi** – Valor de IPI
- **icms** – Valor de ICMS
- **pis** – Valor de PIS
- **cofins** – Valor de COFINS
- **totalTax** – Valor total de impostos
- **freightTotal** – Valor total do frete
- **cashback** – Valor de cashback obtido
- **cashbackFormats**
 - **value** – Valor formatado sem símbolo
 - **mask** – Valor formatado com símbolo monetário
- **attendant**
 - **accountId** – ID da conta do vendedor
 - **currentAttendanceAccountId** – ID da conta atual
 - **attendantDocument** – Documento do vendedor
 - **attendantEmail** – E-mail do vendedor
 - **attendantType** – Tipo do atendente
 - **attendantAttributes** – Lista de atributos customizáveis do atendente
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **origin** – Origem do pedido (**MARKETPLACE** , **SHOP**)
- **originStoreName** – Nome da loja de origem
- **originStoreId** – ID da loja de origem
- **originStoreSubdomain** – Subdomínio da loja
- **originStorePartnerId** – ID do parceiro da loja
- **paymentTerms** – Condição de pagamento
- **paymentTermsId** – ID interno da condição
- **paymentTermsExternalId** – ID externo da condição
- **seller**
 - **name** – Nome do vendedor
 - **sellerAttributes** – Lista de atributos customizáveis da loja
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **customer**
 - **name** – Nome do cliente
 - **contactName** – Nome do contato
 - **email** – E-mail
 - **phone** – Telefone
 - **type** – Tipo de pessoa (**PJ** , **PF**)

- **document** – CPF ou CNPJ
- **optinTracking** – Cliente optou por receber rastreamento
- **trackingPhone** – Telefone para rastreamento
- **dateCreated** – Data de cadastro
- **customerRegistrationAddress**
 - **street** – Rua
 - **number** – Número
 - **complement** – Complemento
 - **quarter** – Bairro
 - **city** – Cidade
 - **state** – Estado
 - **zipcode** – CEP
 - **addressType** – Tipo de endereço
 - **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual
- **customerType** – Lista de tipos de cliente
 - **id** – ID do tipo
 - **type** – Tipo (`CUSTOMER_TYPE`)
 - **name** – Nome
- **customerGroup** – Lista de grupos de cliente
 - **id** – ID do grupo
 - **type** – Tipo (`CUSTOMER_GROUP`)
 - **name** – Nome
- **customerAttributes** – Lista de atributos do cliente
 - **name** – Nome
 - **value** – Valor
- **payments** – Lista de pagamentos
 - **paymentType** – Tipo (`CREDIT_CARD` , `DEBIT` , `BANK_SLIP` , `PIX`)
 - **gateway** – Gateway (`ASAAS` , `BRASPAG` , etc.)
 - **paymentInstallmentsValue** – Valor da parcela
 - **paymentInstallments** – Número de parcelas
 - **paymentDate** – Data do pagamento
- **discounts**
 - **value** – Valor total de desconto
- **deliveries** – Lista de entregas
 - **ownCarrier** – Nome da transportadora própria
 - **ownCarrierCNPJ** – CNPJ da transportadora
 - **trackingCode** – Código de rastreio
 - **urlTrackingCode** – Link do rastreio
 - **address**
 - **details** – Detalhes da retirada
 - **comments** – Comentários
 - **zipcode** – CEP
 - **street** – Rua
 - **number** – Número
 - **complement** – Complemento

- **quarter** – Bairro
- **city** – Cidade
- **state** – Estado
- **zipcode** – CEP
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual
- **deliveryAttributes** – Lista de atributos do endereço
 - **name** – Nome
 - **value** – Valor
- **freight**
 - **value** – Valor
 - **name** – Nome da transportadora
 - **type** – Tipo do frete
 - **freightTime** – Prazo de entrega
 - **packingTime** – Prazo de preparo
- **products** – Lista de produtos
 - **name** – Nome
 - **mfrPartCode** – Código do fabricante
 - **composition** – Composição (`UNITARY` , `PAIR` , `KIT` , `SET`)
 - **virtualQuantity** – Quantidade virtual
 - **realQuantity** – Quantidade real
 - **quantity** – Quantidade total
 - **price** – Preço
 - **warehouse**
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **brand**
 - **name** – Nome do fabricante
 - **specialRules** – Lista de regras especiais
 - **name** – Nome da regra
 - **id** – ID
 - **value** – Valor
 - **taxes**
 - **st, ipi, icms, pis, cofins** – Impostos por produto
 - **whoAddedItemToCart** – Quem adicionou o item (cliente ou vendedor)
- **paymentPartnerReceiver**
 - **participant** – Participante do pagamento
 - **name** – Nome
 - **typeReceiver** – Tipo do recebedor
 - **paymentFees** – Taxas
 - **splitedBy** – Tipo de divisão
 - **splitedPercentage** – Porcentagem
 - **splitedValue** – Valor dividido
 - **value** – Valor
- **couponCode** – Código do cupom aplicado

- **couponCode** – Código do cupom aplicado
- **partnerOrderAttributes** – Lista de atributos do pedido
 - **name** – Nome
 - **value** – Valor
- **orderDocuments** – Lista de documentos
 - **status, contentType, source, type**
 - **agronomicRecipeNumber, art**
- **orderStatusLogs** – Lista de históricos de status
 - **status** – Status registrado
 - **date** – Data
- **invoices** – Lista de NF-e
 - **url** – Endereço do XML
- **whoCreatedPreOrder** – Responsável por criar a pré-encomenda
- **whoSelectedPayment** – Responsável por selecionar o meio de pagamento

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

id

613515

GET 5.2.3 - Listagem de pedidos por Order - Marketplace

{{url}}/partnerOrders/store/order/:id

Serviço para Listar Pedidos Filhos de um Pedido

Lista todos os pedidos filhos vinculados a um pedido principal no portal, identificado pelo seu `id`.

Parâmetros da Requisição (Path Parameter):

- **id** – ID do pedido pai (**obrigatório**)

Resposta:

- **id** – ID do pedido
- **orderId** – ID do pedido pai (caso exista)
- **status** – Status atual do pedido (`PRE_ORDER`, `AWAITING_PAYMENT`, `STORE_PAYMENT`, `PAYMENT_APPROVED`, `READY`, `SHIPPED`, `DELIVERED`, `COMPLETED`, `CANCELED`, `STRAYED`, `RETURNED`)

- **subTotal** – Sub-total do pedido
- **total** – Valor total do pedido
- **dateCreated** – Data de criação do pedido
- **invoiceNote** – Observação da nota fiscal
- **leadTimeByRequestDone** – Indica se o lead time já foi informado
- **taxPurpose** – Descrição da finalidade de compra
- **taxPurposeld** – ID externo da finalidade
- **st** – Valor de ST
- **ipi** – Valor de IPI
- **icms** – Valor de ICMS
- **pis** – Valor de PIS
- **cofins** – Valor de COFINS
- **totalTax** – Valor total de impostos
- **freightTotal** – Valor total do frete
- **cashback** – Valor de cashback obtido
- **cashbackFormats**
 - **value** – Valor formatado sem símbolo
 - **mask** – Valor formatado com símbolo monetário
- **attendant**
 - **accountId** – ID da conta do vendedor
 - **currentAttendanceAccountId** – ID da conta atual
 - **attendantDocument** – Documento do vendedor
 - **attendantEmail** – E-mail do vendedor
 - **attendantType** – Tipo do atendente
 - **attendantAttributes** – Lista de atributos customizáveis do atendente
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **origin** – Origem do pedido (**MARKETPLACE** , **SHOP**)
- **originStoreName** – Nome da loja de origem
- **originStoreId** – ID da loja de origem
- **originStoreSubdomain** – Subdomínio da loja
- **originStorePartnerId** – ID do parceiro da loja
- **paymentTerms** – Condição de pagamento
- **paymentTermsId** – ID interno da condição
- **paymentTermsExternalId** – ID externo da condição
- **seller**
 - **name** – Nome do vendedor
 - **sellerAttributes** – Lista de atributos customizáveis da loja
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **customer**
 - **name** – Nome do cliente
 - **contactName** – Nome do contato
 - **email** – E-mail

- **phone** – Telefone
- **type** – Tipo de pessoa (**PJ** , **PF**)
- **document** – CPF ou CNPJ
- **optinTracking** – Cliente optou por receber rastreamento
- **trackingPhone** – Telefone para rastreamento
- **dateCreated** – Data de cadastro
- **customerRegistrationAddress**
 - **street** – Rua
 - **number** – Número
 - **complement** – Complemento
 - **quarter** – Bairro
 - **city** – Cidade
 - **state** – Estado
 - **zipcode** – CEP
 - **addressType** – Tipo de endereço
 - **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual
- **customerType** – Lista de tipos de cliente
 - **id** – ID do tipo
 - **type** – Tipo (**CUSTOMER_TYPE**)
 - **name** – Nome
- **customerGroup** – Lista de grupos de cliente
 - **id** – ID do grupo
 - **type** – Tipo (**CUSTOMER_GROUP**)
 - **name** – Nome
- **customerAttributes** – Lista de atributos do cliente
 - **name** – Nome
 - **value** – Valor
- **payments** – Lista de pagamentos
 - **paymentType** – Tipo (**CREDIT_CARD** , **DEBIT** , **BANK_SLIP** , **PIX**)
 - **gateway** – Gateway (**ASAAS** , **BRASPAG** , etc.)
 - **paymentInstallmentsValue** – Valor da parcela
 - **paymentInstallments** – Número de parcelas
 - **paymentDate** – Data do pagamento
- **discounts**
 - **value** – Valor total de desconto
- **deliveries** – Lista de entregas
 - **ownCarrier** – Nome da transportadora própria
 - **ownCarrierCNPJ** – CNPJ da transportadora
 - **trackingCode** – Código de rastreio
 - **urlTrackingCode** – Link do rastreio
 - **address**
 - **details** – Detalhes da retirada
 - **comments** – Comentários
 - **zipcode** – CEP
 - **street** – Rua

- **number** – Número
- **complement** – Complemento
- **quarter** – Bairro
- **city** – Cidade
- **state** – Estado
- **zipcode** – CEP
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual
- **deliveryAttributes** – Lista de atributos do endereço
 - **name** – Nome
 - **value** – Valor
- **freight**
 - **value** – Valor
 - **name** – Nome da transportadora
 - **type** – Tipo do frete
 - **freightTime** – Prazo de entrega
 - **packingTime** – Prazo de preparo
- **products** – Lista de produtos
 - **name** – Nome
 - **mfrPartCode** – Código do fabricante
 - **composition** – Composição (`UNITARY` , `PAIR` , `KIT` , `SET`)
 - **virtualQuantity** – Quantidade virtual
 - **realQuantity** – Quantidade real
 - **quantity** – Quantidade total
 - **price** – Preço
 - **warehouse**
 - **name** – Nome do depósito
 - **zipcode** – CEP do depósito
 - **brand**
 - **name** – Nome do fabricante
 - **specialRules** – Lista de regras especiais
 - **name** – Nome da regra
 - **id** – ID
 - **value** – Valor
 - **taxes**
 - **st, ipi, icms, pis, cofins** – Impostos por produto
 - **whoAddedItemToCart** – Quem adicionou o item (cliente ou vendedor)
- **paymentPartnerReceiver**
 - **participant** – Participante do pagamento
 - **name** – Nome
 - **typeReceiver** – Tipo do recebedor
 - **paymentFees** – Taxas
 - **splitedBy** – Tipo de divisão
 - **splitedPercentage** – Porcentagem
 - **splitedValue** – Valor dividido

- **value** – Valor
- **couponCode** – Código do cupom aplicado
- **partnerOrderAttributes** – Lista de atributos do pedido
 - **name** – Nome
 - **value** – Valor
- **orderDocuments** – Lista de documentos
 - **status, contentType, source, type**
 - **agronomicRecipeNumber, art**
- **orderStatusLogs** – Lista de históricos de status
 - **status** – Status registrado
 - **date** – Data
- **invoices** – Lista de NF-e
 - **url** – Endereço do XML
- **whoCreatedPreOrder** – Responsável por criar a pré-encomenda
- **whoSelectedPayment** – Responsável por selecionar o meio de pagamento

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

id

479408

PUT 5.3 - Atualização de status do pedido - Loja

{{url}}/partnerOrders/:id

Serviço para Atualização de Status do Pedido

Permite atualizar o status de um pedido em diferentes etapas do fluxo logístico e financeiro.

Suporta as seguintes atualizações de status:

- `APPROVED` – Pagamento aprovado
 - `READY` – Pronto para envio
 - `SHIPPED` – Pedido enviado
 - `DELIVERED` – Pedido entregue
 - `CANCELED` – Pedido cancelado
 - `STRAYED` – Pedido extraviado
 - `RETURNED` – Pedido devolvido
-

Parâmetros da Requisição:

Na URL

- **id** – ID do pedido (**obrigatório**)

Exemplo de chamada: `PUT http://ws.autorei.net/partnerOrders/1234`

No corpo da requisição (JSON)

Para **APPROVED** (Pagamento Aprovado)

- **status** – Deve ser **APPROVED** (**obrigatório**)
- **payments** – Lista de pagamentos (**obrigatório**)
 - **value** – Valor do pagamento (**obrigatório**)
 - **paymentConditionInternalCode** – Código interno da forma de pagamento (**opcional**)
 - **paymentConditionTermsInternalCode** – Código interno da condição de pagamento (**opcional**)

Para **READY** (Pronto para envio)

- **status** – Deve ser **READY** (**obrigatório**)
- **supplierOrderId** – Número do pedido interno (**obrigatório**)

Para **SHIPPED** (Pedido enviado)

- **status** – Deve ser **SHIPPED** (**obrigatório**)
- **supplierInvoiceNumber** – Número da nota fiscal (**opcional**)
- **supplierInvoiceSerie** – Série da nota fiscal (**opcional**)
- **supplierInvoiceKey** – Chave da nota fiscal (**opcional**)
- **supplierInvoiceDate** – Data da nota fiscal (**opcional**)
- **trackingCode** – Código de rastreio (**opcional**)
- **urlTrackingCode** – URL de rastreamento (**opcional**)
- **ownCarrier** – Nome da transportadora (**opcional**)

 Dados de nota fiscal devem ser preenchidos no máximo até o status **READY**, caso o XML não seja enviado.

Para **DELIVERED**, **RETURNED** ou **STRAYED**

- **status** – Um dos valores: **DELIVERED**, **RETURNED** ou **STRAYED** (**obrigatório**)

 Basta informar o **status** desejado.

Para **CANCELED** (Pedido Cancelado)

- **status** – Deve ser **CANCELED** (**obrigatório**)
- **orderReasonCanceled** – ID do motivo do cancelamento (**obrigatório**)

Motivos disponíveis para cancelamento:

ID	Motivo
2	Arrependimento 7 dias
3	Problema Logístico
4	Erro de descrição
5	Extraviado
6	Falta de Pagamento
7	Falta de posição da loja
8	Furo de estoque
9	Marca diferente
10	Produto Avariado
11	Produto incorreto
12	Peça Falsificada
13	Preço errado loja
14	Pré Encomenda
15	Preço Incorreto

Resposta:

A resposta do serviço é a mesma do serviço de **detalhamento de pedido**, com os seguintes grupos de dados principais:

- **attendant**
 - **accountId**
 - **currentAttendanceAccountId**
 - **attendantDocument**
 - **attendantEmail**
 - **attendantAttributes** – *array*
 - **name**
 - **value**
 - **attendantType**
- **orderId**
- **id**
- **status**
- **approvalWorkflow**
- **workflowsApproved**
- **approvalCredit**
- **subTotal**
- **subTotalFormats**

- value
 - mask
- taxes
 - taxPurpose
 - taxPurposeld
 - st
 - ipi
 - icms
 - pis
 - cofins
 - totalTax
- freightTotal
- freightTotalFormats
- total
- totalFormats
- dateCreated
- lastUpdated
- invoiceNote
- leadTimeByRequestDone
- order
 - origin
 - originStoreName
 - originStoreId
 - originStoreSubdomain
 - originStorePartnerId
 - drivenPrice
 - manualPrice
- seller
 - id
 - name
 - document
- customer
 - id
 - name
 - contactName
 - email
 - phone
 - type
 - document
 - stateRegistration
 - optinTracking
 - trackingPhone
 - dateCreated
 - registrationAddress
 - street

- number
- quarter
- city
- state
- zipcode
- addressType
- farmerStateRegistration
- lat
- lng
- payments – *array*
 - id
 - gateway
 - paymentInstallmentsValue
 - paymentInstallments
 - paymentDate
 - paymentsInStore – *array*
 - storePaymentType
 - storePaymentTypeInternalCode
 - paymentInstallmentsValue
- deliveries – *array*
 - address
 - billingAddress
 - freight
 - products – *array*
 - Detalhes de produto + preço + estoque + marca + warehouse
- orderStatusLogs – *array*
 - status
 - date
- totalMarginAfterDiscountPercentage
- markup
- whoCreatedPreOrder
- whoSelectedPayment
- commissionAssignedAttendantId
- commissionAssignedAttendantCode
- commissionAssignedAttendantDoc
- approvalLevels – *array*

HEADERS

Authorization {{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id 149580

Body raw

```
{
  "status": "READY",
  "supplierOrderId": "1212",
  "supplierInvoiceNumber": "5555",
  "supplierInvoiceSerie": "XPT0",
  "supplierInvoiceKey" : "12345879789798798798798798",
  "supplierInvoiceDate" : "2017-09-15"
}
```

PUT 5.3.1 - Atualização de status do pedido - Matriz

{{url}}/partnerOrders/store/:id

Serviço para Atualização de Status do Pedido

Permite atualizar o status de um pedido em diferentes etapas do fluxo logístico e financeiro.
Suporta as seguintes atualizações de status:

- **APPROVED** – Pagamento aprovado
- **READY** – Pronto para envio
- **SHIPPED** – Pedido enviado
- **DELIVERED** – Pedido entregue
- **CANCELED** – Pedido cancelado
- **STRAYED** – Pedido extraviado
- **RETURNED** – Pedido devolvido

Parâmetros da Requisição:

Na URL

- **id** – ID do pedido (**obrigatório**)
Exemplo de chamada: `PUT http://ws.autorei.net/partnerOrders/1234`

No corpo da requisição (JSON)

Para **APPROVED** (Pagamento Aprovado)

- **status** – Deve ser **APPROVED** (**obrigatório**)
- **payments** – Lista de pagamentos (**obrigatório**)

- **payments** – Lista de pagamentos (**obrigatório**)
 - **value** – Valor do pagamento (**obrigatório**)
 - **paymentConditionInternalCode** – Código interno da forma de pagamento (**opcional**)
 - **paymentConditionTermsInternalCode** – Código interno da condição de pagamento (**opcional**)

Para **READY** (Pronto para envio)

- **status** – Deve ser **READY** (**obrigatório**)
- **supplierOrderId** – Número do pedido interno (**obrigatório**)

Para **SHIPPED** (Pedido enviado)

- **status** – Deve ser **SHIPPED** (**obrigatório**)
- **supplierInvoiceNumber** – Número da nota fiscal (**opcional**)
- **supplierInvoiceSerie** – Série da nota fiscal (**opcional**)
- **supplierInvoiceKey** – Chave da nota fiscal (**opcional**)
- **supplierInvoiceDate** – Data da nota fiscal (**opcional**)
- **trackingCode** – Código de rastreio (**opcional**)
- **urlTrackingCode** – URL de rastreamento (**opcional**)
- **ownCarrier** – Nome da transportadora (**opcional**)

 Dados de nota fiscal devem ser preenchidos no máximo até o status **READY**, caso o XML não seja enviado.

Para **DELIVERED**, **RETURNED** ou **STRAYED**

- **status** – Um dos valores: **DELIVERED**, **RETURNED** ou **STRAYED** (**obrigatório**)

 Basta informar o **status** desejado.

Para **CANCELED** (Pedido Cancelado)

- **status** – Deve ser **CANCELED** (**obrigatório**)
- **orderReasonCanceled** – ID do motivo do cancelamento (**obrigatório**)

Motivos disponíveis para cancelamento:

ID	Motivo
2	Arrependimento 7 dias
3	Problema Logístico
4	Erro de descrição
5	Extraviado
6	Falta de Pagamento
7	Falta de posição da loja
8	Furo de estoque
9	Marca diferente
10	Produto Avariado
11	Produto incorreto
12	Peça Falsificada
13	Preço errado loja
14	Pré Encomenda
15	Preço Incorreto



Resposta:

A resposta do serviço é a mesma do serviço de **detalhamento de pedido**, com os seguintes grupos de dados principais:

- **attendant**
 - **accountId**
 - **currentAttendanceAccountId**
 - **attendantDocument**
 - **attendantEmail**
 - **attendantAttributes** – *array*
 - **name**
 - **value**
 - **attendantType**
- **orderId**
- **id**
- **status**
- **approvalWorkflow**
- **workflowsApproved**
- **approvalCredit**
- **subTotal**
- **subTotalFormats**

- value
 - mask
- taxes
 - taxPurpose
 - taxPurposeld
 - st
 - ipi
 - icms
 - pis
 - cofins
 - totalTax
- freightTotal
- freightTotalFormats
- total
- totalFormats
- dateCreated
- lastUpdated
- invoiceNote
- leadTimeByRequestDone
- order
 - origin
 - originStoreName
 - originStoreId
 - originStoreSubdomain
 - originStorePartnerId
 - drivenPrice
 - manualPrice
- seller
 - id
 - name
 - document
- customer
 - id
 - name
 - contactName
 - email
 - phone
 - type
 - document
 - stateRegistration
 - optinTracking
 - trackingPhone
 - dateCreated
 - registrationAddress
 - street

- number
- quarter
- city
- state
- zipcode
- addressType
- farmerStateRegistration
- lat
- lng
- payments – *array*
 - id
 - gateway
 - paymentInstallmentsValue
 - paymentInstallments
 - paymentDate
 - paymentsInStore – *array*
 - storePaymentType
 - storePaymentTypeInternalCode
 - paymentInstallmentsValue
- deliveries – *array*
 - address
 - billingAddress
 - freight
 - products – *array*
 - Detalhes de produto + preço + estoque + marca + warehouse
- orderStatusLogs – *array*
 - status
 - date
- totalMarginAfterDiscountPercentage
- markup
- whoCreatedPreOrder
- whoSelectedPayment
- commissionAssignedAttendantId
- commissionAssignedAttendantCode
- commissionAssignedAttendantDoc
- approvalLevels – *array*

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

PATH VARIABLES

id 149580

Body raw

```
{
  "status": "READY",
  "supplierOrderId": "1212",
  "supplierInvoiceNumber": "5555",
  "supplierInvoiceSerie": "XPT0",
  "supplierInvoiceKey" : "12345879789798798798798798",
  "supplierInvoiceDate" : "2017-09-15"
}
```

PUT 5.3.2 - Aprovação de pedido por Order

{{url}}/partnerOrders/order/:orderId

✓ Serviço para Aprovação de Pedido via Order ID

Permite aprovar um pedido diretamente através do ID da order (pedido pai), atualizando seu status para `APPROVED`.

Parâmetros da Requisição:

Na URL

- **id** – ID do pedido (**obrigatório**)

Exemplo de chamada: `PUT http://ws.autorei.net/partnerOrders/1234`

No corpo da requisição (JSON)

- **status** – Deve ser `APPROVED` (**obrigatório**)
 - **payments** – Lista de pagamentos (**obrigatório**)
 - **value** – Valor do pagamento (**obrigatório**)
 - **paymentConditionInternalCode** – Código interno da forma de pagamento (**opcional**)
 - **paymentConditionTermsInternalCode** – Código interno da condição de pagamento (**opcional**)
-

Resposta:

A resposta do serviço segue o mesmo padrão do serviço de **detalhamento de pedido**, contendo os seguintes grupos principais:

- **attendant**

- accountId
 - currentAttendanceAccountId
 - attendantDocument
 - attendantEmail
 - attendantAttributes – *array*
 - name
 - value
 - attendantType
- orderId
- id
- status
- approvalWorkflow
- workflowIsApproved
- approvalCredit
- subTotal
- subTotalFormats
 - value
 - mask
- taxes
 - taxPurpose
 - taxPurposeld
 - st
 - ipi
 - icms
 - pis
 - cofins
 - totalTax
- freightTotal
- freightTotalFormats
- total
- totalFormats
- dateCreated
- lastUpdated
- invoiceNote
- leadTimeByRequestDone
- order
 - origin
 - originStoreName
 - originStoreId
 - originStoreSubdomain
 - originStorePartnerId
 - drivenPrice
 - manualPrice
- seller

- id
- name
- document
- customer
 - id
 - name
 - contactName
 - email
 - phone
 - type
 - document
 - stateRegistration
 - optinTracking
 - trackingPhone
 - dateCreated
 - registrationAddress
 - street
 - number
 - quarter
 - city
 - state
 - zipcode
 - addressType
 - farmerStateRegistration
 - lat
 - lng
- payments – *array*
 - id
 - gateway
 - paymentInstallmentsValue
 - paymentInstallments
 - paymentDate
 - paymentsInStore – *array*
 - storePaymentType
 - storePaymentTypeInternalCode
 - paymentInstallmentsValue
- deliveries – *array*
 - address
 - billingAddress
 - freight
 - products – *array*
 - Detalhes de produto + preço + estoque + marca + warehouse
- orderStatusLogs – *array*
 - status
 - date

- totalMarginAfterDiscountPercentage
- markup
- whoCreatedPreOrder
- whoSelectedPayment
- commissionAssignedAttendantId
- commissionAssignedAttendantCode
- commissionAssignedAttendantDoc
- approvalLevels – array

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

orderId	73341
---------	-------

Body raw

```
{
  "status": "READY",
  "payments": [
    {
      "value": 2692.09,
      "paymentConditionInternalCode": "313",
      "paymentConditionTermsInternalCode": "8"
    },
    {
      "value": 221.67,
      "paymentConditionInternalCode": "313",
      "paymentConditionTermsInternalCode": "33"
    }
  ]
}
```

GET 5.4 - Listar partner order lines com lead time by request

{{url}}/partnerOrders/:id/partnerOrderLines

Permite consultar os produtos de um pedido que ainda possuem lead time sob consulta pendente de preenchimento.

Parâmetros da Requisição:

Na URL

- **id** – ID do pedido (**obrigatório**)
-

Resposta:

Retorna uma lista contendo apenas os itens do pedido com **lead time sob consulta não preenchido**.

- **partnerOrderLines** – *array*
 - **id** – ID do item do pedido
 - **name** – Nome do produto
 - **brand** – Fabricante do produto

 Se todos os produtos já tiverem o lead time definido, a resposta será uma lista vazia.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

id

PUT 5.5 -Atualização tempo de entrega sob consulta

{{url}}/partnerOrders/1642924/partnerOrderLines

Serviço para Atualização de Lead Time em Aberto

Permite consultar os produtos de um pedido que ainda possuem lead time sob consulta pendente de preenchimento.

Parâmetros da Requisição:

Na URL

- **id** – ID do pedido (**obrigatório**)

id do pedido (obrigatório),

No corpo da requisição (JSON)

- **partnerOrderLineList** – Lista de entregas a terem a data atualizada
 - **id** – da entrega(**obrigatório**)
 - **leadTime** – tempo de preparo a ser



Resposta:

Retorna uma lista contendo apenas os itens do pedido com **lead time sob consulta não preenchido**.

- **partnerOrderLines** – array
 - **id** – ID do item do pedido
 - **name** – Nome do produto
 - **brand** – Fabricante do produto

 Se todos os produtos já tiverem o lead time definido, a resposta será uma lista vazia.

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token

retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

Body raw

```
{
  "partnerOrderLineList": [
    {
      "id": 10712,
      "leadTime": 17
    },
    {
      "id": 84168,
      "leadTime": 19
    }
  ]
}
```

PUT 5.6 - Upload NF-e

{{url}}/partnerOrders/:id/invoice

Serviço para Upload do XML da NFe do Pedido

Permite enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica (NFe) associada a um pedido.

Parâmetros da Requisição:

Na URL

- **id** – ID do pedido (**obrigatório**)

Exemplo de chamada: `POST http://ws.autorei.net/partnerOrders/1234/invoice`

No corpo da requisição (multipart/form-data)

- Arquivo XML da NFe como conteúdo binário (**obrigatório**)

Enviar como parte do corpo da requisição com o `Content-Type` apropriado (ex: `application/xml`).

Resposta:

Retorna os dados da nota fiscal associada ao pedido.

- **invoice**
 - **id** – Identificador do arquivo XML enviado
 - **contentType** – Tipo de conteúdo (ex: `application/xml`)
 - **dateCreated** – Data de inclusão
 - **lastUpdated** – Data da última atualização
 - **partnerOrder**
 - **id** – ID do pedido ao qual a nota fiscal foi associada

HEADERS

Authorization	<code>{{access_token}}</code> <code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	<code>application/json</code>

PATH VARIABLES

id	1021306
----	---------

Body file

PUT 5.6.1 - Upload NF-e - Marketplace

`{{url}}/partnerOrders/store/:id/invoice`

Serviço para Upload do XML da NFe do Pedido

Permite enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica (NFe) associada a um pedido.

Parâmetros da Requisição:

Na URL

- **id** – ID do pedido (**obrigatório**)

No corpo da requisição (multipart/form-data)

- Arquivo XML da NFe enviado como conteúdo binário (**obrigatório**)
Deve ser enviado como parte do corpo da requisição com `Content-Type: multipart/form-data`.
-

Resposta:

- **invoice**
 - **id** – Identificador do arquivo XML enviado
 - **contentType** – Tipo do conteúdo (ex: `application/xml`)
 - **dateCreated** – Data de inclusão
 - **lastUpdated** – Data da última atualização
 - **partnerOrder**
 - **id** – ID do pedido associado

HEADERS

Authorization	<code>{{access_token}}</code> <code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	<code>application/json</code>

PATH VARIABLES

id

Body file

07 - Clientes

7.1 - Gestão de cliente

Gerir as informações cadastrais do Cliente.

GET 7.1.1 - Detalhe do cliente por documento

{{url}}/customer/:document/document

Serviço para Consulta de Cliente por Documento

Consulta os dados completos de um cliente a partir do seu CPF ou CNPJ. O documento deve ser enviado **somente com números**.

Parâmetros da Requisição (Path Parameter):

- **document** – Número do CPF ou CNPJ do cliente (**obrigatório**)

Exemplo CPF: `http://ws.autorei.net/customer/12445678900/document`

Exemplo CNPJ: `http://ws.autorei.net/customer/31526455000179/document`

Resposta:

Retorna os dados cadastrais e relacionamentos do cliente consultado:

- **id** – ID do cliente
- **document** – CPF ou CNPJ
- **name** – Nome do cliente
- **tradingName** – Razão Social
- **contactName** – Nome do responsável
- **dateCreated** – Data de criação do cliente
- **email** – E-mail
- **phone** – Telefone
- **optinTracking** – Cliente aceitou receber mensagens via WhatsApp (`true` ou `false`)
- **trackingPhone** – Telefone de WhatsApp
- **stateRegistration** – Inscrição Estadual (ou "isento", se não possuir)
- **genre** – Gênero
- **birthdate** – Data de nascimento
- **cnae** – CNAE
- **politicallyExposedPerson** – Pessoa politicamente exposta
- **federalEmployee** – Funcionário público federal
- **address** – Lista de endereços do cliente

Cada item possui:

- **id** – ID do endereço
- **name** – Nome do endereço (ex: Casa, Trabalho)
- **street** – Rua

- **number** – Numero
- **complement** – Complemento (se houver)
- **quarter** – Bairro
- **city** – Cidade
- **state** – Estado
- **zipcode** – CEP
- **principal** – Indica se é o endereço principal (`true` ou `false`)
- **addressType** – Tipo de endereço
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual do produtor rural (numérica)
- **addressAttributes** – Lista de atributos personalizados do endereço

Cada atributo contém:

- **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **priceRuleTag** – Tag de preço associada ao cliente (se houver)
 - **id** – ID da tag
 - **name** – Nome da tag
 - **priceType** – Tipo de preço do cliente (se houver)
 - **id** – ID do tipo de preço
 - **name** – Nome do tipo de preço
 - **customerRegistrationAddress** – Endereço de registro do cliente
 - **street, number, complement, quarter, city, state, zipcode, addressType, farmerStateRegistration**
 - **customerType** – Tipo de cliente
 - **id** – ID do tipo
 - **type** – Valor fixo `CUSTOMER_TYPE`
 - **name** – Nome do tipo
 - **customerGroup** – Grupo de cliente
 - **id** – ID do grupo
 - **type** – Valor fixo `CUSTOMER_GROUP`
 - **name** – Nome do grupo

HEADERS

Authorization	<code>{{access_token}}</code>
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

document	001.550.450-67
-----------------	----------------

POST 7.1.2 - Adição de cliente

`{{url}}/customer/`

Serviço para Adição de Cliente (CPF ou CNPJ)

Adiciona um novo cliente à plataforma, via portal (marketplace). O cadastro pode ser feito com **CNPJ** (pessoa jurídica) ou **CPF** (pessoa física).

Parâmetros da Requisição (Body Parameters):

- **username** – Login do cliente na plataforma (deve ser um e-mail válido) (**obrigatório**)
- **password1** – Senha de acesso (mínimo de 8 caracteres, com letra maiúscula, minúscula, número não sequencial e caractere especial) (**obrigatório**)
- **password2** – Confirmação da senha (**obrigatório**)
- **forceChangePassword** – Forçar mudança de senha no primeiro acesso (`true` ou `false`) (**obrigatório**)
- **document** – CPF ou CNPJ do cliente (somente números) (**obrigatório**)
- **documentType** – Tipo de documento (`pj` ou `cpf`) (**obrigatório**)
- **name** – Nome completo ou razão social (**obrigatório**)
- **phone** – Telefone do cliente (somente números com DDD) (**obrigatório**)
- **tradingName** – Nome fantasia (**obrigatório se** `documentType = pj`)
- **contactName** – Nome do responsável pela empresa (**obrigatório se** `documentType = pj`)
- **cnae** – Código CNAE (opcional)
- **stateRegistration** – Inscrição estadual (opcional; ausência indica isento)
- **payslcms** – Cliente contribuinte de ICMS (`true` ou `false`)
- **optinTracking** – Cliente aceitou receber mensagens de rastreamento (`true` ou `false`)
- **trackingPhone** – Número de celular para mensagens de rastreamento
- **politicallyExposedPerson** – Pessoa politicamente exposta
- **federalEmployee** – Funcionário público federal
- **customerRegistrationAddress** – Endereço principal de registro do cliente (**obrigatório**)
 - **street** – Rua (**obrigatório**)
 - **number** – Número (**obrigatório**)
 - **complement** – Complemento (opcional)
 - **quarter** – Bairro (**obrigatório**)
 - **city** – Cidade (**obrigatório**)
 - **state** – Estado (**obrigatório**)
 - **zipcode** – CEP (**obrigatório**)
 - **addressType** – Tipo de endereço (ex: RESIDENTIAL)
 - **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual do produtor rural (opcional)
- **addressList** – Lista de endereços do cliente (**obrigatório**)

Cada item possui:

 - **name** – Nome do endereço (ex: Casa, Matriz) (**obrigatório**)
 - **street** – Rua (**obrigatório**)
 - **number** – Número (**obrigatório**)
 - **complement** – Complemento (se houver)
 - **quarter** – Bairro (**obrigatório**)
 - **city** – Cidade (**obrigatório**)
 - **state** – Estado (**obrigatório**)

- **state** – Estado (**obrigatório**)
- **zipcode** – CEP (**obrigatório**)
- **principal** – Define se é o endereço principal (☐ ou ☒) (**obrigatório**)
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual do produtor rural
- **addressAttributes** – Lista de atributos personalizados
Cada atributo contém:
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **priceRuleTags** – Lista de tags de preço (opcional)
 - **name** – Nome da tag de preço
- **customerType** – Tipo de cliente
 - **id** – ID do tipo
 - **type** – Valor fixo `CUSTOMER_TYPE`
 - **name** – Nome do tipo
- **customerGroupList** – Grupo(s) de cliente
Pode conter:
 - **id** – ID do grupo
 - ou **name** – Nome do grupo
- **customerAttributes** – Atributos personalizados do cliente (opcional)
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Content-Type `application/json`

Body raw

```
{
  "username": "clienteteste@teste.com.br",
  "password1": "Teste@12",
  "password2": "Teste@12",
  "document": "17.896.923/0001-76",
  "documentType": "pj",
  "name": "razão social",
  "tradingName": "Nome fantasia",
  "phone": "11978965831",
  "contactName": "sr.Testes",
  "forceChangePassword": true,
  "customerRegistrationAddress": {
    "addressType": "BUSINESS",
    "name": "Matriz",
    "street": "rua A",
    "number": "123",
    "quarter": "bairro",
    "zipcode": "09360-000"
  }
}
```

```

        "zipcode": "09360-000",
        "city": "Maua",
        "state": "SP",
        "complement": "ssss"
    },
    "addressList": [
        {
            "name": "Residencial",
            "street": "Rua Fernanda Bertolo",
            "number": "100",
            "quarter": "Amazonia",
            "zipcode": "68193-000",
            "city": "Novo Progresso",
            "state": "PA",
            "principal": 1,
            "addressType": "BUSINESS"
        },
        {
            "name": "Comercial",
            "street": "Rua Fernanda Bertolo",
            "number": "300",
            "quarter": "Amazonia",
            "zipcode": "09360-000",
            "city": "Novo Progresso",
            "state": "PA",
            "principal": 0,
            "addressType": "BUSINESS"
        }
    ],
    "priceRuleTags": [
        {
            "name": "A"
        }
    ],
    "priceType": [
        {
            "id": 1429,
            "name": "18.080.640/0001-14"
        }
    ]
}

```

PUT 7.1.3 - Atualização de cliente

{{url}}/customer/:document

Serviço para Atualização de Cliente

Permite atualizar os dados cadastrais do cliente, incluindo informações pessoais, atributos e endereço de registro. **Não altera os endereços de entrega** — para isso, utilize o serviço específico descrito na seção 7.2.



Parâmetros da Requisição (Body Parameters):

- **name** – Nome do cliente (obrigatório)

- **phone** – Telefone do cliente (**obrigatório**)
- **tradingName** – Razão Social do cliente (**obrigatório**)
- **contactName** – Nome do responsável pela empresa (**obrigatório**)
- **cnae** – Código da CNAE
- **stateRegistration** – Inscrição estadual (caso não informada, considera-se isento)
- **birthdate** – Data de nascimento (formato `dd/MM/yyyy`)
- **payslcms** – Cliente contribuinte de ICMS (default: `true` se houver inscrição estadual)
- **politicallyExposedPerson** – Pessoa politicamente exposta
- **federalEmployee** – Funcionário público federal
- **active** – Status do cliente (`true` ou `false` , permanece inalterado se omitido)
- **customerRegistrationAddress** – Endereço de registro (não afeta endereços de entrega)
 - **name** – Nome do endereço (ex: casa, trabalho, matriz, etc.)
 - **street** – Rua
 - **number** – Número
 - **complement** – Complemento
 - **quarter** – Bairro
 - **city** – Cidade
 - **state** – Estado
 - **zipcode** – CEP
 - **addressType** – Tipo de endereço (`BUSINESS` ou `RESIDENTIAL`)
- **priceRuleTags** – Lista de tags de preço
 - **name** – Nome da tag
- **customerAttributes** – Lista de atributos customizáveis do cliente
 - **name** – Nome do atributo
 - **value** – Valor do atributo
- **customerGroupList** – Grupo de clientes
 - **id** – ID do grupo
 - ou
 - **name** – Nome do grupo



Resposta:

Retorna os dados atualizados do cliente:

- **id** – ID do cliente
- **document** – CPF ou CNPJ do cliente
- **name** – Nome do cliente
- **tradingName** – Razão Social
- **contactName** – Nome do responsável
- **dateCreated** – Data de criação do cliente
- **email** – Email do cliente
- **phone** – Telefone do cliente
- **optinTracking** – Cliente aceitou receber WhatsApp
- **trackingPhone** – Telefone do WhatsApp
- **stateRegistration** – Inscrição estadual (ou isento)

- **genre** – Gênero
- **birthdate** – Data de nascimento
- **cnae** – Código da CNAE
- **politicallyExposedPerson** – Pessoa politicamente exposta
- **federalEmployee** – Funcionário público
- **active** – Status do cliente (`true` ou `false`)
- **address** – Lista de endereços do cliente

Cada item possui:

- **id, name, street, number, complement, quarter, city, state, zipcode**
- **principal** – Endereço principal (`true` ou `false`)
- **addressType** – Tipo do endereço
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual do produtor rural
- **addressAttributes** – Atributos personalizados do endereço
 - **name, value**
- **priceRuleTag** – Tag de preço associada (se houver)
 - **id, name**
- **priceType** – Tipo de preço (se houver)
 - **id, name**
- **customerRegistrationAddress** – Endereço de registro
 - **street, number, complement, quarter, city, state, zipcode, addressType, farmerStateRegistration**
- **customerType** – Tipo de cliente
 - **id, type (`CUSTOMER_TYPE`), name**
- **customerGroup** – Grupo de clientes
 - **id, type (`CUSTOMER_GROUP`), name**
- **customerAttributes** – Atributos personalizados do cliente
 - **name, value**

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

document	17896923000176
----------	----------------

Body raw

```
{
  "name": "editar nome",
  "modifiedName": "editar nome"
```

```

        "lastName": "Eduarda",
        "phone": "11999999999",
        "contactName": "sr.Testes",
        "forceChangePassword": true,
        "customerRegistrationAddress": {
            "complement": "BUSINESS",
            "name": "Matriz",
            "street": "rua A",
            "number": "123",
            "quarter": "bairro",
            "zipcode": "09360-000",
            "city": "Maua",
            "state": "SP"
        },
        "priceRuleTags": [
            {
                "name": "A"
            }
        ],
        "priceType": [
            {
                "id": 1429,
                "name": "18.080.640/0001-14"
            }
        ],
        "customerPriceType": [
            {
                "priceTypeId": 1
            }
        ]
    }
}

```

GET 7.1.6 -Listar Clientes

{{url}}/customer?limit=5&offset=0

Serviço para Listagem de Clientes

Retorna todos os clientes cadastrados na loja, com suporte a paginação e filtros por data de criação ou atualização.

Parâmetros da Requisição (Query Parameters):

- **limit** – Quantidade de clientes a serem retornados (**opcional**)
Valor padrão: 5 . Máximo permitido: 25 .
- **offset** – Quantidade de clientes a serem ignorados na consulta (**opcional**)
Exemplo: limit=5 e offset=5 retorna a "página 2".
- **dateIni** – Data inicial de criação do cliente (**opcional**)
Formato: 2021-07-15T00:00:00Z
- **dateEnd** – Data final de criação do cliente (**opcional**)
Formato: 2021-07-15T00:00:00Z
- **updateDateIni** – Data inicial de atualização do cliente (**opcional**)
Formato: 2021-07-15T00:00:00Z

- **updateDateEnd** – Data final de atualização do cliente (**opcional**)

Formato: 2021-07-15T00:00:00Z



Resposta:

Lista de clientes encontrados, com os seguintes campos:

- **id** – ID do cliente
- **document** – CPF ou CNPJ do cliente
- **name** – Nome do cliente
- **tradingName** – Razão Social
- **contactName** – Nome do responsável
- **email** – E-mail do cliente
- **phone** – Telefone do cliente
- **optinTracking** – Cliente aceitou receber mensagens via WhatsApp (`true` ou `false`)
- **trackingPhone** – Telefone de WhatsApp
- **stateRegistration** – Inscrição Estadual (ou "isento", se não possuir)
- **genre** – Gênero
- **birthdate** – Data de nascimento
- **cnae** – CNAE
- **politicallyExposedPerson** – Pessoa politicamente exposta
- **federalEmployee** – Funcionário público federal
- **active** – Status do cliente (`true` ou `false`)
- **address** – Lista de endereços do cliente

Cada item possui:

- **id** – ID do endereço
- **name** – Nome do endereço (ex: Casa, Trabalho)
- **street** – Rua
- **number** – Número
- **complement** – Complemento (se houver)
- **quarter** – Bairro
- **city** – Cidade
- **state** – Estado
- **zipcode** – CEP
- **principal** – Indica se é o endereço principal (`true` ou `false`)
- **addressType** – Tipo de endereço
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual do produtor rural
- **addressAttributes** – Lista de atributos personalizados do endereço

Cada atributo contém:

- **name, value**

- **priceRuleTag** – Tag de preço associada (se houver)
 - **id, name**
- **priceType** – Tipo de preço do cliente (se houver)
 - **id, name**
- **customerRegistrationAddress** – Endereço de registro
 - **street, number, complement, quarter, city, state, zipcode, addressType, farmerStateRegistration**

- ## HEADERS

PARAMS

PUT 7.1.8 - Atualização status do cliente

Serviço para Atualização de Status do Cliente

Parâmetros da Requisição (Body Parameters):

- **Resposta:**

Retorna o resultado da solicitação de atualização de status:

- **status** – Resultado da requisição (`success` ou `error`)
- **message** – Mensagem explicativa do resultado (ex: "Cliente desativado com sucesso", "Cliente não encontrado", etc.)

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Content-Type `application/json`

PATH VARIABLES

idCliente `00155045067`
ID ou documento do cliente

active `true`
status do cliente, true ou false

7.2 Endereços

GET 7.2.1 - Listar todos endereços do cliente

`{{url}}/customer/addressess/:document`

Serviço para Listagem de Endereços de Entrega do Cliente

Retorna a lista de endereços de entrega cadastrados para um cliente específico.

Parâmetros da Requisição (Path Parameters):

- **document** – Documento do cliente sem pontuação (CPF ou CNPJ) (**obrigatório**)
Exemplo: `http://ws.autorei.net/customer/12345678900/addresses`

Resposta:

Lista de endereços de entrega cadastrados para o cliente:

- **id** – ID do endereço
- **name** – Nome do endereço (ex: Matriz, Casa, Escritório)

- **street** – Rua
- **number** – Número
- **quarter** – Bairro
- **city** – Cidade
- **state** – Estado
- **zipcode** – CEP
- **principal** – Indica se é o endereço principal (`true` ou `false`)
- **addressType** – Tipo de endereço (`RESIDENTIAL` , `BUSINESS` , etc.)
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual do produtor rural (caso aplicável)
- **lat** – Latitude do endereço (caso disponível)
- **lng** – Longitude do endereço (caso disponível)
- **howToReachLocationDescription** – Observações para facilitar a localização (opcional)
- **responsibleContact** – Nome do contato responsável (opcional)
- **attributes** – Objeto com atributos adicionais personalizados do endereço (pode estar vazio)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

document	88149939040
----------	-------------

POST 7.2.2 - Adição de endereço do cliente

{{url}}/customer/:document/address

Serviço para Adição de Endereço do Cliente

Permite adicionar um novo endereço de entrega para o cliente. Caso o novo endereço seja marcado como principal e já exista outro principal, ele assumirá a prioridade automaticamente.



Parâmetros da Requisição (Body Parameters):

- **id** – ID do endereço (pode ser um identificador interno ou deixado em branco para criação automática)
- **name** – Nome do endereço (ex: Matriz, Filial A, Casa, Prédio) (**obrigatório**)
- **street** – Rua (**obrigatório**)
- **number** – Número (**obrigatório**)
- **quarter** – Bairro (**obrigatório**)
- **city** – Cidade (**obrigatório**)
- **state** – Estado (**obrigatório**)
- **zipcode** – CEP (**obrigatório**)

- **principal** – Define se o endereço será o principal (`1` para sim, `0` para não) (**obrigatório**)
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual do produtor rural (campo numérico, opcional)
- **addressAttributes** – Lista de atributos personalizados do endereço (opcional)

Cada item possui:

- **name** – Nome do atributo
- **value** – Valor do atributo



Resposta:

Retorna os dados do endereço cadastrado:

- **id** – ID do endereço
- **name** – Nome do endereço (ex: Matriz, Casa, etc.)
- **street** – Rua
- **number** – Número
- **quarter** – Bairro
- **city** – Cidade
- **state** – Estado
- **zipcode** – CEP
- **principal** – Indica se é o endereço principal (`true` ou `false`)
- **farmerStateRegistration** – Inscrição estadual do produtor rural
- **addressAttributes** – Lista de atributos personalizados

Cada item possui:

- **name** – Nome do atributo
- **value** – Valor do atributo

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

document	88149939040
----------	-------------

Body raw

```
{
  "name": "Cascalho",
  "street": "ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION",
  "number": "1",
  "quarter": "Cascalho",
  "complement": ""
```

```
    "complement": " ",  
    "zipcode": "13490-000",  
    "city": "Cordeirópolis",  
    "state": "SP",  
    "principal": 1,  
    "addressType": "BUSINESS"  
  }  
}
```

DELETE 7.2.3 - Deleção de endereço do cliente

{{url}}/customer/:customerId/address/:addressId

Serviço para Remoção de Endereço do Cliente

Remove um endereço de entrega cadastrado para o cliente.



Parâmetros da Requisição (Path Parameters):

- **document** – Documento do cliente (CPF ou CNPJ, sem pontuação) (**obrigatório**)
- **addressId** – ID do endereço a ser removido (**obrigatório**)

Exemplo de chamada:

```
http://ws.autorei.net/customer/12345678900/address/4567
```



Resposta:

- **status** – Código HTTP `200`
- **message** – `Accepted` (remoção realizada com sucesso)

Caso o endereço não exista ou não pertença ao cliente informado, será retornado um erro com status e mensagem apropriados.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PATH VARIABLES

customerId	88149939040
addressId	20122459

DELETE 7.2.34- Deleção de todos os endereços do cliente

{{url}}/deleteAllCustomerAddress/:document/

Serviço para Remoção de Todos os Endereços do Cliente

Remove **todos os endereços de entrega** cadastrados para o cliente.

⚠ **Atenção:** após a remoção, é necessário que novos endereços sejam adicionados para que o cliente consiga finalizar compras na plataforma.

Parâmetros da Requisição (Path Parameters):

- **document** – Documento do cliente (CPF ou CNPJ, sem pontuação) (**obrigatório**)

Exemplo de chamada:

`http://ws.autorei.net/customer/12345678900/addresses`

Resposta:

- **status** – Código HTTP `200`
- **message** – `Accepted` (remoção realizada com sucesso)

Se nenhum endereço for encontrado ou a operação não puder ser concluída, será retornado um erro com status e mensagem correspondente.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PATH VARIABLES

document	88149939040
----------	-------------

7.3 Tipo de preço

GET 7.3.1 - Listagem de clientes com tipo de preço

{{url}}/customer/priceType?limit=1&offset=0

Serviço para Listagem de Clientes com Tipo de Preço Associado

Retorna uma lista de clientes com os respectivos tipos de preço associados.



Parâmetros da Requisição (Query Parameters):

- **limit** – Quantidade de clientes a serem retornados (**opcional**)
Valor padrão: `5`. Máximo permitido: `25`.
- **offset** – Quantidade de clientes a serem ignorados na consulta (**opcional**)
Exemplo: `limit=5` e `offset=5` retorna a "página 2".



Resposta:

Lista de clientes com seus respectivos tipos de preço associados:

- **customers** – Lista de clientes
Cada item possui:
 - **document** – Documento do cliente (CPF ou CNPJ)
 - **priceTypes** – Lista de tipos de preço vinculados ao cliente
Cada item possui:
 - **id** – ID do tipo de preço
 - **name** – Nome do tipo de preço
 - **validationCode** – Código de validação (pode ser `null`)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	1
offset	0

PUT 7.3.2 - vincular tipo de preço

{{url}}/customer/:document/priceType/:priceTypeId



Serviço para Vincular Tipo de Preço ao Cliente

Associa um tipo de preço a um cliente específico, utilizando o documento do cliente e o ID do tipo de preço.



Parâmetros da Requisição (Body Parameters):

- **document** – Documento do cliente (CPF ou CNPJ, sem pontuação) (**obrigatório**)
- **priceTypeId** – ID do tipo de preço a ser vinculado ao cliente (**obrigatório**)



Resposta:

- **status** – OK
- **message** – PriceType associado
- **HTTP Status Code** – 200

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

document 88149939040
priceTypeId 20490

DELETE 7.3.3 - desvincular tipo de preço

{{url}}/customer/:customerId/priceType/:priceTypeId



Serviço para Deleção de Tipo de Preço do Cliente

Remove a associação entre um cliente e um tipo de preço previamente vinculado.



Parâmetros da Requisição (Path Parameters):

- **customerId** – ID do cliente (**obrigatório**)
- **priceTypeId** – ID do tipo de preço a ser removido (**obrigatório**)



Resposta:

- **status** – Código HTTP 200
- **message** – Accepted (remoção realizada com sucesso)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

7.5 - Grupo de Clientes

POST 7.3.1 - listagem de Grupos de cliente

{{url}}/customer/group/byGroup

Serviço para Listagem de Grupos de Cliente por Filtros

Permite consultar grupos de cliente utilizando filtros como IDs internos, nomes ou IDs externos.

Parâmetros da Requisição (Body JSON):

Pelo menos **um** dos campos abaixo deve ser enviado. Todos devem ser arrays com pelo menos um valor:

- **id** – Lista de IDs internos dos grupos
 - Ex: `[123, 456]`
 - **name** – Lista de nomes dos grupos
 - Ex: `["Distribuidores", "Varejo SP"]`
 - **externalId** – Lista de IDs externos dos grupos
 - Ex: `["EX001", "GRP002"]`
-

Resposta:

- **groups** – Lista de grupos encontrados:
 - **internalId** – ID interno do grupo
 - **name** – Nome do grupo
 - **externalId** – ID externo do grupo
 - **groupId** – ID do tipo de grupo (se houver)
 - **groupName** – Nome do tipo de grupo (se houver)
 - **details**:
 - **showToSeller** – Visível para o vendedor (`true` ou `false`)
 - **enableGroupDisplayInRegistration** – Visível no momento do cadastro (`true` ou `false`)
 - **enableGroupDisplayInMyAccount** – Visível na área “Minha Conta” (`true` ou `false`)
 - **applicationGroupDocumentType** – Tipo(s) de documento aceito(s) (ex: `CPF` , `CNPJ` , `ALL` , etc.)
 - **restrictionDeliveryType** – Descrição da restrição de entrega configurada
 - **restrictionPaymentType** – Descrição da restrição de pagamento configurada

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Body raw (json)

json

```
{
  "id": [
    20886,
    19776
  ],
  "name": [
    "Grupo Cliente 1",
    "Grupo Cliente 2"
  ],
  "externalId": [
    "teste",
    "EXT02"
  ]
}
```

POST 7.3.2 - Adição de grupo de cliente

`{{url}}/customer/group`

Serviço para Criação de Grupo de Cliente

Permite cadastrar um novo grupo de cliente com regras específicas de exibição, visibilidade e restrições de pagamento.

Parâmetros da Requisição (Body JSON):

- **name** – Nome do grupo de cliente (**obrigatório**)
- **enableGroupDisplayInRegistration** – Exibe o grupo no momento do cadastro (`true` ou `false`)
- **enableGroupDisplayInMyAccount** – Exibe o grupo na área "Minha Conta" (`true` ou `false`)
- **groupTypeName** – Nome do tipo de grupo (ex: `Ramo 1`)
- **showToSeller** – Torna o grupo visível para o vendedor (`true` ou `false`)
- **restrictionPaymentType** – Objeto com exatamente **uma** opção marcada como `true` :
 - **no_restriction** – Sem restrição
 - **restrict_online_payment** – Restringe pagamentos online
 - **restrict_offline_payment** – Restringe pagamentos offline
- **applicationGroupDocumentType** – Objeto com os tipos de documentos habilitados para o grupo (`true` ou `false` em cada campo):

- all
- pj
- iepr
- pf



Resposta:

- **status** – Resultado da operação (`success` , `error` , etc.)
- **message** – Mensagem descritiva da operação (ex: `"Grupo criado com sucesso"`)
- **action** – Ação realizada (`create` ou `update`)
- **dateHour** – Data e hora da operação
- **responsible** – Responsável pela operação
 - **user** – Nome do usuário responsável
 - **origin** – Origem da requisição
- **group** – Grupo criado (retornado somente se houver sucesso na criação):
 - **internalId** – ID interno do grupo
 - **name** – Nome do grupo
 - **externalId** – ID externo do grupo (se houver)
 - **groupTypeId** – ID do tipo de grupo
 - **groupName** – Nome do tipo de grupo

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Body raw (json)

json

```
{
  "name": "Grupo Cliente w",
  "externalId": "teste",
  "enableGroupDisplayInRegistration": true,
  "enableGroupDisplayInMyAccount": true,
  "showToSeller": true,
  "restrictionPaymentType": {
    "no_restriction": true,
    "restrict_online_payment": false,
    "restrict_offline_payment": false
  },
  "restrictionDeliveryType": {
    "no_restriction": true,
    "restrict_all_except_pickup_in_store": false,
    "restrict_all_except_carrier": false,
    "restrict_all_except_deliveries": false
  },
  ...
}
```

```
"applicationGroupDocumentType": {  
  "all": false,  
  "pj": false,  
  
  "iepr": false,  
  "pf": true  
}
```

DELETE 7.3.2 - Exclusão de grupo de cliente

{{url}}/customer/group

Serviço para Deleção de Grupo de Cliente

Permite deletar um grupo de cliente a partir do seu ID interno ou externo.

Parâmetros da Requisição (Body JSON):

Pelo menos um dos campos abaixo deve ser informado:

- **id** – ID interno do grupo de cliente (**opcional**)
- **externalId** – ID externo do grupo de cliente (**opcional**)

Resposta:

- **status** – Status da operação (ex: `OK` , `ERROR`)
- **message** – Mensagem descritiva da operação
- **action** – Ação realizada (ex: `delete`)
- **dateHour** – Data e hora da operação
- **responsible**:
 - **user** – Nome do usuário responsável
 - **origin** – Origem da requisição
- **group** (*presente apenas se a exclusão for bem-sucedida*):
 - **internalId** – ID interno do grupo
 - **name** – Nome do grupo
 - **externalId** – ID externo do grupo
 - **groupTypeId** – ID do tipo de grupo
 - **groupName** – Nome do tipo de grupo

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Body raw (json)

json

```
{
  "id": 20885,
  "externalId": "teste"
}
```

PUT 7.3.2 - Associação de grupo de cliente

{{url}}/customer/:document/priceType/:CustomerGroupID

Serviço para Associação de Cliente ao Grupo

Permite associar um cliente a um grupo específico.



Parâmetros da Requisição (Body JSON):

- **document** – ID ou documento do cliente (**obrigatório**)
- **customerGroupID** – ID do grupo de cliente a ser associado (**obrigatório**)



Resposta:

- **status** – Status da operação (ex: `OK`, `ERROR`)
- **message** – Mensagem descritiva da operação

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PATH VARIABLES

document	88149939040
CustomerGroupID	20883

08 - Tag de Preço

Gestão por Loja

GET 8.1 - Listagem de tags de preço

{{url}}/priceRuleTag?limit=200&offset=0

Serviço para listar todas as tags de preços.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- name (Opcional. Nome da tag de preço a ser pesquisada)

Exemplo de requisição:

{{url}}/priceRuleTag?limit=20&offset=0

Resposta:

- id (Id da tag de preço)
- name (Nome da tag de preço)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	200
offset	0

POST 8.2 - Adição de tag de preço

{{url}}/priceRuleTag

Serviço para adição de tag de preço

Parâmetros da requisição:

- name (Nome da tag de preço).

Resposta:

- id (Id da tag de preço)
- name (Nome da tag de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "name": "ACs"
}
```

GET 8.3 - Detalhes da tag de preço

{{url}}/priceRuleTag/:id

Serviço para mostrar detalhes da tag de preço.

Parâmetros da requisição:

- id (id da tag de preço).

Resposta:

- id (Id da tag de preço)
- name (Nome da tag de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

PUT 8.4 - Atualização da tag de preço

{{url}}/priceRuleTag/:id

Serviço para atualização da tag de preço

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- id (Id da tag de preço). Ex: <http://ws.autorei.net/priceRuleTag/123>

No body da requisição

Parâmetros da requisição:

- name (Nome da tag de preço).

Resposta:

- id (Id da tag de preço)
- name (Nome da tag de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

Body raw

```
{  
  "name" : "tag editada"  
}
```

Gestão por Matriz (EM HOMOLOGAÇÃO)

GET 8.1 - Listagem de tags de preço (Matriz)

{{url}}/priceRuleTag/store/:partnerId/?limit=200&offset=0

Serviço para listar todas as tags de preços, das filiais vinculadas ao portal

Parâmetros da requisição:

- partnerId (ID da filial)
- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Exemplo de requisição:

{{url}}/priceRuleTag/store/:partnerId/?limit=200&offset=0

Resposta:

- id (Id da tag de preço)
- name (Nome da tag de preço)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	200
offset	0

PATH VARIABLES

partnerId	6931
-----------	------

POST 8.2 - Adição de tag de preço (Matriz)

{{url}}/priceRuleTag/store/:partnerId

Serviço para adição de tag de preço as filiais vinculadas ao portal

Parâmetros da requisição:

- partnerId (ID da filial)
- name (Nome da tag de preço).

Resposta:

- id (Id da tag de preço)
- name (Nome da tag de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

partnerId 6931

Body raw

```
{  
  "name": "AC2s"  
}
```

GET 8.3 - Detalhes da tag de preço

{{url}}/priceRuleTag/store/:id/:partnerId/

Serviço para mostrar detalhes da tag de preço.

Parâmetros da requisição:

- partnerId (Id da filial)
- id (id da tag de preco).

Resposta:

- id (Id da tag de preço)
- name (Nome da tag de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

id 7155

partnerId 6931

PUT 8.4 - Atualização da tag de preço

{{url}}/priceRuleTag/store/:id/:partnerId/

Serviço para atualização da tag de preço das filiais vinculadas ao portal

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- partnerId (Id da filial)
- id (Id da tag de preço).

No body da requisição

Parâmetros da requisição:

- name (Nome da tag de preço).

Resposta:

- id (Id da tag de preço)
- name (Nome da tag de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

id

partnerId

Body raw

```
{
  "name" : "tag editada"
}
```

09 - Regra de Preço

Serviços para gerenciamento de regras de preço

Gestão por loja

GET 9.1 - Listagem de regras de preço

{{url}}/priceRule

Serviço de listagem das regras de preço

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- name (Opcional. Nome da regra de preço a ser pesquisada)
- priority (Opcional. Prioridade da regra de preço a ser pesquisada)
- type (Opcional. Tipo da regra de preço a ser pesquisada)
- value (Opcional. Valor da regra de preço a ser pesquisada)
- createdBy (Opcional. Nome do criador a ser pesquisado)
- cumulative (Opcional. Boolean. Indica se a regra a ser pesquisada é cumulativa)
- stateRegistration (Opcional. Boolean. Indica se a regra a ser pesquisada possui registro para estado)

- customerPaysIcms (Opcional. Boolean. Indica se a regra a ser pesquisada se aplica a contribuintes de ICMS)

Exemplo de requisição:

{{url}}/priceRule?

limit=5&offset=0&name=teste&priority=1&type=PERCENT&value=-5&createdBy=camil&cumulative=false&stateRegistration=false

Resposta:

- id (Id da regra de preço)
- name (Nome da Regra de preço)
- priority (Prioridade da regra)
- type (Tipo do valor. Será 'PERCENT')
- value (Valor aplicado na regra de preço)
- createdBy (Usuário que criou a regra)
- cumulative (Parâmetro que define se a regra é cumulativa. Pode ser 'true' ou 'false')
- stateRegistration (Parâmetro que define se terá ou não inscrição estadual. Pode ser 'true' ou 'false')
- warehouseState (Estado onde o depósito está localizado)
- customerState (Estado que o cliente solicitou a entrega)
- customerTagId (Id da tag de regra de preço associada ao cliente)
- customerCnae (Cnae do cliente)
- customerTypeId (Id do tipo de preço associado ao cliente)
- skuPartnerTagId (Id da tag de preço associado ao produto)
- skuStockId (Id do estoque do produto)
- skuNcm (NCM do produto)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	5
offset	0
name	teste
priority	1
type	PERCENT
value	-5
createdBy	camil
cumulative	false
stateRegistration	false

POST 9.2 - Adição de regra de preço

{{url}}/priceRule

Serviço de adição de regra de preço.

Parâmetros da requisição:

Obrigatórios

- name (Nome da Regra de preço)
- priority (Prioridade da regra)
- type (Tipo do valor. Será 'PERCENT' ou 'REAL')
- value (Valor aplicado na regra de preço)
- cumulative (Parâmetro que define se a regra é cumulativa. Pode ser 'true' ou 'false')
- customerHasStateRegistration (Parâmetro que define se terá ou não inscrição estadual. Pode ser 'true' ou 'false')

Opcionais

- warehouseState (Estado onde o depósito está localizado)
- customerState (Estado que o cliente solicitou a entrega)
- customerTagId (Id da tag de regra de preço associada ao cliente)
- customerCnae (Cnae do cliente)
- customerTypeId (Id do tipo de preço associado ao cliente)
- skuPartnerTagId (Id da tag de preço associado ao produto)
- skuStockId (Id do estoque do produto)
- skuNcm (NCM do produto)
- customerPaysIcms (Contribuinte ICMS)
- promotionalBeforeAfter (Apresentar preço DE/POR para os produtos)
- quantity (Quantidade de vezes que esses produtos poderão ser vendidos utilizando essa regra de preço)

Resposta:

- id (Id da regra de preço)
- name (Nome da Regra de preço)
- priority (Prioridade da regra)
- type (Tipo do valor. Será 'PERCENT' ou 'REAL')
- value (Valor aplicado na regra de preço)
- createdBy (Usuário que criou a regra)
- cumulative (Parâmetro que define se a regra é cumulativa. Pode ser 'true' ou 'false')
- stateRegistration (Parâmetro que define se terá ou não inscrição estadual. Pode ser 'true' ou 'false')
- warehouseState (Estado onde o depósito está localizado)
- customerState (Estado que o cliente solicitou a entrega)
- customerTagId (Id da tag de regra de preço associada ao cliente)

- customerCnae (Cnae do cliente)
- customerTypeId (Id do tipo de preço associado ao cliente)
- skuPartnerTagId (Id da tag de preço associado ao produto)
- skuStockId (Id do estoque do produto)
- skuNcm (NCM do produto)
- customerPaysIcms (Contribuinte ICMS)
- promotionalBeforeAfter (Apresentar preço DE/POR para os produtos)
- quantity (Quantidade de vezes que esses produtos poderão ser vendidos utilizando essa regra de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "name": "desconto",
  "priority": 1,
  "type": "PERCENT",
  "value": -50,
  "cumulative": "true",
  "customerTagId": "6272",
  "promotionalBeforeAfter": true,
  "quantity": 100
}
```

GET 9.3 - Detalhe de regra de preço

{{url}}/priceRule/:id

Serviço para mostrar detalhes da regra de preço.

Parâmetros da requisição:

- id (Id da regra de preço).

Ex: <http://ws.autorei.net/priceRule/1234>

Resposta:

- id (Id da regra de preço)
- name (Nome da Regra de preço)
- priority (Prioridade da regra)

- type (Tipo do valor. Será 'PERCENT')
- value (Valor aplicado na regra de preço)
- createdBy (Usuário que criou a regra)
- cumulative (Parâmetro que define se a regra é cumulativa. Pode ser 'true' ou 'false')
- stateRegistration (Parâmetro que define se terá ou não inscrição estadual. Pode ser 'true' ou 'false')
- warehouseState (Estado onde o depósito está localizado)
- customerState (Estado que o cliente solicitou a entrega)
- customerTagId (Id da tag de regra de preço associada ao cliente)
- customerCnae (Cnae do cliente)
- customerTypeId (Id do tipo de preço associado ao cliente)
- skuPartnerTagId (Id da tag de preço associado ao produto)
- skuStockId (Id do estoque do produto)
- skuNcm (NCM do produto)

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

PATH VARIABLES

id 1696249

DELETE 9.4 - Deleção de regra de preço

`{{url}}/priceRule/:id`

Serviço de deleção da regra de preço.

Parâmetros da requisição:

- id (Id da regra de preço).

Ex: <http://ws.autorei.net/priceRule/1234>

Resposta:

Status 202 Accepted

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

PATH VARIABLES

Gestão por Matriz (EM HOMOLOGAÇÃO)

GET 9.1 - Listagem de regras de preço

{{url}}/priceRule/store/:partnerId

Serviço de listagem das regras de preço

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- name (Opcional. Nome da regra de preço a ser pesquisada)
- priority (Opcional. Prioridade da regra de preço a ser pesquisada)
- type (Opcional. Tipo da regra de preço a ser pesquisada)
- value (Opcional. Valor da regra de preço a ser pesquisada)
- createdBy (Opcional. Nome do criador a ser pesquisado)
- cumulative (Opcional. Boolean. Indica se a regra a ser pesquisada é cumulativa)
- stateRegistration (Opcional. Boolean. Indica se a regra a ser pesquisada possui registro para estado)
- customerPaysIcms (Opcional. Boolean. Indica se a regra a ser pesquisada se aplica a contribuintes de ICMS)

Exemplo de requisição:

{{url}}/priceRule?

limit=5&offset=0&name=teste&priority=1&type=PERCENT&value=-5&createdBy=camil&cumulative=false&stateRegistration=false

Resposta:

- id (Id da regra de preço)
- name (Nome da Regra de preço)
- priority (Prioridade da regra)
- type (Tipo do valor. Será 'PERCENT')
- value (Valor aplicado na regra de preço)
- createdBy (Usuário que criou a regra)
- cumulative (Parâmetro que define se a regra é cumulativa. Pode ser 'true' ou 'false')
- stateRegistration (Parâmetro que define se terá ou não inscrição estadual. Pode ser 'true' ou 'false')
- warehouseState (Estado onde o depósito está localizado)

- customerState (Estado que o cliente solicitou a entrega)
- customerTagId (Id da tag de regra de preço associada ao cliente)
- customerCnae (Cnae do cliente)
- customerTypeId (Id do tipo de preço associado ao cliente)
- skuPartnerTagId (Id da tag de preço associado ao produto)
- skuStockId (Id do estoque do produto)
- skuNcm (NCM do produto)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	5
offset	0
name	teste
priority	1
type	PERCENT
value	-5
createdBy	camil
cumulative	false
stateRegistration	false

PATH VARIABLES

partnerId	5057
-----------	------

POST 9.2 - Adição de regra de preço

{{url}}/priceRule/store/:partnerId

Serviço de adição de regra de preço.

Parâmetros da requisição:

Obrigatórios

- name (Nome da Regra de preço)
- priority (Prioridade da regra)
- type (Tipo do valor. Será 'PERCENT' ou 'REAL')
- value (Valor aplicado na regra de preço)
- cumulative (Parâmetro que define se a regra é cumulativa. Pode ser 'true' ou 'false')
- customerHasStateRegistration (Parâmetro que define se terá ou não inscrição estadual. Pode ser 'true' ou 'false')

Opcionais

- warehouseState (Estado onde o depósito está localizado)
- customerState (Estado que o cliente solicitou a entrega)
- customerTagId (Id da tag de regra de preço associada ao cliente)
- customerCnae (Cnae do cliente)
- customerTypeId (Id do tipo de preço associado ao cliente)
- skuPartnerTagId (Id da tag de preço associado ao produto)
- skuStockId (Id do estoque do produto)
- skuNcm (NCM do produto)
- customerPaysIcms (Contribuinte ICMS)
- promotionalBeforeAfter (Apresentar preço DE/POR para os produtos)
- quantity (Quantidade de vezes que esses produtos poderão ser vendidos utilizando essa regra de preço)

Resposta:

- id (Id da regra de preço)
- name (Nome da Regra de preço)
- priority (Prioridade da regra)
- type (Tipo do valor. Será 'PERCENT' ou 'REAL')
- value (Valor aplicado na regra de preço)
- createdBy (Usuário que criou a regra)
- cumulative (Parâmetro que define se a regra é cumulativa. Pode ser 'true' ou 'false')
- stateRegistration (Parâmetro que define se terá ou não inscrição estadual. Pode ser 'true' ou 'false')
- warehouseState (Estado onde o depósito está localizado)
- customerState (Estado que o cliente solicitou a entrega)
- customerTagId (Id da tag de regra de preço associada ao cliente)
- customerCnae (Cnae do cliente)
- customerTypeId (Id do tipo de preço associado ao cliente)
- skuPartnerTagId (Id da tag de preço associado ao produto)
- skuStockId (Id do estoque do produto)
- skuNcm (NCM do produto)
- customerPaysIcms (Contribuinte ICMS)
- promotionalBeforeAfter (Apresentar preço DE/POR para os produtos)
- quantity (Quantidade de vezes que esses produtos poderão ser vendidos utilizando essa regra de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

partnerId 5057

Body raw

```
{
  "name": "desconto",
  "priority": 1,
  "type": "PERCENT",
  "value": -50,
  "cumulative": "true",
  "customerTagId": "6272",
  "promotionalBeforeAfter": true,
  "quantity": 100
}
```

GET 9.3 - Detalhe de regra de preço

{{url}}/priceRule/store/:partnerId/:id

Serviço para mostrar detalhes da regra de preço.

Parâmetros da requisição:

- id (Id da regra de preço).

Ex: <http://ws.autorei.net/priceRule/1234>

Resposta:

- id (Id da regra de preço)
- name (Nome da Regra de preço)
- priority (Prioridade da regra)
- type (Tipo do valor. Será 'PERCENT')
- value (Valor aplicado na regra de preço)
- createdBy (Usuário que criou a regra)
- cumulative (Parâmetro que define se a regra é cumulativa. Pode ser 'true' ou 'false')
- stateRegistration (Parâmetro que define se terá ou não inscrição estadual. Pode ser 'true' ou 'false')
- warehouseState (Estado onde o depósito está localizado)

- customerState (Estado que o cliente solicitou a entrega)
- customerTagId (Id da tag de regra de preço associada ao cliente)
- customerCnae (Cnae do cliente)
- customerTypeId (Id do tipo de preço associado ao cliente)
- skuPartnerTagId (Id da tag de preço associado ao produto)
- skuStockId (Id do estoque do produto)
- skuNcm (NCM do produto)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

partnerId 5057

id

DELETE 9.4 - Deleção de regra de preço

{{url}}/priceRule/store/:partnerId/:id

Serviço de deleção da regra de preço.

Parâmetros da requisição:

- id (Id da regra de preço).

Ex: <http://ws.autorei.net/priceRule/1234>

Resposta:

Status 202 Accepted

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

partnerId 5057

id

10 - Frete

10.1 - Minhas Transportadoras

GET 10.1.1 Listar Minhas Transportadoras

{{url}}/freight/owncarrier

Listar minhas transportadoras cadastradas.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Exemplo de requisição:

{{url}}/freight/owncarrier?limit=20&offset=0

Resposta:

- id (Id da transportadora)
- name (Nome da transportadora)
- freights (Fretes. Somente aparecerá caso haja algum frete cadastrado)
 - id (Id do frete)
 - value (Valor do frete)
 - zipcodeBegin (Cep Início)
 - zipcodeEnd (Cep Fim)
 - maxWeight (Peso máximo)
 - minValue (Valor mínimo)
 - deliveryTime (Tempo de entrega)
 - state (Estado. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
 - city (Cidade. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
 - quarter (Bairro. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

POST 10.1.2 Criar Minha Transportadora

`{{url}}/freight/owncarrier`

Serviço para adicionar transportadora

Parâmetros da requisição:

- name (Nome da transportadora)
- cnpj (CNPJ da transportadora)
- showCarrierTo (selecionar quem pode visualizar essa transportadora)
 - all → todos
 - customers → apenas clientes
 - sellerModuleUsers → Apenas vendedores
 - buyerModuleUsers → Apenas compradores

Resposta:

- id (Id da transportadora)
- name (Nome da transportadora)
- cnpj (CNPJ da transportadora)
- showCarrierTo

HEADERS

Content-Type application/json

Authorization `{{access_token}}`

`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Body raw

```
{
  "name": "Transportadora Casa",
  "cnpj": "92.674.106/0001-99",
  "showCarrierTo": {
    "all": true,
    "customers": false,
    "sellerModuleUsers": false,
    "buyerModuleUsers": false
  }
}
```

PUT 10.1.3 Atualizar Minhas Transportadora

{{url}}/freight/owncarrier/:ownCarrierId

Serviço para atualizar transportadora através do id.

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- ownCarrierId (Id da transportadora). Ex: <http://ws.autorei.net/freight/owncarrier/218>

No body da requisição

- name (Nome da transportadora)
- cnpj (CNPJ da transportadora)

Resposta:

- id (Id da transportadora)
- name (Nome da transportadora)
- cnpj (CNPJ da transportadora)

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

ownCarrierId	18814
	Id da transportadora cadastrada

Body raw

```
{
  "name" : "Minha transportadora nova editada",
  "cnpj": "73.229.252/0001-77"
}
```

GET 10.4 Detalhes de Minha Transportadora

{{url}}/freight/owncarrier/:ownCarrierId

Listar todas as informações sobre a transportadora selecionada junto com suas configurações de frete.

Parâmetros da requisição:

- ownCarrierId (Id da transportadora) Ex: {{url}}freight/owncarrier/123

Resposta:

- id (Id da transportadora)
- name (Nome da transportadora)
- cnpj (CNPJ da transportadora)
- freights (Fretes. Somente aparecerá caso haja algum frete cadastrado)
 - id (Id do frete)
 - value (Valor do frete)
 - zipcodeBegin (Cep Início)
 - zipcodeEnd (Cep Fim)
 - maxWeight (Peso máximo)
 - minValue (Valor mínimo)
 - deliveryTime (Tempo de entrega)
 - state (Estado. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
 - city (Cidade. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
 - quarter (Bairro. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

ownCarrierId	18814
	Id da transportadora cadastrada

DELETE 10.5 Deletar Minhas Transportadora

{{url}}/freight/owncarrier/:onwCarrierId

Serviço de deleção de transportadoras.

Parâmetros da requisição:

- ownCarrierId (Id da transportadora) Ex: {{url}}freight/owncarrier/123

Resposta:

Status 204 No content

HEADERS

Content-Type application/json

Authorization {{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

onwCarrierId Id da transportadora cadastrada

POST 10.6 Criar Frete

{{url}}/freight/owncarrier/8008/freight

Serviço para adicionar fretes a transportadoras cadastradas.

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- ownCarrierId (Id da transportadora). Ex: <http://ws.autorei.net/freight/owncarrier/218/freight>

Há duas formas de fazer a requisição

No body da requisição

- zipcodeBegin (Cep de início)
- zipcodeEnd (Cep fim)
- maxWeight (Peso máximo)
- value (Valor do frete)
- minValue (Valor mínimo)

- `percentValue` (Valor percentual sobre o total do pedido)
- `deliveryTime` (Tempo de entrega)

ou

- `maxWeight` (Peso máximo)
- `value` (Valor do frete)
- `minValue` (Valor mínimo)
- `range`
 - `state` (estado)
 - `city` (cidade)
- `percentValue` (Valor percentual sobre o total do pedido)
- `deliveryTime` (Tempo de entrega)

Resposta:

- `id` (Id do frete)
- `dateCreated` (Data de criação)
- `lastUpdate` (Última atualização)
- `maxWeight` (Peso máximo)
- `minValue` (Valor mínimo)
- `partnerFreightType`
 - `id` (Id da transportadora)
 - `name` (nome da transportadora)
 - `partnerId` (id do lojista)
 - `freightType` (tipo de entrega)
- `value` (Valor do frete)
- `zipcodeBegin` (Cep de início)
- `zipcodeEnd` (Cep fim)

HEADERS

Content-Type `application/json`

Authorization `{{access_token}}`

`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Body raw

```
{
  "maxWeight" : "10",
  "value" : "100",
  "minValue" : "0",
  "range":{
    "state": "São Paulo",
    "city": "Campinas"
```

```
}  
}
```

PUT 10.7 Atualizar Frete

{{url}}/freight/owncarrier/:ownCarrierId/freight/:freightId

Serviço para alterar as informações sobre o frete da transportadora

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- ownCarrierId (Id da transportadora).
- freightId (Id do frete)

Exemplo de requisição: <http://ws.autorei.net/freight/owncarrier/218/freight/123>

No body da requisição

- zipcodeBegin (Cep de início)
- zipcodeEnd (Cep fim)
- maxWeight (Peso máximo)
- value (Valor do frete)
- minValue (Valor mínimo)
- percentValue (Valor percentual sobre o total do pedido)
- deliveryTime (Tempo de entrega)

Resposta:

- id (Id do frete)
- dateCreated (Data de criação)
- lastUpdate (Última atualização)
- maxWeight (Peso máximo)
- minValue (Valor mínimo)
- partnerFreightType
 - id (Id da transportadora)
 - name (nome da transportadora)
 - partnerId (id do lojista)
 - freightType (tipo de entrega)
- value (Valor do frete)
- zipcodeBegin (Cep de início)
- zipcodeEnd (Cep fim)

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

ownCarrierId	Id da transportadora cadastrada
freightId	Id da configuração de frete associado a transportadora cadastrada

Body raw

```
{
  "zipcodeBegin" : "11111-000"
  , "zipcodeEnd" : "22222-000"
  , "maxWeight" : "10"
  , "value" : "100"
  , "minValue" : "0"
}
```

DELETE 10.8 Deletar Frete

{{url}}/freight/owncarrier/:ownCarrierId/freight/:freightId

Serviço para deletar frete da transportadora

Parâmetros da requisição:

- ownCarrierId (Id da transportadora).
- freightId (Id do frete)

Exemplo de requisição: <http://ws.autorei.net/freight/owncarrier/218/freight/123>

Resposta:

Status 204 No Content

HEADERS

Content-Type	application/json
--------------	------------------

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

ownCarrierId

Id da transportadora cadastrada

freightId

Id da configuração de frete associada a transportadora cadastrada

GET 10.9 - Listar fretes

{{url}}/freight/owncarrier/myfreights?max&offset

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

PARAMS

max

offset

10.2 - Frete Turbo

GET 10.2.1 - Listar Frete Turbo

{{url}}/freight/turbo

Serviço para listar os fretes turbo

Resposta:

- id (Id do frete)
- value (Valor do frete)
- zipcodeBegin (Cep Início)
- zipcodeEnd (Cep Fim)

- zipcodeEnd (Cep fim)
- maxWeight (Peso máximo)
- minValue (Valor mínimo)
- deliveryTime (Tempo de entrega)
- state (Estado. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
- city (Cidade. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
- quarter (Bairro. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

POST 10.2.2 - Criar Frete Turbo

{{url}}/freight/turbo

Serviço para criar Frete Turbo

Parâmetros da requisição:

- zipcodeBegin (Opcional. Cep de início)
- zipcodeEnd (Opcional. Cep fim)
- maxWeight (Peso máximo)
- value (Valor do frete)
- deliveryTime (Opcional. Tempo de entrega)
- range (Opcional. Região de abrangência da entrega)
 - state (Estado)
 - city (Cidade)
 - regions (Opcional. Regiões, apenas para São Paulo - SP)
 - quarters (Opcional. Bairros da Cidade escolhida)

Obs: Apesar do range de Ceps e o objeto range serem ambos opcionais, deve-se sempre enviar um deles. Caso o range seja enviado, deve-se escolher entre regions e quarters (ambos não podem ser cadastrados para o mesmo frete)

Resposta:

- id (Id do frete)
- value (Valor do frete)
- valueFormats (Objeto contendo o valor e o valor formatado para moeda)
- zipcodeBegin (Cep de início)
- zipcodeEnd (Cep fim)
- maxWeight (Peso máximo)
- minValue (Valor mínimo)

- minValues (Objeto contendo o valor mínimo e o valor mínimo formatado para moeda)
- name (Tipo da entrega)
- deliveryTime (Tempo de entrega)
- region (Região do frete)
- quarter (Bairro do frete)

HEADERS

Content-Type application/json

Authorization {{access_token}}

Body raw

```
{
  "zipcodeBegin" : "03509070",
  "zipcodeEnd" : "03509070",
  "minValue" : 100.0,
  "value" : 200.0,
  "maxWeight" : 50.0,
  "deliveryTime": 10.0
}
```

POST 10.2.3 - Criar Frete Turbo por range de Cidade

{{url}}/freight/turbo

Serviço para criar Frete Turbo por range de bairros

Parâmetros da requisição:

- range (Opcional. Região de abrangência da entrega)
 - state (Estado)
 - city (Cidade)
 - regions (Regiões, apenas para São Paulo - SP)
 - quarters (Bairros da Cidade escolhida)
- minValue (Valor mínimo)
- maxWeight (Peso máximo)
- value (Valor do frete)
- deliveryTime (Opcional. Tempo de entrega)

Obs: Apesar do range de Ceps e o objeto range serem ambos opcionais, deve-se sempre enviar um deles. Caso o range seja enviado, deve-se escolher entre regions e quarters (ambos não podem ser cadastrados para o mesmo frete)

Resposta:

Retorna uma lista de fretes, um pra cada bairro enviado na requisição

- id (Id do frete)
- value (Valor do frete)
- zipcodeBegin (Cep de início)
- zipcodeEnd (Cep fim)
- maxWeight (Peso máximo)
- minValue (Valor mínimo)
- deliveryTime (Tempo de entrega)
- state (Estado do frete)
- city (Cidade do frete)
- region (Região do frete)
- quarter (Bairro do frete)

HEADERS

Content-Type application/json

Authorization {{access_token}}

Body raw

```
{
  "range": {
    "city": "São Paulo",
    "state": "São Paulo"
  },
  "minValue" : 15.0,
  "value" : 25.0,
  "maxWeight" : 10.0
}
```

GET 10.2.4 - Detalhes Frete Turbo

{{url}}/freight/turbo/:freightId

Serviço para mostrar os detalhes do frete turbo

Parâmetros da requisição:

- freightId (Id da transportadora) Ex: {{url}}freight/turbo/123

Resposta:

- id (Id do frete)
- value (Valor do frete)
- zipcodeBegin (Cep Início)
- zipcodeEnd (Cep Fim)
- maxWeight (Peso máximo)
- minValuE (Valor mínimo)
- deliveryTime (Tempo de entrega)
- state (Estado. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
- city (Cidade. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
- quarter (Bairro. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

PATH VARIABLES

freightId	60935
-----------	-------

PUT 10.2.5- Atualizar Frete Turbo

{{url}}/freight/turbo/:freightId

Serviço para atualizar os detalhes do frete turbo

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- freightId (Id da transportadora) Ex: {{url}}freight/turbo/123

No body da requisição

- name (Nome da transportadora)

Resposta:

- id (Id do frete)
- value (Valor do frete)
- zipcodeBegin (Cep Início)
- zipcodeEnd (Cep Fim)

- maxWeight (Peso máximo)
- minValor (Valor mínimo)
- deliveryTime (Tempo de entrega)
- state (Estado. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
- city (Cidade. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)
- quarter (Bairro. Somente aparecerá caso tenha um range de cidade cadastrado)

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

PATH VARIABLES

freightId	60935
-----------	-------

Body raw

```
{
  "zipcodeBegin" : "03509070",
  "zipcodeEnd" : "03509090",
  "minValue" : 10.0,
  "value" : 20.0,
  "maxWeight" : 5.0
}
```

DELETE 10.2.6 - Deletar Frete Turbo

{{url}}/freight/turbo/:freightId

Serviço para deletar frete turbo

Parâmetros da requisição:

- freightId (Id do frete)

Exemplo de requisição: <http://ws.autorei.net/freight/turbo/218>

Resposta:

Status 200 Ok

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

PATH VARIABLES

freightId	60935
-----------	-------

POST 10.2.7 - Criar Frete Turbo por range de regiões

{{url}}/freight/turbo

Serviço para criar Frete Turbo por range de regiões

Parâmetros da requisição:

- range (Opcional. Região de abrangência da entrega)
 - state (Estado)
 - city (Cidade)
 - regions (Regiões, apenas para São Paulo - SP)
 - quarters (Bairros da Cidade escolhida)
- minValue (Valor mínimo)
- maxWeight (Peso máximo)
- value (Valor do frete)
- deliveryTime (Opcional. Tempo de entrega)

Obs: Apesar do range de Ceps e o objeto range serem ambos opcionais, deve-se sempre enviar um deles. Caso o range seja enviado, deve-se escolher entre regions e quarters (ambos não podem ser cadastrados para o mesmo frete)

Resposta:

Retorna uma lista de fretes, um pra cada região enviado na requisição

- id (Id do frete)
- value (Valor do frete)
- zipcodeBegin (Cep de início)
- zipcodeEnd (Cep fim)
- maxWeight (Peso máximo)
- minValue (Valor mínimo)
- deliveryTime (Tempo de entrega)
- state (Estado do frete)
- city (Cidade do frete)

- region (Região do frete)
- quarter (Bairro do frete)

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

Body raw

```
{
  "range": {
    "state": "São Paulo",
    "city": "Campinas",
    "regions" : [
      "NORTH",
      "EAST"
    ]
  },
  "minValue" : 10.0,
  "value" : 20.0,
  "maxWeight" : 5.0
}
```

10.3 - Configuração de frete

GET 10.1.A - Listagem de fretes configurados

```
{{url}}/freight/config
```

Serviço para listar todos os fretes configurados

Resposta:

- config
 - freightType
 - id (Id do tipo de frete)
 - type (Tipo de frete. Pode ser 'CORREIOS','CDP','WEBSERVICE')
 - webServiceUrl (Url do WebService. Este parâmetro somente aparecerá quando estiver declarado)
 - correiosId (Id do contrato com os correios. Este parâmetro somente aparecerá quando estiver declarado)
 - correiosPassword (Senha do contrato com os correios. Este parâmetro somente aparecerá quando estiver declarado)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
----------------------	------------------

POST 10.2 - Habilitar tipo de frete

```
{{url}}/freight/config
```

Serviço para habilitar tipo de frete

Parâmetros da requisição:

- `freightType` (Tipo do frete. Pode ser 'CORREIOS','CDP' ou 'WEBSERVICE').
- `webServiceUrl` (Url do WebService. Este parâmetro é obrigatório quando o tipo de frete é 'WEBSERVICE'. Não aceito nos outros tipos de frete)
- `correiosId` (Id do contrato com os correios. Este parâmetro é obrigatório somente quando você possui contrato com os correios)
- `correiosPassword` (Senha do contrato com os correios. Este parâmetro é obrigatório somente quando você possui contrato com os correios)

Resposta:

- id (Id do tipo de frete)

- freightType (Tipo do frete. Pode ser 'CORREIOS','CDP' ou 'WEBSERVICE')
- webServiceUrl (Url do webService. Somente quando o tipo do frete for 'WEBSERVICE')
- correiosId (Id do contrato com os correios. Este parâmetro somente aparecerá quando estiver declarado.)
- correiosPassword (Senha do contrato com os correios. Este parâmetro somente aparecerá quando estiver declarado.)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{  
  "freightType": "CORREIOS"  
}
```

DELETE 10.3 - Desabilitar tipo de frete

{{url}}/freight/config/:id

Serviço para desabilitar tipo de frete através do id.

Parâmetros da requisição:

- id (id do tipo de frete.)

Resposta:

Sucesso retorna Status 202 Accepted. Erro retorna status 404 not found

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

11 - Tipo de preço

GET 11.1 - Listagem tipo de preço

{{url}}/priceType?limit=5&offset=0

Serviço que lista os tipos de preços.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- name (Opcional. Nome do tipo de preço a ser pesquisado)
- validationCode (Opcional. Código de validação do tipo de preço a ser pesquisado)

Exemplo de requisição:

{{url}}/priceType?limit=5&offset=0&name=camis&validationCode=c27

Resposta:

- id (Id do tipo de preço)
- name (Nome do tipo de preço)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	5
offset	0
name	camis
validationCode	c27

POST 11.2 - Adição de price type

{{url}}/priceType

Salvar lista price type

Parâmetros da requisição:

- name - nome do tipo preço
- validationCode(Código de validação do tipo de preço. Utilizado para o cliente usar no momento do cadastro na plataforma para obter o tipo de preço. Opcional. Tamanho máximo 15 caracteres)

Exemplo de requisição:

{{url}}/priceType

Resposta:

- id (Id do tipo de preço)
- name (Nome do tipo de preço)]
- validationCode(Código de validação do tipo de preço. Utilizado para o cliente usar no momento do cadastro na plataforma para obter o tipo de preço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "name": "teste",
  "validationCode": "teste123"
}
```

DELETE 11.3 - Deletar tipo de preço

{{url}}/priceType/2383

Serviço deletar tipo de preços

Parâmetros da requisição:

- id - Registro do Type price

Exemplo de requisição:

{{url}}/priceType/2383

Resposta:

- Em caso de sucesso: retorna status 202
- Em caso delete de tipo preço default não terá retorno
- Em caso erro retorna status 404

HEADERS

Authorization {{access_token}}

12 - Dados Cadastrais

Serviços para gerenciar os Dados Cadastrais

GET 12.1 - Detalhes do Cadastro

{{url}}/partner

Serviço para exibir os detalhes dos Dados Cadastrais

Resposta:

- corporateName (Razão Social)
- companyName (Nome Fantasia)
- document (CPF ou CNPJ com formatação correta)
- stateRegistration (Inscrição Estadual)
- phone
- email
- zipcode (CEP)
- state (Estado)
- city (Cidade)
- quarter (Bairro)
- address (Endereço)
- addressNumber (Número do Endereço)
- addressComplement (Complemento do Endereço)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PUT 12.2 - Atualização do Cadastro

{{url}}/partner

Serviço para atualização dos Dados Cadastrais

No body da requisição

- corporateName (Razão Social)
- companyName (Nome Fantasia)
- document (CPF ou CNPJ com formatação correta)
- stateRegistration (Inscrição Estadual)
- site
- email
- zipcode (CEP)
- state (Estado)
- city (Cidade)
- quarter (Bairro)
- address (Endereço)
- addressNumber (Número do Endereço)
- addressComplement (Complemento do Endereço)
- phone (Telefone)
- generalWarranty (Garantia Geral)
- moip (Moip ID - Caso você possua um cadastro no Moip)

Exemplo de requisição:

Chamada com todos os parâmetros

Plain Text

```
{
  "corporateName": "Autopeças - ME",
  "companyName": "Autopeças",
  "document": "545.628.075-77",
  "stateRegistration": "Isento",
  "site": "http://autopecas.canaldapeca.com.br",
  "email": "loja@canaldapeca.com.br",
  "zipcode": "07070-113",
  "state": "SP",
  "city": "Guarulhos",
  "quarter": "Vila Regente Feijó",
```

Resposta:

- corporateName (Razão Social)
- companyName (Nome Fantasia)

- document (CPF ou CNPJ com formatação correta)
- stateRegistration (Inscrição Estadual)
- site
- email
- zipcode (CEP)
- state (Estado)
- city (Cidade)
- quarter (Bairro)
- address (Endereço)
- addressNumber (Número do Endereço)
- addressComplement (Complemento do Endereço)
- phone (Telefone)
- generalWarranty (Garantia Geral)
- moip (Moip ID - Caso você possua um cadastro no Moip)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

Body raw

```
{
  "corporateName": "Autopeças - ME",
  "companyName": "Autopeças",
  "document": "545.628.075-77",
  "stateRegistration": "Isento",
  "site": "http://autopecas.canaldapeca.com.br",
  "email": "loja@canaldapeca.com.br",
  "zipcode": "07070-113",
  "state": "SP",
  "city": "Guarulhos",
  "quarter": "Vila Regente Feijó",
  "address": "Rua Oterice Pitorri",
  "addressNumber": "1028",
  "addressComplement": null,
  "phone": "(11) 5926-9915",
  "generalWarranty": "3 meses",
  "moip": "loja@canaldapeca.com.br"
}
```

GET 12.3 - Detalhes da Loja

{{url}}/partner/info

Serviço para exibir os detalhes dos Dados Cadastrais

Resposta:

- corporateName (Razão Social)
- companyName (Nome Fantasia)
- document (CPF ou CNPJ com formatação correta)
- stateRegistration (Inscrição Estadual)
- site
- email
- zipcode (CEP)
- state (Estado)
- city (Cidade)
- quarter (Bairro)
- address (Endereço)
- addressNumber (Número do Endereço)
- addressComplement (Complemento do Endereço)
- phone (Telefone) "contactName": "Moisés de Assis Sirvente", "contactEmail": "moises@jocar.com.br", "contactPhone": "(11) 37970777", "contactMobile": null, "contactPosition": "Diretor"

HEADERS

Authorization {{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

GET 12.4 - Detalhes do contato

{{url}}/partnerContact

Serviço para exibir os detalhes dos Contatos

HEADERS

Authorization {{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PUT 12.5 - Atualizar detalhes do contato

{{url}}/partnerContact/:id

Serviço para atualizar os detalhes dos Contatos

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

id 1126

Body raw

```
{
  "id": 1126,
  "name": "nome novo",
  "email": null,
  "phone": null,
  "mobile": null,
  "position": null,
  "contactType": "FINANCIAL",
  "usePrincipalContact": false
}
```

POST 12.6 - Upload de logotipo

{{url}}/partner/logo

Serviço para upload de logotipo da loja

##Parâmetros da requisição:

- featuredImageFile (Arquivo de imagem contendo o logotipo.)

Obs: Nessa requisição o body deve ser form-data

Exemplo de requisição:

{{url}}/partner/logo

Resposta:

- url (Url onde a imagem estará disponibilizada)

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Body `formdata`

featuredImageFile

13 - Configurações da Loja

Serviços para personalização da loja

PUT 13.2 - Atualização da Loja

`{{url}}/store`

Serviço para atualização dos dados da loja:

No body da requisição

**** Cores disponíveis para o parâmetro 'color' ****

- BLUE: Azul
- YELLOW: Amarelo
- RED: Vermelho
- GRAY: Cinza
- GREEN: Verde
- DARKBLUE: Azul
- DARKRED: Vermelho Escuro
- DARKGREEN: Verde Escuro
- LIGHTGREEN: Verde Claro

**** Layouts disponíveis para o parâmetro 'layout' **** Utilize o serviço 15.3 para adquirir os layouts disponíveis para o uso. Nesse retorno, será necessário usar o parâmetro 'folder' do objeto layout escolhido no retorno.

Exemplo de requisição: Chamada com todos os parâmetros

Plain Text

```
{  
  "phone": "(11) 5555-3232",  
  "vehicleFilter": true,  
  "about": "<p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><span style=\"font
```

Resposta:

- ## HEADERS

Body raw

```

{
  "phone": "(11) 3232-3232",
  "chatSupport": false,
  "vehicleFilter": true,
  "about": "<p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><span style=\"font
  "contact": null,
  "headerSubTitle": "O seu marketplace de som automotivo e acessórios !",
  "color": "GRAY",
  "requiresAuthentication": false,
  "requiresMfaAuthentication": false,
  "maxInstallments": 1,
  "minInstallmentValue": 0,
  "directPayment": false,
  "sellersEnabled": false,
  "prettyMarketplace": false,
  "youtubeChannelUrl": "https://www.youtube.com/channel/UCpH8wxY0r_szIMCRkV1giCA",
  "youtubePlaylistUrl": "https://www.youtube.com/playlist?list=PLZE6Z_bhE8XrXB8_7UYZr1lb7",
  "youtubeHighlightVideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=-qitkIBmQYY&list=PLZE6Z_bh
  "skuExclusivity": true,
  "sharedSkuStore": true,

```

```
"layout": "defaultTemplate"
```

```
}
```

GET 13.3 - Layouts Disponíveis

{{url}}/store

Serviço para exibir os layouts disponíveis para a escolha

Resposta:

- name (Nome do layout)
- folder (Parâmetro necessário para atualizar o layout)
- service (Se o layout é exclusivo para provedores de serviços automotivos)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

GET 13.4 - Listagem de Produtos em Destaque

{{url}}/store/storeHomeSku

Serviço para exibir os produtos em destaque

Resposta:

- position (Posição de destaque do produto no site)
 - sku (Produto escolhido) * id (ID do produto) * partCode (Código do fabricante) * name (Nome do produto) * brand (Fabricante) * id (ID do fabricante) * name (Nome do fabricante)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PUT 13.5 - Atualização de Produtos em Destaque

{{url}}/store/storeHomeSku

Serviço para atualização dos produtos em destaque

Exemplo de requisição: Chamada alguns parâmetros

Plain Text

```
[
  {
    "position": 2,
    "id": 1064036
  },
  {
    "position": 3,
    "id": 1064066
  },
  {
    "position": 4,
```

Resposta:

- position (Posição de destaque do produto no site)
 - sku (Produto escolhido) * id (ID do produto) * partCode (Código do fabricante) * name (Nome do produto) * brand (Fabricante) * id (ID do fabricante) * name (Nome do fabricante)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

Body raw

```
[
  {
    "position": 2,
    "id": 1064066
  },
  {
    "position": 3,
    "id": 1064066
  },
  {
    "position": 4,
    "id": 1049454
```

```
    },
    {
      "position": 5,
      "id": 1075846
    },
    {
      "position": 6,
      "id": 1037220
    },
    {
      "position": 7,
      "id": 1037135
    },
    {
      "position": 8,
      "id": 1037138
    },
    {
      "position": 9,
      "id": 1037136
    }
  ]
}
```

GET 13.6 - Listagem de Marcas em Destaque

{{url}}/store/storeFeaturedManufacturer

Serviço para exibir as marcas em destaque

Resposta:

- position (Posição da marca em destaque)
- manufacturer (fabricante)
 - id (ID da fabricante)
 - name (Nome da fabricante)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PUT 13.7 - Atualização de Marcas em Destaque

{{url}}/store/storeFeaturedManufacturer

Serviço para atualização das marcas em destaque:

Exemplo de requisição: Chamada alguns parâmetros

Plain Text

```
[
  {
    "position": 1,
    "manufacturer": {
      "id": 10097,
      "name": "Original Fiat"
    }
  },
  {
    "position": 2,
    "manufacturer": {
```

Resposta:

- position (Posição da marca em destaque)
- manufacturer (Marca)
 - id (ID da marca)
 - name (Nome da marca)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

Body raw

```
[
  {
    "position": 1,
    "id": 10097
  },
  {
    "position": 2,
    "id": 10099
  },
  {
    "position": 3,
    "id": 10099
  },
  {
    "position": 4,
    "id": 10123
  }
]
```

DELETE 13.8 - Remover produto em destaque

{{url}}/store/storeHomeSku/:position

Serviço de deleção de produtos em destaque.

Parâmetros da requisição:

- position (Posição de destaque do produto no site).

Ex: <http://ws.autorei.net/store/storeHomeSku/2>

Resposta:

- position (Posição de destaque do produto no site)
 - sku (Produto escolhido) * id (ID do produto) * partCode (Código do fabricante) * name (Nome do produto) * brand (Fabricante) * id (ID do fabricante) * name (Nome do fabricante)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

position 5

POST 13.9 - Adicionar produto em destaque

{{url}}/store/storeHomeSku/3/1037220

Adicionando um novo produto em destaque.

Parâmetros da requisição:

- position (Posição da produto em destaque)
- id (Id do produto)

Resposta:

- position (Posição de destaque do produto no site)
 - sku (Produto escolhido) * id (ID do produto) * partCode (Código do fabricante) * name (Nome do produto) * brand (Fabricante) * id (ID do fabricante) * name (Nome do fabricante)

- brand (fabricante) - id (id do fabricante) - name (nome do fabricante)

OBS: Só é permitido adicionar 12 produtos.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

POST 13.10 - Adicionar marca em destaque

{{url}}/store/storeFeaturedManufacturer/

Serviço para adicionar uma marca em destaque.

Parâmetros da requisição:

- position (Posição da marca em destaque)
- id (id do fabricante)

Resposta:

- position (Posição da marca em destaque)
- manufacturer (fabricante)
 - id (ID da fabricante)
 - name (Nome da fabricante)
 - OBS: Só é permitido adicionar 4 posições.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

Body raw

```
[
  {
    "position": 3,
    "id": 10109
  }
]
```

DELETE 13.11 - Remover marcas em destaque

DELETE 13.11 - Remover marcas em destaque

{{url}}/store/storeFeaturedManufacturer/:position

Serviço de deleção de marcas em destaque.

Parâmetros da requisição:

- position (Posição da marca em destaque).

Ex: <http://ws.autorei.net/store/storeFeaturedManufacturer/2>

Resposta:

- position (Posição da marca em destaque)
- manufacturer (fabricante)
 - id (ID da fabricante)
 - name (Nome da fabricante)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PATH VARIABLES

position	2
----------	---

14 - Orçamentos

14.0 - Orçamentos

GET 14.1.1 - Listar Orçamentos Pendentes

{{url}}/partnerBudgets/pending?limit=5&offset=0

Serviço para listar os orçamentos pendentes

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex: com limit 5 e offset 5 vai para página 2 limit 5 e offset

offset representa quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

- customerType (Opcional. Tipo de cliente que requisitou o orçamento)

Resposta:

Lista de Orçamentos de acordo com os filtros

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

limit 5

offset 0

customerType

GET 14.1.2 - Listar Orçamentos Respondidos

{{url}}/partnerBudgets/answered?limit=5&offset=0&customerType=PF

Serviço para listar os orçamentos respondidos

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- customerType (Opcional. Tipo de cliente que requisitou o orçamento)

Resposta:

Lista de Orçamentos de acordo com os filtros

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

`access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

limit	5
offset	0
customerType	PF

GET 14.2 - Detalhes de um Orçamento

{{url}}/partnerBudgets/1863306

14.2 - Detalhes de um Orçamento

HEADERS

Authorization {{access_token}}
access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

GET 14.2.1 - Detalhes de um Orçamento por Id do pedido

{{url}}/partnerBudgetsByPartnerOrder/503438

14.2 - Detalhes de um Orçamento

HEADERS

Authorization {{access_token}}
access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PUT 14.3 - Atualizar Orçamento

{{url}}/partnerBudgets/:id

14.3 - Atualizar Orçamento

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Authorization`{{access_token}}``access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar**Content-Type**

application/json

PATH VARIABLES

id

1959373

Body raw

```
{
  "price": 3.50,
  "leadTime": 4,
  "partnerPartCode": "666-222"
}
```

DELETE 14.4 - Recusar Orçamento`{{url}}/partnerBudgets/:id`

14.4 - Recusar Orçamento

HEADERS

Authorization`{{access_token}}``access_token` retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar**PATH VARIABLES**

id

1959165

GET 14.5 - Listar Orçamentos por ID do pedido`{{url}}/partnerBudgetsByPartnerOrder/18633061`

14.2 - Detalhes de um Orçamento

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

15 - Loja combinada

15.1 - Loja Combinada - Produtos de Terceiros

GET 15.1 - Listar

{{url}}/storePartnershipQuery/

HEADERS

Content-Type application/json

Authorization {{access_token}}

POST 15.2 - Adicionar Fabricante

{{url}}/storePartnershipQuery/manufacturer/10006

16.2 - Adicionar Fabricante

HEADERS

Content-Type application/json

Authorization {{access_token}}

DELETE 15.3 - Remover Fabricante

{{url}}/storePartnershipQuery/manufacturer/10007

16.3 - Remover Fabricante

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

DELETE 15.4 - Limpar Fabricantes

{{url}}/storePartnershipQuery/cleanManufacturers/

16.4 - Limpar Fabricantes

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

POST 15.5 - Adicionar Categoria

{{url}}/storePartnershipQuery/category/10933

16.5 - Adicionar Categoria

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

DELETE 15.6 - Remover Categoria

DELETE 15.6 - Remover Categoria

{{url}}/storePartnershipQuery/category/10933

16.6 - Remover Categoria

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

DELETE 15.7 - Limpar Categorias

{{url}}/storePartnershipQuery/cleanCategories

16.7 - Limpar Categorias

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

POST 15.8 - Adicionar Skus

{{url}}/storePartnershipQuery/sku

16.8 - Adicionar Skus

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

Body raw

```
{
  "skuList": "1002848, 1002854, 1002872, 1002878, 1002880, 1002885, 1002894, 1002901, 1002904"
}
```

DELETE 15.9 - Remover Sku

{{url}}/storePartnershipQuery/sku/1003198

HEADERS

Content-Type application/json

Authorization {{access_token}}

Body raw

```
{
  "skuList": "1002848, 1002854, 1002872, 1002878, 1002880, 1002885, 1002894, 1002901, 1002904"
}
```

15.2 - Loja Combinada - Solicitações

GET 15.2.1 - Listar Solicitações Recebidas

{{url}}/partnerPartnership/received?limit=5&offset=0

Serviço para procurar solicitações de parceria recebidas.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de objetos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de objetos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- companyName (Opcional. Parte do nome do parceiro a ser pesquisado)
- message (Opcional. Parte da mensagem a ser pesquisada)
- status (Opcional. Status da solicitação a ser pesquisada)
- requestDate (Opcional. Data de criação da solicitação)

- requestDate (Opcional: Data da criação da Solicitação)

Resposta:

Lista de objetos Solicitação de acordo com os filtros

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PARAMS

limit	5
offset	0
companyName	sk
message	rti parts
status	AUTHORIZED
requestDate	2015-07-27

POST 15.2.2 - Responder Solicitação

{{url}}/partnerPartnership/8687

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

Body raw

```
{
  "status": "AUTHORIZED"
}
```

GET 15.2.3 - Listar Solicitações Enviadas

{{url}}/partnerPartnership/sent?limit=5&offset=0&companyName=gai

Serviço para procurar solicitações de parceria enviadas.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de objetos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de objetos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- partnerId (Opcional. Id do parceiro a ser pesquisado)
- message (Opcional. Parte da mensagem a ser pesquisada)
- status (Opcional. Status da solicitação a ser pesquisada)
- requestDate (Opcional. Data da criação da solicitação)

Resposta:

Lista de objetos Solicitação de acordo com os filtros

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PARAMS

limit	5
offset	0
partnerId	53
message	rti parts
status	AUTHORIZED
requestDate	2015-07-27
companyName	gai

POST 15.2.4 - Enviar Nova Solicitação

{{url}}/partnerPartnership/

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "coPartnerId": 54,
  "message": "adiciona"
}
```

DELETE 15.2.5 - Remover Solicitação Enviada

{{url}}/partnerPartnership/8687

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

15.3 - Loja Combinada - Configuração de Parceiro

GET 15.3.1 - Busca de Configuração de Parceiro

{{url}}/store/partnershipConfiguration

Serviço para procurar configurações do parceiro.

Resposta:

- skuExclusivity (Esta configuração permite que não sejam exibidos preços de outras lojas para os produtos que você possua preço e estoque a pronta entrega cadastrados)
- sharedSkuStore (Esta configuração permite que os meus produtos exclusivos (além dos demais produtos da minha loja), possam ser incluídos em outras Lojas Combinadas que tenha aceitado convite)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PUT 15.3.2 - Update de Configuração de Parceiro

{{url}}/store/partnershipConfiguration

Serviço para procurar configurações do parceiro.

Parâmetros de Requisição:

- skuExclusivity (Opicional, Boolean, Esta configuração permite que não sejam exibidos preços de outras lojas para os produtos que você possua preço e estoque a pronta entrega cadastrados)
- sharedSkuStore (Opicional, Boolean, Esta configuração permite que os meus produtos exclusivos (além dos demais produtos da minha loja), possam ser incluídos em outras Lojas Combinadas que tenha aceitado convite)

Resposta:

- skuExclusivity (Esta configuração permite que não sejam exibidos preços de outras lojas para os produtos que você possua preço e estoque a pronta entrega cadastrados)
- sharedSkuStore (Esta configuração permite que os meus produtos exclusivos (além dos demais produtos da minha loja), possam ser incluídos em outras Lojas Combinadas que tenha aceitado convite)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "sharedSkuStore": true,
  "skuExclusivity": true
}
```

16 - Utils

GET 16.1 - Listar Fabricantes

{{url}}/utils/manufacturers

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

GET 16.3 - Listar Cidades

{{url}}/utils/city?state=SP

#Parametros da requisição:

- state (Estado)

Exemplo de requisição : {{url}}/utils/city?state=SP

#Parametros da resposta

- city (Cidade)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

state

SP

GET 16.4 - Listar Bairros

{{url}}/utils/quarter?state=SP&city=Mogi das Cruzes

#Parametros da requisição:

- state (Estado)
- city (Cidade)

Exemplo de requisição : {{url}}/utils/city?state=SP

#Parametros da resposta

- quarter (Bairro)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PARAMS

state SP

city Mogi das Cruzes

GET 16.7 - Listar Estados

{{url}}/utils/state

#Parametros da resposta

- name (Estado)
- code (Sigla)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

GET 16.8 - Listar Lojas Parceiras

{{url}}/utils/sellers

Serviço para Listar lojas que sejam parceiras do Marketplace

Resposta:

- id : Id da Loja
- corporateName: Razão social
- companyName : Nome fantasia
- document: CNPJ
- stateRegistration: Inscrição Estadual
- email: e-mail
- zipcode: CEP

- state: Estado
- city: Cidade
- quarter: Bairro
- address: endereço completo, tipo e nome
- addressNumber: Numero
- addressComplement: Caso tenha complemento do endereço
- status: Estado da loja dentro da CWS

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

17 - Indicar Fabricante

Serviços referentes a indicações de fabricantes.

GET 17.1 - Listar Indicações

`{{url}}/manufacturerIntention`

Serviço para listar indicações de fabricantes.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Exemplo de requisição:

`{{url}}/manufacturerIntention?limit=20&offset=0`

Resposta:

- id (Id da indicação do fabricante)
- name (Nome para contato)
- nameManufacturer (Nome do Fabricante)
- email (Email para contato)
- phone (Telefone para contato)

HEADERS

POST 17.2 - Adicionar Indicação do Fabricante

{{url}}/manufacturerIntention

Serviço para adicionar indicação do fabricante.

Parâmetros da requisição:

- name (Nome para contato)
- nameManufacturer (Nome do Fabricante)
- email (Email para contato)
- phone (Telefone para contato)

Resposta:

- id (Id da indicação do fabricante)
- name (Nome para contato)
- nameManufacturer (Nome do Fabricante)
- email (Email para contato)
- phone (Telefone para contato)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

Content-Type

application/json

Body raw

```
{  
  
  "name": "michelle",  
  "nameManufacturer": "mc",  
  "email": "michelle77@canaldapeca.com.br",  
  "phone": "(11) 980893013"  
}
```

PUT 17.3 - Editar Indicação do Fabricante

{{url}}/manufacturerIntention/:id

Serviço para editar indicação do fabricante.

Parâmetros da requisição:

- name (Nome para contato)
- nameManufacturer (Nome do Fabricante)
- email (Email para contato)
- phone (Telefone para contato)

Resposta:

- id (Id da indicação do fabricante)
- name (Nome para contato)
- nameManufacturer (Nome do Fabricante)
- email (Email para contato)
- phone (Telefone para contato)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

Content-Type	application/json
--------------	------------------

PATH VARIABLES

id	70
----	----

Body raw

```
{  
  
  "name": "michelle",  
  "nameManufacturer": "mc",  
  "email": "michelle77@canaldapeca.com.br",  
  "phone": "(11) 980893013"  
}
```

DELETE 17.4 - Deletar Indicação do Fabricante

{{url}}/manufacturerIntention/:id

Serviço para Deletar indicação do fabricante.

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id 47

Body raw

```
{
  "name": "michelle",
  "nameManufacturer": "mc",
  "email": "michelle.costa@canaldapeca.com.br",
  "phone": "(11) 980893013"
}
```

18 - Campanha

GET 18.1 - Listar Campanhas

{{url}}/campaign

Serviço para listar todas campanhas.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Exemplo de requisição:

{{url}}/campaign?limit=20&offset=0

Resposta:

- id (Id da Campanha)
- name (Nome da Campanha)
- description (Descrição da Campanha)
- priority (Prioridade de Campanha)
- dateBegin (Data de Inicio da Campanha)
- dateEnd (Data do Fim da Campanha)
- Obs: Caso não haja campanha, é retornado o status 404 - NOT FOUND.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

POST 18.2 - Adicionar Campanha

{{url}}/campaign

Criando uma nova campanha.

Parâmetros da requisição:

- name (Nome da Campanha)
- description (Descrição da Campanha)
- priority (Prioridade de Campanha)
- dateBegin (Data de Inicio da Campanha. Utilize o padrão yyyy-MM-dd)
- dateEnd (Data do Fim da Campanha. Utilize o padrão yyyy-MM-dd)

Resposta:

- id (Id da Campanha)
- name (Nome da Campanha)
- description (Descrição da Campanha)
- priority (Prioridade de Campanha)
- dateBegin (Data de Inicio da Campanha)
- dateEnd (Data do Fim da Campanha)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

Content-Type	application/json
--------------	------------------


```
{  
  
  "name": "Meire",  
  "description": "Michelle S",  
  "priority": 1,  
  "dateBegin": "2017-10-05T10:31:35Z",  
  "dateEnd": "2017-10-06T10:31:12Z"  
}
```

PUT 18.3 - Atualizar Campanha

{{url}}/campaign/:id

Serviço para atualização de campanha.

Na url da requisição

- id (Id da Campanha). Ex: <http://ws.autorei.net/campaign/959>

No body da requisição

- name (Opcional. Nome da Campanha)
- description (Opcional. Descrição da Campanha)
- priority (Opcional. Prioridade de Campanha)
- dateBegin (Opcional. Data de Inicio da Campanha. Utilize o padrão yyyy-MM-dd)
- dateEnd (Opcional. Data do Fim da Campanha. Utilize o padrão yyyy-MM-dd)

Resposta:

- id (Id da Campanha).
- name (Nome da Campanha)
- description (Descrição da Campanha)
- priority (Prioridade de Campanha)
- dateBegin (Data de Inicio da Campanha)
- dateEnd (Data do Fim da Campanha)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id 959

Body raw

```
{
  "name": "Danilo",
  "description": "Danilo Costa"
}
```

DELETE 18.4 - Remover Campanha

{{url}}/campaign/:id

Serviço de deleção da campanha.

Parâmetros da requisição:

- id (Id da campanha).

Ex: <http://ws.autorei.net/campaign/958>

Resposta:

Status 202 Accepted

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

id 963

19 - Banners

Endpoint de Banners

GET 19.1 - Listar banners

{{url}}/banner

Serviço para listar todos banners.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Exemplo de requisição:

{{url}}/banner?limit=20&offset=0

Resposta:

- id (Id do Banner)
- title (Título do Banner)
- content (Conteúdo do Banner)
- campaign (Campanha a qual o banner pertence)
- bannerType (Tipo do Banner)
- dateBegin (Data de Inicio do Banner)
- dateEnd (Data do Fim do Banner)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

POST 19.2 - Adicionar Banner

{{url}}/banner

Criando um novo banner.

Parâmetros da requisição:

Obrigatórios

- title (Título do Banner)
- content (Conteúdo do Banner)

- campaignId (Campanha a qual o banner pertence. Deve-se colocar o Id referente a campanha desejada)
- bannerTypeId (Tipo do Banner. Deve-se colocar o Id do banner desejado)
- imageFile (Imagem do Banner. O formato gráfico da imagem deve ser jpg, gif ou png. Coloque uma imagem com até 128 KB e com as dimensões até 1024 x algo)
- targetBlank (Para abrir o link colocado em cima do banner em uma outra página. Coloque TRUE se quiser abrir em outra ou FALSE se quiser abrir na mesma página)
- dateBegin (Data de Inicio do Banner. Utilize o padrão yyyy-MM-dd)
- dateEnd (Data do Fim do Banner. Utilize o padrão yyyy-MM-dd)

Opcionais

- targetUrl (URL inserida em cima do banner. Exemplo de URL: <https://chocolatey.org/>)
- keyword (Palavra chave do Banner)

Resposta:

- id (Id do Banner)
- title (Título do Banner)
- content (Conteúdo do Banner)
- campaign (Campanha a qual o banner pertence)
- bannerType (Tipo do Banner)
- dateBegin (Data de Inicio do Banner)
- dateEnd (Data de Fim do Banner)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

Body formdata

imageFile	
title	Teste
content	Origin
targetBlank	false
dateBegin	2017-09-27T10:31:35Z
dateEnd	2017-10-20T10:31:12Z
campaignId	958
bannerTypeId	146
keyword	carro

POST 19.3 - Atualizar Banner

`{{url}}/banner/2908`

Serviço para atualização de banner.

Na url da requisição

- id (Id do Banner). Ex: <http://ws.autorei.net/banner/959>

No body da requisição

- title (Título do Banner)
- content (Conteúdo do Banner)
- imageFile (Imagem do Banner. O formato gráfico da imagem deve ser jpg, gif ou png. Coloque uma imagem com até 128 KB e com as dimensões até 1024 x algo)
- keyword (Palavra chave do Banner)
- targetBlank (Para abrir o link colocado em cima do banner em uma outra página. Coloque TRUE se quiser abrir em outra ou FALSE se quiser abrir na mesma página)

Resposta:

- id (Id do Banner)
- title (Título do Banner)
- content (Conteúdo do Banner)
- campaign (Campanha a qual o banner pertence)
- bannerType (Tipo do Banner)
- dateBegin (Data de Inicio do Banner)
- dateEnd (Data de Fim do Banner)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
----------------------	------------------

Body formdata

title	title testrtetetet
-------	--------------------

imageFile

DELETE 19.4 - Remover banner

`{{url}}/banner/:id`

Serviço de deleção de banner.

Parâmetros da requisição:

- id (Id do banner).

Ex: <http://ws.autorei.net/banner/4372>

Resposta:

Status 202 Accepted

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PATH VARIABLES

id	4423
----	------

20 - Tipos de Banners

GET 20.1 - Listagem de tipos de banners

{{url}}/bannerType

Serviço para listar tipos de banners.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Exemplo de requisição:

{{url}}/bannerType?limit=20&offset=0

Resposta:

Obrigatórios

- id (Id do Tipo do banner)

- name (Nome do tipo do banner)
- description (Descrição do tipo do banner)
- Layout (Layout do tipo do banner)

Opcionais

- imageWidth (Largura em pixels do tipo do banner)
- imageHeight (Altura em pixels do tipo do banner)

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

21 - Orçamento Express

Serviço para configurar o orçamento express

GET 21.1 - Detalhe do orçamento express

`{{url}}/partnerNotification`

Serviço para detalhe do orçamento

Resposta:

- id (Id do orçamento express)
- name (Nome do serviço. Sempre será skuNotification)
- valeu (Período que deve ser enviado o orçamento express. Pode ser 'always','daily','never')

HEADERS

Content-Type `application/json`

Authorization `{{access_token}}`

PUT 21.2 - Atualização da configuração do orçamento express

`{{url}}/partnerNotification`

Serviço para atualização de configuração de orçamento express

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{  
  "value": "never"  
}
```

22 - Retirada na loja

Serviço de retirada na loja

GET 22.1 - Listagem de endereços de retirada na loja

{{url}}/freight/pickupInStore

Serviço para listar os endereços de retirada na loja

Resposta:

- address
 - id (Id do local de retirada)
 - name (Nome do local de retirada)
 - zipcode (Cep do local de retirada)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

POST 22.2 - Adição de endereço de retirada

{{url}}/freight/pickupInStore

Serviço para adicionar local de retirada

Parâmetros da requisição:

- name (Nome do local de retirada).
- zipcode (Cep do local de retirada)
- number (Número do local de retirada)
- complement (Opcional.Complemento do local de retirada)
- comments (Opcional.Comentários sobre o local de retirada)

Resposta:

- id (Id do local de retirada)
- name (Nome do local de retirada)
- zipcode (Cep do local de retirada)
- street (Rua do local de retirada)
- number (Número do local de retirada)
- complement(Complemento do local de retirada. Somente aparecerá se foi declarado na requisição)
- quarter (Bairro do local de retirada)
- city (Cidade do local de retirada)
- state (Estado do local de retirada)
- comments (Comentário sobre o local de retirada)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

Body raw

```
{
  "name": "loja nova",
  "zipcode": "01405-002",
  "number" : "988",
  "complement": "A",
  "comments": "próximo a posto de gasolina"
}
```

DELETE 22.3 - Deleção de endereço de retirada

```
{{url}}/freight/pickupInStore/:id
```

Serviço para deletar local de retirada

Parâmetros da requisição:

- id (id do local de retirada)

Resposta:

Sucesso retorna Status 202 Accepted. Erro retorna status 404 not found

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

id 293

GET 22.4 - Detalhe do endereço de retirada

{{url}}/freight/pickupInStore/:id

Serviço para detalhar local de retirada

Parâmetros da requisição:

- id (id do local de retirada)

Resposta:

- id (Id do local de retirada)
- name (Nome do local de retirada)
- zipcode (Cep do local de retirada)
- street (Rua do local de retirada)
- number (Número do local de retirada)
- complement(Complemento do local de retirada. Somente aparecerá se foi declarado na requisição)
- quarter (Bairro do local de retirada)
- city (Cidade do local de retirada)
- state (Estado do local de retirada)
- comments (Comentário sobre o local de retirada)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

id

292

PUT 22.5 - Atualização do endereço de retirada

{{url}}/freight/pickupInStore/:id

Serviço para atualizar local de retirada

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- id (Id do endereço de retirada). Ex: <http://ws.autorei.net/pickupInStore/1234>

No body da requisição

- name (Opcional. Nome do local de retirada).
- zipcode (Opcional. Cep do local de retirada)
- number (Opcional. Número do local de retirada)
- complement (Opcional. Complemento do local de retirada)
- comments (Opcional. Comentários sobre o local de retirada)

Resposta:

- id (Id do local de retirada)
- name (Nome do local de retirada)
- zipcode (Cep do local de retirada)
- street (Rua do local de retirada)
- number (Número do local de retirada)
- complement(Complemento do local de retirada. Somente aparecerá se foi declarado na requisição)
- quarter (Bairro do local de retirada)
- city (Cidade do local de retirada)
- state (Estado do local de retirada)
- comments (Comentário sobre o local de retirada)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "name": "loja alteração",
  "zipcode": "08717-260"
}
```

24 - Produtos

POST 24.1 - Adicionar produto

{{url}}/products

Parâmetros da requisição:

- name - Novo valor para o atributo "nome" - (obrigatório)
- description - Novo valor para o atributo "description" - (obrigatório)
- manufacturer - ID do fabricante deste produto (obrigatório) - (obrigatório)
- ncm - Nomenclatura Comum do Mercosul. Não possuir pontos ou vírgulas. Inserir apenas números - (8 dígitos) - (não obrigatório)
- mfrPartCode - Código de produto atribuído pelo fabricante - (obrigatório)
- composition - KIT, PAIR, SET or UNITARY - (obrigatório)
- type - PRODUCT or SERVICE - (obrigatório)
- barCode - Código de barras do produto - (13 dígitos - não obrigatório)
- mfrWarranty - Garantia do fabricante. Ex: "12 meses" - (obrigatório)
- mainCategory - Categoria principal do produto - (obrigatório)
- secondaryCategories - Categorias secundárias - (não obrigatório)
- width - Largura do produto (CM) - (obrigatório)
- height - Altura do produto (CM) - (obrigatório)
- depth - Profundidade do produto (CM) - (obrigatório)
- grossWeight - Peso bruto (KG) - (obrigatório)
- netWeight - Peso líquido (KG) - (obrigatório).

Resposta:

* JSON com os dados do produto, em caso de sucesso * STATUS 304, em caso de falha

HEADERS	
Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json
Body formdata	
name	Produto 15
description	A brief description. The end.
manufacturer	10235
ncm	1234563
mfrPartCode	YDZQRM24
composition	UNITARY
type	PRODUCT
barcode	1234567891234
mfrWarranty	12 meses
universalCar	true
universalTruck	
universalBus	
universalMotorcycle	
universalOthers	
mainCategory	11046
secondaryCategories	11049
width	10
height	10
depth	10
grossWeight	10
netWeight	8

PUT 24.2 - Editar produto

{{url}}/products

Parâmetros da requisição:

- id - Id do registo que será editado (obrigatório)
- name - Novo valor para o atributo "nome"
- description - Novo valor para o atributo "description"
- manufacturer - ID do fabricante deste produto
- ncm - Nomenclatura Comum do Mercosul. Não possuir pontos ou vírgulas. Inserir apenas números (8 dígitos)
- mfrPartCode - Código de produto atribuído pelo fabricante
- composition - KIT, PAIR, SET or UNITARY
- type - PRODUCT or SERVICE
- barCode - Código de barras do produto (13 dígitos)
- mfrWarranty - Garantia do fabricante. Ex: "12 meses"
- mainCategory - Categoria principal do produto
- secondaryCategories - Categorias secundárias
- width - Largura do produto (CM)
- height - Altura do produto (CM)
- depth - Profundidade do produto (CM)
- grossWeight - Peso bruto (KG)
- netWeight - Peso líquido (KG)

Obs: Não é necessário enviar todos parâmetros na requisição. Apenas aqueles que terão seus valores alterados.

Resposta:

- Status 202, em caso de sucesso
- Status 304, em caso de falha

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json
Accept	application/json

Body raw

```
{
  "id": "3791134",
  "name": "Teste Troca de categorias - Editado",
  "description": "A brief description. The end.",
  "manufacturer": 10235,
  "ncm": 1234563,
  "mfrPartCode": "YDZQRM",
  "composition": "UNITARY",
  "type": "PRODUCT",
  "barCode": 1234567891234
}
```


Resposta:

* Status 202, em caso de sucesso * Status 304, em caso de falha

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

id

Body formdata

POST 24.5 - Adicionar Kit

{{url}}/kit

Parâmetros da requisição:

* name - Novo valor para o atributo "nome" * description - Novo valor para o atributo "description" * manufacturer - ID do fabricante deste produto * ncm - Nomenclatura Comum do Mercosul. Não possuir pontos ou vírgulas. Inserir apenas números (8 dígitos) * mfrPartCode - Código de produto atribuído pelo fabricante * composition - KIT, PAIR, SET or UNITARY * type - PRODUCT or SERVICE * barCode - Código de barras do produto (13 dígitos) * mfrWarranty - Garantia do fabricante. Ex: "12 meses" * mainCategory - Categoria principal do produto * secondaryCategories - Categorias secundárias * width - Largura do produto (CM) * height - Altura do produto (CM) * depth - Profundidade do produto (CM) * grossWeight - Peso bruto (KG) * netWeight - Peso líquido (KG)

Resposta:

* JSON com os dados do produto, em caso de sucesso * STATUS 304, em caso de falha

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "kit": {
    "name": "TESTE KIT POSTMAN",
    "description": "TESTE KIT POSTMAN",
```



```
    "barcode": "7899027346269",
    "mfrPartCode": "SYNONYM88",
    "composition": "UNITARY",

    "ncm": "87.08.80.00",
    "mfrWarranty": null,
    "universalCar": false,
    "universalTruck": false,
    "universalBus": false,
    "universalMotorcycle": false,
    "universalOthers": false,
    "width":10,
    "height":10,
    "depth":10,
    "grossWeight":10,
    "netWeight":8
  },
  "mainCategory": 10815,
  "secondaryCategories": [10341],
  "items":[
    {"skuId": 1000001, "quantity": 1, "percentage":30},
    {"skuId": 1000003, "quantity": 1, "percentage":30},
    {"skuId": 1000004, "quantity": 1, "percentage":30},
    {"skuId": 1000005, "quantity": 5, "percentage":10}
  ]
}
```

PUT 24.6 - Configurar Kit

{{url}}/kit/4416097

Parâmetros da requisição:

* id - id do kit a ser editado * items - array com o novo conjunto de itens do kit

Resposta:

* Status 404, caso o kit não exista * Status 304, caso a soma das porcentagens não seja 100% ou caso um dos itens do array tenha algum atributo nulo * JSON com os dados do kit que foi editado

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "items": [
    {"skuId": 1000001, "quantity": 1, "percentage":30},
    {"skuId": 1000003, "quantity": 1, "percentage":30}
```

```
{  "skuId" : 1000003,  "quantity" : 1,  "percentage":30},
{ "skuId": 1000004,  "quantity": 1,  "percentage":30},
{ "skuId": 1000005,  "quantity": 5,  "percentage":10}
]
}
```

DELETE 24.7 - Deletar Kit

{{url}}/kit/:id

Parâmetros da requisição:

* id - id do kit a ser deletado

Resposta:

* Status 404, caso o kit não exista * Status 202, em caso de sucesso

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id

Body raw

```
{
  "items": [
    {"skuId": 1000001, "quantity": 1, "percentage":30},
    {"skuId": 1000003, "quantity": 1, "percentage":30},
    {"skuId": 1000004, "quantity": 1, "percentage":30},
    {"skuId": 1000005, "quantity": 5, "percentage":10}
  ]
}
```

GET 24.8 - Kit por id

{{url}}/kit/:id

Parâmetros da requisição:

Parâmetros da requisição:

* id - id do kit

Resposta:

* Status 404, caso o kit não exista * JSON com os dados do kit, em caso de sucesso

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id

DELETE 24.9 - Deletar conteudo do produto

{{url}}/skuContent/delete/1673473/684

Parâmetros da requisição

* contentId - id do conteudo a ser removido

Resposta

* Status 202, em caso de sucesso * Status 404. caso o produto ou atributo não existam * Status 304, caso a combinação de sku e attribute não estejam relacionados

HEADERS

Authorization {{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type application/json

GET 24.10 -Listar atributos por grupo

{{url}}/attributes/group/:groupId

Parâmetros da requisição

* groupId - id do grupo a ser listado

Resposta

* Status 404, caso o grupo não exista * JSON com todos os atributos contidos no grupo, em caso de sucesso

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Accept	application/json
Accept-Language	Accept-Language

PATH VARIABLES

groupId

GET 24.11 - Listar grupos de atributos

{{url}}/attributeGroups

Parâmetros da requisição

* nenhum

Resposta

* JSON contendo todos os grupos de atributos disponíveis, incluindo a quantidade de atributos em cada grupo

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Accept	application/json
Accept-Language	Accept-Language

GET 24.11 - Atributos do produto

{{url}}/skuAttributeValues/:skuld

Parâmetros da requisição

* skuld - id do produto que terá seus atributos listados

Resposta

* Status 404, caso o produto não exista * JSON contendo todos os atributos do produto, separados por grupo

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

skuld

POST 24.12 - Adicionar atributo ao produto

{{url}}/skuAttributeValues/:skuld/:attributeld

Parâmetros da requisição

* skuld - id do produto que receberá o novo atributo * attributeld - id do atributo que será adicionado * value - valor do atributo a ser adicionado

Resposta

* Status 404, caso o produto não exista * JSON contendo os dados do atributo adicionado ao produto

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Accept	application/json
Accept-Language	Accept-Language
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

skuld

attributeld

Body raw

```
{
  "value": "NOVO"
}
```

DELETE 24.14 - Deletar atributo do produto

{{url}}/skuAttributeValues/delete/:attributeld

Parâmetros da requisição

* attributeld - id do atributo que será removido

Resposta

* Status 404, caso o produto não exista * Status 202, em caso de sucesso

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Accept	application/json
Accept-Language	Accept-Language
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

attributeld

GET 24.15 - Listar Agrupamentos de Sku

{{url}}/skuGroup/list

Parâmetros da requisição

* nenhum

Resposta

* JSON contendo todos agrupamentos de Sku encontrados

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

GET 24.16- Agrupamento do produto

{{url}}/skuGroup/4416126

Parâmetros da requisição

* id - id do produto

Resposta

* JSON contendo o grupo do produto, caso esteja em um.

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

POST 24.17 - Agrupar produtos

{{url}}/skuGroup

Parâmetros da requisição

* nenhum

Resposta

* JSON contendo o grupo a que o produto foi adicionado.

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "mainSku": 4416093,
  "skuToAdd": 4416126
}
```

DELETE 24.18 - Remover produto do agrupamento

{{url}}/skuGroup/:id

Parâmetros da requisição

* id - id do produto a ser removido

Resposta

* Status 202, em caso de sucesso.

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id

POST 24.19 - Adicionar produto na fila

{{url}}/queuedSku

Utilizado para adicionar produtos que ainda não constam na base da CWS a uma fila para que sejam analisados e Cadastrados na base dentro dos padrões CWS e de forma global.

A resposta de inclusão do produto na fila não é uma garantia de cadastro, após ser enviado para a fila ele passara por uma curadoria para análise das informações.

Para que os produtos fiquem disponíveis no catálogo global é necessário ter horas contratadas com o time de conteúdo da CWS, para que eles efetivem o cadastro destes produtos.

Parâmetros da requisição

- mfrCompanyName": (Obrigatório) Nome do fabricante do produto - tipo String (100 caracteres)
- mfrPartCode": (Obrigatório) Código da peça no fabricante - tipo String (30 caracteres)
- name": (Obrigatório) Nome da Peça - tipo String (100 caracteres)
- ncm": (Opcional) Código NCM do produto caso tenha - tipo String (20 caracteres)
- description": (Obrigatório) Descrição do produto - tipo String (2000 caracteres)
- barcode": (Opcional) Caso o produto possua código de barras - tipo String (12 caracteres)
- weight": (Obrigatório) Medidas do produto - tipo Float
- length": (Obrigatório) Medidas do produto - tipo Float
- width": (Obrigatório) Medidas do produto - tipo Float

- height": (Obrigatório) Medidas do produto - tipo Float
- specifications": (Opcional) Caso tenha alguma especificação do produto - tipo String (500 caracteres)
- warranty": (Opcional) Garantia do produto - tipo String (100 caracteres)
- videoUrl": (Opcional) Caso tenha alguma URL com Video do produto - tipo String (255 caracteres)
- crossSelling": (Opcional) - tipo String (255 caracteres)
- imagesUrl": (Opcional) String com as URLs de iamgens do produto - tipo String (500 caracteres)
- categories": (Obrigatório) Categorias que esse produto se encaixa - tipo String (255 caracteres)

Resposta

- 200 Ok - JSON contendo o grupo a que o produto foi adicionado.
- 400 Bad Request caso o produto já esteja na fila
- 422 Unprocessable Entity - Caso algum atributo Obrigatório esteja faltando

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "mfrCompanyName": "Fabricante Teste",
  "mfrPartCode": "Código Teste",
  "name": "Furadeira com Impacto 1/2 FIV 550 - 220 V",
  "ncm": "8708800002",
  "description": "Principais Características: - Indicada para metal e madeira na função se
  "barcode": "7899027346818",
  "weight": "1",
  "length": "2",
  "width": "3",
  "height": "4",
  "specifications": "Potência: 550 W | Capacidade: 1/2 - 13 mm",
  "warranty": "06 Meses",
  "videoUrl": "",
  "crossSelling": "Vonder: HG 30793 | Vonder: 53.01.080.000",
  "imagesUrl": "https://images.canaldapeca.com.br/produtos/gg/72/91/regulador-de-pressao-1
  "categories": "Iluminação > Luminárias e Abajures > Luminárias | Jardim e Varanda > Ilun
}
```

25 - Fabricantes

{{url}}/manufacturer?name=shi&

Listagem de fabricantes cadastrados

Parâmetros da requisição:

- limit - a quantidade máxima de registros a serem retornados (opcional)
- offset - a partir de que registro devem ser feita a busca (opcional)
- name - trecho do nome a ser pesquisado (opcional)
- fullName - trecho do nome a ser pesquisado (opcional)
- description - trecho da descrição a ser pesquisado (opcional)

Resposta:

- JSON com os fabricantes encontrados

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
----------------------	------------------

PARAMS

name	shi
fullName	shi
description	des

POST 25.2 - Incluir fabricante

{{url}}/manufacturer

Inclusão de fabricantes

Parâmetros da requisição:

- name - Nome do fabricante (max 100 caracteres)
- fullName - Nome completo do fabricante (max 100 caracteres)
- description - Descrição do fabricante (max 1000 caracteres)
- manufacturerImage - Logo do fabricante (formato 'jpg', tamanho max 150KB)

Resposta:

- JSON com os dados do fabricante cadastrado
- Caso haja algum problema com um dos dados informados, será retornada uma mensagem de erro específica.

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Body formdata

name	Fabricante de Teste
fullName	Full Name Fabricante de Teste.
description	Descrição, fabricante de teste.
manufacturerImage	

POST 25.3 - Editar fabricante

{{url}}/manufacturer/update/:id

Editar fabricante já cadastrado

Parâmetros da requisição:

- id - id do fabricante a ser editado
- name - novo valor para o atributo "nome"
- fullName - novo valor para o atributo "fullName"
- description - novo valor para o atributo "description"
- manufacturerImage - novo logo do fabricante

Resposta

- JSON com os dados atualizados do fabricante
- Status 304 em caso de erro

Observações:

- Não é necessário enviar todos os parâmetros na requisição. Podem ser enviados apenas os parâmetros que terão seus valores alterados, os demais permanecerão inalterados.

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id

Body formdata

name	Some alias 3
fullName	Full Name alterado
description	Testando API WS Alterado
manufacturerImage	

DELETE 25.4 - Excluir fabricante

{{url}}/manufacturer/delete/:id

Exclusão de fabricante já cadastrado

Parâmetros da requisição:

- id - id do fabricante a ser removido

Resposta:

- Status 202 em caso de sucesso
- Status 304 em caso de erro

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PATH VARIABLES

id	123
----	-----

26 - Código de Barras

GET 26.1 - BarCode

{{url}}/getBarCode/:code

Parâmetros da requisição:

* code - código para o qual será gerado o DataMatrix * jpg - Caso 'true', o retorno será uma imagem no formato 'jpg'. (opcional)

Resposta:

* JSON contendo os metadados da imagem e a imagem em base64 * Imagem 'jpg', caso seja passado o parâmetro 'jpg'como 'true'

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

code

GET 26.2 - DataMatrix

{{url}}/getDataMatrix/:code

Parâmetros da requisição:

* code - código para o qual será gerado o DataMatrix * jpg - Caso 'true', o retorno será uma imagem no formato 'jpg'. (opcional)

Resposta:

* JSON contendo os metadados da imagem e a imagem em base64 * Imagem 'jpg', caso seja passado o parâmetro 'jpg'como 'true'

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PATH VARIABLES

code

GET 27.2 - Listar categorias primarias



{{url}}/listParents

Parâmetros da requisição

* nenhum

Resposta

* JSON contendo nome e ID de todas as categorias primarias disponíveis, sem utilização de limit e offset. Para ser utilizadas na 27.02 - Listar arvore de categorias. As categorias dessa lista não podem ser adicionadas aos produtos, devem ser utilizadas apenas para listar a arvore de categorias

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

GET 27.3 -Listar arvore de categorias



{{url}}/listCategoryTree/:id

Parâmetros da requisição

* ID da Categoria primaria

Resposta

* JSON contendo caminho completo e id de cada categoria da arvore de acordo com a categoria primaria selecionada, sem necessidade de uso de limit e offset

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	{{access_token}}
-------	------------------

PATH VARIABLES

id

28 - Pagamentos

28.1 - Pagamento no caixa

GET 28.1.1 - Listar pagamentos no caixa



{{url}}/payments/paymentInStore

Serviço para listar todos os tipos de pagamentos no caixa que a loja tem.

Resposta:

- id (Id do pagamento no caixa)
- internalCode (Código interno do pagamento no caixa)
- name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
- description (Descrição do pagamento no caixa)
- active (Parâmetro que define se o pagamento no caixa está ativo ou não)
- gatewayType (Tipo de gateway de pagamento)
- dateCreated (Data de inclusão)
- lastUpdated (Data de atualização)
- paymentConditionTerm (Termos dos pagamentos no caixa)
 - id (Id do termo de pagamento no caixa)
 - internalCode (Código interno do termo de pagamento no caixa)
 - name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
 - active (Parâmetro que define se o termo de pagamento no caixa está ativo ou não)
 - amountFrom (Valor mínimo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - amountTo (Valor máximo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - dateCreated (Data de inclusão)
 - lastUpdated (Data de atualização)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

GET 28.1.2 - Detalhes do pagamento no caixa



{{url}}/payments/paymentInStore/99fc1194-0af0-444a-9c5c-dbd08755753a

Serviço para listar 1 dos tipos de pagamentos no caixa que a loja tem.

Resposta:

- id (Id do pagamento no caixa)
- internalCode (Código interno do pagamento no caixa)
- name (Nome do tipo de pagamento no caixa)

- description (Descrição do pagamento no caixa)
- active (Parâmetro que define se o pagamento no caixa está ativo ou não)
- gatewayType (Tipo de gateway de pagamento)
- dateCreated (Data de inclusão)
- lastUpdated (Date de atualização)
- paymentConditionTerm (Termos dos pagamentos no caixa)
 - id (Id do termo de pagamento no caixa)
 - internalCode (Código interno do termo de pagamento no caixa)
 - name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
 - active (Parâmetro que define se o termo de pagamento no caixa está ativo ou não)
 - amountFrom (Valor mínimo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - amountTo (Valor máximo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - dateCreated (Data de inclusão)
 - lastUpdated (Date de atualização)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

POST 28.1.3 - Criar Pagamento no Caixa



{{url}}/payments/paymentInStore/create

Serviço para listar todos os tipos de pagamentos no caixa que a loja tem.

Parâmetros da requisição:

- internalCode (Código interno do pagamento no caixa)
- name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
- description (Descrição do pagamento no caixa)
- active (Parâmetro que define se o pagamento no caixa está ativo ou não)
 - paymentsTypeTerms(OPCIONAL, Termos dos pagamentos no caixa)
 - internalCode (Código interno do termo de pagamento no caixa)
 - name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
 - active (Parâmetro que define se o termo de pagamento no caixa está ativo ou não)
 - amountFrom (Valor mínimo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - amountTo (Valor máximo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)

Resposta:

- id (Id do pagamento no caixa)
- internalCode (Código interno do pagamento no caixa)
- name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
- description (Descrição do pagamento no caixa)

- active (Parâmetro que define se o pagamento no caixa está ativo ou não)
- gatewayType (Tipo de gateway de pagamento)
- dateCreated (Data de inclusão)
- lastUpdated (Date de atualização)
- paymentConditionTerm (Termos dos pagamentos no caixa)
 - id (Id do termo de pagamento no caixa)
 - internalCode (Código interno do termo de pagamento no caixa)
 - name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
 - active (Parâmetro que define se o termo de pagamento no caixa está ativo ou não)
 - amountFrom (Valor mínimo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - amountTo (Valor máximo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - dateCreated (Data de inclusão)
 - lastUpdated (Date de atualização)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "active" : true,
  "description" : "asd",
  "internalCode" : "123",
  "name" : "123",
  "paymentTypeTerms" : [
    {
      "active" : true,
      "amountFrom" : 10.80,
      "amountTo" : 15.80,
      "internalCode" : "321",
      "name" : "batata"
    }
  ]
}
```

PUT 28.1.4 - Alterar Status Pagamento no caixa



{{url}}/payments/paymentInStore/paymentType/2489742d-b330-4bbd-b4e2-9a51f11482d8/false

Serviço para alterar status do pagamento no caixa e os seus termos.

Resposta:

- id (Id do pagamento no caixa)
- internalCode (Código interno do pagamento no caixa)
- name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
- description (Descrição do pagamento no caixa)
- active (Parâmetro que define se o pagamento no caixa está ativo ou não)
- gatewayType (Tipo de gateway de pagamento)
- dateCreated (Data de inclusão)
- lastUpdated (Date de atualização)
- paymentConditionTerm (Termos dos pagamentos no caixa)
 - id (Id do termo de pagamento no caixa)
 - internalCode (Código interno do termo de pagamento no caixa)
 - name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
 - active (Parâmetro que define se o termo de pagamento no caixa está ativo ou não)
 - amountFrom (Valor mínimo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - amountTo (Valor máximo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
 - dateCreated (Data de inclusão)
 - lastUpdated (Date de atualização)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

PUT 28.1.5 - Alterar Status Termo do Pagamento no caixa



{{url}}/payments/paymentInStore/paymentTypeTerms/295e8a8f-966a-4805-b765-c056061e652f/false

Serviço para desativar um tipo de termo do pagamento no caixa

Resposta:

- id (Id do termo de pagamento no caixa)
- internalCode (Código interno do termo de pagamento no caixa)
- name (Nome do tipo de pagamento no caixa)
- active (Parâmetro que define se o termo de pagamento no caixa está ativo ou não)
- amountFrom (Valor mínimo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
- amountTo (Valor máximo da compra para aparecer o termo de pagamento no caixa)
- dateCreated (Data de inclusão)
- lastUpdated (Date de atualização)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET 28.2 - Listar pagamentos

{{url}}/payments?limit=10&offset=0

Serviço para listar os pagamentos de pedidos originados na loja do partner logado

Parâmetros da requisição:

- limit - (opcional) limite de registros a serem retornados
- offset - (opcional) a partir de que registro deve ser iniciada a busca

Resposta:

- lista com todos os pedidos originados na loja do partner. Formato JSON

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

limit 10

offset 0

PUT 28.3 - Atualizar status do pagamento

{{url}}/payments/470

Serviço para listar os clientes com contas de limite de crédito.

Parâmetros da requisição:

- id - id do pedido que será atualizado
- status - novo status a ser atribuído ao pedido

Resposta:

- JSON com os dados do pedido atualizado, em caso de sucesso
- Status 404 caso o pedido não seja encontrado
- Status 406 caso o usuário não tenha permissão para editar o pedido (partner order de outra loja)
- Status 403 caso não seja enviado um novo status no corpo da requisição

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

Body raw

```
{
  "paid":true
}
```

GET 28.4 - Detalhes do pagamento

{{url}}/payments/partnerOrder/:partnerOrderId

Serviço para mostrar os pagamentos de pedidos originados na loja do partner logado

Parâmetros da requisição:

- limit - (opcional) limite de registros a serem retornados
- offset - (opcional) a partir de que registro deve ser iniciada a busca

Resposta:

- lista com todos os pedidos originados na loja do partner. Formato JSON

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

partnerOrderId	177784
----------------	--------

POST 28.5 - Autorizar Pagamentos Boleto Webservice

{{url}}/payments/webservice/pix

Serviço que movimenta o pagamento de um

Parâmetros da requisição:

- pixNumber - Número do boleto gerado - (TransactionId)
- partnerDocument - Documento da loja
- customerDocument - Documento do Client
- date - Data do processamento do pagamento
- value - Valor do pagamento
- status - Status do pagamento
- partnerOrderId - Número da compra web

Resposta:

- Status 404 erro em algum dos dados, não especificado por segurança.
- Status 202 dados processados com sucesso.

HEADERS

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "pixNumber": "11100000111",
  "partnerOrderId": 600570,
  "partnerDocument": "54789548000178",
  "customerDocument": "4569874000106",
  "value": 1537.34,
  "status": true,
  "date" : "2018-08-15"
}
```

29 - Intellipost

POST 29 - Atualização de status Intellipost

{{url}}/partnerOrders/updateTracking

Serviço para movimentação de Pedidos feitos com frete Intellipost.

HEADERS

Content-Type	application/json
--------------	------------------

```
application/json
```

Body raw

[illegible]

```
    "current_iso": "2018-06-08T23:59:59.000-03:00",
    "original": 1528513199000,
    "original_iso": "2018-06-08T23:59:59.000-03:00"
  }
}
```

30 - Image

GET 30.1 - Detalhe da imagem

{{url}}/image?name=shinoda

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

name

shinoda

POST 30.2 - Criação da imagem

{{url}}/image

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

Body formdata

imageFile

DELETE 30.3 Deletar imagem

{{url}}/image/?id=472020

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

id	473930
----	--------

31 - Áreas de Restrição

GET 31.1 - list restricted areas

{{url}}/area-restriction?limit=2&offset=0

Serviço para consulta de áreas de restrição de venda

Parâmetros da requisição:

- limit: quantidade máxima de registros a serem retornados (opcional)
- offset: a partir de que registro deve ser feita a pesquisa (opcional)

Resposta:

- Lista contendo todas as áreas de restrição de venda cadastradas
- Mensagem informando que ainda não existem dados, caso não existem cadastros.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

PARAMS

limit	2
offset	0

POST 31.2 - Add Restriction Area

{{url}}/area-restriction

Serviço para inclusão de áreas de restrição de venda

Parâmetros da requisição:

- JSON no corpo da requisição, contendo os dados para cadastro

Exemplos:

- Cadastro por Zipcode: { "zipcode_begin": "01214-001", "zipcode_end": "01215-001", "manufacturer": "Cofap", "category": "Amortecedor", "skuld": 123123 }
- Cadastro por Cidade/Estado: { "state": "SP", "city": "São Paulo", "manufacturer": "Cofap", "category": "Amortecedor", "skuld": 123123 }

Resposta:

- JSON com os dados do item cadastrado, em caso de sucesso.
- Código e mensagem de erro, em caso de falha.

HEADERS

Content-Type application/json

Authorization {{access_token}}

Body raw

```
{
  "state": "SP",
  "city": "São Paulo",
  "manufacturer": "Cofap",
  "category": "Amortecedores",
  "skuId": 6366758
}
```

DELETE 31.3 - delete restriction area

{{url}}/area-restriction/13

Parâmetros da requisição:

- Id da área de restrição a ser removida (pode ser obtido no endpoint 34.1)

Resposta:

- Mensagem de sucesso, caso a remoção seja bem-sucedida.
- Código e mensagem de erro, em caso de falha.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	{{access_token}}

32 - Contratos

Gestão por Loja

GET 32.1 - Listagem de contratos

{{url}}/pricing/contract/list?limit=3&offset=0

Serviço para listar contratos da loja

Parâmetros da requisição:

- limit (quantidade máxima de contratos retornados por página — máximo: 50)
- offset (quantidade de contratos a pular antes de iniciar a listagem)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- name (nome do contrato)
- active (status do contrato, true = ativo, false = inativo)
- priority (prioridade do contrato)
- partner
 - id (id do parceiro)
 - name (nome da loja)

- document (documento da loja)
- dateStart (data de início da vigência do contrato)
- dateEnd (data do final da vigência do contrato)
- dateCreated (data em que o contrato foi criado)
- lastUpdated (data da última atualização do contrato)
- contractType (tipo do contrato)
- priceBeforeAfter (mostrar DE/PARA)
- isDiscountBlockedByAttendant (bloqueio de desconto pelo atendente)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PARAMS

limit 3

offset 0

GET 32.2 - Detalhes do contrato

{{url}}/pricing/contract/:contractId

Serviço para listar contratos da loja

Parâmetros da requisição:

- id (Id do contrato)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- name (nome do contrato)
- active (status do contrato, true = ativo, false = inativo)
- priority (prioridade do contrato)
- allCustomers (indica se o contrato é válido para todos os clientes)
- partner
 - id (id do parceiro)
 - name (nome da loja)
 - document (documento da loja)
- dateStart (data de início da vigência do contrato)
- dateEnd (data do final da vigência do contrato)

- `dateCreated` (data em que o contrato foi criado)
- `lastUpdated` (data da última atualização do contrato)
- `contractType` (tipo do contrato)
- `priceBeforeAfter` (mostrar DE/PARA)
- `isDiscountBlockedByAttendant` (bloqueio de desconto pelo atendente)
- `customers`
 - documento do cliente
- `items`
 - `skuld` (id do produto)
 - `value` (valor do produto)
- `priceContractPartners`
 - `partnerId` (id do parceiro associado ao contrato)
 - `partnerName` (nome do parceiro)
 - `partnerDocument` (documento do parceiro)
- `priceContractStates`
 - lista de estados (UFs) vinculados ao contrato
- `priceContractCustomerGroups`
 - lista de grupos de clientes vinculados ao contrato (pode estar vazia)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

contractId	182762
------------	--------

POST 32.3 - Criação de contrato

{{url}}/priceContract

Serviço para criar contratos da loja

Parâmetros da requisição:

- **name:** nome do contrato (*obrigatório*)
- **startDate:** data de início da vigência do contrato (YYYY-MM-DD) (*obrigatório*)
- **endDate:** data do final da vigência do contrato (YYYY-MM-DD) (*obrigatório*)
- **priority:** prioridade do contrato (*obrigatório*)
- **contractType:** tipo do contrato (BASIC , PREMIUM , etc.) (*obrigatório*)

- **priceBeforeAfter**: mostrar valores DE/PARA (*opcional*)
- **allCustomers**: indica se o contrato é válido para todos os clientes (*opcional*)
- **customers**: lista de CPFs ou CNPJs dos clientes específicos (*opcional*)
- **customerGroupList**: grupos de clientes associados ao contrato (pode conter `id` ou `externalId`) (*opcional*)
- **allPartners**: define se o contrato é válido para todos os parceiros (`0` ou `1`) (*opcional*)
- **partners**: lista de parceiros, informando o campo `id` (*opcional*)
- **stateList**: lista de estados (UFs) nos quais o contrato é válido (*opcional*)

items (*opcional*)

- **skuld/partnerPartCode**: identificador do SKU (produto), ou código interno no estoque
- **value**: valor do produto dentro do contrato

customAttributes (*opcional*)

- **name**: nome do atributo personalizado do contrato
- **value**: valor do atributo personalizado

Resposta:

- **id**: ID do contrato criado
- **name**: nome do contrato
- **active**: indica se o contrato está ativo
- **priority**: prioridade definida no contrato
- **allCustomers**: se o contrato se aplica a todos os clientes
- **partner**: parceiro principal vinculado ao contrato (objeto com `id` , `name` , `document`)
- **dateStart**: data de início da vigência (em ISO 8601)
- **dateEnd**: data de fim da vigência (em ISO 8601)
- **dateCreated** e **lastUpdated**: datas de criação e atualização do contrato
- **contractType**: tipo do contrato
- **priceBeforeAfter**: indica se há exibição de preços DE/PARA
- **isDiscountBlockedByAttendant**: se o desconto pode ser bloqueado pelo vendedor

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "name": "contrato teste",
  "startDate": "2022-10-01",
  "endDate": "2023-12-30",
  "allCustomers": true,
  "isDiscountBlockedByAttendant": true
}
```

```

"priority": 0,
"contractType" : "BASIC",
"allPartners": 0,

"partners":[
  {
    "id": 4797
  },
  {
    "id": 4024
  },
  {
    "id": 4028
  }
],
"stateList":[
  "SP",
  "MG"
],
"customers":[
  "265.391.730-08",
  "43.116.024/0001-13"
],
"customerGroupList":[
  {
    "id": 20521
  },
  {
    "externalId": "teste1"
  },
  {
    "id": 19915
  }
],
"items":[
  {
    "skuId":"7491085",
    "value":65.09
  },
  {
    "skuId":"7491092",
    "value":235.09
  },
  {
    "partnerPartCode":"7486473",
    "value":10.09
  }
]
}

```

PUT 32.4 - Atualização do Contrato

{{url}}/pricing/contract/:contractId

Serviço para atualizar um contrato da loja

Parâmetros da requisição:

- active (status do contrato, true = ativo, false = inativo)
- dateStart (data de início da vigência do contrato)
- dateEnd (data de final da vigência do contrato)
- stateList (lista de estados - UFs - nos quais o contrato será aplicado)
- allPartners (define se o contrato é válido para todos os parceiros - 0 ou 1)
- partners
 - id (id do parceiro)
- customerGroupList
 - id (id do grupo de cliente)
 - externalId (identificador externo do grupo de cliente)
- replaceFilters (indica se os filtros devem ser substituídos pelos novos enviados)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- active (status do contrato, true = ativo, false = inativo)
- priceContractPartners
 - partnerId (id do parceiro)
 - partnerName (nome do parceiro)
 - partnerDocument (documento do parceiro)
- priceContractStates
 - lista de estados (UFs) vinculados ao contrato
- priceContractCustomerGroups
 - lista de grupos de clientes vinculados ao contrato (pode estar vazia)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

contractId 182764

Body raw

```
{
  "active": true,
  "stateList": ["MG"],
  "allPartners": 1,
  "replaceFilters": true,
```

```
{
  "partners": [
    { "id": 4026 },
    { "id": 4028 }
  ],
  "customerGroupList": [
    { "id": 20521 },
    { "externalId": "teste1" }
  ]
}
```

PUT 32.5 - Adição de clientes

{{url}}/pricing/contract/:id/customers

Serviço para adicionar novos clientes a um contrato

Parâmetros da requisição:

- id (Id do contrato)
- customers (lista com os documentos dos clientes a serem adicionados)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- customers
 - documento dos clientes adicionados ao contrato
- notFound
 - customers (lista com documentos de clientes não encontrados na loja)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id 182765

Body raw

```
{
  "customers": [
    "07.772.611/0001-05",
```



```
"302.579.098-93",  
"05.000.162/0001-77"
```

```
]  
}
```

DELETE 32.6 - Remoção de clientes

{{url}}/pricing/contract/:contractId/customers

Serviço para excluir clientes do contrato

Parâmetros da requisição:

- Id do contrato
- customers (lista com documento dos clientes que devem ser excluídos)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- customers (documento dos clientes que ainda estão no contrato)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

contractId 182765

Body raw

```
{  
  "customers": [  
    "07.772.611/0001-05",  
    "302.579.098-93",  
    "05.000.162/0001-77"  
  ]  
}
```

PUT 32.7 - Adição de produtos

{{url}}/pricing/contract/:contractid/items

Serviço para adicionar itens a um contrato, com limite de 100 itens por requisição

Parâmetros da requisição:

- Id do contrato
- skuAttributeName (Nome do atributo do projeto no projeto) - Opcional
- items (produtos que vão ser adicionados ao contrato)
 - partnerPartCode, skulD ou skuAttributeValue
 - value (valor do produto dentro do contrato)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- items
 - skuld (informação do produto a ser adicionado)
 - value (valor do produto dentro do contrato)
- notFound
 - produtos não encontrados na loja

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

contractid 193107

Body raw

```
{
  "items": [
    {
      "partnerPartCode": "CZ036",
      "value": 10.09
    },
    {
      "partnerPartCode": "32231A",
      "value": 10.09
    }
  ]
}
```

```
{
  },
  {
    "skuId": 4529568,

    "value": 11.11
  }
]
```

DELETE 32.8 - Remoção de produtos

{{url}}/pricing/contract/:id/items

Serviço para remover itens de um contrato, com limite de 100 itens por requisição

Parâmetros da requisição:

- Id do contrato
- skuAttributeName (Nome do atributo do projeto no projeto) - Opcional
- items (produtos que vão ser adicionados ao contrato)
 - partnerPartCode, skuID ou skuAttributeValue

Resposta:

- id (Id do contrato)
- items
 - skuld (informação do produto a ser adicionado)
 - value (valor do produto dentro do contrato)
- notFound
 - produtos não encontrados na loja

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

id	182765
----	--------

Body raw

```
2
  "items": [
    {
      "partnerPartCode": "abc"
    },
    {
      "partnerPartCode": "38057"
    },
    {
      "skuId": 4529568
    }
  ]
}
```

POST 32.11 - Adição de contratos por fila

{{url}}/pricing/contract/add

Serviço para criação de contrato de preço fixo através de fila de processamento. Deverá ser usado quando for necessário criar muitos contratos.

Parâmetros da requisição:

- name (nome do contrato)
- priority (prioridade do contrato)
- dateStart (data de início da vigencia do contrato)
- dateEnd (data do final da vigencia do contrato)
- contractType (tipo do contrato)
- priceBeforeAfter (mostrar DE/PARA)
- allCustomers (caso o contrato seja para todos os clientes)
- customers
 - documento do cliente
- items
 - partnerPartCode ou skuld (informações do produto)
 - value valor do produto
- customAttributes (atributos do contrato)
 - name (nome do atributo)
 - value (valor do atributo)

Resposta:

- status (status da solicitação)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "name": "Contrato Exemplo",
  "startDate": "2021-04-29",
  "endDate": "2022-04-29"
```

```

        "update": "2022-04-27",
        "customers": [
            "21.256.870/0002-77"
        ],
        "allCustomers": 0,
        "priority": 1,
        "customAttributes": [
            {
                "name": "CATTR1",
                "value": "Value 1"
            },
            {
                "name": "CATTR2",
                "value": "Value 2"
            }
        ],
        "items": [
            {
                "partnerPartCode": "8360",
                "value": 10.09
            },
            {
                "skuId": 12312,
                "value": 10.09
            }
        ]
    }
}

```

GET 32.13 - Listagem de itens do contratos

```
{{url}}/pricing/contract/listItems?limit=3&offset=0&id=151706
```

Serviço para listar os produtos vinculados ao contrato

Parâmetros da requisição:

- id (Id do contrato)
- limit: (limite de itens por consulta. máximo 100)
- offset: (paginação)

Resposta:

- skuld (Id do cliente)
- value (valor do produto)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

DADAMC

PARAMS

limit	3
offset	0
id	151706

GET 32.12 - Listagem de clientes do contratos

{{url}}/pricing/contract/listCustomers?limit=3&offset=0&id=1445011

Serviço para listar Todos os clientes vinculados ao contrato

Parâmetros da requisição:

- id: (ID do contrato)
- limit: (limite de clientes a serem retornados, máximo 100)
- offset: paginação da busca

Resposta:

Lista com os documentos dos clientes

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PARAMS

limit	3
offset	0
id	1445011

Gestão por Matriz

GET 32.1 - Listagem de contratos

{{url}}/pricing/contract/list/store/:partnerId?limit=3&offset=0

Serviço para listar contratos da loja

Parâmetros da requisição:

- partnerId (ID da filial que deseja consultar)
- limit (quantidade máxima de contratos retornados por página — máximo: 50)
- offset (quantidade de contratos a pular antes de iniciar a listagem)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- name (nome do contrato)
- active (status do contrato, true = ativo, false = inativo)
- priority (prioridade do contrato)
- partner
 - id (id do parceiro)
 - name (nome da loja)
 - document (documento da loja)
- dateStart (data de início da vigência do contrato)
- dateEnd (data do final da vigência do contrato)
- dateCreated (data em que o contrato foi criado)
- lastUpdated (data da última atualização do contrato)
- contractType (tipo do contrato)
- priceBeforeAfter (mostrar DE/PARA)
- isDiscountBlockedByAttendant (bloqueio de desconto pelo atendente)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

Content-Type	application/json
--------------	------------------

PARAMS

limit	3
-------	---

offset	0
--------	---

PATH VARIABLES

partnerId	5057
-----------	------

GET 32.2 - Detalhes do contrato

{{url}}/pricing/contract/:contractId/store/:partnerId

Serviço para listar contratos da loja

Parâmetros da requisição:

- id (Id do contrato)
- partnerId (Id da filial)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- name (nome do contrato)
- active (status do contrato, true = ativo, false = inativo)
- priority (prioridade do contrato)
- allCustomers (indica se o contrato é válido para todos os clientes)
- partner
 - id (id do parceiro)
 - name (nome da loja)
 - document (documento da loja)
- dateStart (data de início da vigência do contrato)
- dateEnd (data do final da vigência do contrato)
- dateCreated (data em que o contrato foi criado)
- lastUpdated (data da última atualização do contrato)
- contractType (tipo do contrato)
- priceBeforeAfter (mostrar DE/PARA)
- isDiscountBlockedByAttendant (bloqueio de desconto pelo atendente)
- customers
 - documento do cliente
- items
 - skuld (id do produto)
 - value (valor do produto)
- priceContractPartners
 - partnerId (id do parceiro associado ao contrato)
 - partnerName (nome do parceiro)
 - partnerDocument (documento do parceiro)
- priceContractStates
 - lista de estados (UFs) vinculados ao contrato
- priceContractCustomerGroups
 - lista de grupos de clientes vinculados ao contrato (pode estar vazia)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

contractId 191260

partnerId 5057

POST 32.3 - Criação de contrato

{{url}}/pricing/contract/store/:partnerId

Serviço para criar contratos da loja

Parâmetros da requisição:

- **name:** nome do contrato (*obrigatório*)
- **startDate:** data de início da vigência do contrato (YYYY-MM-DD) (*obrigatório*)
- **endDate:** data do final da vigência do contrato (YYYY-MM-DD) (*obrigatório*)
- **priority:** prioridade do contrato (*obrigatório*)
- **contractType:** tipo do contrato (BASIC , PREMIUM , etc.) (*obrigatório*)
- **priceBeforeAfter:** mostrar valores DE/PARA (*opcional*)
- **allCustomers:** indica se o contrato é válido para todos os clientes (*opcional*)
- **customers:** lista de CPFs ou CNPJs dos clientes específicos (*opcional*)
- **customerGroupList:** grupos de clientes associados ao contrato (pode conter id ou externalId) (*opcional*)
- **allPartners:** define se o contrato é válido para todos os parceiros (0 ou 1) (*opcional*)
- **partners:** lista de parceiros, informando o campo id (*opcional*)
- **stateList:** lista de estados (UFs) nos quais o contrato é válido (*opcional*)

items (*opcional*)

- **skuld/partnerPartCode:** identificador do SKU (produto), ou código interno no estoque
- **value:** valor do produto dentro do contrato

customAttributes (*opcional*)

- **name:** nome do atributo personalizado do contrato
 - **value:** valor do atributo personalizado
-

Resposta:

- **id:** ID do contrato criado
- **name:** nome do contrato

- **active:** indica se o contrato está ativo
- **priority:** prioridade definida no contrato
- **allCustomers:** se o contrato se aplica a todos os clientes
- **partner:** parceiro principal vinculado ao contrato (objeto com `id`, `name`, `document`)
- **dateStart:** data de início da vigência (em ISO 8601)
- **dateEnd:** data de fim da vigência (em ISO 8601)
- **dateCreated** e **lastUpdated:** datas de criação e atualização do contrato
- **contractType:** tipo do contrato
- **priceBeforeAfter:** indica se há exibição de preços DE/PARA
- **isDiscountBlockedByAttendant:** se o desconto pode ser bloqueado pelo vendedor

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

partnerId	5057
-----------	------

Body raw

```
{
  "name": "contrato teste",
  "startDate": "2022-10-01",
  "endDate": "2023-12-30",
  "allCustomers": false,
  "priority": 0,
  "contractType": "BASIC",
  "allPartners": 0,
  "partners": [
    {
      "id": 4797
    },
    {
      "id": 4024
    },
    {
      "id": 4028
    }
  ],
  "stateList": [
    "SP",
    "MG"
  ],
  "customers": [
    "265.391.730-08",
    "12.123.456/0001-10"
```

```

    "43.116.024/0001-13"
  ],
  "customerGroupList": [
    {
      "id": 20521
    },
    {
      "externalId": "teste1"
    },
    {
      "id": 19915
    }
  ],
  "items": [
    {
      "skuId": "7491085",
      "value": 65.09
    },
    {
      "skuId": "7491092",
      "value": 235.09
    },
    {
      "partnerPartCode": "7486473",
      "value": 10.09
    }
  ]
}

```

GET 32.4 - Atualização do Contrato

{{url}}/pricing/contract/:contractId/store/:partnerId

Serviço para atualizar um contrato da loja

Parâmetros da requisição:

- active (status do contrato, true = ativo, false = inativo)
- dateStart (data de início da vigência do contrato)
- dateEnd (data de final da vigência do contrato)
- stateList (lista de estados - UFs - nos quais o contrato será aplicado)
- allPartners (define se o contrato é válido para todos os parceiros - 0 ou 1)
- partners
 - id (id do parceiro)
- customerGroupList
 - id (id do grupo de cliente)
 - externalId (identificador externo do grupo de cliente)
- replaceFilters (indica se os filtros devem ser substituídos pelos novos enviados)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- active (status do contrato, true = ativo, false = inativo)
- priceContractPartners
 - partnerId (id do parceiro)
 - partnerName (nome do parceiro)
 - partnerDocument (documento do parceiro)
- priceContractStates
 - lista de estados (UFs) vinculados ao contrato
- priceContractCustomerGroups
 - lista de grupos de clientes vinculados ao contrato (pode estar vazia)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

contractId	191260
partnerId	5057

Body raw

```
{
  "active": true,
  "stateList": ["MG"],
  "allPartners": 1,
  "replaceFilters": true,
  "partners": [
    { "id": 4026 },
    { "id": 4028 }
  ],
  "customerGroupList": [
    { "id": 20521 },
    { "externalId": "teste1" }
  ]
}
```

PUT 32.5 - Adição de clientes

{{url}}/pricing/contract/:id/customers/store/:partnerId

Serviço para adicionar novos clientes a um contrato

Parâmetros da requisição:

- id (Id do contrato)
- customers (lista com os documentos dos clientes a serem adicionados)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- customers
 - documento dos clientes adicionados ao contrato
- notFound
 - customers (lista com documentos de clientes não encontrados na loja)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

id 191260

partnerId 5057

Body raw

```
{
  "customers": [
    "07.772.611/0001-05",
    "302.579.098-93",
    "05.000.162/0001-77"
  ]
}
```

GET 32.12 - Listagem de clientes do contratos Copy

{{url}}/pricing/contract/listCustomers/store/:partnerId?limit=3&offset=0&id=183024

Serviço para listar Todos os clientes vinculados ao contrato

Parâmetros da requisição:

- id: (ID do contrato)
- limit: (limite de clientes a serem retornados, máximo 100)
- offset: paginação da busca

Resposta:

Lista com os documentos dos clientes

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PARAMS

limit 3

offset 0

id 183024

PATH VARIABLES

partnerId 5057

DELETE 32.6 - Remoção de clientes

{{url}}/pricing/contract/:contractId/customers/store/:partnerId

Serviço para excluir clientes do contrato

Parâmetros da requisição:

- Id do contrato
- customers (lista com documento dos clientes que devem ser excluídos)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- customers (documento dos clientes que ainda estão no contrato)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

contractId 188613

partnerId 4025

Body raw

```
{
  "customers": [
    "302.579.098-93"
  ]
}
```

PUT 32.7 - Adição de produtos

{{url}}/pricing/contract/:contractid/items/store/:partnerId

Serviço para adicionar itens a um contrato, com limite de 100 itens por requisição

Parâmetros da requisição:

- Id do contrato
- skuAttributeName (Nome do atributo do projeto no projeto) - Opcional
- items (produtos que vão ser adicionados ao contrato)
 - partnerPartCode, skuID ou skuAttributeValue
 - value (valor do produto dentro do contrato)

Resposta:

- id (Id do contrato)
- items
 - skuId (informação do produto a ser adicionado)
 - value (valor do produto dentro do contrato)
- notFound
 - produtos não encontrados na loja

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PATH VARIABLES

contractid	191260
partnerId	5057

Body raw

```
{
  "items": [
    {
      "partnerPartCode": "CZ036",
      "value": 10.09
    },
    {
      "partnerPartCode": "32231A",
      "value": 10.09
    },
    {
      "skuId": 4529568,
      "value": 11.11
    }
  ]
}
```

GET 32.13 - Listagem de itens do contratos

{{url}}/pricing/contract/listItems/store/:partnerId?limit=3&offset=0&id=191260

Serviço para listar os produtos vinculados ao contrato

Parâmetros da requisição:

- id (Id do contrato)
- limit: (limite de itens por consulta. máximo 100)
- offset: (paginação)

Resposta:

- skuld (Id do cliente)

- value (valor do produto)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
Content-Type	application/json

PARAMS

limit	3
offset	0
id	191260

PATH VARIABLES

partnerId	5057
-----------	------

DELETE 32.8 - Remoção de produtos

{{url}}/pricing/contract/:id/items/store/:partnerId

Serviço para remover itens de um contrato, com limite de 100 itens por requisição

Parâmetros da requisição:

- Id do contrato
- skuAttributeName (Nome do atributo do projeto no projeto) - Opcional
- items (produtos que vão ser adicionados ao contrato)
 - partnerPartCode, skuID ou skuAttributeValue

Resposta:

- id (Id do contrato)
- items
 - skuId (informação do produto a ser adicionado)
 - value (valor do produto dentro do contrato)
- notFound
 - produtos não encontrados na loja

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

Content-Type	application/json
--------------	------------------

PATH VARIABLES

id	191260
----	--------

partnerId	5057
-----------	------

Body raw

```
{
  "items": [
    {
      "partnerPartCode": "abc"
    },
    {
      "partnerPartCode": "38057"
    },
    {
      "skuId": 4529568
    }
  ]
}
```

POST 32.11 - Adição de contratos por fila

{{url}}/pricing/contract/store/:partnerId/add/

Serviço para criação de contrato de preço fixo através de fila de processamento. Deverá ser usado quando for necessário criar muitos contratos.

Parâmetros da requisição:

- name (nome do contrato)
- priority (prioridade do contrato)
- dateStart (data de inicio da vigencia do contrato)
- dateEnd (data do final da vigencia do contrato)
- contractType (tipo do contrato)
- priceBeforeAfter (mostrar DE/PARA)
- allCustomers (caso o contrato seja para todos os clientes)
- customers

- documento do cliente
- items
 - partnerPartCode ou skuld (informações do produto)
 - value valor do produto
- customAttributes (atributos do contrato)
 - name (nome do atributo)
 - value (valor do atributo)

Resposta:

- status (status da solicitação)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

partnerId 5057

Body raw

```
{
  "name": "Contrato Exempl fila",
  "startDate": "2021-04-29",
  "endDate": "2022-04-29",
  "customers": [
    "21.256.870/0002-77"
  ],
  "allCustomers": 0,
  "priority": 1,
  "customAttributes": [
    {
      "name": "CATTR1",
      "value": "Value 1"
    },
    {
      "name": "CATTR2",
      "value": "Value 2"
    }
  ],
  "items": [
    {
      "partnerPartCode": "8360",
      "value": 10.09
    },
  ],
}
```

```
{
  "skuId": 12312,
  "value": 10.09
}
```

33 - Faturas

GET 33.1 - Listagem de faturas

{{url}}/bills-order

Serviço que retorna todas as faturas adicionadas na plataforma do mais recente para o mais antigo. É levado o modelo de exclusão lógica, faturas que foram atualizadas com o atributo deleted como true, não são retornadas.

Resposta:

- id (Id da fatura)
- partnerOrderId (Id do partner order a qual a fatura pertence)
- storeId (Id da loja que a fatura está associada)
- description (Descrição da fatura)
- status (Os status da fatura podem ser três: PAYED, OVERDUE e OPEN)
- value (Valor da fatura)
- expirationDate (Data de expiração da fatura)
- deleted (Se a fatura foi removida)
- observation (Observação da fatura. Ex.: Desconto de 5% com pagamento realizado até o vencimento)
- url (Endereço para download do .pdf do boleto)
- createdAt (Data de criação da fatura)
- updatedAt (Data de atualização da fatura)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

GET 33.2 - Listagem de faturas por pedido

{{url}}/bills-order/by-partner-order/123456

Serviço que retorna todas as faturas da plataforma tendo como parâmetro o número do pedido. As faturas são retornadas da mais recente para a mais antiga. É levado o modelo de exclusão lógica, faturas que foram atualizadas com o atributo deleted como true, não são retornadas.

Resposta:

- id (Id da fatura)
 - partnerOrderId (Id do partner order a qual a fatura pertence)
 - storeId (Id da loja que a fatura está associada)
 - description (Descrição da fatura)
 - status (Os status da fatura podem ser três: PAYED, OVERDUE e OPEN)
 - value (Valor da fatura)
 - expirationDate (Data de expiração da fatura)
 - deleted (Se a fatura foi removida)
 - observation (Observação da fatura. Ex.: Desconto de 5% com pagamento realizado até o vencimento)
 - url (Endereço para download do .pdf do boleto)
 - createdAt (Data de criação da fatura)
 - updatedAt (Data de atualização da fatura)
-

POST 33.3 - Criação de fatura

{{url}}/bills-order

Serviço que cria uma fatura. Após a criação é retornado o status 200 e o registro com seu respectivo id e data de criação.

Parâmetros da requisição:

- partnerOrderId (Id do partner order a qual a fatura pertence)
- description (Descrição da fatura)
- status (Os status da fatura podem ser três: PAYED, OVERDUE e OPEN)
- value (Valor da fatura)
- expirationDate (Data de expiração da fatura)
- deleted (Se a fatura foi removida)
- observation (Observação da fatura. Ex.: Desconto de 5% com pagamento realizado até o vencimento)
- url (Endereço para download do .pdf do boleto)
- createdAt (Data de criação da fatura)
- updatedAt (Data de atualização da fatura)

Resposta:

- id (Id da fatura)
- partnerOrderId (Id do partner order a qual a fatura pertence)
- storeId (Id da loja que a fatura está associada)
- description (Descrição da fatura)
- status (Os status da fatura podem ser três: PAYED, OVERDUE e OPEN)
- value (Valor da fatura)
- expirationDate (Data de expiração da fatura)

- deleted (Se a fatura foi removida)
- observation (Observação da fatura. Ex.: Desconto de 5% com pagamento realizado até o vencimento)
- url (Endereço para download do .pdf do boleto)
- createdAt (Data de criação da fatura)
- updatedAt (Data de atualização da fatura)

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Body raw

```
{
  "deleted": false,
  "partnerOrderId": 200269,
  "observation": "Teste de observação",
  "description": "Teste Sandbox",
  "value": 1700,
  "url": "https://api-docs.cws.digital/",
  "status": "OVERDUE",
  "expirationDate": "08/06/2021"
}
```

PUT 33.4 - Atualização de fatura

`{{url}}/bills-order`

Serviço que atualiza uma fatura. Ao atualizar uma fatura recebemos um status 200 e é retornado o registro da fatura com os campos atualizados. Em caso de querer deletar uma fatura, é necessário passar o atributo deleted como true e não vamos listar nas requisições referentes a fatura.

Parâmetros da requisição:

- id (Id da fatura)
- partnerOrderId (Id do partner order a qual a fatura pertence)
- description (Descrição da fatura)
- status (Os status da fatura podem ser três: PAYED, OVERDUE e OPEN)
- value (Valor da fatura)
- expirationDate (Data de expiração da fatura)
- deleted (Se a fatura foi removida)
- observation (Observação da fatura. Ex.: Desconto de 5% com pagamento realizado até o vencimento)
- url (Endereço para download do .pdf do boleto)
- createdAt (Data de criação da fatura)
- updatedAt (Data de atualização da fatura)

Resposta:

- id (Id da fatura)
- partnerOrderId (Id do partner order a qual a fatura pertence)
- storeId (Id da loja que a fatura está associada)
- description (Descrição da fatura)
- status (Os status da fatura podem ser três: PAYED, OVERDUE e OPEN)
- value (Valor da fatura)
- expirationDate (Data de expiração da fatura)
- deleted (Se a fatura foi removida)
- observation (Observação da fatura. Ex.: Desconto de 5% com pagamento realizado até o vencimento)
- url (Endereço para download do .pdf do boleto)
- createdAt (Data de criação da fatura)
- updatedAt (Data de atualização da fatura)

Body raw

```
{
  "deleted": false,
  "partnerOrderId": 262872,
  "observation": "Teste de observação",
  "description": "Teste Sandbox",
  "value": 1700,
  "url": "https://api-docs.cws.digital/",
  "status": "OVERDUE",
  "expirationDate": "08/06/2021"
}
```

34 - CashBack

GET 34.1 - Saldo Total Marketplace



{{url}}/loyaltyProgram/total

Serviço utilizado para listar o saldo total de cash back das lojas separado por tipo e status. A resposta será referente a quais status o marketplace possui no momento

Resposta:

- credit : valor total de cash back que os cliente ganharam em suas compras, separado pelos status, podendo ser (TO_RELEASE,RELEASED,CANCELLED)
- debit : valor total de cash back que os cliente utilizaram em suas compras, separado pelos status, podendo ser (IN_USE,USED,EXPIRED)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

HEADERS

Authorization {{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

GET 34.2 - Listar saldo do Martketplace por lojas parceiras



{{url}}/loyaltyProgram/listPartnersTotal?limit=50&offset=0

Serviço que retorna o saldo atual de cash back separado por lojas parceiras.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 20 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Resposta:

- partnerId: Id da loja dentro da CWS
- companyName: Nome fantasia da loja
- document: Documento da loja cadastrado na CWS
- credit : valor total de cash back que os cliente ganharam em suas compras, separado pelos status, podendo ser (TO_RELEASE,RELEASED,CANCELLED)
- debit : valor total de cash back que os cliente utilizaram em suas compras, separado pelos status, podendo ser (IN_USE,USED,EXPIRED)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

HEADERS

Authorization {{access_token}}

PARAMS

limit	50
-------	----

offset	0
--------	---

GET 34.3 - Listar saldo total de cash back dos clientes



{{url}}/loyaltyProgram/listCustomersTotal?limit=50&offset=0

Serviço que retorna listagem do saldo atual de cash back por cliente

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 20 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Resposta:

- customerId: Id do cliente dentro da CWS
- name: Nome do cliente
- document: Documento do cliente
- credit : valor total de cash back que os cliente ganharam em suas compras, separado pelos status, podendo ser (TO_RELEASE,RELEASED,CANCELLED)
- debit : valor total de cash back que os cliente utilizaram em suas compras, separado pelos status, podendo ser (IN_USE,USED,EXPIRED)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	50
-------	----

offset	0
--------	---

GET 34.4 - Historico por Marketplace



{{url}}/loyaltyProgram/storeReport?limit=50&offset=0&status=CANCELLED

Serviço que lista os últimos pedidos feitos no Marketplace utilizando ou ganhando cash back e o status desse cash back.

Parâmetros da requisição:

- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- status (Opcional. Lista dos possíveis status dos pedidos. Podendo ser TO_RELEASE, RELEASED, CANCELLED, IN_USE, USED, EXPIRED. Caso não informe um ou mais valores, retornará pedidos em qualquer status)

Resposta:

- document: documento do cliente que efetuou o pedido
- name: Nome do cliente
- partnerOrder: Numero do pedido
- value: Valor do cash back desse pedido
- createDate: data do pedido
- status: Status do Cash Back
- expirationDate: data em que o cash back vai expirar caso tenha sido cadastrada
- type: Tipo do cash back (credit: caso seja um valor recebido pelo cliente, debit: caso seja um valor gasto pelo cliente no pedido)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	50
offset	0
status	CANCELLED

Serviço que lista os últimos pedidos feitos por um cliente específico utilizando ou ganhando cash back e o status desse cash back.

Parâmetros da requisição:

- document: Documento do cliente que deseja consultar histórico
- limit (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)
- status (Opcional. Lista dos possíveis status dos pedidos. Podendo ser TO_RELEASE, RELEASED, CANCELLED, IN_USE, USED, EXPIRED. Caso não informe um ou mais valores, retornará pedidos em qualquer status)

Resposta:

- partnerOrder: Numero do pedido
- value: Valor do cash back desse pedido
- createDate: data do pedido
- status: Status do Cash Back
- expirationDate: data em que o cash back vai expirar caso tenha sido cadastrada
- type: Tipo do cash back (credit: caso seja um valor recebido pelo cliente, debit: caso seja um valor gasto pelo cliente no pedido)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	50
-------	----

offset	0
--------	---

PATH VARIABLES

document	65009076077
----------	-------------

{{url}}/loyaltyProgram/earnRewardExternal

Serviço para adicionar cashback para pedidos realizados externamente.

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- id (Id do pedido). Ex: {{url}}/loyaltyProgram/earnRewardExternal

No body da requisição

- cpfCnpj (Número cpf "999.999.999-99" ou cnpj "99.999.999/0001-99" do cliente)
- email (E-mail do cliente "teste@teste.com.br")
- externalOrderId (Código do pedido externo "12345678" ou "ODR-12345678")
- timeToReleasePoints (tempo em dias de liberação do cashback para uso após a data de entrega do pedido)
- status (TO_RELEASE, RELEASED, INVALID_EXPIRED e CANCELLED)
- orderItems (lista de produtos relacionados com suas respectivas lojas
 - documentPartner (Documento da loja "99.999.999/0001-99")
 - skuld (Número do sku do produto)
 - deliveryDate (Data prevista para entrega YYYY-MM-DD)
 - quantity (Quantidade de produtos)
 - unitaryValue (Valor Unitários "9999.99")

Resposta:

- Reserve (Lista de reserve)
 - brandId (Id do fabricante)
 - qty (Quantidade de produtos)
 - storeName (Nome do Marketplace)
 - partnerId (Id do Seller)
 - categories (Categoria associada o produto)
 - externalOrderId (Código do pedido externo)
 - deliveryDate (Data prevista de entrega)
 - skuld (Código do sku)
 - unitaryValue (Valor unitário do produto)
- type (Tipo do cashback)
- earning (Valor do cashback concedido)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "cpfCnpj": "999.999.999-77",
  "email": "teste@teste.com.br",
  "externalOrderId": "999999",
  "orderDeliveryDate": "2023-07-04",
  "status": "RELEASED",
  "orderItems": [
    {
      "documentPartner": "99.999.999/0001-77",
      "skuId": 99999999,
      "deliveryDate": "2022-11-24",
      "quantity": 1,
      "unitaryValue": 9999.99
    }
  ]
}
```

PUT 34.7 - Atualizar Cashback de Pedido Externo



{{url}}/loyaltyProgram/earnRewardExternal?externalOrderId=123457

Serviço para adicionar cashback para pedidos realizados externamente.

Parâmetros da requisição:

Na url da requisição

- externalOrderId (Número do pedido externo). Ex: {{}}/loyaltyProgram/earnRewardExternal?externalOrderId=123456

No body da requisição

- documentPartner (Número cpf "999.999.999-99" ou cnpj "99.999.999/0001-99" da Loja)
- earning (Alterar valor ganho de Cashback)
- timeToReleasePoints (tempo em dias de liberação do cashback para uso após a data de entrega do pedido)
- orderDeliveryDate (data de entrega do pedido)
- status (TO_RELEASE, RELEASED, INVALID_EXPIRED e CANCELLED)

Resposta:

- ownerStoreEmail (e-mail do responsável do marketplace)
- orderDeliveryDate (data da entrega do pedido atualizada)
- orderId (id do pedido do marketplace na CWS)
- partnerOrderId (id do pedido da loja na CWS)
- ownerStoreName (nome do marketplace)

- externalOrderId (número do pedido externo)
- type (tipo do registro)
- cumulative: (cashback é acumulativo)
- timeToReleasePoints (tempo de liberação do cashback atualizado após data de entrega do pedido)
- timeToExpire (tempo para expiração do cashback)
- customerRewardId: (id do cliente premiado com o cashback)
- loyaltyStrategyId: (id da estratégia do cashback)
- ownerStoreId (id do marketplace dono do cashback)
- id (id do cashback)
- partnerId (id da loja fornecedora)
- value (valor do cashback concedido atualizado)
- skuId (id do sku que gerou o cashback)
- createDate (data de criação do cashback)
- status (status do cashback atualizado)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

PARAMS

externalOrderId 123457

Body raw (json)

json

```
{
  "documentPartner": "999.999.999-99",
  "earning": 5.58,
  "timeToReleasePoints": 0,
  "orderDeliveryDate": "2023-07-04",
  "status": "RELEASED"
}
```

35 - Módulo Vendedor

GET 35.1 Listar vendedores



{{url}}/sellerModule/listSellers?limit=1&offset=0&name=teste&restrictedCustomers=nao

Serviço que retorna todos os vendedores cadastrados na loja

Exemplo de requisição:

<https://ws.autorei.net/sellerModule/listSellers?>

[limit=20&offset=0&name=teste&email=teste@teste.com&restrictedCustomers=nao](https://ws.autorei.net/sellerModule/listSellers?limit=20&offset=0&name=teste&email=teste@teste.com&restrictedCustomers=nao)

Resposta:

- id (ID do vendedor)
- username (Email do vendedor)
- document (CPF/CNPJ do vendedor)
- restrictedCustomers (: indicar se vendedor pode apenas realizar atendimentos aos clientes que estão em sua carteira, pode ser true ou false)
- enabledFreight (Permite alterar valor de frete)
- enabledInsertFreight (Permitir inserção de novo tipo de frete)
- enabledCustomerRegistration (Permitir cadastro de novo cliente)
- createdAt (Data em que o Vendedor foi inserido)
- updatedAt (Data da última atualização dos dados do vendedor)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

limit	1
offset	0
name	teste
email	teste@teste.com
restrictedCustomers	nao

POST 35.2 Adicionar vendedor

`{{url}}/sellerModule/addSeller`

Parâmetros da requisição:

- username (E-mail do vendedor, previamente cadastrado na loja)
- document (CPF/CNPJ do vendedor no formato 000.000.000-00 ou 00.000.000/0000)
- restrictedCustomers (Carteira Restrita
o vendedor só poderá atender os clientes que estão na carteira dele, true ou false)
- enabledFreight (Permite alterar valor de frete)
- enabledInsertFreight (Permitir inserção de novo tipo de frete)
- enabledCustomerRegistration (Permitir cadastro de novo cliente)

obs: informar username ou document ou ambos

Parâmetros da requisição:

{{url}}/sellerModule/addSeller

Resposta:

- ID (Id do vendedor)
- username (Email do vendedor)
- document (CPF/CNPJ do vendedor)
- restrictedCustomers (indicar se vendedor pode apenas realizar atendimentos aos clientes que estão em sua carteira, pode ser true ou false)
- createdAt (Data em que o Vendedor foi inserido)
- updatedAt (Data da última atualização dos dados do vendedor)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Body raw

```
{
  "username": "cadastro@teste.com.br",
  "restrictedCustomers": "false"
}
```

DELETE 35.3 Remover vendedor

{{url}}/sellerModule/deleteSeller/:id

Serviço para excluir um vendedor da Loja

Parâmetros da requisição:

- ID (Id do vendedor que será excluído)

Exemplo da Requisição:

{{url}}/sellerModule/deleteSeller/:id

Resposta:

- status (true quando o vendedor for excluído com sucesso ou false caso ocorra algum erro)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

id

GET 35.4 Listar clientes vinculados

{{url}}/sellerModule/listCustomers/:id?limit=20&offset=0

Serviço para listar os clientes vinculados ao vendedor

Parâmetros da requisição:

- ID (Id do vendedor que será consultado)
- **limit** (Opcional. Quantidade de produtos a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- **offset** (Opcional. Quantidade de pedidos para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Exemplo da requisição:

<https://ws.autorei.net/sellerModule/listCustomers/:id?limit=20&offset=0&email=teste@teste.com>

Resposta:

- id (ID do Cliente)

- username (Email do Cliente)
- document (documento do cliente)
- customerName (Nome do cliente)
- createdAt (Data em que o cliente foi inserido)
- updatedAt (Data da última atualização do cliente)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token

retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

limit

20

offset

0

PATH VARIABLES

id

5d639efc-604c-4eaf-bc33-442f526d9086

POST 35.5 Vincular cliente ao vendedor



{{url}}/sellerModule/addCustomer/:AttendatDocumentOrId/?uniqueAttendant=true

Serviço para adicionar um novo cliente para o vendedor

Parâmetros da requisição:

- Params, Query Params:
 - ID (uniqueAttendant, true ou false, caso enviado como true esse será o unico vendedor habilitado para o cliente, caso nao seja enviado, será apenas criado um novo vinculo além dos demais existentes)
- Params, Path Variables:
 - AttendatDocumentOrId (ID do vendedor que o cliente será vinculado ou documento do vendedor sem pontuação)
- Body
 - username (e-mail do cliente previamente cadastrado na loja)
 - document (documento do cliente)

Obs. informar username ou document ou ambos

Exemplo da requisição

Resposta:

- id (ID do Cliente)
- username (Email do Cliente)
- document (documento do cliente)
- createdAt (Data em que o cliente foi inserido)
- updatedAt (Data da última atualização do cliente)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

HEADERS

Authorization {{access_token}}
access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type application/json

PARAMS

uniqueAttendant true

PATH VARIABLES

AttendantDocumentOrId 19111119100
ID do vendedor ou documento sem pontuação

Body raw

```
{
  "username": "teste.cliente41@cws.digital",
  "document" : "333.222.111-96"
}
```

DELETE 35.6 Desvincular cliente do vendedor

{{url}}/sellerModule/deleteCustomer/:idAttendant/:idCustomer

Serviço para excluir um cliente da carteira do vendedor

Parâmetros da requisição:

- ID (Id do vendedor)
- idCustomer (Id do cliente que será excluído)

Exemplo da Requisição:

{{url}}/sellerModule/deleteCustomer/:id/:idCustomer

Resposta:

- status (status (true quando o cliente for excluído com sucesso ou false caso ocorra algum erro))

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

idAttendant

idCustomer

4e7959d8-adf9-4f93-a036-74d63144b5f8

POST 35.7 - Gerenciar carteira do vendedor em massa

{{url}}/sellerModule/manageBulkWallet/:attendantID

Serviço para gerenciar carteiras do vendedor em Massa

Parâmetros da requisição:

- Params, Path Variables:
 - attendantID (ID do vendedor que o cliente será vinculado)
- Body
 - action (BIND, UNBIND, REPLACE) - Ação a ser realizada na requisição
 - storeId - Loja em que o vendedor está vinculado
 - Users:
 - username (e-mail do cliente previamente cadastrado na loja)
 - document (documento do cliente)

Obs. informar username ou document ou ambos

Exemplo da requisição

<https://ws.sandbox.autorei.net/sellerModule/addCustomer/:id>

Resposta:

- Requisição recebida, será processada em segundo plano

HEADERS

Authorization Bearer 89ce6e2c-64a2-4152-9c47-51adc824b52a

Content-Type application/json

PATH VARIABLES

attendantID

Body raw (json)

json

```
{
  "action": "BIND",
  "storeId": 5762,
  "users": [
    {
      "username": "teste.teste@teste.com.br"
    },
    {
      "username": "teste@teste.com.br"
    }
  ]
}
```

36 - Carrinho Personalizado

GET 36.1 - Listar todos os carrinhos personalizados



{{url}}/customCart/listAll

Serviço que retorna todos os carrinhos personalizados

Resposta:

- id (ID do carrinho)
- name (Nome do Carrinho)
- items (Lista de itens do carrinho)
 - StockId (Id do stock)
 - quantity (Quantidade de stock no carrinho)
 - virtualQuantity (Quantidade virtual de stock no carrinho)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET 36.1 - Listar todos os carrinhos personalizados Copy



{{url}}/customCart/listAll

Serviço que retorna todos os carrinhos personalizados

Resposta:

- id (ID do carrinho)
- name (Nome do Carrinho)
- items (Lista de itens do carrinho)
 - StockId (Id do stock)
 - quantity (Quantidade de stock no carrinho)
 - virtualQuantity (Quantidade virtual de stock no carrinho)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

DELETE 36.2 - Deletar Carrinho Customizavel por ID



{{url}}/customCart/deleteById/:id

Serviço para excluir um Carrinho Personalizado

Parâmetros da requisição:

- ID (Id do Carrinho personalizado)

Exemplo da Requisição:

{{url}}/customCart/deleteById/:id

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

PATH VARIABLES

id 23801

POST 36.3 - Criar Carrinho Customizavel



{{url}}/customCart/create

Serviço para criar carrinho Personalizado.

Parâmetros da requisição:

- cartName (nome do carrinho)
- document (Documento do cliente)
- products (Lista de stockId e quantidade que sera usado para criar o carrinho)
 - stockId (Id do stock)
 - quantity (Quantidade)

Resposta:

- status (Status da requisição)
- message (Link do carrinho personalizado)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "cartName": "teste",
  "document": "124.124.122-39",
  "products": [
    {
      "stockId": 47772924,
      "quantity": 12
    }
  ]
}
```



```
        "quantity":12
      },
      {
        "stockId":47772924,
        "quantity":12
      }
    ]
  }
}
```

POST 36.4 - Editar Carrinho Customizavel



{{url}}/customCart/create

Serviço para criar carrinho Personalizado.

Parâmetros da requisição, Body:

- cartId (id do carrinho)
- actionType (Complement ou substitution)
- products (Lista de stockId e quantidade que sera usado para criar o carrinho)
 - stockId - Obrigatório se não informada a tríade Loja, Depósito e SKU
 - key - Opcional, Alfanumérico
 - store - Obrigatório se não informado o stockId.
 - warehouse - Obrigatório se não informado o stockId.
 - sku -Obrigatório se não informado o stockId.
 - quantity (Quantidade) - Obrigatória
- metadata
 - key - Obrigatorio
 - document - document

Resposta:

- status (Status da requisição)
- message (Link do carrinho personalizado)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "cartName": "teste",
  "document": "124.124.122-39",
```

```
{
  "products": [
    {
      "stockId": 47772924,
      "quantity": 12
    },
    {
      "stockId": 47772924,
      "quantity": 12
    }
  ]
}
```

37 - Prioridade de Sku

GET Buscar prioridade por id

{{url}}/searchSkuPriority/:id

Serviço buscar a prioridade de um sku a partir do id dela

Parâmetros da requisição:

Id (id da prioridade do sku)

Parâmetros da requisição:

{{url}}/searchSkuPriority/:id

Resposta:

id (id da prioridade do sku)

sku.id (id do sku)

store.id (id da store)

priorityLevel (nível de prioridade cadastrado para o sku)

dateCreated (data de criação da prioridade)

lastUpdated (data da última atualização da prioridade)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

GET Buscar prioridade por id do produto

{{url}}/searchSkuPriority/sku/:skuld

Serviço buscar a prioridade de um sku a partir do id dela

Parâmetros da requisição:

skuld (id do sku com prioridade cadastrada)

Parâmetros da requisição:

{{url}}/searchSkuPriority/sku/:skuld

Resposta:

id (id da prioridade do sku)

sku.id (id do sku)

store.id (id da store)

priorityLevel (nível de prioridade cadastrado para o sku)

dateCreated (data de criação da prioridade)

lastUpdated (data da última atualização da prioridade)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

skuld

1062407

POST Buscar prioridade por código do produto

{{url}}/searchSkuPriority/find

Serviço buscar a prioridade de um sku a partir das informações do produto, sendo elas o código dele, o nome do fabricante e a composição.

Obs.: Composição é a informação de se o produto é unitário, par, kit ou jogo.

Parâmetros da requisição:

partCode (código do produto)
brand (nome do fabricante do produto)
composition (composição do produto)

O campo composition encontra produtos que sejam "UNITARY", "PAIR", "SET" ou "KIT"

Parâmetros da requisição:

{{url}}/searchSkuPriority/find

Resposta:

id (id da prioridade do sku)
sku.id (id do sku)
store.id (id da store)
priorityLevel (nível de prioridade cadastrado para o sku)
dateCreated (data de criação da prioridade)
lastUpdated (data da última atualização da prioridade)

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
	<code>access_token</code> retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar
Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{
  "partCode": "1820",
  "brand": "DS",
  "composition" : "UNITARY"
}
```

POST Adicionar prioridade de produto

{{url}}/searchSkuPriority

Serviço adicionar a um sku um nível de prioridade nas pesquisas:

skuld (id do produto na cws)
partCode (código do produto)
brand (nome do fabricante do produto)
composition (composição do produto)

O campo composition encontra produtos que sejam "UNITARY", "PAIR", "SET" ou "KIT"

obs.: a requisição pode ser feita contendo somente o skuld, porém caso ele não seja preenchido é necessário o preenchimento de todos os outros campos (partCode, brand e composition)

Parâmetros da requisição:

{{url}}/searchSkuPriority/

Resposta:

id (id da prioridade do sku)

sku.id (id do sku)

store.id (id da store)

priorityLevel (nível de prioridade cadastrado para o sku)

dateCreated (data de criação da prioridade)

lastUpdated (data da última atualização da prioridade)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token

retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

Body raw

```
{
  "skuId": 1062407,
  "partCode": "1820",
  "brand": "DS",
  "composition" : "UNITARY",
  "priorityLevel" : 1
}
```

PUT Atualizar prioridade de produto

{{url}}/searchSkuPriority

Serviço para atualizar o nível de prioridade de um sku nas pesquisas

Parâmetros da requisição:

skuld (id do produto na cws)

partCode (código do produto)

brand (nome do fabricante do produto)

composition (composição do produto)

O campo composition encontra produtos que sejam "UNITARY", "PAIR", "SET" ou "KIT"

obs.: a requisição pode ser feita contendo somente o skuld, porém caso ele não seja preenchido é necessário o preenchimento de todos os outros campos (partCode, brand e composition)

Parâmetros da requisição:

{{url}}/searchSkuPriority/sku/:skuld

Resposta:

id (id da prioridade do sku)

sku.id (id do sku)

store.id (id da store)

priorityLevel (nível de prioridade cadastrado para o sku)

dateCreated (data de criação da prioridade)

lastUpdated (data da última atualização da prioridade)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token

retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

Body raw (json)

json

```
{
  "skuId": 1062407,
  "partCode": "1820",
  "brand": "DS",
  "composition": "UNITARY",
  "priorityLevel": 3
}
```

DELETE Delete por id

{{url}}/searchSkuPriority/:id

Serviço deletar o nível de prioridade de pesquisa de um sku

Parâmetros da requisição:

id (id da prioridade de pesquisa)

Parâmetros da requisição:

{{url}}/searchSkuPriority/:id

Resposta:

Status: 204

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PATH VARIABLES

id

120

38 -Pagamentos customizaveis

POST 38.1 - Criar novo tipo de limite

{{url}}/creditLimit/saveTypeCreditLimit

Nessa modalidade é possível adicionar diferentes limites para cada cliente, esse endpoint permite criar um novo tipo de limite.

Parâmetros da requisição:

- name (Nome do limite a ser criado).
- code (codigo do limite, valor que será utilizado para integração de criação ou atualização)

Resposta:

- code (codigo enviado)
- date_created (confirmando a data em que foi criado)
- name (Nome do limite criado)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

Body raw

```
{
  "name": "A Vista 2",
  "code": "AVISTA2"
}
```

POST 38.2 - Criar ou Atualizar limite do cliente

{{url}}/creditLimit/save

Serviço para adicionar ou atualizar limite de crédito para um Cliente já cadastrado na CWS.

Parâmetros da requisição:

- credit_type (Código do limite criado anteriormente)
- value (valor de limite de crédito)
- balance (Balance do limite de crédito)
- active (informar se o credito esta ativo ou não)
- without_credit_limit (informar se o limite pode ser utilizado além do saldo atual)
- document (documento do cliente)

Resposta:

- credit_type (Código do limite)
- value (valor de limite de crédito)
- balance (Balance do limite de crédito)
- active (informar se o credito esta ativo ou não)
- without_credit_limit (informar se o limite pode ser utilizado além do saldo atual)
- document (documento do cliente)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

Content-Type

application/json

Body raw

```
{
  "document": "37202495000141",
  "credit_type": "AVISTA2",
  "value": 1999.99,
  "balance": 1999.99,
  "active": true,
  "without_credit_limit": false
}
```

GET 38.3 - Lista de contas com limite de crédito

{{url}}/creditLimit/list?document=99234265055&limit=5&offset=5

Serviço para listar limites de crédito da loja, podendo ou não utilizar um documento para verificação.

Parâmetros da requisição:

- document (Opcional. Buscar um document específico)
- limit (Opcional. Quantidade de limites a serem retornados na consulta, caso não seja informado, 5 itens serão retornados, limite máximo de 25 itens por página.)
- offset (Opcional. Quantidade de limites para pular. Ex. com limit 5 e offset 5, vai para página 2,. limit 5 e offset 10, vai para página 3.)

Resposta:

- credit_type (Código do limite)
- value (valor de limite de crédito)
- balance (Balance do limite de crédito)
- active (informar se o credito esta ativo ou não)
- without_credit_limit (informar se o limite pode ser utilizado além do saldo atual)
- document (documento do cliente)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

access_token retornado na resposta do serviço 1.1 - autenticar

PARAMS

document 99234265055

limit 5

offset 5

39 - User Feed

39.1 - Author

POST 39.1.1 - Criar ou Atualizar Autor

{{url}}/userFeed/author

Serviço para Criar ou Atualizar um Autor

Cria um novo autor ou atualiza um existente se o `id` for fornecido.

Parâmetros da Requisição (form-data):

- **name** – Nome do autor (**obrigatório**)
- **is_active** – Status do autor (`true` ou `false`) (**obrigatório**)
- **avatar_image** – Arquivo de imagem para o avatar (*opcional*)
- **id** – ID do autor para atualização (*opcional*)

Resposta:

- **id** – ID do autor
- **name** – Nome do autor
- **avatarUrl** – URL da imagem de avatar

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Body `formdata`

name Nome do Autor (API)

is_active `true`

avatar_image

id `{{authorId}}`

(Opcional) Se enviado, atualiza um autor existente.

GET 39.1.2 - Listar Autores

{{url}}/userFeed/author?limit=10&offset=0

Serviço para Listar Autores

Retorna uma lista paginada de autores.

Parâmetros da Requisição (Query):

- **limit** – Quantidade de registros por página (padrão: 20, máx: 50) (*opcional*)
- **offset** – Ponto de início da busca para paginação (*opcional*)

Resposta:

- Uma lista de objetos `Author`, cada um contendo `id`, `name` e `avatarUrl`.

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	10
offset	0

GET 39.1.3 - Obter Autor por ID

{{url}}/userFeed/author/{{authorId}}

Serviço para Obter um Autor Específico

Busca e retorna os dados de um autor pelo seu ID.

Parâmetros da Requisição (URL):

- **id** – ID do autor a ser buscado (**obrigatório**)



Resposta:

- **id** – ID do autor
- **name** – Nome do autor
- **avatarUrl** – URL da imagem de avatar

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

DELETE 39.1.4 - Deletar Autor

{{url}}/userFeed/author/{{authorId}}



Serviço para Deletar um Autor

Realiza a exclusão lógica de um autor. A resposta é um status `204 No Content` em caso de sucesso.



Parâmetros da Requisição (URL):

- **id** – ID do autor a ser deletado (**obrigatório**)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

39.2 - Post Topic

POST 39.2.1 - Criar ou Atualizar Tópico

{{url}}/userFeed/post-topic



Serviço para Criar ou Atualizar um Tópico de Post

Cria um novo tópico ou atualiza um existente se o `id` for fornecido no corpo.



Parâmetros da Requisição (JSON):

- **name** – Nome do tópico (**obrigatório**)
- **is_active** – Status do tópico (`true` ou `false`) (**obrigatório**)
- **id** – ID do tópico para atualização (*opcional*)



Resposta:

- **id** – ID do tópico
- **name** – Nome do tópico

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

Body raw (json)

json

```
{
  "name": "Tópico de Exemplo (API)",
  "is_active": true
}
```

GET 39.2.2 - Listar Tópicos

`{{url}}/userFeed/post-topic?limit=10&offset=0`



Serviço para Listar Tópicos de Post

Retorna uma lista paginada de tópicos, **ordenada pela quantidade de posts associados** (do maior para o menor).



Parâmetros da Requisição (Query):

- **limit** – Quantidade de registros por página (padrão: 20, máx: 50) (*opcional*)
- **offset** – Ponto de início da busca para paginação (*opcional*)



Resposta:

- Uma lista de objetos `PostTopic`, cada um contendo `id`, `name` e `totalPosts`.

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

PARAMS

limit	10
offset	0

GET 39.2.3 - Obter Tópico por ID

{{url}}/userFeed/post-topic/{{postTopicId}}

Serviço para Obter um Tópico Específico

Busca e retorna os dados de um tópico pelo seu ID.



Parâmetros da Requisição (URL):

- **id** – ID do tópico a ser buscado (**obrigatório**)
-



Resposta:

- **id** – ID do tópico
 - **name** – Nome do tópico
-

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

DELETE 39.2.4 - Deletar Tópico

{{url}}/userFeed/post-topic/{{postTopicId}}



Serviço para Deletar um Tópico

Realiza a exclusão lógica de um tópico. A resposta é um status `204 No Content` em caso de sucesso.



Parâmetros da Requisição (URL):

- **id** – ID do tópico a ser deletado (**obrigatório**)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

39.3 - Post

39.3.1 - Reactions

POST 39.3.1.1 - Reagir a um Post (Like/Dislike)

{{url}}/userFeed/post/{{postId}}/reactions

👍💬 Serviço para Reagir a um Post

Cria, atualiza ou remove uma reação (like/dislike) a um post. A lógica é de 'toggle':

- Reagir com 'like' em um post sem reação → cria o like.
- Reagir com 'like' em um post já com 'like' → remove a reação.
- Reagir com 'like' em um post com 'dislike' → atualiza para 'like'.

📦 Parâmetros da Requisição (JSON):

- **userReaction** – A reação do usuário. Valores permitidos: `"like"` ou `"dislike"` (**obrigatório**)

📦 Resposta:

- **postId** – ID do post
- **likes** – Contagem total de likes
- **dislikes** – Contagem total de dislikes
- **userReaction** – A reação atual do usuário (`"like"`, `"dislike"` ou `null`)

HEADERS

Authorization

{{access_token}}

Body raw (json)

```
json
```

```
{  
  "userReaction": "like"  
}
```

GET 39.3.1.2 - Obter Reações de um Post

{{url}}/userFeed/post/{{postId}}/reactions

Serviço para Obter o Resumo de Reações de um Post

Retorna a contagem atual de likes/dislikes e a reação específica do usuário logado para um post.

Resposta:

- **postId** – ID do post
- **likes** – Contagem total de likes
- **dislikes** – Contagem total de dislikes
- **userReaction** – A reação atual do usuário ("like" , "dislike" ou null)

HEADERS

Authorization {{access_token}}

GET 39.3.1.3 - Obter Reações e usuários de um post

{{url}}/userFeed/post/{{postId}}/reactions/users?page=1

Serviço para Listar Reações e Usuários de um Post

Retorna a listagem paginada de usuários que reagiram a um post, junto com o tipo de reação de cada um (like/dislike).

Parâmetros de Consulta (Query String):

- **page** – Número da página (padrão: 1).

Resposta (exemplo):

- **postId** – ID do post
- **page** – Página atual

- **pageSize** – Tamanho da página
- **total** – Total de reações
- **items** – Lista de reações
 - **userId** – ID do usuário
 - **userName** – Nome do usuário
 - **reaction** – "like" ou "dislike"
 - **reactedAt** – Data/hora da reação

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

PARAMS

page 1

DELETE 39.3.1.4 - Remover Reação de um Post

`{{url}}/userFeed/post/{{postId}}/reactions`

— Serviço para Remover uma Reação

Remove a reação (like ou dislike) do usuário logado de um post específico.



Resposta:

- Objeto com a contagem atualizada de `likes` e `dislikes`, e `userReaction` como `null`.

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

POST 39.3.1 - Criar ou Atualizar Post

`{{url}}/userFeed/post`



Serviço para Criar ou Atualizar um Post

Cria um novo post ou atualiza um existente se o `id` for fornecido.



Parâmetros da Requisição (form-data):

- **author_id** – ID do autor (**obrigatório**)
- **post_topic_id** – ID do tópico (**obrigatório**)
- **content** – Conteúdo de texto do post (*opcional*)
- **button_description** – Texto do botão de ação (*opcional*)
- **button_url** – URL de destino do botão (*opcional*)
- **post_assets** – Um ou mais arquivos de imagem/vídeo (*opcional*)
- **post_target_viewer_accounts** – Lista de IDs de contas de clientes que podem ver o post, separados por vírgula. Se vazio, o post é público. (*opcional*)
- **post_target_viewer_documents** – Lista de documentos (CPF/CNPJ) de clientes que podem ver o post. (*opcional*)
- **id** – ID do post para atualização (*opcional*)



Resposta:

- Objeto `Post` completo, incluindo dados do autor, tópico e assets.

HEADERS

Authorization {{access_token}}

Body formdata

author_id	{{authorId}}
post_topic_id	{{postTopicId}}
content	Este é o conteúdo do post de teste criado via API-WS.
button_description	Ver Oferta
button_url	https://cws.digital
post_assets	
post_target_viewer_accounts	12345,67890 (Opcional) IDs de contas de clientes, separados por vírgula.
post_target_viewer_documents	11122233344,55566677788 (Opcional) CPFs/CNPJs de clientes, separados por vírgula.

GET 39.3.2 - Listar Posts

{{url}}/userFeed/post?limit=10&offset=0&keyword=API&post_topic_ids={{postTopicId}}

Serviço para Listar Posts

Retorna uma lista paginada de posts, incluindo dados de reações (likes, dislikes) e a reação do usuário logado.

Parâmetros da Requisição (Query):

- **limit** – Quantidade de registros por página (padrão: 20, máx: 50) (*opcional*)
 - **offset** – Ponto de início da busca para paginação (*opcional*)
 - **keyword** – Termo para busca no conteúdo do post, botão ou nome do autor. (*opcional*)
 - **post_topic_ids** – IDs de tópicos para filtrar, separados por vírgula. (*opcional*)
-

Resposta:

- Uma lista de objetos `Post`, cada um contendo dados do autor, tópico, assets e reações (`likes`, `dislikes`, `userReaction`).

HEADERS

Authorization	{{access_token}}
---------------	------------------

PARAMS

limit	10
offset	0
keyword	API
post_topic_ids	{{postTopicId}}

GET 39.3.3 - Obter Post por ID

{{url}}/userFeed/post/{{postId}}

Serviço para Obter um Post Específico

Busca e retorna os dados completos de um post pelo seu ID, incluindo as reações.

Parâmetros da Requisição (URL):

- **id** – ID do post a ser buscado (**obrigatório**)
-



Resposta:

- Objeto `Post` completo, incluindo dados do autor, tópico, assets e reações.

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`

DELETE 39.3.4 - Deletar Post

`{{url}}/userFeed/post/{{postId}}`



Serviço para Deletar um Post

Realiza a exclusão lógica de um post. A resposta é um status `204 No Content` em caso de sucesso.



Parâmetros da Requisição (URL):

- `id` – ID do post a ser deletado (**obrigatório**)

HEADERS

Authorization `{{access_token}}`