



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №13

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Занятие 13

Будем организовывать сеанс работы администратора.

Кратко вспомним теорию

1) Пароли не хранятся в открытом виде. Для хранения паролей применяется хеш-функция. Например, так -
`$hashPassData = md5($passData);`

2) На пароль налагаются следующие условия -

- буквы a-z и A-Z
- цифра 0-9
- символы !@#\$%^_?=

- не более 2 цифр подряд
- не более 2 букв подряд
- не более 2 служебных символов подряд

Задание -

1) Создать страницу регистрации администратора
`adminFormRegistration.html`

На ней — форма с тремя полями — логин, пароль, подтверждения пароля. Метод передачи данных - POST

2) создать файл регистрации администратора
`adminRegistration.php`

Что он делает -

- 1) Получает данные
- 2) Проверяет корректность пароля — функция `correct_password`
- 3) Если все хорошо — функция `saveAdmin`. Она сохраняет логин и пароль в ассоциативный массив или объект и выводит на экран

Про сессии.

1. Существует суперглобальный массив `$_SESSION`. В него можно сохранить информацию, связанную с текущим пользователем.

Например, так -

```
$_SESSION['userName'] = $userName;
```

2. Затем при заходе на ту или иную страницу мы будем проверять наличие определенной переменной. Если она есть — значит пользователь, например, идентифицировался в системе и может продолжать работать. Если переменная не установлена, то необходимо ввести логин и пароль.

3. Для работы сессии необходимо ее начать в само начале загрузки страницы -
`session_start();`

4. Для завершения сессии нужно выполнить ряд действий -

```
unset($_SESSION['userName']); // удаляем из сессии конкретное значение
session_unset(); // удаляет из сессии все переменные
session_destroy();
```

Задание.

1. Открыть в файле adminRegistration.php сессию -

```
session_start();
$_SESSION['userName'] = $userName;
```

2. Создать файл helloAdmin2025.php с приветствием администратору -

```
echo "<h1>Hello, Admin!!!</h1>";
```

Это приветствие должно появляться только в том случае, если сессия открылась и там есть нужная нам сессионная переменная `userName`.

Если такой переменной нет — нужно отобразить форму регистрации администратора `adminFormRegistration.html`

На файл `helloAdmin2025.php` происходит редирект из файла `adminRegistration.php`:

```
header("Location: http://localhost/test/helloAdmin2025.php");
exit();
```

3. В файле `helloAdmin2025.php` сделать ссылку для выхода из режима администратора -

```
echo "<a href='logoutadmin2025.php'>Log out</a>";
```

4. В файле `logoutadmin2025.php` организовать завершение сессии -

```
echo "<h1>Good by, Admin!!!</h1>";
//echo "<a href='logoutadmin2025.php'>Log out</a>";
unset($_SESSION['userName']); // удаляем из сессии конкретное значение
session_unset(); // удаляет из сессии все переменные
session_destroy();
```

5. Проверить, что файл `helloAdmin2025.php` в случае, если сессия не открыта, предлагает форму для регистрации администратора.