



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №10

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Занятие 10. Тема — работа со строками.

Общие замечания. Что уже есть.

- 1) данные вводятся в форму
- 2) данные из формы передаются на сервер
- 3) данные получаются на сервере
- 4) на основании данных делается массив объектов
- 5) данные из массива отображаются в виде таблицы
- 6) также есть поиск по полю _ он возвращает массив
- 7) также есть сортировка по полю — она строит отсортированную таблицу.

1) С чего начнем — посмотреть, что все работает.

2) Сделать сортировку через usort. Добавить возможность выбора ключа.

`usort(array &$amp;array, callable $callback): true`

В примере ниже можно увидеть, как делается сортировка для двумерного массива. Нам надо сделать это для массива объектов.

```
<?php
$arrayUser = [];

$user1 = [];
$user1["name"] = "Sergey";
$user1["age"] = 49;

$user2 = [];
$user2["name"] = "Olga";
$user2["age"] = 28;

$user3 = [];
$user3["name"] = "Petr";
$user3["age"] = 55;

$arrayUser[] = $user1;
$arrayUser[] = $user2;
$arrayUser[] = $user3;

function build_sorter($key){
    return function ($a, $b) use ($key) {
        //return strcmp($a[$key], $b[$key]);
        return $a[$key] < $b[$key];
    };
};
```

```
}  
usort($arrayUser, build_sorter('name'));  
?>
```

3) Работа со строками - для анализа введенных в форму данных

Примеры функций, которые могут быть использованы для анализа данных из формы.

- 1) отрезать пробелы — функция trim
- 2) обезопасить от кода — функция htmlspecialchars()
- 3) удалить все теги — функция strip_tags()

Задание 1.

- Добавим поле «Возраст» в форму.

Проверяем поле возраста

- Возраст должен быть числом. - например, так:

`is_int(mixed $value): bool`

-Также проверить значение — оно должно быть в диапазоне от 16 до 99.

Задание 2.

Проверим адрес электронной почты.

- 1) Символ @ - должен быть только один.

Можно использовать функцию `strpos` или `mb_strpos`.

```
int mb_strpos ( string $haystack , string $needle [, int $offset = 0 [, string  
$encoding = mb_internal_encoding() ] ] )
```

- 2) Длина почтового адреса — не меньше, чем 6 символов. Можно делать через функцию `mb_strlen` — получает длину строки.
- 3) Не должно быть пробела в почтовом адресе
- 4) Не должно быть какого-то еще служебного символа – символ выбрать самому.

Задание 3.

Проверим имя пользователя.

Проверим еще имя — в имени не должно быть цифр.