



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №22

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Занятие 22

Работа с MySQL.

Что у нас уже есть.

Есть СУБД. В ней есть четыре базы данных - myFirstDataBase, library, база с администраторами (adminBase) и база с данными (dataBase).

Также есть файл connectDB.php, в котором реализуется подключение к базе данных.

Также может быть файл loginBD.php, в котором определяются параметры подключения к базе данных.

```
<?php // loginBD.php
```

```
$host = 'localhost';  
$data = 'myFirstDataBase';  
$user = 'root';  
$pass = '';  
$chrs = 'utf8mb4';  
$attr = "mysql:host=$host;dbname=$data;charset=$chrs";  
$opts =  
[  
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,  
];  
?>
```

Тогда файл connectDB.php выглядит так -

```
<?php
```

```
require_once("loginBD.php");
```

```
try {  
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
```

```
    }
```

```
catch (PDOException $e) {
```

```
    echo "Error connect with BD";
```

```
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
```

```
}
```

```
?>
```

1. Реализовать добавление данных в СУБД из формы для регистрации администратора и из формы для добавления пользователей

Например, если данные берутся из такой формы -

```
<form action="addData.php">
    <input type="text" name="userName">
    <input type="number" name="userAge">
    <button type="submit">Press me!!!</button>
</form>
```

То добавление данных в базу будет выглядеть так -

```
require_once("connectDB.php");

if($pdo){

    $nameUserData = $_REQUEST['userName'];
    $ageUserData = $_REQUEST['userAge'];

    try {

        $testQuery = "INSERT INTO myFirstTable VALUES (NULL, '$nameUserData',
        $ageUserData)";
        //$affectedRowsNumber = $pdo->exec($testQuery);
        $resultQuery = $pdo->query($testQuery);
        //echo "В таблицу Users добавлено строк: $affectedRowsNumber";

    } catch (PDOException $e) {
        echo "База данных ошибка: " . $e->getMessage();
    }

    $query = "SELECT * FROM myFirstDataBase.myFirstTable";
    $resultQuery = $pdo->query($query);

    while($tempData = $resultQuery->fetch()){
        echo "<pre>"; print_r($tempData); echo "</pre>";
    }
}
```

В примере использованы два варианта отправки запроса:

- 1) \$affectedRowsNumber = \$pdo->exec(\$testQuery);
- 2) \$resultQuery = \$pdo->query(\$testQuery);

Можно использовать как один, так и другой.

2. Реализовать формирование массива на основе выборки из базы данных

Сначала надо изменить формат получаемых из базы данных. Нам нужны объекты.

Для этого в файле loginBD.php меняем строчку

```
PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
```

на

```
PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_OBJ,
```

Теперь из базы мы получаем объекты. Теперь делаем из них массив.

Сначала это можно сделать на основе выборки из базы данных:

```
$resultArray = [];
```

```
$query = "SELECT * FROM myFirstDataBase.myFirstTable";
```

```
    $resultQuery = $pdo->query($query);
```

```
    while($tempData = $resultQuery->fetch()){
```

```
        $resultArray[] = $tempData;
```

```
    }
```

```
    echo "<pre>"; print_r($resultArray); echo "</pre>";
```

```
}
```

Затем реализовать это в виде функции:

```
function getDataToArrayFromBD($pdo){
```

```
    $userDataArrayTemp = [];
```

```
    $query = "SELECT * FROM myFirstDataBase.myFirstTable";
```

```
    $resultQuery = $pdo->query($query);
```

```
    while($tempData = $resultQuery->fetch()){
```

```
        $userDataArrayTemp[] = $tempData;
```

```
    }
```

```
    return $userDataArrayTemp;
```

```
}
```

И, соответственно, -

```
$resultArray = [];
```

```
$resultArray = getDataToArrayFromBD($pdo);
```

3. Реализовать формирование таблицы на основе массива

Для этого нужно использовать уже написанную функцию createTable

```
function createTable($userArray){

    echo "<table style='width:100%;'>";
    echo "<thead>";

    echo "<th>User Id</th>";
    echo "<th>User Name</th>";
    echo "<th>User any</th>";

    echo "</thead>";

    foreach ($userArray as $item){
        echo "<tr>";
        foreach ($item as $key=>$value){

            echo "<td style='border: 1px solid gray; text-align:center;'>";
            echo $value;
            echo "</td>";

        }

        echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
}
```

4. Организовать разбиение проекта на несколько файлов:

- 1) файл connectDB.php, в котором реализуется подключение к базе данных
- 2) файл loginBD.php, в котором определяются параметры подключения к базе данных.
- 3) файл dataModel.php — в нем функция getDataToArrayFromBD
- 4) файл dataShow — в нем функция createTable