





МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

## Практическое занятие №3

ДИСЦИПЛИНА

**Веб-программирование**

*(полное наименование дисциплины)*

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального  
программирования

КАФЕДРА

**Компьютерного дизайна**

*(полное наименование кафедры)*

ВИД УЧЕБНОГО  
МАТЕРИАЛА

**Практическое занятие**

*(в соответствии с пп.1-11 )*

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

**Горбачев Сергей Геннадьевич**

*(фамилия, имя, отчество)*

СЕМЕСТР

**6, 2025/2026**

*(указать семестр обучения, учебный год)*

## Занятие 3. Работа с циклами (while, for, foreach).

Вспоминаем циклы.

- while
- break
- continue
- do ... while
- for
- foreach

1. Вывести степени двойки до  $n$  включительно.  $n$  вводится из формы. Сделать тремя видами циклов.

В примерах считается до 10 степени. Это надо будет изменить.

```
$i = 1;
$p = 2;
while ($i < 11){
    echo $p." ";
    $p = $p*2;
    ++$i;
}
```

```
$i = 1;
$p = 2;
do {
    echo $p." ";
    $p = $p*2;
    ++$i;
}
while ($i < 11)
```

```
$p = 2;
for ($i = 1; $i < 11; ++$i){
    echo $p." ";
    $p = $p*2;
}
```

2. Вывести четные числа в диапазоне от value1 до value2. value1 и value2 вводятся из формы. Сделать тремя видами циклов.

**В примерах выводятся от 10 до 20. Это надо будет изменить.**

```
$begin = 10;
while($begin < 21){
    if($begin%2 != 0){
        ++$begin;
        continue;
    }
    echo $begin." ";
    ++$begin;
}
```

3. Посчитать сумму чисел в массиве до первого отрицательного числа

```
$myNumberArray = [1,2,3,4,5, -1, 1, 2, 3, 4, 5];
$summaArray = 0;
foreach($myNumberArray as $data){
    echo $data."<br><Br>";
    if($data < 0) {
        break;
    }
    $summaArray += $data;
}

echo "summaArray = $summaArray<br><Br>";
```

4. Вывести все элементы массива с ключами

```
$myNumberArray = [1,2,3,4,5, -1, 1, 2, 3, 4, 5];
foreach($myNumberArray as $key => $data){
    echo "$key --- $data<br><Br>";
}
```

### 3. Операторы включения (include, require).

Реализовать проект с использованием операторов включения.  
Для этого разбить файл на части. Например так -

#### header\_template.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
</head>
<body>
```

## **footer\_template.php**

```
</body>
</html>
```

Получение и обработка данных —

Результирующий файл get\_main\_data.php:

```
<?php
    include «header_template.php»;

    //обработка данных

    include «footer_template.php»;

?>
```