

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: UL1015 20AWG

STYLES&SIZE _____

客户名称:

CUSTOMER _____

客户料号:

CUSTOMER P/N _____

设计卡号:

ED NO. _____

承认书号: SPDX101520Z01

APPROVAL NO _____

制定日期: 2014-08-12

SET A DATE _____

版本版次: A/0

EDITION _____

胜牌签章栏		
TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
Eison		

客户确认栏	
CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED

地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

网址: [Http://www.triumphcable.com](http://www.triumphcable.com)

传真: 0769-85017660

E-mail: eison@triumphcable.com.cn

胜牌电线规格书

WIRE SPECIFICATION

规格型号 SPEC NO.	UL1015 20AWG	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL1581 / UL758
额定温度 RATED TEMPERATURE	105℃	额定电压 RATED VOLTAGE	600V
阻燃等级 FLAME RETARDANT GRADE	VW-1	环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	RoHS

结构项目 CONSTRUCTION ITEM			
导体 CONDUCTOR	构造规格 SECTIONAL AREA	AWG/ mm	21/0.178±0.008TS
	导体材质 MATERIAL	Tinned copper
	截面积 SECTIONAL AREA	mm ²	0.52
	绞合外径 STRANDED DIAMETER	mm	0.94
绝缘 INSULATION	材质 MATERIAL	PVC
	平均厚度 THE AVERAGE THICKNESS	mm	0.83
	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	0.75
	颜色 COLOR	optional
	绝缘外径 INSULATION DIAMETER	mm	2.6±0.1
屏蔽隔离 SHIELDING	包带 COVERING	/
	屏蔽方式 SCREEN MODE	/
	构造规格 SECTIONAL AREA	AWG/ mm	/
	屏蔽材质 MATERIAL	/
	绞合总外径 TOTAL DIAMETER	mm	/
外被 JACKET	材质 MATERIAL	/
	平均厚度 THE AVERAGE THICKNESS	mm	/
	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	/
	颜色 COLOR	/
	线材外径 OVERALL DIAMETER	mm	/
印字内容 PRINTING CONTENT		E249743  AWM 1015 20AWG 105℃ 600V VW-1 CHENGXING  AWM I A 20AWG 105℃ 600V FT1	
结构简图 STRUCTURE DIAGRAM			
<div>绝缘 INSULATION</div> <div>导体 CONDUCTOR</div> <div>绝缘 INSULATION</div> 			