

Содержание

1. Введение	2
2. Зависимости	3
3.1. Интеграция с CMake	4
3.2. Интеграция с QMake	7
4. Класс Config	8
4.1. Формат JSON	23
4.2. Формат INI	24
4.3. Формат XML	25
4.4. Формат YAML	26
4.5. Комментирование значений внутри конфига	27
5. Сетевое взаимодействие	30
5.1. Сокеты	31
5.2. Поток для автоматизации работы сокетов	32
5.3. Сообщения (класс Message)	33
5.4. Функции-утилиты для сетевого взаимодействия	34
6. Дополнительные функции-утилиты	35

1. Введение

Библиотека SimpleAPI задумывалась как инструмент для удобной работы с файлами конфигураций с возможностью использования комментариев внутри файлов. А также передача конфигов по сети в указанном формате(**TODO**) (без комментариев) между программами.

То есть подразумевается несколько сценариев взаимодействия с конфигами:

- программа-человек: файлы с возможностью комментирования
- программа-программа: простая, с точки зрения программиста, упаковка значений в строку конфига, её передача до другого компьютера через сокет и простая распаковка в соответствующие значения на другом компьютере

Реализовано:

- полная поддержка формата JSON
- поддержка формата INI (свободно конвертируется в JSON и обратно)
- возможность указать стиль комментариев (символы границы 1-2 знака для однострочных и 1-3 знака - для многострочных), их чтение из файла и запись в него
- сетевое взаимодействие сервер-клиент в формате UDP с автоматической фрагментацией и дефрагментацией пакетов

В планах:

- поддержка XML
- поддержка YAML
- шифрование при отправке по сети

2. Зависимости

Основные

ОС: `Linux` Стандарт языка: `C++11`

Библиотеки

`pthread`

3.1. Интеграция с CMake

Минимальная версия CMake для сборки библиотеки 3.5.

Библиотеку можно добавить несколькими способами:

Как самостоятельный CMake проект

```
cd <SimpleAPI_dir>
mkdir -p build
cd build
cmake [-DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug] .. # флаг -DCMAKE_BUILD_TYPE указывается
опционально
make -j$(nproc)
```

В директории build появится директория lib с собранной библиотекой в формате .so и директорией include со всеми заголовочными файлами библиотеки.

Как часть другого CMake проекта (add_subdirectory)

В составе вызывающего CMakeLists.txt следует указать следующий код CMake:

```
set(SIMPLE_API_MAIN_DIR ${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/../..) # указать путь до
базовой директории библиотеки
include(${SIMPLE_API_MAIN_DIR}/utils.cmake) # для доступа к макросам библиотеки
...
# код для определения типа сборки
if(CMAKE_BUILD_TYPE STREQUAL "Release")
    set(SimpleAPI_lib_name SimpleAPI)
else()
    set(SimpleAPI_lib_name SimpleAPId)
endif()

add_subdirectory(${SIMPLE_API_MAIN_DIR}/SimpleAPI
${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/${SimpleAPI_lib_name})
```

```
# код для создания таргета основного приложения
add_executable(...)
...

# предполагается, что имя таргета совпадает с именем проекта (PROJECT_NAME)
# добавление зависимости от библиотеки для созданного таргета
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PUBLIC ${SimpleAPI_lib_name})
target_include_directories(${PROJECT_NAME} PUBLIC
${SIMPLE_API_MAIN_DIR}/SimpleAPI)
add_dependencies(${PROJECT_NAME} ${SimpleAPI_lib_name})
```

Через использование технологии find_package

Для использования этого варианта должна быть установлена библиотека `pkg-config`:

```
sudo apt-get install pkg-config # Ubuntu
```

Пример кода CMake

```
set(SIMPLE_API_MAIN_DIR ${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/../..) # указать путь до
базовой директории библиотеки
include(${SIMPLE_API_MAIN_DIR}/utils.cmake) # для доступа к макросам библиотеки

# код для создания таргета основного приложения
add_executable(...)
...

# предполагается, что имя таргета совпадает с именем проекта (PROJECT_NAME)
if(CMAKE_BUILD_TYPE STREQUAL "Release")
    find_package(SimpleAPI REQUIRED)
    if(SimpleAPI_FOUND)
        target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PUBLIC SimpleAPI)
        target_include_directories(${PROJECT_NAME} PUBLIC
${SimpleAPI_INCLUDE_DIRS})
    else()
        message(FATAL "SimpleAPI not found")
    endif()
endif()
```

```
endif(SimpleAPI_FOUND)
else()
  find_package(SimpleAPI REQUIRED)
  if(SimpleAPI_FOUND)
    target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PUBLIC SimpleAPI)
    target_include_directories(${PROJECT_NAME} PUBLIC
${SimpleAPI_INCLUDE_DIRS})
  else()
    message(FATAL "SimpleAPI not found")
  endif(SimpleAPI_FOUND)
endif()
```

3.2. Интеграция с QMake

Ввиду ограниченности системы сборки QMake, реализовано только самое базовое включение SimpleAPI. Проект SimpleAPI не будет собираться как самостоятельная библиотека, будь то статичная или динамическая.

Для добавления в ваш QMake-проект SimpleAPI следует придерживаться такого шаблона:

(теоретический project.pro)

```
QT = core
```

```
CONFIG += c++11 cmdline
```

```
include(SimpleAPI_library/SimpleAPI.pri) # добавление SimpleAPI как источник  
исходников
```

```
SOURCES += \  
    main.cpp
```

4. Класс Config

Используется как основной класс, с которым взаимодействует пользователь библиотеки.

Конструкторы Config позволяют создавать объекты Config на основе разрешённых выбранным стандартом значений (long double, bool, std::string, const char*, Config(ValueType::eJson), Config(ValueType::eArray), **TODO: Config(ValueType::XML), TODO: Config(ValueType::YAML)**).

Используйте файл Config.h как источник информации о доступных методах. Обращайте внимание на отметки API_ в конце объявлений методов

Следующие списки могут быть устаревшими!

Методы работы с комментариями

```
Config& setComment(const Comment& content) noexcept;
Config& setComment(const std::string &content_before, const std::string
&content_after) noexcept;
Config& setPrefixComment(const std::string& content) noexcept;
Config& setSuffixComment(const std::string& content) noexcept;

Comment& getComment() noexcept;
Comment getComment() const noexcept;
std::string getPrefixComment() const noexcept;
std::string getSuffixComment() const noexcept;

Config& clearComment() noexcept;
Config& clearPrefixComment() noexcept;
Config& clearSuffixComment() noexcept;
Config& deleteComment() noexcept;
Config& deletePrefixComment() noexcept;
Config& deleteSuffixComment() noexcept;

CommentDesign& getCommentDesign() noexcept;
CommentDesign getCommentDesign() const noexcept;
```



```
Config& setCommentDesign(const CommentDesign &design) noexcept;  
Config& clearCommentDesign() noexcept;
```

Методы работы с комментариями элементов внутри контейнеров

(имя функции пишется через знак подчёркивания _)

```
Config& set_comment(const size_t& index, const Comment &content);  
Config& set_comment(const std::string& key, const Comment &content);  
  
Config& set_comment(const size_t& index, const std::string &content_before,  
const std::string &content_after);  
Config& set_comment(const std::string& key, const std::string &content_before,  
const std::string &content_after);  
  
Config& set_prefix_comment(const size_t& index, const std::string &content);  
Config& set_prefix_comment(const std::string& key, const std::string &content);  
  
Config& set_suffix_comment(const size_t& index, const std::string &content);  
Config& set_suffix_comment(const std::string& key, const std::string &content);  
  
Comment& get_comment(const size_t& index);  
Comment& get_comment(const std::string& key);  
  
Comment get_comment(const size_t& index) const;  
Comment get_comment(const std::string& key) const;  
  
std::string get_prefix_comment(const size_t& index) const;  
std::string get_prefix_comment(const std::string& key) const;  
  
std::string get_suffix_comment(const size_t& index) const;  
std::string get_suffix_comment(const std::string& key) const;  
  
Config& clear_comment(const size_t& index);  
Config& clear_comment(const std::string& key);
```

```

Config& clear_prefix_comment(const size_t& index);
Config& clear_prefix_comment(const std::string& key);

Config& clear_suffix_comment(const size_t& index);
Config& clear_suffix_comment(const std::string& key);

Config& delete_comment(const size_t& index);
Config& delete_comment(const std::string& key);

Config& delete_prefix_comment(const size_t& index);
Config& delete_prefix_comment(const std::string& key);

Config& delete_suffix_comment(const size_t& index);
Config& delete_suffix_comment(const std::string& key);

```

Методы установки значения

```

Config& setValue() noexcept;
Config& setValue(std::nullptr_t) noexcept;
Config& setValue(const Config& other) noexcept;
Config& setValue(Config&& other) noexcept;
Config& setValue(const tools::IElement& other) noexcept;
Config& setValue(tools::IElement&& other) noexcept;
Config& setValue(const bool other) noexcept;

Config& setValue(const long double& other) noexcept;
Config& setValue(long double&& other) noexcept;
__ONLY_NUMBER_TYPES__(T)
Config& setValue(const T& other) noexcept;
__ONLY_NUMBER_TYPES__(T)
Config& setValue(T&& other) noexcept;

Config& setValue(const std::string& other) noexcept;
Config& setValue(std::string&& other) noexcept;
__ONLY_STRING_TYPES__(T)
Config& setValue(const T& other) noexcept;
__ONLY_STRING_TYPES__(T)

```

```

Config& setValue(T&& other) noexcept;

Config& setValue(const tools::ElementArray& other) noexcept;
Config& setValue(tools::ElementArray&& other) noexcept;
Config& setValue(const tools::ElementJson& other) noexcept;
Config& setValue(tools::ElementJson&& other) noexcept;

// вложенные контейнеры (используют insert_*() ниже, но возвращают этот же
базовый элемент)
Config& set(const std::string& key, const Config& value);
Config& set(const std::string& key, Config&& value);
Config& set(const size_t& index, const Config& value);
Config& set(const size_t& index, Config&& value);
Config& set(const size_t& index, const std::string& key, const Config& value);
Config& set(const size_t& index, const std::string& key, Config&& value);

```

Методы получения реализации значений

```

bool& getBool();
bool getBool() const;
long double& getNumber();
long double getNumber() const;
std::string& getString();
std::string getString() const;
bool error() const noexcept;
std::string getError() const noexcept;

// вложенные контейнеры
// @complex_key - список индексов/ключей:  -> el[1]["k1"][2]
Config& get_front();
Config get_front() const;

Config& get_at(const size_t& index);
Config get_at(const size_t& index) const;
Config& get_at(const std::string& key);
Config get_at(const std::string& key) const;
Config& get_at(const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key);

```

```

Config get_at(const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key) const;
//фикс для вызова через {}
Config& get_at(const std::initializer_list<OnlySizetOrString>& complex_key);
Config get_at(const std::initializer_list<OnlySizetOrString>& complex_key)
const;

Config& get_back();
Config get_back() const;

bool& get_front_bool();
bool get_front_bool() const;
long double& get_front_number();
long double get_front_number() const;
std::string& get_front_string();
std::string get_front_string() const;

bool& get_bool_at(const size_t& index);
bool get_bool_at(const size_t& index) const;
bool& get_bool_at(const std::string& key);
bool get_bool_at(const std::string& key) const;
bool& get_bool_at(const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key);
bool get_bool_at(const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key) const;
//фикс для вызова через {}
bool& get_bool_at(const std::initializer_list<OnlySizetOrString>& complex_key);
bool get_bool_at(const std::initializer_list<OnlySizetOrString>& complex_key)
const;

long double& get_number_at(const size_t& index);
long double get_number_at(const size_t& index) const;
long double& get_number_at(const std::string& key);
long double get_number_at(const std::string& key) const;
long double& get_number_at(const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key);
long double get_number_at(const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key)
const;
//фикс для вызова через {}
long double& get_number_at(const std::initializer_list<OnlySizetOrString>&
complex_key);
long double get_number_at(const std::initializer_list<OnlySizetOrString>&

```

```

complex_key) const;

std::string& get_string_at(const size_t& index);
std::string get_string_at(const size_t& index) const;
std::string& get_string_at(const std::string& key);
std::string get_string_at(const std::string& key) const;
std::string& get_string_at(const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key);
std::string get_string_at(const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key)
const;
//фикс для вызова через {}
std::string& get_string_at(const std::initializer_list<OnlySizetOrString>&
complex_key);
std::string get_string_at(const std::initializer_list<OnlySizetOrString>&
complex_key) const;

bool& get_bool_back();
bool get_bool_back() const;
long double& get_number_back();
long double get_number_back() const;
std::string& get_string_back();
std::string get_string_back() const;

## Методы очистки значений
//здесь просто сброс комментариев, сброс до значения по умолчанию
Config& clear() noexcept;
//очистка контейнера, главные комментарии и CommentDesign не сбрасывается
Config& clearContainer();

```

Методы добавления значений в контейнер

(выдаст exception если тип неподходящий)

```

Config& insert_front(const Config& other);
Config& insert_front(Config&& other);
Config& insert_front(const std::string& key, const Config& other);
Config& insert_front(const std::string& key, Config&& other);

```

```

Config& insert_at(const size_t& index, const Config& other);
Config& insert_at(const size_t& index, Config&& other);
Config& insert_at(const std::string& key, const Config& other);
Config& insert_at(const std::string& key, Config&& other);
Config& insert_at(const size_t& index, const std::string& key, const Config&
other);
Config& insert_at(const size_t& index, const std::string& key, Config&& other);

Config& insert_at(const shared_VElement::iterator iterator, const Config&
other);
Config& insert_at(const shared_VElement::iterator iterator, Config&& other);

Config& insert_at(const shared_VPairElement::iterator iterator, const
std::string& key, const Config& other);
Config& insert_at(const shared_VPairElement::iterator iterator, const
std::string& key, Config&& other);

Config& insert_back(const Config& other);
Config& insert_back(Config&& other);
Config& insert_back(const std::string& key, const Config& other);
Config& insert_back(const std::string& key, Config&& other);

//если путь не существовал - будут созданы все необходимые array и json, чтобы
путь был достижим
//если указанный путь уже занят, то элемент по пути должен быть преобразован в
array
Config& insert_back_force(const VString& keys, const Config& other) noexcept;
Config& insert_back_force(const VString& keys, Config&& other) noexcept;

Config& insert_before(const std::string& before_key, const std::string& key,
const Config& other);
Config& insert_before(const std::string& before_key, const std::string& key,
Config&& other);
Config& insert_after(const std::string& after_key, const std::string& key,
const Config& other);
Config& insert_after(const std::string& after_key, const std::string& key,
Config&& other);

```

```

Config& push_front(const Config& other);
Config& push_front(Config&& other);
Config& push_front(const std::string& key, const Config& other);
Config& push_front(const std::string& key, Config&& other);

Config& push_at(const size_t& index, const Config& other);
Config& push_at(const size_t& index, Config&& other);
Config& push_at(const std::string& key, const Config& other);
Config& push_at(const std::string& key, Config&& other);

Config& push_back(const Config& other);
Config& push_back(Config&& other);
Config& push_back(const std::string& key, const Config& other);
Config& push_back(const std::string& key, Config&& other);

Config& push_back_force(const VString& keys, const Config& other) noexcept;
Config& push_back_force(const VString& keys, Config&& other) noexcept;

Config& push_before(const std::string& before_key, const std::string& key,
const Config& other);
Config& push_before(const std::string& before_key, const std::string& key,
Config&& other);
Config& push_after(const std::string& after_key, const std::string& key, const
Config& other);
Config& push_after(const std::string& after_key, const std::string& key,
Config&& other);

//обход explicit
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_front(const T& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_front(T&& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_front(const std::string& key, const T& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_front(const std::string& key, T&& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_at(const size_t& index, const T& other);

```

```

__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_at(const size_t& index, T&& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_at(const std::string& key, const T& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_at(const std::string& key, T&& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_back(const T& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_back(T&& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_back(const std::string& key, const T& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_back(const std::string& key, T&& other);

__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_after(const std::string& after_key, const std::string& key, const
T& other);
__ONLY_ALLOWED_TYPES__(T)
Config& push_after(const std::string& after_key, const std::string& key, T&&
other);

//добавить существующий список к другому списку (только при совместимости
списков)
Config& append(const Config& config);
Config& append(Config&& config);

```

Методы удаления значений из контейнеров

(выдаст exception если тип неподходящий)

```

Config& erase_front();
Config& erase_at(const size_t& index);
Config& erase_at(const std::string& key);
Config& erase_back();

Config& erase_at(const shared_VElement::iterator iterator);

```



```

Config& erase_at(const shared_VPairElement::iterator iterator);

Config& pop_front();
Config& pop_at(const std::string& key);
Config& pop_at(const size_t& index);
Config& pop_back();

Config& pop_at(const shared_VElement::iterator iterator);
Config& pop_at(const shared_VPairElement::iterator iterator);

Config get_and_pop_front();
Config get_and_pop_at(const size_t& index);
Config get_and_pop_at(const std::string& key);
Config get_and_pop_back();

```

Методы получения информации о параметрах объекта

```

ValueType getType() const noexcept;
bool isNull() const noexcept;
bool isBool() const noexcept;
bool isNumber() const noexcept;
bool isString() const noexcept;
bool isArray() const noexcept;
bool isJson() const noexcept;
bool isContainer() const noexcept;
bool isIndexContainer() const noexcept;
bool isMapContainer() const noexcept;

bool isEqual(const Config& other, const bool compare_comments = false, const
bool map_sort_important = false) const noexcept;
bool isEqual(const tools::IElement& other, const bool compare_comments = false,
const bool map_sort_important = false) const noexcept;
bool isEqual(const bool other) const noexcept;
bool isEqual(std::nullptr_t) const noexcept;
bool isEqual(const long double& other) const noexcept;
bool isEqual(const std::string& other) const noexcept;

```

```

//для контейнеров вернёт количество элементов
//для строк вернёт количество символов
//для null вернёт 0
//для всех остальных значений вернёт 1
size_t size() const noexcept;

bool isEmpty() const noexcept;
bool containsValue(const Config& config) const noexcept;
__ONLY_ALLOWED_TYPES_WITHOUT_CONFIG__(T)
bool containsValue(const T& other)

bool containsKey(const std::string& key) const noexcept;

```

Операторы

```

Config& operator=(const Config& other) noexcept;
Config& operator=(Config&& other) noexcept;
Config& operator=(const tools::IElement& other) noexcept;
Config& operator=(tools::IElement&& other) noexcept;
Config& operator=(std::nullptr_t) noexcept;
Config& operator=(const bool other) noexcept;
__ONLY_NUMBER_TYPES__(T)
Config& operator=(const T& other) noexcept;
Config& operator=(long double&& other) noexcept;
__ONLY_STRING_TYPES__(T)
Config& operator=(const T& other) noexcept;
__ONLY_STRING_TYPES__(T)
Config& operator=(T&& other) noexcept;

/* WARNING: комментарии при сравнении не учитываются!
 * Учитывание комментариев только при вызове isEqual(<object>, true) */
bool operator==(const Config& other) const;
bool operator==(const tools::IElement& other) const;
bool operator==(const bool other) const;
bool operator==(std::nullptr_t) const;
__ONLY_NUMBER_TYPES__(T)
bool operator==(const T& other) const;

```

```

__ONLY_STRING_TYPES__(T)
bool operator==(const T& other) const;

bool operator!=(const Config& other) const;
bool operator!=(const tools::IElement& other) const;
bool operator!=(const bool other) const;
bool operator!=(std::nullptr_t) const;
__ONLY_NUMBER_TYPES__(T)
bool operator!=(const T& other) const;
bool operator!=(const std::string& other) const;

//числа, контейнеры(размер), строки(длина в видимых символах)
bool operator>(const Config& other) const;
bool operator>=(const Config& other) const;
bool operator<(const Config& other) const;
bool operator<=(const Config& other) const;

//контейнеры
Config& operator[](const size_t& index);
Config operator[](const size_t& index) const;
Config& operator[](const std::string& key);
Config operator[](const std::string& key) const;

Config& operator[](const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key);
Config operator[](const std::vector<OnlySizetOrString>& complex_key) const;
//фикс для вызова через {}
Config& operator[](const std::initializer_list<OnlySizetOrString>&
complex_key);
Config operator[](const std::initializer_list<OnlySizetOrString>& complex_key)
const;

```

Методы для работы через итераторы

(только индексные массивы):

```

Range getRange();
const Range getRange() const;

```

```
shared_VElement::iterator array_begin();
shared_VElement::const_iterator array_cbegin() const;
shared_VElement::iterator array_end();
shared_VElement::const_iterator array_cend() const;
```

Методы для работы через итераторы

(только массивы ключ-значение):

```
MapRange getNamedRange();
const MapRange getNamedRange() const;
shared_VPairElement::iterator map_begin();
shared_VPairElement::const_iterator map_cbegin() const;
shared_VPairElement::iterator map_end();
shared_VPairElement::const_iterator map_cend() const;
```

Методы вывода в строку

```
//вывод без комментариев, "tabulation_level == -1" => запись в одну строку
std::string toString(const ConfigFormat format = ConfigFormat::eONLY_VALUE,
const CommentDesign &design = {}, const int8_t tabulation_level = 0) const
noexcept;
//для совместимости с STL
friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Config& config)
noexcept;
friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const tools::IElement&
config) noexcept;
```

Методы чтения файлов конфигов:

```
//return - получившийся распаршенный корневой элемент, ElementNull если не
удалось чтение
bool readFile(const std::string& file_path, const ConfigFormat format,
const CommentDesign &design = ) noexcept;
bool readFileJson(const std::string& file_path, const CommentDesign &design =
) noexcept;
```

```
bool readFileIni(const std::string& file_path, const CommentDesign &design = )  
noexcept;
```

Методы записи файлов конфигов:

```
//return - удалось записать файл или нет  
bool writeFile(const std::string& file_path, const ConfigFormat format,  
const CommentDesign &design = {},  
const int8_t custom_tabulation_level = 0) noexcept;  
bool writeFileJson(const std::string& file_path, const CommentDesign &design =  
{},  
const int8_t custom_tabulation_level = 0) noexcept;  
bool writeFileIni(const std::string& file_path, const CommentDesign &design =  
{},  
const int8_t custom_tabulation_level = 0) noexcept;
```

Методы для чтения конфигов из входной строки:

```
bool parse(const std::string& content, const ConfigFormat format,  
const CommentDesign &design = ) noexcept;  
bool parseJson(const std::string& content, const CommentDesign &design = )  
noexcept;  
bool parseIni(const std::string& content, const CommentDesign &design = )  
noexcept;  
bool parseYaml(const std::string& content, const CommentDesign &design = )  
noexcept;  
bool parseXml(const std::string& content, const CommentDesign &design = )  
noexcept;
```

Статические функции чтения файлов

```
Config ReadFile(const std::string& file_path, const ConfigFormat format, const  
CommentDesign &design = {}) noexcept;  
Config ReadFileJson(const std::string& file_path, const CommentDesign &design =  
{}) noexcept;
```

```
Config ReadFileIni(const std::string& file_path, const CommentDesign &design =  
{}) noexcept;
```

Статические функции записи файлов

```
//return - удалось записать файл или нет  
bool WriteFile(const Config& config, const std::string& file_path, const  
ConfigFormat format, const CommentDesign &design = {}, const uint8_t  
custom_tabulation_level = 0) noexcept;  
bool WriteFileJson(const Config& config, const std::string& file_path, const  
CommentDesign &design = {}, const uint8_t custom_tabulation_level = 0)  
noexcept;  
bool WriteFileIni(const Config& config, const std::string& file_path, const  
CommentDesign &design = {}, const uint8_t custom_tabulation_level = 0)  
noexcept;
```

Статические функции чтения конфигов из входной строки

```
Config Parse(const std::string& content, const ConfigFormat format, const  
CommentDesign &design = {}) noexcept;  
Config ParseJson(const std::string& content, const CommentDesign &design = {});  
noexcept;  
Config ParseIni(const std::string& content, const CommentDesign &design = {});  
noexcept;
```

4.1. Формат JSON

Реализация, по большей части, соответствует стандарту RFC 8259.

Чтение

Чтение организовано по принципу чтения по стандарту, с учётом поправок на условности формата:

- возможно чтение нескольких типов значений: число (long double), логический флаг (true, false, +, -), строка, пустое значение (null), массив и вложенный Json. Любое другое значение будет воспринято как строка (если не нарушает синтаксис указания значения)
- ключ с пустым значением воспринимается как null-элемент
- кавычки нужны только если строка ключа или значения содержит несколько слов
- перенос строки тоже считается разделителем, запятая необязательна
- в случае ошибки при чтении любой части документа успешно прочитанные значения не обнуляются, но заполняется описание ошибки. Метод `error()` вернёт флаг наличия ошибки. Описание доступно через вызов метода `getError()`.

Запись

Запись Json происходит строго по стандарту (если не учитывать пользовательские комментарии) для совместимости с другими парсерами при передаче по сети.

Примеры кода

Примеры работы с Config как Json-объектом рекомендуется изучать через написанные юнит-тесты `test_json.cpp`

4.2. Формат INI

4.3. Формат XML

TODO

4.4. Формат YAML

TODO

4.5. Комментирование значений внутри конфига

За исключением форматов XML и YAML, библиотека позволяет указать стили для чтения и записи комментариев при работе с файлами. Форматы XML и YAML имеют заданный их стандартами стиль комментариев.

Поиск комментариев по умолчанию

По умолчанию используется стиль комментариев C/C++, а то есть `// comment` для однострочных комментариев и `/* comment */` для многострочных комментариев.

Однострочные комментарии

Пример добавления нового шаблона поиска:

```
CommentDesign cd;  
cd.oneline_comment_variants.push_back({'#', 0});
```

Вектор принимает `std::array<char, 2>`. Оба символа являют собой строку, которая обозначает начало однострочного комментария и действует до переноса строки. Если второй символ указан как число 0 (без кавычек), то начало комментария определяется строго одним символом.

Многострочные комментарии

Пример добавления нового шаблона поиска:

```
CommentDesign cd;  
cd.multiline_comment_variants.push_back({'{', '|', '}'});
```

Вектор принимает `std::array<char, 3>`. Суть описания похожа на однострочные комментарии за тем исключением, что наличие третьего символа обозначает замыкающую границу комментария.

Примеры использования:

- `{'{' , '|' , '}'}` -> `{| multiline comment |}`
- `{'{' , 0 , '}'}` -> `{ multiline comment }`
- `{'{' , '|' , 0}` -> `{| multiline comment |{`

Важные замечания

1. Комментарии не будут прочитаны или записаны, если поле `with_comments` в составе объекта `CommentDesign` не равно `true`.
2. Переменная объекта `CommentDesign` в составе `Config` будет обновлена и дополнена при чтении нового файла/входной строки конфига.
3. Для многострочных комментариев можно ограничить ширину колонки. Строки будут обрезаны автоматически. Для этого следует использовать поле `opt_multiline_column_size`. Значение 0 отключает параметр.
4. Для многострочных комментариев можно указать стиль рамки, например:

```
CommentDesign cd;
cd.opt_multiline_border = '*';
```

Выведет так:

```
/******
 * comment *
*****/
```

Значение 0 отключает параметр.

5. Для многострочных комментариев без рамки вывод по умолчанию указывает начало и конец комментария на отдельных строках, например:

```
/*
multiline
```

```
comment
*/
```

Поле `opt_multiline_border_at_content_line=true` изменяет этот момент:

```
/* multiline
    comment */
```

6. Комментарий можно указать ДО значения и ПОСЛЕ него. Несколько комментариев ДО значения сформируют один большой комментарий. Комментарий ПОСЛЕ значения применяется только в том случае, если после написания значения комментарий был начат до переноса строки. Комментарий ПОСЛЕ значения может быть только одним:

```
{
    // много
    // комментариев
    // ДО значения
    key="value", // комментарий ПОСЛЕ значения
    /* ещё
    один пример */
    /* вторая часть второго примера */
    key2=12465 /* большой
                комментарий
                после значения
                */
}
```

7. При записи комментария ПОСЛЕ значения параметр `opt_multiline_column_size` не влияет на ширину колонки, если в комментарии нет хотя бы одного явного переноса строки (`\n`). В таком случае будет сделана попытка записать комментарий как однострочный (для лучшей читабельности итогового конфига).

5. Сетевое взаимодействие

5.1. Сокеты

5.2. Поток для автоматизации работы сокетов

5.3. Сообщения (класс Message)

5.4. Функции-утилиты для сетевого взаимодействия

6. Дополнительные функции- утилиты