

سوال 1

کدامیک از این موارد، نوع داده‌ای اصلی (Core Data Type) نیست؟

- A. Lists
- B. Dictionary
- C. Tuples
- D. Class

سوال 2

نوع داده‌ی متغیر x در کد زیر چیست؟

```
x = [1, 23, 'hello', 1]
```

- A. List
- B. Dictionary
- C. Tuple
- D. Array

سوال 3

کدامیک از توابع زیر در پایتون، رشته‌ی x را به یک عدد اعشاری (float) تبدیل می‌کند؟

- A. int(x [,base])
- B. long(x [,base])
- C. float(x)
- D. str(x)

سوال 4

کدام نوع داده در پایتون ترتیب عناصر درج‌شده را حفظ می‌کند؟

- A. set
- B. list
- C. dict
- D. Both B and C

سوال 5

خروجی کد زیر چیست؟

```
print(9//2)
```

- A. 4.5
- B. 4.0
- C. 4
- D. Error

سوال 6

کدام تابع عملگر >> را سربارگذاری می‌کند؟

- A. more()
- B. gt()
- C. ge()
- D. None of the above

سوال 7

کدام متد خاص، عملگر OR بیتی (|) را در پایتون سربارگذاری (overload) می‌کند؟

- A. __or__()
- B. __and__()
- C. __xor__()
- D. __rshift__()

سوال 8

خروجی کد زیر چیست؟

```
i = 0
```

```
while i < 3:
```

```
    print(i)
```

```
    i++
```

```
    print(i+1)
```

A. 0 2 1 3 2 4

B. 0 1 2 3 4 5

C. Error

D. 1 0 2 4 3 5

Reference: www.GeeksforGeeks.com