

سوال 1

هدف از دستور if در پایتون چیست؟

- A. برای تعریف یک تابع
- B. برای اعلان یک متغیر
- C. برای اجرای یک بلوک کد به صورت شرطی
- D. برای ایجاد یک حلقه

سوال 2

کدامیک از عملگرهای زیر برای مقایسه برابری در پایتون استفاده می‌شود؟

- A. ==
- B. =
- C. ===
- D. >

سوال 3

خروجی کد زیر چیست؟

```
x = 5
```

```
if x > 0:
```

```
    print("Positive")
```

```
else:
```

```
    print("Negative")
```

- A. Positive
- B. Negative
- C. Zero
- D. Error

سوال 4

عملگر منطقی AND در پایتون چگونه نمایش داده می‌شود؟

- A. &&
- B. and
- C. AND
- D. &

سوال 5

هدف از دستور elif در پایتون چیست؟

- A. برای مدیریت استثنائات
- B. برای ایجاد یک حلقه
- C. برای تعریف یک تابع
- D. برای بررسی شرایط اضافی پس از دستور if اولیه

سوال 6

در پایتون، هدف از دستور `else` در یک بلوک `if-else` چیست؟

- A. برای تعریف یک تابع
- B. برای بررسی شرایط اضافی
- C. برای اجرای یک بلوک کد در صورت نادرست بودن شرط if
- D. برای ایجاد یک حلقه

سوال 7

خروجی کد زیر چیست؟

```
x = 10
```

```
if x > 5:
```

```
    print("Greater than 5")
```

```
elif x > 8:
```

```
    print("Greater than 8")
```

```
else:
```

```
    print("Less than or equal to 5")
```

- A. Greater than 5
- B. Greater than 8
- C. Less than or equal to 5
- D. No output

سوال 8

در پایتون، از کدام دستور برای خروج زودهنگام از یک حلقه استفاده می‌شود؟

- A. break
- B. exit
- C. return
- D. continue

سوال 9

در پایتون، هدف از بلوک try-except چیست؟

- A. برای ایجاد یک حلقه
- B. برای بررسی چندین شرط
- C. برای مدیریت استثنایا
- D. برای تعریف یک تابع

سوال 10

خروجی کد زیر چیست؟

```
for i in range(5):  
    if i == 3:  
        continue  
    print(i)
```

A. 0 1 2 3 4

B. 0 1 2 4

C. 0 1 2

D. 0 1 2 3

Reference: www.GeeksforGeeks.com