

سوال 1

هدف از تابع range در حلقه for چیست؟

- A. برای ایجاد فهرستی از اعداد
- B. برای تعیین نقطه شروع و پایان حلقه
- C. برای تولید دنباله‌ای از اعداد
- D. برای مشخص کردن گام (میزان تغییر) حلقه

سوال 2

هدف از تابع enumerate در حلقه for چیست؟

- A. برای ایجاد یک لیست شمارشی
- B. برای تولید دنباله‌ای از اعداد
- C. برای تکرار همزمان دو لیست
- D. برای دسترسی به اندیس و مقدار عناصر در یک لیست قابل تکرار

سوال 3

چگونه می‌توان با استفاده از حلقه for، یک رشته را به صورت معکوس پیمایش کرد؟

- for char in reversed(string):
- for char in string[::-1]:
- for char in string.reverse():
- Reverse iteration is not possible on strings

سوال 4

خروجی کد زیر چیست؟

```
numbers = [3, 7, 2, 8, 5]
for i, num in enumerate(numbers):
    if i == num:
        break
    print(num, end=' ')
```

A. 3 7 2 8 5

B. 3 7

C. 3 7 2

D. 7 2 8

سوال 5

هدف از عبارت else در حلقه for چیست؟

- A. برای اجرای یک بلوک کد جایگزین
- B. برای مدیریت استثنایها
- C. برای تعیین گام (مقدار افزایش) حلقه
- D. برای اجرای کد هنگام پایان یافتن عادی حلقه

سوال 6

خروجی کد زیر چیست؟

```
for char in 'hello':  
    if char == 'l':  
        break  
print(char, end=' ')
```

- A. h e
- B. h e l
- C. h e l l
- D. h e l l o

سوال 7

خروجی کد زیر چیست؟

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]  
for i, num in enumerate(numbers):  
    if i % 2 == 0:  
        continue  
print(num, end=' ')
```

- A. 1 3 5
- B. 2 4
- C. 1 2 3 4 5
- D. 0 1 2 3 4

سوال 8

خروجی کد زیر چیست؟

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(len(numbers) - 1, -1, -1):
    print(numbers[i], end=' ')
```

A. 5 4 3 2 1

B. B1 2 3 4 5

C. 5 5 5 5 5

D. 1 3 5

سوال 9

چگونه می‌توانید با استفاده از حلقه for روی اندیس‌ها و مقادیر یک لیست پیمایش کنید؟

A. for i, value in enumerate(list):

B. for index, value in list:

C. for index in list.index():

D. for value in list.values():

سوال 10

چگونه می‌توانید با استفاده از حلقه for روی یک تاپل (tuple) پیمایش کنید؟

A. for element in tuple:

B. for in in range(len(tuple)):

C. for i, element in enumerate(tuple):

D. for i in tuple:

سوال 11

خروجی کد زیر چیست؟

```
for i in range(3):  
    for j in range(2):  
        print(i, j)
```

A. (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1) (2, 0) (2, 1)

B. 0 1 2 0 1 2

C. 0 0 1 1 2 2

D. 0 0 1 1 1 2

سوال 12

خروجی کد زیر چیست؟

```
total = 0  
for num in range(1, 6):  
    total += num  
print(total)
```

A. 10

B. 11

C. 15

D. 5

سوال 13

هدف از حلقه for در پایتون چیست؟

A. برای تعریف یک تابع

B. برای تکرار روی یک دنباله یا تکرارپذیر

C. برای ایجاد یک عبارت شرطی

D. برای انجام عملیات حسابی

سوال 14

خروجی کد زیر چیست؟

```
for i in range(5):  
    print(i, end=' ')
```

A. 0 1 2 3 4

B. 1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3

D. 1 2 3 4

سوال 15

چگونه با استفاده از حلقه for روی کاراکترهای یک رشته پیمایش می‌کنید؟

A. for char in string:

B. for i in range(len(string)):

C. for i, char in enumerate(string):

D. for i in string:

سوال 16

ترکیب 'break' و 'else' در حلقه 'for' چه اهمیتی دارد؟

A. فقط در صورتی که حلقه با break خارج نشده باشد، else را اجرا می‌کند.

B. این یک خطای نحوی است؛ break و else را نمی‌توان با هم استفاده کرد.

C. تکرار فعلی را نادیده می‌گیرد.

D. حلقه را مجدداً راه‌اندازی می‌کند.

سوال 17

چگونه می‌توانید با استفاده از حلقه for روی کلیدها و مقادیر یک دیکشنری پیمایش کنید؟

• for key, value in dictionary.items():

• for key in dictionary.keys():

• for key in dictionary:

• for value in dictionary.values():

سوال 18

هدف از دستور pass در حلقه for چیست؟

- A. برای خاتمه دادن به حلقه
- B. برای ایجاد یک حلقه بی‌نهایت
- C. برای رد کردن تکرار فعلی و رفتن به تکرار بعدی
- D. برای انجام هیچ کاری و ادامه دادن به تکرار بعدی

سوال 19

تفاوت بین حلقه for و حلقه while چیست؟

- A. حلقه‌های for روی دنباله‌ها پیمایش می‌کنند، در حالی که حلقه‌های while بر اساس یک شرط اجرا می‌شوند.
- B. حلقه‌های for بهتر از حلقه‌های while هستند.
- C. آن‌ها قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند.
- D. حلقه for سریع‌تر از حلقه while است.

سوال 20

هدف از کلمه کلیدی continue در حلقه for چیست؟

- A. برای خروج از حلقه
- B. برای رد کردن کدهای باقی‌مانده و رفتن به تکرار بعدی
- C. برای شروع مجدد حلقه از ابتدا
- D. برای چاپ تکرار فعلی و ادامه دادن

سوال 21

چگونه می‌توانید با استفاده از حلقه for، عناصر یک لیست را به ترتیب معکوس پیمایش کنید؟

- A. استفاده از تابع reversed
- B. استفاده از متد reverse
- C. استفاده از گام (step) منفی در تابع range
- D. پایتون از پیمایش به ترتیب معکوس پشتیبانی نمی‌کند

سوال 22

خروجی کد زیر چیست؟

```
for i in range(3):  
    print(i, end = ' ')
```

A. 0 1 2

B. 1 2 3

C. 0 1 2 3

D. 1 2 3 4

سوال 23

در یک حلقه for، چگونه می‌توان به اندیس و مقدار هر عنصر در یک لیست دسترسی پیدا کرد؟

A. استفاده از حلقه while

B. استفاده از تابع enumerate

C. استفاده از متد index

D. استفاده از تابع iter

سوال 24

تابع range معمولاً چگونه در یک حلقه for استفاده می‌شود؟

- range(start, end)
- range(end)
- range(start, end, step)
- range(step)