

سوال 1

خروجی کد زیر چیست؟

```
tup = (1, 2, 3, 4)
tup.append( (5, 6, 7) )
print(len(tup))
```

- A. 1
- B. 2
- C. 5
- D. Error

سوال 2

خروجی کد زیر چیست؟

```
tup = {}
tup[(1,2,4)] = 8
tup[(4,2,1)] = 10
tup[(1,2)] = 12
sum1 = 0
for k in tup:
    sum1 += tup[k]
print(len(tup) + sum1)
```

- A. 30
- B. 31
- C. 32
- D. 33

سوال 3

خروجی کد زیر چیست؟

```
tup1 = (1, 2, 4, 3)
```

```
tup2 = (1, 2, 3, 4)
```

```
print(tup1 < tup2)
```

- A. Error
- B. True
- C. False
- D. Unexpected

سوال 4

خروجی کد زیر چیست؟

```
tup = (1, 2, 3)
```

```
print(2 * tup)
```

- A. (1, 2, 3, 1, 2, 3)
- B. (1, 2, 3, 4, 5, 6)
- C. (3, 6, 9)
- D. Error

سوال 5

خروجی کد زیر چیست؟

```
tup=("Check")*3
```

```
print(tup)
```

- A. Unexpected
- B. 3Check
- C. CheckCheckCheck
- D. Syntax Error

سوال 6

خروجی کد زیر چیست؟

```
s = 'geeks'  
a, b, c, d, e = s  
b = c = '*'  
s = (a, b, c, d, e)  
print(s)
```

- A. ('g', '*', '*', 'k', 's')
- B. ('g', 'e', 'e', 'k', 's')
- C. ('geeks', '*', '*')
- D. KeyError

سوال 7

خروجی کد زیر چیست؟

```
tup = (2e-04, True, False, 8, 1.001, True)  
val = 0  
for x in tup:  
    val += int(x)  
print(val)
```

- A. 12
- B. 11
- C. 11.001199999999999
- D. TypeError

سوال 8

خروجی کد زیر چیست؟

```
li = [3, 1, 2, 4]
tup = ('A', 'b', 'c', 'd')
li.sort()
counter = 0
for x in tup:
    li[counter] += int(x)
    counter += 1
    break
print(li)
```

- A. [66, 97, 99, 101]
- B. [66, 68, 70, 72]
- C. [66, 67, 68, 69]
- D. ValueError

سوال 9

خروجی کد زیر چیست؟

```
li = [2e-04, 'a', False, 87]
tup = (6.22, 'boy', True, 554)
for i in range(len(li)):
    if li[i]:
        li[i] = li[i] + tup[i]
    else:
        tup[i] = li[i] + li[i]
    break
```

- A. [6.222e-04, 'aboy', True, 641]
- B. [6.2202, 'aboy', 1, 641]
- C. TypeError
- D. [6.2202, 'aboy', False, 87]

سوال 10

خروجی کد زیر چیست؟

```
tup1 = (1)
tup2 = (3, 4)
tup1 += 5
print(tup1)
```

- A. TypeError
- B. (1, 5, 3, 4)
- C. 1 TypeError
- D. 6