

سوال 1

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {'a': 5, 'b': 10}
```

```
d['a'] = 15
```

```
print(d)
```

A. {'a': 5, 'b': 10}

B. {'a': 15, 'b': 10}

C. Error

D. {'a': 15}

سوال 2

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = dict()
```

```
for x in enumerate(range(2)):
```

```
    d[x[0]] = x[1]
```

```
    d[x[1]+7] = x[0]
```

```
print(d)
```

A. {0: 1, 7: 0, 1: 1, 8: 0}

B. {1: 1, 7: 2, 0: 1, 8: 1}

C. {0: 0, 7: 0, 1: 1, 8: 1}

D. KeyError

سوال 3

خروجی کد زیر چیست؟

```
d1 = {'GFG' : 1, 'Google' : 2, 'GFG1' : 3}
```

```
print(d1['GFG'])
```

- Compilation error due to duplicate keys
- Runtime time error due to duplicate keys
- 3
- 1

سوال 4

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {}
```

```
def addTodict(country):
```

```
    if country in d:
```

```
        d[country] += 1
```

```
    else:
```

```
        d[country] = 1
```

```
addTodict('China')
```

```
addTodict('Japan')
```

```
addTodict('china')
```

```
print (len(d))
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

سوال 5

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {1:'1', 2:'2', 3:'3'}
```

```
del d[1]
```

```
d[1] = '10'
```

```
del d[2]
```

```
print (len(d) )
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

سوال 6

خروجی کد زیر چیست؟

```
a = {}
```

```
a['a'] = 1
```

```
a['b'] = [2, 3, 4]
```

```
print(a)
```

A. {'b': [2], 'a': 1}

B. {'a': 1, 'b': [2, 3, 4]}

C. {'b': [2], 'a': [3]}

D. Error

سوال 7

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {1:'A', 2:'B', 3:'C'}
```

```
del d[1]
```

```
d[1] = 'D'
```

```
del d[2]
```

```
print(len(d))
```

A. Error

B. 0

C. 1

D. 2

سوال 8

خروجی کد زیر چیست؟

```
a = {}
```

```
a[1] = 1
```

```
a['1'] = 2
```

```
a[1] = a[1] + 1
```

```
count = 0
```

```
for i in a:
```

```
    count += a[i]
```

```
print(count)
```

A. 2

B. 4

C. 1

D. Error

سوال 9

خروجی کد زیر چیست؟

```
d={1:"geek", 2:"for", 3:"geeks"}
```

```
del d
```

A. دستور del کل دیکشنری را حذف می‌کند

B. دستور del برای دیکشنری وجود ندارد

C. دستور del کلیدهای موجود در دیکشنری را حذف می‌کند

D. دستور del مقادیر موجود در دیکشنری را حذف می‌کند

سوال 10

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {"geek":10, "for":45, "geeks": 90}
```

```
print("geek" in d)
```

A. 10

B. False

C. True

D. Error

سوال 11

خروجی کد زیر چیست؟

```
d1 = {"john":40, "peter":45}
```

```
d2 = {"john":466, "peter":45}
```

```
print (d1 > d2)
```

A. True

B. False

C. Compilation Error

D. TypeError

سوال 12

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {}  
d[(1,2,4)] = 8  
d[(4,2,1)] = 10  
d[(1,2)] = 12  
sum = 0  
for k in d:  
    sum += d[k]  
print (len(d) + sum)
```

A. 33

B. 12

C. 10

D. 8

سوال 13

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {'GFG' : 1,  
      'Facebook' : 2,  
      'Google' : 3  
}  
for (key, values) in d.items():  
    print(key, values, end = " ")
```

A. GFG 1 Facebook 2 Google 3

B. Facebook 2 GFG 1 Google 3

C. Facebook 2 Google 3 GFG 1

D. Any of the above

سوال 14

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = dict()
d['key1'] = {'key1' : 44, 'key2' : 566}
d['key2'] = [1, 2, 3, 4]
for (key, values) in d.items():
    print(values, end = "")
```

- A. Compilation error
- B. {'key1': 44, 'key2': 566}[1, 2, 3, 4]
- C. Runtime error
- D. None of the above

سوال 15

خروجی کد زیر چیست؟

```
d1 = {'Google' : 1,  
      'Facebook' : 2,  
      'Microsoft' : 3  
      }
```

```
d2 = {'GFG' : 1,  
      'Microsoft' : 2,  
      'Youtube' : 3  
      }
```

```
d1.update(d2);
```

```
for key, values in d1.items():
```

```
    print(key, values , end=" ")
```

A. Google 1 Facebook 2 Microsoft 2 GFG 1 Youtube 3

B. Runtime error

C. Compilation error

D. None of these


```
d = {'GFG' : 'geeksforgeeks.org',  
      'google' : 'google.com',  
      'facebook' : 'facebook.com'  
}
```

```
del d['google'];
```

```
for key, values in d.items():
```

```
    print(key, end=" ")
```

```
d.clear();
```

```
for key, values in d.items():
```

```
    print(key)
```

```
del d;
```

```
for key, values in d.items():
```

```
    print(key)
```

A. Both B and D

B. GFG facebook

C. facebook GFG

D. NameError: name 'dictionary' is not defined

سوال 17

کدامیک از موارد زیر درباره دیکشنری نادرست است؟

A. دسترسی به مقادیر یک دیکشنری با استفاده از کلیدها امکان‌پذیر است

B. دسترسی به کلیدهای یک دیکشنری با استفاده از مقادیر امکان‌پذیر است

C. هر دو مورد فوق

D. هیچ‌کدام از موارد فوق

سوال 18

خروجی کد زیر چیست؟

```
a = {'geeks' : 1, 'gfg' : 2}
```

```
b = {'geeks' : 2, 'gfg' : 1}
```

```
print (a == b)
```

A. True

B. False

C. Error

D. None

سوال 19

خروجی کد زیر چیست؟

```
dict = {}
```

```
print (all(dict))
```

A. { }

B. False

C. True

D. An exception is thrown

سوال 20

خروجی کد زیر چیست؟

```
a = {}
```

```
a.fromkeys(['a', 'b', 'c', 'd'], 98)
```

```
print (a)
```

- A. Syntax error
- B. {'a':98, 'b':98, 'c':98, 'd':98}
- C. {'a':None, 'b':None, 'c':None, 'd':None}

D. {}

سوال 21

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {1: [1, 2, 3], 2: (4, 6, 8)}
```

```
d[1].append(4)
```

```
print(d[1], end=" ")
```

```
li = [d[2]]
```

```
li.append(10)
```

```
d[2] = tuple(li)
```

```
print(d[2])
```

- A. [1, 2, 3, 4] ((4, 6, 8), 10)**
- B. [1, 2, 3, 4] (4, 6, 8, 10)
- C. [1, 2, 3, 4] TypeError: tuples are immutable
- D. [1, 2, 3, 4] [4, 6, 8, 10]

سوال 22

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = dict()
for i in range(3):
    for j in range(2):
        d[i] = j
print(d)
```

- A. {0: 0, 1: 0, 2: 0}
- B. {0: 1, 1: 1, 2: 1}
- C. {0: 0, 1: 0, 2: 0, 0: 1, 1: 1, 2: 1}
- D. TypeError: Immutable object

سوال 23

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {1 : {'A' : {1 : "A"}, 2 : "B"}, 3 : "C", 'B' : "D", "D" : 'E'}
print(d[d[d[1][2]]], end = " ")
print(d[d[1]["A"][2]])
```

- A. C B
- B. E Key Error
- C. B D
- D. D B

سوال 24

خروجی کد زیر چیست؟

```
d = {1 : 1, 2 : '2', '1' : 1, '2' : 3}
```

```
d['1'] = 2
```

```
print(d[d[d[str(d[1])]])])
```

A. 2

B. 3

C. \2\

D. KeyError

Reference: www.GeeksforGeeks.com