

سوال 1

استثنا (Exception) در پایتون چیست؟

- A. خطای نحوی
- B. خطای زمان اجرا
- C. خطای منطقی
- D. خطای زمان کامپایل

سوال 2

چگونه می‌توانید استثناها را در پایتون مدیریت کنید؟

- A. استفاده از دستورات if-else
- B. استفاده از بلوک‌های try-except
- C. استفاده از دستورات switch-case
- D. استفاده از حلقه‌های for

سوال 3

هدف از بلوک finally در مدیریت استثناها چیست؟

- A. برای تعریف بلوکی از کد که در صورت بروز استثنا (exception) اجرا می‌شود
- B. برای تعیین کدی که صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع استثنا، اجرا می‌شود
- C. برای گرفتن (catch) و مدیریت استثناها خاص
- D. برای ایجاد (raise) یک استثنای سفارشی

سوال 4

کدامیک از عبارت‌های زیر برای ایجاد یک استثنای سفارشی (custom exception) در پایتون استفاده می‌شود؟

- A. throw
- B. raise
- C. catch
- D. except

سوال 5

خروجی کد زیر چه خواهد بود؟

**try:**

```
res = 10 / 0
```

**except ZeroDivisionError:**

```
res = "Infinity"
```

```
print(res)
```

A. 10

B. "Infinity"

C. ZeroDivisionError

D. None

سوال 6

هدف از بلوک `else` در مدیریت استثناها چیست؟

A. برای مدیریت استثناها

B. برای تعیین کدی که در صورت عدم بروز استثنا اجرا می‌شود

C. برای تعریف استثنای سفارشی

D. برای صرف‌نظر کردن از اجرای بلوک در صورت بروز استثنا

سوال 7

چگونه می‌توانید چندین استثنا (exception) را در یک بلوک `except` واحد مدیریت کنید؟

A. استفاده از فهرست استثنائات جدا شده با کاما

B. استفاده از بلوک‌های `try-except` تو در تو

C. با تعریف یک استثنای سفارشی

D. استفاده از کلمه کلیدی `catch`

سوال 8

هدف از دستور assert در مدیریت استثناءها در پایتون چیست؟

- A. برای گرفتن و مدیریت استثناءها
- B. برای ایجاد (پرتاب) یک استثنای سفارشی
- C. برای بررسی درست بودن یک عبارت؛ در غیر این صورت، ایجاد خطای 'AssertionError'
- D. برای نادیده گرفتن استثناءها

سوال 9

آیا در صورتی که استثنایی (exception) رخ دهد و توسط هیچ بلوک 'except' مدیریت نشود، بلوک 'finally' اجرا خواهد شد؟

- A. اجرا نمی‌شود
- B. پیش از بروز استثنا (exception) اجرا می‌شود
- C. پس از بلوک‌های try/except اجرا می‌شود
- D. تنها در صورتی اجرا می‌شود که استثنا گرفته (catch) شود

سوال 10

هدف از دستور 'with' در مدیریت استثناءها در پایتون چیست؟

- A. برای ایجاد یک استثنای جدید
- B. برای ساده‌سازی مدیریت منابع با استفاده از مدیران زمینه (context managers)
- C. برای گرفتن و مدیریت استثناءها
- D. برای تعریف یک استثنای سفارشی

سوال 11

چگونه می‌توان استثناءهای مدیریت‌نشده را در پایتون به صورت سراسری (Global) مدیریت کرد؟

- A. با تعریف یک تابع مدیریت کننده‌ی خطای سراسری سفارشی و اختصاص آن به sys.excepthook
- B. با استفاده از تابع 'global\_exception\_handler()'
- C. با استفاده از کلمه کلیدی 'global'
- D. هیچ راهی برای مدیریت خطاهای سراسری وجود ندارد

سوال 12

کدامیک از موارد زیر نحو (syntax) صحیح برای گرفتن یک استثنا و ذخیره جزئیات آن در یک متغیر است؟

- A. except Exception e:
- B. except Exception, e:
- C. catch Exception as e:
- D. except Exception as e

سوال 13

هدف از دستور raise در پایتون چیست؟

- A. برای ایجاد یک استثنای دلخواه
- B. برای خاتمه دادن به برنامه
- C. برای گرفتن یک استثنا
- D. برای نادیده گرفتن یک استثنا

سوال 14

اگر در یک برنامه پایتون استثنایی (exception) رخ دهد اما مدیریت (catch) نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

- A. برنامه به‌طور ناگهانی متوقف خواهد شد
- B. اجرای برنامه بدون هیچ تأثیری ادامه خواهد یافت
- C. برنامه یک پیام خطا چاپ کرده و به کار خود ادامه می‌دهد
- D. برنامه از کاربر می‌خواهد که استثنا (exception) را مدیریت کند

سوال 15

چگونه می‌توان در پایتون یک استثنا (Exception) را مجدداً پرتاب (re-raise) کرد؟

- A. استفاده از دستور retry
- B. استفاده از دستور throw
- C. استفاده از دستور raise بدون هیچ آرگومانی
- D. استفاده از کلمه کلیدی rethrow