

سوال 1

مدیریت فایل در پایتون چیست؟

- A. مدیریت پوشه‌ها
- B. خواندن و نوشتن فایل
- C. کنترل فایل‌های سیستمی
- D. مدیریت استثناها در فایل‌ها

سوال 2

برای باز کردن یک فایل در پایتون از چه تابعی استفاده می‌شود؟

- A. open_file()
- B. read_file()
- C. file_open()
- D. open()

سوال 3

از چه روشی برای خواندن کل محتوای یک فایل به صورت رشته (string) استفاده می‌شود؟

- A. read()
- B. read_all()
- C. read_full()
- D. readfile()

سوال 4

هدف از حالت «rb» هنگام باز کردن فایل چیست؟

- A. خواندن فایل باینری
- B. جایگزینی فایل باینری
- C. خواندن و تهیه نسخه پشتیبان
- D. تغییر نام فایل باینری

سوال 5

هدف از حالت «a» هنگام باز کردن فایل چیست؟

A. Append

B. Add

C. Access

D. Assign

سوال 6

چگونه می‌توانید پنج کاراکتر اول یک فایل را در پایتون بخوانید؟

A. file.read(5)

B. read(file, 5)

C. read_first(file, 5)

D. file.read_first(5)

سوال 7

چگونه در پایتون بررسی می‌کنید که آیا یک فایل یا دایرکتوری وجود دارد یا خیر؟

A. check_file_existence()

B. file_exists()

C. os.path.exists()

D. verify_file()

سوال 8

هدف از دستور «with» در مدیریت فایل چیست؟

A. یک فایل جدید ایجاد می‌کند

B. به طور خودکار فایل را می‌بندد

C. داده‌ها را به یک فایل اضافه می‌کند

D. کل فایل را به طور همزمان می‌خواند

سوال 9

چگونه می‌توان یک فایل را در پایتون به صورت خطبه‌خط و به شکلی کارآمد خواند؟

- A. `read_all_lines()`
- B. `file.read_line()`
- C. Iterate over the file object (e.g., `for line in file:`)
- D. `read_line(file)`

سوال 10

چگونه می‌توانید بدون بازنویسی (جایگزینی) محتوای موجود در یک فایل، داده‌ها را در آن بنویسید؟

- A. Open the file with mode 'w' and call `write()`
- B. Open the file with mode 'a' and call `write()`
- C. Use `file.write_append()`
- D. Use `file.write('a')`

سوال 11

خروجی قطعه‌کد زیر چیست (با فرض اینکه فایل «data.txt» وجود دارد و قابل خواندن است)؟

with open("data.txt", "r") as file:

`content = file.read()`

`print(content)`

- A. Prints the content of "data.txt"
- B. Raises a `FileNotFoundError`
- C. Prints "None"
- D. Raises a `PermissionError`

سوال 12

قطعه‌کد زیر چه کاری انجام می‌دهد (اگر فایل «file.txt» از قبل وجود داشته باشد)؟

with open("file.txt", "a") as file:

file.write("New data")

- A. Reads the content of "file.txt"
- B. Appends "New data" to "file.txt"**
- C. Creates a new file "file.txt"
- D. Replaces the content of "file.txt" with "New data"

سوال 13

هدف از حالت «+a» هنگام باز کردن فایل چیست؟

- A. Append only
- B. Read and write without truncating the file
- C. Append and read (file pointer at end)**
- D. Write and overwrite file

سوال 14

کدامیک از روش‌های زیر، شیوه پیشنهادی برای نوشتن ایمن عبارت «Hello, World!» در یک فایل در پایتون است؟

- A. file.write("Hello, World!")
- B. with open("example.txt", "w") as file:
file.write("Hello, World!")**
- C. open("example.txt", "w").write("Hello, World!")
- D. open("example.txt", "r").write("Hello, World!")

سوال 15

از کدام حالت فایل برای افزودن داده به یک فایل موجود، بدون حذف محتوای قبلی، استفاده می‌شود؟

- A. "w"
- B. "x"
- C. "a"
- D. "r"

سوال 16

از کدام روش برای انتقال مکان‌نما به موقعیتی خاص در یک فایل استفاده می‌شود؟

- A. file.seek()
- B. move_cursor()
- C. cursor_position()
- D. set_position()

سوال 17

حالت «a+b» در باز کردن فایل به چه معناست؟

- A. Append and read/write in binary mode
- B. Access and Backup
- C. Append and Backup
- D. Access and Binary

سوال 18

چگونه محتوای یک فایل را در پایتون در فایل دیگری کپی می‌کنید؟

- A. copy_file()
- B. file.copy()
- C. shutil.copyfile()
- D. copy_to()

سوال 19

قطعه کد زیر چه کاری انجام می‌دهد؟

```
import os
```

```
if os.path.exists("file.txt"):
```

```
    os.remove("file.txt")
```

- A. Removes "file.txt" only if it exists
- B. Checks if "file.txt" is empty
- C. Creates a new file "file.txt"
- D. Renames "file.txt" to another name

سوال 20

از کدام متد برای برگرداندن موقعیت فعلی نشانگر فایل استفاده می‌شود؟

- A. file.position()
- B. get_cursor_position()
- C. file.tell()
- D. cursor_location()

Reference: www.GeeksforGeeks.com