


Base URL

{{BASE_URL}}/api

مثال:

http://example.com/api

Auth Type:



پس از لاگین، توکن را در Header تمام درخواست‌های محافظت‌شده قرار دهید:

Authorization: Bearer {{token}}

Accept: application/json

1 ورود کاربر (Login)

◆ Endpoint

POST /login

◆ Body (JSON)

```
{
  "mobile": "09123456789",
  "password": "123456"
}
```

✓ Response (200)

```
{
  "token": "1|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "user": {
    "id": 1,
    "name": "Ali",
    "family": "Ahmadi",
    "mobile": "09123456789",
    "role": "student",
    "mahfel_id": 100,
    "full_name": "Ali Ahmadi",
    "image_url": "http://site.com/uploads/public/users/a.png",
    "mahfel": {
      "id": 100,
      "name": "محفل قرآن"
    }
  },
  "mahfels": [
    {
      "id": 100,
      "name": "محفل قرآن"
    }
  ]
}
```

```
]
}
}
❌ Error (401)
{
  "status": false,
  "message": "شماره همراه یا رمز عبور نادرست است"
}
```

2 دریافت اطلاعات پروفایل

◆ Endpoint

GET /profile

🔑 Header

Authorization: Bearer {{token}}

✅ Response

```
{
  "id": 1,
  "name": "Ali",
  "family": "Ahmadi",
  "mobile": "09123456789",
  "full_name": "Ali Ahmadi",
  "image_url": null,
  "mahfel": {
    "id": 100,
    "name": "محفل قرآن",
    "name2": "..."
  },
  "mahfels": [
    {
      "id": 100,
      "name": "محفل قرآن"
    }
  ]
}
```

3 خروج از حساب (Logout)

◆ Endpoint

POST /logout

🔑 Header

Authorization: Bearer {{token}}

✅ Response

```
{
  "status": "success",
  "message": "Logged out"
}
```

4 ثبت نام کاربر (Register)

◆ Endpoint

POST /register

◆ Body (form-data)

key	value
name	Ali
family	Ahmadi
mobile	09123456789
natcode	1234567890
gender	1
mahfel_id	100
image	(file optional)

i توضیحات

- رمز عبور = کد ملی
- role = student

✓ Response

```
{
  "user": {
    "id": 10,
    "name": "Ali",
    "family": "Ahmadi",
    "role": "student"
  },
  "token": "1|xxxxxxxxxxxxx"
}
```

5 ویرایش پروفایل

◆ Endpoint

POST /profile/update

🔒 Header

Authorization: Bearer {{token}}

◆ Body (form-data)

key value

name Ali

family Ahmadi

email ali@test.com

mobile 09123456789

gender 1

adrs Tehran

image (file optional)

✅ Response

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Ali",
    "family": "Ahmadi"
  },
  "message": "مشخصات با موفقیت اصلاح شد"
}
```

6 تغییر رمز عبور (در حالت لاگین)

◆ Endpoint

POST /profile/password

🔒 Header

Authorization: Bearer {{token}}

◆ Body (JSON)

```
{
  "password_old": "123456",
  "password": "654321",
  "password_confirmation": "654321"
}
```

❌ Error

```
{
  "status": "error",
  "message": "رمز عبور قبلی نادرست است"
}
```

7 بازپایی رمز عبور (Reset)

◆ Endpoint

POST /reset-password

◆ Body (JSON)

```
{
  "mobile": "09123456789",
  "code": "1234",
  "password": "123456",
  "password_confirmation": "123456"
}
```

✖ Error

```
{
  "status": "error",
  "message": "کد تأیید درست نیست یا منقضی شده است"
}
```

8 صفحه اصلی (Home)

◆ Endpoint

GET /home

🔒 Header

Authorization: Bearer {{token}}

✅ Response

```
{
  "rewards": {
    "data": [
      {
        "id": 1,
        "reward": {
          "title": "هدیه ویژه"
        }
      }
    ]
  },
  "total_grade": 245
}
```

9 تغییر محفل فعال کاربر

◆ Endpoint

POST /set-mahfel

🔒 Header

Authorization: Bearer {{token}}

♦ **Body (JSON)**

```
{  
  "mahfel_id": 100,  
  "role": "student"  
}
```

✖ **Error**

```
{  
  "status": "error",  
  "message": "کاربر در این محفل دارای نقش نیست"  
}
```

🔑 نکات مهم

- تمام API ها خروجی JSON دارند
- فیلدهای full_name و image_url به صورت append می گردند
- تصویر به صورت form-data ارسال شود
- توکن Sanctum برای موبایل و SPA مناسب است