

Mahfel API Guide (Postman)

Base URL

{{BASE_URL}}/api

Auth

- بیشتر متدها نیاز به Bearer Token (Sanctum) دارند

Authorization: Bearer {{token}}

Accept: application/json

1 لیست محفل‌ها (Paginate)

◆ Endpoint

GET /mahfels

🔑 Header

Authorization: Bearer {{token}}

✅ Response (200)

```
{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 100,
      "name": "محفل قرآن",
      "name2": "حفظ جزء ۳۰",
      "city_id": 1,
      "image_url": "http://site.com/uploads/public/mahfels/a.png",
      "address": "http://site.com/uploads/public/mahfels/a.png",
      "city": {
        "id": 1,
        "name": "تهران"
      }
    }
  ],
  "last_page": 3,
  "total": 22
}
```

2 لیست ساده محفل‌ها (برای Dropdown)

◆ Endpoint

GET /mahfels/list

GET /mahfels/list/{city_id}

📌 مثال

GET /mahfels/list/1

✅ Response

```
{
```

```
"100": "محفل قرآن",
"101": "محفل تدبیر"
}
```

3 مشاهده جزئیات یک محفل

◆ Endpoint

GET /mahfels/{id}

مثال

GET /mahfels/100

✓ Response

```
{
  "id": 100,
  "name": "محفل قرآن",
  "name2": "حفظ جزء ۳۰",
  "intro": "...",
  "des": "...",
  "adrs": "... - تهران",
  "hours": "17-19",
  "teacher": "استاد احمدی",
  "image_url": "http://site.com/uploads/public/mahfels/a.png",
  "users": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Ali",
      "pivot": {
        "role": "student"
      }
    }
  ]
}
```

4 ایجاد محفل جدید

◆ Endpoint

POST /mahfels

Header

Authorization: Bearer {{token}}

◆ Body (form-data)

key	value
name	محفل قرآن
name2	حفظ جزء ۳۰

key	value
city_id	1
teacher	استاد احمدی
hours	17-19
intro	توضیح کوتاه
des	توضیحات کامل
adrs	تهران
gmap	https://maps.google.com/...
state	1
image	(file)اختیاری

✓ Response (201)

```
{
  "id": 105,
  "name": "محفل قرآن",
  "name2": "حفظ جزء ۳۰"
}
```

5 ویرایش محفل (با ID)

◆ Endpoint

POST /mahfels/{id}

یا

PUT /mahfels/{id}

🔑 Header

Authorization: Bearer {{token}}

◆ Body (form-data)

مشابه ایجاد محفل

✓ Response

```
{
  "id": 100,
  "name": "محفل قرآن",
  "name2": "ویرایش شده"
}
```

6 ویرایش محفل فعال کاربر

◆ Endpoint

POST /mahfels/mupdate

🔑 Header

Authorization: Bearer {{token}}

◆ Body (form-data)

مشابه ایجاد محفل

✅ Response

```
{
  "id": 100,
  "name": "محفل قرآن",
  "teacher": "استاد جدید"
}
```

7 حذف محفل

◆ Endpoint

DELETE /mahfels/{id}

! شرط حذف

- محفل نباید عضو داشته باشد

✖ Error (400)

```
{
  "message": "محفل دارای عضو است"
}
```

✅ Response

```
{
  "message": "محفل با موفقیت حذف شد"
}
```

🔗 روابط قابل استفاده

◆ کاربران محفل

\$mahfel->users

\$mahfel->masters

\$mahfel->assistants

\$mahfel->students

🧠 نکات مهم

- image_url به صورت auto append

- تصویر حتماً form-data
- state مقدار boolean دارد
- pagination پیش فرض = ۱۰