

User Management API Guide (Postman)

Base URL

{{BASE_URL}}/api

Auth

Authorization: Bearer {{token}}

Accept: application/json

تمام متدها نیاز به لاگین دارند

اگر `auth()->user()->type == 'mahfel'` باشد فقط کاربران محفل خودش را می بیند

1 لیست کاربران (عمومی)

◆ Endpoint

GET /users

◆ Query Params (اختیاری)

param	توضیح
per_page	تعداد در صفحه (پیش فرض ۵۰)
mahfel_id	فیلتر بر اساس محفل
type	نوع کاربر
role	نقش در محفل
name	فیلتر نام
family	فیلتر نام خانوادگی
natcode	فیلتر کد ملی
search	جستجوی کلی

مثال

GET /users?search=ali&role=student&per_page=20

✓ Response

```
{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 12,
      "name": "Ali",
      "family": "Ahmadi",
      "mobile": "09123456789",
      "full_name": "Ali Ahmadi",
```

```

"image_url": null,
"mahfels": [
  {
    "id": 100,
    "name": "محفل قرآن",
    "pivot": {
      "role": "student"
    }
  }
]
},
"total": 80
}

```

2 لیست کاربران محفل جاری (mindex)

◆ Endpoint

GET /users/mindex

i توضیح

- فقط کاربران محفل فعال کاربر لاگین شده

◆ Query Params

مثال متد index

✓ Response

مشابه index

3 لیست ساده کاربران (Dropdown)

◆ Endpoint

GET /users/list

GET /users/list/{search}

مثال 📌

GET /users/list/ahmadi

✓ Response

```

{
  "12": "Ali Ahmadi",
  "14": "Reza Ahmadi"
}

```

4 مشاهده اطلاعات کاربر

◆ Endpoint

GET /users/{id}

⚠ محدودیت

- نمایش اطلاعات خود کاربر مجاز نیست

✖ Error

```
{
  "message": "کاربر پیدا نشد"
}
```

✔ Response

```
{
  "id": 12,
  "name": "Ali",
  "family": "Ahmadi",
  "mobile": "09123456789",
  "natcode": "1234567890",
  "gender": 1,
  "image_url": "http://site.com/uploads/public/users/a.png",
  "mahfels": [
    {
      "id": 100,
      "name": "محفل قرآن",
      "name2": "حفظ جزء ۳۰"
    }
  ]
}
```

5 ایجاد کاربر جدید

◆ Endpoint

POST /users

◆ Body (form-data)

key	value
name	Ali
family	Ahmadi
natcode	1234567890
mobile	09123456789
email	ali@test.com
gender	1

key	value
adrs	Tehran
image	(file optional)

نکات

- رمز عبور = کد ملی
- ref_mahfel_id = محفل کاربر لاگین شده

✓ Response (201)

```
{
  "id": 15,
  "name": "Ali",
  "family": "Ahmadi",
  "full_name": "Ali Ahmadi"
}
```

6 ویرایش کاربر

◆ Endpoint

POST /users/{id}

PUT /users/{id}

◆ Body (form-data)

مشابه ایجاد کاربر
بعلاوه:

◆ mahfel_roles (اختیاری)

```
[
  { "mahfel_id": 100, "role": "student" },
  { "mahfel_id": 101, "role": "assistant" }
]
```

در Postman به صورت raw → JSON یا string ارسال شود

✓ Response

```
{
  "id": 12,
  "name": "Ali",
  "family": "Ahmadi"
}
```

7 حذف کاربر

◆ Endpoint

DELETE /users/{id}

✖ Error

```
{  
  "message": "کاربر پیدا نشد"  
}
```

✔ Response

```
{  
  "message": "کاربر با موفقیت حذف شد"  
}
```

🔗 روابط کاربر

\$user->mahfels

\$user->roles

\$user->mahfel

\$user->grades

\$user->donations

🧠 نکات مهم

- کاربر نمی‌تواند خودش را ببیند / ویرایش / حذف کند
- اگر $\rightarrow \text{type} = \text{mahfel}$ فقط کاربران همان محفل
- تصاویر حتماً multipart/form-data
- full_name و image_url به صورت اتوماتیک برمی‌گردد