

一、introduction

- 本项目 ygo-definitions [🔗](#) 是 ygo-draw [🔗](#) 的上游之一(以下将此项目链路称为“此链路”), 用于说明数据字段定义。
- 数据库所用数据的原始定义主要见 ygopro-core/common.h [🔗](#), 具体的字段码见 strings.conf [🔗](#)。

二、preliminaries

- 形式地, 每张卡是一个 JSON `object`, 包含一些字段;
- 此链路中的所有字段都是卡面记述, 且以简中翻译为主;
- 一张卡不应当拥有的字段不被记录;
- 任一字段的值不符合要求, 此卡不被记录。

三、ocg

本章针对于 OCG、TCG、MD 环境。

1. general

本节所有字段是所有卡拥有的。

1.1. id

`id` `int`: 一张卡的卡片密码, 为该卡的唯一标识符。

- 正式卡此字段的值(不含前导零)长度不超过8位;
- 非正式卡此字段的值(含前导零)长度不低于8位;
- 此字段的值在此链路中不显式包含前导零, 仅在绘制阶段处理此逻辑。

1.2. name

`name` `str`: 一张卡的卡名。

1.3. attribute

`attribute` `int`: 一张卡的属性。

- 怪兽卡此字段的值为[0, 6]的某一整数, 依次对应神·光·暗·风·地·炎·水;
- 魔法卡此字段的值为0, 对应魔法;
- 陷阱卡此字段的值为0, 对应陷阱。

1.4. image

`image` `int`: 一张卡的中心图编号。

- 此字段必须具有确定、可验证、符合的值;
- 一般地, 此字段的值对应此卡的官方中心图;
- 对于衍生物
 - 若没有对应的官方中心图, 此字段的值将考虑退化到将此衍生物特殊召唤的卡的此字段的值。

1.5. description

`description` `str`: 一张卡的描述。

1.6. alias

alias **int**: 异画卡的原画卡 **id**, 值为0表明这是一张原画卡。

1.7. archetype

archetype **array**: 一张卡的字段 (这里指的是游戏王特有的卡片的字段, 而不是 JSON 字段), 值为包含字段 (**str**) 的数组。

1.8. type

type **array**: 一张卡的具体类型, 值为包含类型 (**str**) 的数组。

2. monster

本节是怪兽卡专属字段。

2.1. atk

atk **int**: 怪兽卡的攻击力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某一整数。

- -1 表示卡面记述为“?”。

2.2. def

def **int**: 非连接怪兽卡的守备力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某一整数。

- -1 表示卡面记述为“?”。

2.3. level

level **int**: 非超量、连接怪兽卡的等级, 值为 $[0, 13]$ 的某一整数。

2.4. rank

rank **int**: 超量怪兽卡的阶级, 值为 $[0, 13]$ 的某一整数。

2.5. pendulumScale

pendulumScale **int**: 灵摆怪兽卡的灵摆刻度, 值为 $[0, 13]$ 的某一整数。

- 不区分左右刻度。

2.6. pendulumDescription

pendulumDescription **str**: 灵摆怪兽的灵摆描述。

2.7. linkValue

linkValue **int**: 连接怪兽卡的连接值, 值为 $[1, 8]$ 的某一整数。

2.8. linkMarker

maker **array**: 连接怪兽卡的连接标记, 值为包含连接标记 (**int**) 的数组。以左上角 (top-left) 为起始, 逆时针方向依次记录

location	<i>i</i>
top-left	0
left	1
bottom-left	2
bottom	3
bottom-right	4
right	5
top-right	6
top	7

- 不包含与 **linkValue** 数量相同的检查。