

## 一、introduction

- ▶ 本项目 ygo-definitions [🔗](#) 是 ygo-cards [🔗](#) 及其衍生项目链路（以下称为“本链路”）的数据定义说明。
- ▶ 所用数据原始定义主要见 ygo-pro-core/common.h [🔗](#)，具体的字段码见 strings.conf [🔗](#)。
- ▶ 此链路专注于 OCG、TCG、RD 环境，不包括 MD、Genesys 环境。

## 二、preliminaries

- ▶ 形式地，每张卡是一个 JSON `object`，包含一些字段。
- ▶ 此链路中的所有字段都是卡面记述，且以简中 YGOPro 翻译为主。
- ▶ 一张卡不应当拥有的字段不被记录。
- ▶ 绝大多数字段若没有合法的值，此卡被跳过（目前来说，仅有一些占位卡会被跳过，这些卡本来也不是合法的卡，理应被跳过）。

## 三、ocg

本章针对于 OCG、TCG。

### 1. general

本节字段为所有卡拥有。

#### 1.1. id

`id` `int`：一张卡的卡片密码，唯一确定这张卡。

- ▶ 正式卡此字段的值（不含前导零）长度不超过8位。
- ▶ 非正式卡此字段的值（含前导零）长度不低于8位。
- ▶ 此字段的值在此链路中不显式包含前导零。

#### 1.2. name

`name` `str`：一张卡的卡名。

#### 1.3. attribute

`attribute` `int`：一张卡的属性。

- ▶ 怪兽卡此字段的值为 $[0, 6]$ 的某整数，对应神·光·暗·风·地·炎·水。
- ▶ 魔法卡此字段的值为0，对应魔法。
- ▶ 陷阱卡此字段的值为0，对应陷阱。

#### 1.4. image

`image` `int`：一张卡的中心图编号。

- ▶ 此字段必须具有确定、可验证、符合的值。若无，值为0（因为此字段的非法值一般是上游造成的）。
- ▶ 一般地，此字段的值对应此卡的官方中心图。
- ▶ 对于衍生物，若没有对应的官方中心图，此字段的值将考虑退化到将此衍生物特殊召唤的卡的此字段的值。

#### 1.5. description

`description` `str`：一张卡的描述。

## 1.6. alias

**alias** **int**: 异画的原画 **id**, 值为0表明这是一张原画。

## 1.7. type

**type** **array**: 一张卡的类型, 值为包含类型 (**str**) 的数组。

- ▶ 怪兽卡此字段的值是["怪兽", "种族", ...]形式, 其中“怪兽”近些年不再是卡面记述, 但是为方便后续处理此处加上。
- ▶ 魔法卡此字段的值是["魔法", "类型"]形式, 虽然不是卡面记述, 但是为方便后续处理此处加上。
- ▶ 陷阱卡此字段的值是["陷阱", "类型"]形式, 虽然不是卡面记述, 但是为方便后续处理此处加上。

## 1.8. lf

**lf** **array**: 一张卡的规制, 值为包括 OCG、TCG 规制 (值为可投入数量[0, 3], **int**) 的数组。

# 2. monster

本节字段为怪兽卡专属。

## 2.1. atk

**atk** **int**: 怪兽卡的攻击力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某整数。

- ▶ -1表示卡面记述“?”。

## 2.2. def

**def** **int**: 非连接怪兽卡的守备力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某整数。

- ▶ -1表示卡面记述“?”。

## 2.3. level

**level** **int**: 非超量、连接怪兽卡的等级, 值为[0, 13]的某整数。

## 2.4. rank

**rank** **int**: 超量怪兽卡的阶级, 值为[0, 13]的某整数。

## 2.5. pendulumScale

**pendulumScale** **int**: 灵摆怪兽卡的灵摆刻度, 值为[0, 13]的某整数。

## 2.6. pendulumDescription

**pendulumDescription** **str**: 灵摆怪兽的灵摆描述。

## 2.7. linkValue

**linkValue** **int**: 连接怪兽卡的连接值, 值为[1, 8]的某整数。

## 2.8. linkMarker

**maker** **array**: 连接怪兽卡的连接标记, 值为包含连接标记 (**int**) 的数组。以左上角 (top-left) 为起始, 逆时针方向

| location     | <i>i</i> |
|--------------|----------|
| top-left     | 0        |
| left         | 1        |
| bottom-left  | 2        |
| bottom       | 3        |
| bottom-right | 4        |
| right        | 5        |
| top-right    | 6        |
| top          | 7        |

## 3. under consideration

### 3.1. archetype

卡的字段 (不是 JSON 字段)。此对整条链路并无太大作用。

## 四、rd

本章针对于 RD。

### 1. general

本节字段为所有卡拥有。

#### 1.1. legend

**legend** **bool**: 一张卡是否为传说卡。

#### 1.2. id

**id** **int**: 一张卡的卡片密码, 唯一确定这张卡。

- ▶ 正式卡此字段的值长度不低于9位。

#### 1.3. name

**name** **str**: 一张卡的卡名。

#### 1.4. attribute

**attribute** **int**: 一张卡的属性。

- ▶ 怪兽卡此字段的值为[0, 5]的某整数, 对应光·暗·风·地·炎·水。
- ▶ 魔法卡此字段的值为0, 对应魔法。
- ▶ 陷阱卡此字段的值为0, 对应陷阱。

## 1.5. image

**image** **int**: 一张卡的中心图编号。

- 此字段必须具备确定、可验证、符合的值。若无，值为0（因为此字段的非法值一般是上游造成的）。
- 一般地，此字段的值对应此卡的官方中心图。

## 1.6. type

**type** **array**: 一张卡的类型，值为包含类型（**str**）的数组。

- 怪兽卡此字段的值是["怪兽", "种族", ...]形式，其中“怪兽”不是卡面记述，但是为方便后续处理此处加上。
- 魔法卡此字段的值是["魔法", "类型"]形式。
- 陷阱卡此字段的值是["陷阱", "类型"]形式。

## 1.7. lf

**lf** **int**: 一张卡的规制，值为[0, 3]的某整数代表可投入数量。

## 1.8. description

**description** **str**: 一张卡的描述。

## 1.9. alias

**alias** **int**: 异画的原画 **id**，值为0表明这是一张原画。

## 2. monster

本节字段为怪兽卡专属。

### 2.1. atk

**atk** **int**: 怪兽卡的攻击力，值为 $[0, +\infty)$ 的某整数。

### 2.2. def

**def** **int**: 怪兽卡的守备力，值为 $[0, +\infty)$ 的某整数。

### 2.3. level

**level** **int**: 怪兽卡的等级，值为 $[0, 13]$ 的某整数。

### 2.4. maximum

**maximum** **int**: 极大怪兽卡的位置，值为 $[0, 2]$ 的某整数，对应左·中·右。

### 2.5. maximumAtk

**maximumAtk** **int**: 极大怪兽的极大攻击力，值为 $[0, +\infty)$ 的某整数。