

一、introduction

- ▶ 本项目 ygo-definitions [↗](#) 是 ygo-cards [↗](#) 及其衍生项目链路（以下称为“本链路”）的数据字段定义说明。
- ▶ 所用数据数据的原始定义主要见 ygo-pro-core/common.h [↗](#)，具体的字段码见 strings.conf [↗](#)。
- ▶ 此链路专注于 OCG、TCG、RD 环境，不包括 MD、Genesys 环境。

二、preliminaries

- ▶ 形式地，每张卡是一个 JSON `object`，包含一些字段。
- ▶ 此链路中的所有字段都是卡面记述，且以简中 YGOPro 翻译为主。
- ▶ 一张卡不应当拥有的字段不被记录。
- ▶ 绝大多数字段若没有合法的值，此卡被跳过（目前来说，仅有一些占位卡会被跳过，这些卡本来也不是合法的卡，理应被跳过）。

三、ot

本章针对于 OCG、TCG。

1. general

本节字段为所有卡拥有。

1.1. id

`id` `int`：一张卡的卡片密码，唯一确定这张卡。

- ▶ 正式卡此字段的值（不含前导零）长度不超过8位。
- ▶ 非正式卡此字段的值（含前导零）长度不低于8位。
- ▶ 此字段的值在此链路中不显式包含前导零。

1.2. name

`name` `str`：一张卡的卡名。

1.3. attribute

`attribute` `int`：一张卡的属性。

- ▶ 怪兽卡此字段的值为 $[0, 6]$ 的某整数，对应神·光·暗·风·地·炎·水。
- ▶ 魔法卡此字段的值为0，对应魔法。
- ▶ 陷阱卡此字段的值为0，对应陷阱。

1.4. image

`image` `int`：一张卡的中心图编号。

- ▶ 此字段必须具有确定、可验证、符合的值。若无，值为0（因为此字段的非法值一般是上游造成的）。
- ▶ 一般地，此字段的值对应此卡的官方中心图。
- ▶ 对于衍生物，若没有对应的官方中心图，此字段的值将考虑退化到将此衍生物特殊召唤的卡的此字段的值。

1.5. description

`description` `str`：一张卡的描述。

1.6. alias

alias **int**: 异画的原画 **id**, 值为0表明这是一张原画。

1.7. type

type **array**: 一张卡的类型, 值为包含类型 (**str**) 的数组。

- ▶ 怪兽卡此字段的值是["怪兽", "种族", ...]形式, 其中“怪兽”近些年不再是卡面记述, 但是为方便后续处理此处加上。
- ▶ 魔法卡此字段的值是["魔法", "类型"]形式, 虽然不是卡面记述, 但是为方便后续处理此处加上。
- ▶ 陷阱卡此字段的值是["陷阱", "类型"]形式, 虽然不是卡面记述, 但是为方便后续处理此处加上。

1.8. lf

lf **array**: 一张卡的规制, 值为包括 OCG、TCG 规制 (值为可投入数量[0, 3], **int**) 的数组。

2. monster

本节字段为怪兽卡专属。

2.1. atk

atk **int**: 怪兽卡的攻击力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某整数。

- ▶ -1表示卡面记述“?”。

2.2. def

def **int**: 非连接怪兽卡的守备力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某整数。

- ▶ -1表示卡面记述“?”。

2.3. level

level **int**: 非超量、连接怪兽卡的等级, 值为[0, 13]的某整数。

2.4. rank

rank **int**: 超量怪兽卡的阶级, 值为[0, 13]的某整数。

2.5. pendulumScale

pendulumScale **int**: 灵摆怪兽卡的灵摆刻度, 值为[0, 13]的某整数。

2.6. pendulumDescription

pendulumDescription **str**: 灵摆怪兽的灵摆描述。

2.7. linkValue

linkValue **int**: 连接怪兽卡的连接值, 值为[1, 8]的某整数。

2.8. linkMarker

maker **array**: 连接怪兽卡的连接标记, 值为包含连接标记 (**int**) 的数组。以左上角 (top-left) 为起始, 逆时针方向

location	<i>i</i>
top-left	0
left	1
bottom-left	2
bottom	3
bottom-right	4
right	5
top-right	6
top	7

3. under consideration

3.1. archetype

卡的字段 (不是 JSON 字段)。此对整条链路并无太大作用。

四、rd

本章针对于 RD。

1. general

本节字段为所有卡拥有。

1.1. legend

legend **bool**: 一张卡是否为传说卡。

1.2. id

id **int**: 一张卡的卡片密码, 唯一确定这张卡。

- ▶ 正式卡此字段的值长度不低于9位。

1.3. name

name **str**: 一张卡的卡名。

1.4. attribute

attribute **int**: 一张卡的属性。

- ▶ 怪兽卡此字段的值为[0, 5]的某整数, 对应光·暗·风·地·炎·水。
- ▶ 魔法卡此字段的值为0, 对应魔法。
- ▶ 陷阱卡此字段的值为0, 对应陷阱。

1.5. image

`image` `int`: 一张卡的中心图编号。

- 此字段必须具备确定、可验证、符合的值。若无，值为0（因为此字段的非法值一般是上游造成的）。
- 一般地，此字段的值对应此卡的官方中心图。

1.6. type

`type` `array`: 一张卡的类型，值为包含类型（`str`）的数组。

- 怪兽卡此字段的值是["怪兽", "种族", ...]形式，其中“怪兽”不是卡面记述，但是为方便后续处理此处加上。
- 魔法卡此字段的值是["魔法", "类型"]形式。
- 陷阱卡此字段的值是["陷阱", "类型"]形式。

1.7. lf

`lf` `int`: 一张卡的规制，值为[0, 3]的某整数代表可投入数量。

1.8. description

`description` `str`: 一张卡的描述。

1.9. alias

`alias` `int`: 异画的原画 `id`，值为0表明这是一张原画。

2. monster

本节字段为怪兽卡专属。

2.1. atk

`atk` `int`: 怪兽卡的攻击力，值为 $[0, +\infty)$ 的某整数。

2.2. def

`def` `int`: 怪兽卡的守备力，值为 $[0, +\infty)$ 的某整数。

2.3. level

`level` `int`: 怪兽卡的等级，值为[0, 13]的某整数。

2.4. maximum

`maximum` `int`: 极大怪兽卡的位置，值为[0, 2]的某整数，对应左·中·右。

2.5. maximumAtk

`maximumAtk` `int`: 极大怪兽的极大攻击力，值为 $[0, +\infty)$ 的某整数。