

一、introduction

- ▶ 本项目 ygo-definations [↗](#) 是 ygo-draw [↗](#) 的上游之一（以下将此项目链路称为“此链路”），用于说明数据字段定义。
- ▶ 数据库所用数据的原始定义主要见 ygopro-core/common.h [↗](#)，具体的字段码见 strings.conf [↗](#)。

二、preliminaries

- ▶ 形式地，每张卡是一个 JSON `object`，包含一些字段；
- ▶ 此链路中的所有字段都是卡面记述，且以简中翻译为主；
- ▶ 一张卡不应当拥有的字段不被记录；
- ▶ 任一字段的值不符合要求，此卡不被记录。

三、ocg

本章针对于 OCG、TCG、MD 环境。

1. general

本节所有字段是所有卡拥有的。

1.1. id

`id` `int`：一张卡的卡片密码，为该卡的唯一标识符。

- ▶ 正式卡此字段的值（不含前导零）长度不超过8位；
- ▶ 非正式卡此字段的值（含前导零）长度不低于8位；
- ▶ 此字段的值在此链路中不显式包含前导零，仅在绘制阶段处理此逻辑。

1.2. name

`name` `str`：一张卡的卡名。

1.3. attribute

`attribute` `int`：一张卡的属性。

- ▶ 怪兽卡此字段的值为[0,6]的某一整数，依次对应神·光·暗·风·地·炎·水；
- ▶ 魔法卡此字段的值为0，对应魔法；
- ▶ 陷阱卡此字段的值为0，对应陷阱。

1.4. image

`image` `int`：一张卡的中心图编号。

- ▶ 此字段必须具有确定、可验证、符合的值；
- ▶ 一般地，此字段的值对应此卡的官方中心图；
- ▶ 对于衍生物
 - ▶ 若没有对应的官方中心图，此字段的值将考虑退化到将此衍生物特殊召唤的卡的此字段的值。

1.5. description

`description` `str`：一张卡的描述。

1.6. alias

`alias` `int`: 异画卡的原画卡 `id`, 值为0表明这是一张原画卡。

1.7. archetype

`archetype` `array`: 一张卡的字段 (这里指的是游戏王特有的卡片的字段, 而不是 JSON 字段), 值为包含字段 (`str`) 的数组。

1.8. type

`type` `array`: 一张卡的具体类型, 值为包含类型 (`str`) 的数组。

2. monster

本节是怪兽卡专属字段。

2.1. atk

`atk` `int`: 怪兽卡的攻击力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某一整数。

- ▶ -1 表示卡面记述为“?”。

2.2. def

`def` `int`: 非连接怪兽卡的守备力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某一整数。

- ▶ -1 表示卡面记述为“?”。

2.3. level

`level` `int`: 非超量、连接怪兽卡的等级, 值为 $[0, 13]$ 的某一整数。

2.4. rank

`rank` `int`: 超量怪兽卡的阶级, 值为 $[0, 13]$ 的某一整数。

2.5. pendulumScale

`pendulumScale` `int`: 灵摆怪兽卡的灵摆刻度, 值为 $[0, 13]$ 的某一整数。

- ▶ 不区分左右刻度。

2.6. pendulumDescription

`pendulumDescription` `str`: 灵摆怪兽的灵摆描述。

2.7. linkValue

`linkValue` `int`: 连接怪兽卡的连接值, 值为 $[1, 8]$ 的某一整数。

2.8. linkMarker

maker **array**: 连接怪兽卡的连接标记, 值为包含连接标记 (**int**) 的数组。以左上角 (top-left) 为起始, 逆时针方向依次记录

location	<i>i</i>
top-left	0
left	1
bottom-left	2
bottom	3
bottom-right	4
right	5
top-right	6
top	7

- ▶ 不包含与 **linkValue** 数量相同的检查。