

Post Studio X 使い方ガイド

X（旧Twitter）の投稿を、アカウントごとの語り口で下書きするローカルツール。

長文・短文・引用・リプ・会話リプ・X記事を、過去投稿を参考にしながら並べて生成できます。

ローカルで動く

サブスク認証優先＝追加課金なし

ポート 7879

OVERVIEW

これは何？ / できること

あなたの代わりに「そのアカウントらしい」Xの投稿を下書きするツールです。

アカウントごとの語り口

タロ／しーぷ／馬井など、キャラ設定に沿った文体で生成。新しいアカウントも自分で作れます。

6つの投稿タイプ

長文・短文・引用ポスト・リプライ・会話リプ・X記事。用途に合わせて選ぶだけ。

過去投稿を参考（RAG）

自分の過去ポストを参照して、語り口や数字のブレを抑えます。

並べて一括生成

ペインを複数開いて「まとめて生成」。バズ拾い・ネタ出し・履歴・カバー画像も。

X（旧Twitter）専用に特化した下書きツール。余計な設定は省き、**Xの投稿づくりだけに集中**できます。

REQUIREMENTS

用意するもの（自分でそろえる）

DB の URL や API キーは 各自で取得して `.env` に入れます（共有はしません）。

- 1 **Claude Code** ... 生成の認証に使用。claude.com/claude-code からインストールしてログイン。
- 2 **Python 3.12 以上** ... 3.9 では動きません。brew install python@3.12
- 3 **Neon（無料のクラウドDB）の接続文字列** ... neon.tech で無料登録し Connection string をコピー。
- 4 **（任意）Anthropic / Gemini API キー** ... サブスク上限時の予備・カバー画像生成用。

生成は **Claude Code のサブスク認証を優先**するので、通常は API 課金なし（¥0）で使えます。

SETUP

セットアップ

GitHub からコードを取得して、5 手順で起動します。

```
# 1) コードを入手 (Gitが無ければ GitHub の Code → Download ZIP でも可)
git clone https://github.com/arst8imp-boop/post-studio-x.git
cd post-studio-x
# 2) 仮想環境と依存
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r server/requirements.txt
# 3) .env を作って自分の値を入れる (Neon の URL / 任意でAPIキー)
cp .env.example .env
# 4) DB作成 → 5) 起動 (http://localhost:7879 が開く)
.venv/bin/python3 setup_db.py
./start.sh
```

Claude Code に任せてもOK： clone したフォルダを開いて「このツールをセットアップして起動して。Neon の URL と API キーは用意してある」と頼めば、2～5 を代わりにやってくれます。

.env の中身

post_studio_x/.env に置きます（無ければ親フォルダの .env でも可）。

```
DATABASE_URL=postgres://...neon.tech/neondb?sslmode=require
API_MONTHLY_BUDGET_JPY=0          # 0 = API課金を既定でブロック（安全）

# ここから下は任意
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...      # サブスク上限時の予備
GEMINI_API_KEY=AIZA...            # カバー画像を使うときだけ
```

DATABASE_URL は必須（履歴・アカウント・使用量の保存先）。キー類は無くてもサブスク認証で動きます。

画面の見方

画面は「ペイン」の集まり。ヘッダーの各ボタンから機能を開きます。

ペイン（生成の単位）

上で **アカウント** と **投稿タイプ** を選び、テーマ欄に指示を書いて **生成**。

Cmd+Enter でも生成できます。

ヘッダーのボタン

ペイン追加／まとめて生成／バズ／ネタ出し／履歴／アカウント。右上に「本日のリップ」「今月のAPI課金」。

RAG チェック

オンにすると、そのアカウントの過去投稿を参考にして語り口を寄せます（精度重視）。

コピー／カバー

生成後に **コピー** でクリップボードへ。X記事タイプなら **カバー** 画像も作れます。

生成の基本

6つの投稿タイプから選んで、テーマ欄に指示を入れるだけ。

長文ポスト

短文ポスト（140字）

引用ポスト

リプライ

会話リプ（流れ継続）

X記事（長文）

A 引用・リプ・会話リプ ... テーマ欄に「相手の元ポスト」をそのまま貼り付ける。

B まとめて生成 ... 複数ペインにテーマを入れて一括生成。案出しに便利。

C 追加指示欄 ... 「もっと短く」「数字を入れて」など細かい注文を任意で。

生成物は自動で履歴に保存されます。あとから履歴 → クリックでペインに復元できます。

便利機能

バズ

伸びているポストを一覧。**引用RT用／リプ用**にワンクリックでペインへ流し込み。

ネタ出し

過去の生成履歴を踏まえ、まだ書いていない投稿ネタを提案。気に入ったら「ペインに流す」。

履歴

生成物の一覧・復元。ブランドで絞り込みも可能。

カバー画像

X記事タイプで本文から3行を抽出→カバー画像を自動生成（Gemini キーが必要）。

アカウント管理

ヘッダーの「アカウント」から、Xアカウント（ブランド）を管理します。

- 1 **新規作成** ... 表示名を入れて「作成」。ペインのプルダウンから選べるようになります。
- 2 **名前変更** ... 作成したアカウントの表示名を変更。
- 3 **削除** ... 確認のあと削除。「履歴も一緒に消すか」をその場で選べます。
- 4 **非表示 / 再表示** ... 組み込みの3つ（タロ／しーぷ／馬井）を一覧から隠す・戻す。

なぜ組み込みの3つは「削除」ではなく「非表示」なの？

タロ／しーぷ／馬井は、語り口（voice）やカバー画像の作り方、参考データの引き方（RAG）が**プログラム側に作り込まれている**ため、消すと動作が壊れます。だから消さずに、「**非表示**」で**一覧から隠すだけ**にしています（いつでも再表示OK・この端末だけに反映）。

コストと安全（重要）

「勝手に課金されない」よう、既定でAPI課金をブロックしています。

- 1 **サブスク認証を優先** ... 通常は Claude Code のプラン枠で生成＝追加課金なし（¥0）。
- 2 **予算0円でブロック** ... サブスク上限時も、API_MONTHLY_BUDGET_JPY=0 の間は課金せず生成を停止。
- 3 **必要なときだけ解除** ... 右上「今月のAPI課金」→ **ブロック解除トグル**でAPI課金を手動許可（確認あり・既定はOFF）。

使用量モーダルでは、今日／今月／累計のトークン数と課金額、予算バーが確認できます。

困ったら

- ? **ポートが使用中** ... 別ポートで起動: `POST_STUDIO_PORT=7880 ./start.sh`
- ? **TypeError 等で起動しない** ... Python が 3.12 か確認。3.9 なら venv を作り直す。
- ? **履歴・アカウントが保存されない** ... `.env` の `DATABASE_URL` (Neon) を確認。
- ? **カバー画像で 429** ... Gemini 無料枠切れ。時間を置くか別モデルを指定。

迷ったら、このガイドごと **Claude Code** に渡して「この通りにセットアップして」と頼めば大丈夫です。