App de Umbral de Deteccion

Archivos incluidos

- `index.html` (app principal para participantes)
- `styles.css`
- `script.js`
- `admin.html` (panel admin de resultados)
- `README.pdf`

0) Introduccion

Si guardan estos archivos en una carpeta y abren `index.html` en Chrome, la app funciona localmente sin backend.

Cada bloque tiene 30 ensayos (6 niveles de delta x 5 repeticiones). Al terminar un bloque:

- si el patron permite estimar el umbral, se muestran resultados;
- si el bloque fue demasiado facil (todo por arriba del criterio) o demasiado dificil (todo por abajo), la app repite automaticamente otro bloque de 30 ensayos ajustando la dificultad;
- se permite un maximo de 3 bloques para intentar estimar el umbral.

Como se decide si un ensayo fue "detecto" o "no detecto"

En cada ensayo se calcula el **error absoluto en pixeles**:

- `error = |respuesta - borde_real|`

Luego se clasifica asi:

- **Detecto (correcto)**: `error <= 15 px`
- **No detecto (incorrecto)**: `error > 15 px`
- En pantallas muy chicas (`lado menor < 360 px`), la tolerancia sube a `20 px` para mantener usabilidad tactil.

Con esa variable binaria (correcto/incorrecto) se calcula, para cada nivel de delta, la **proporcion correcta** que se usa para la curva y el umbral.

Si despues de 3 bloques no se logra una estimacion confiable, el resultado se marca como no disponible y esa sesion no se guarda en la base.

Los datos no se guardan localmente. Solo se guardan en la nube si se configura Supabase (ver seccion 3).

1) Subir manualmente a GitHub

1. Crear un repo nuevo en GitHub (por ejemplo: `umbral-deteccion`).
2. Entrar al repo y elegir `Add file` -> `Upload files`.
3. Subir todos los archivos de la carpeta `compartir`.

4. Confirmar con `Commit changes`.

2) Publicar como pagina web con GitHub Pages

5. Ir al repositorio en GitHub.
6. Ir a `Settings` -> `Pages`.
7. En `Build and deployment`:

- `Source`: `Deploy from a branch`
- `Branch`: `main`
- `Folder`: `/ (root)`

8. Guardar.
9. Esperar 1-3 minutos. GitHub mostrara la URL publica.

La app principal quedara en:

- `https://TU_USUARIO.github.io/TU_REPO/`

El admin quedara en:

- `https://TU_USUARIO.github.io/TU_REPO/admin.html`

3) Configurar Supabase

Esto solo es necesario si se quieren almacenar los datos de participantes.

3.1 Crear tabla (SQL)

En Supabase -> `SQL Editor`, ejecutar:

```
codigo: sql
create extension if not exists pgcrypto;

create table if not exists public.edge_threshold_sessions (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  participant_name text not null,
  color_mode text not null check (color_mode in
('Gris','Rojo','Verde','Azul')),
  threshold_value double precision,
  threshold_status text not null check (threshold_status in
('estimado','na')),
  criterion double precision not null default 0.5,
  blocks_used integer not null,
  created_at timestamptz not null default now()
);

alter table public.edge_threshold_sessions enable row level security;

do $$
```

```
begin
  if not exists (
    select 1 from pg_policies
    where schemaname = 'public'
      and tablename = 'edge_threshold_sessions'
      and policyname = 'anon_insert_threshold'
  ) then
    create policy "anon_insert_threshold"
    on public.edge_threshold_sessions
    for insert
    to anon
    with check (true);
  end if;
end $$;

do $$
begin
  if not exists (
    select 1 from pg_policies
    where schemaname = 'public'
      and tablename = 'edge_threshold_sessions'
      and policyname = 'anon_select_threshold'
  ) then
    create policy "anon_select_threshold"
    on public.edge_threshold_sessions
    for select
    to anon
    using (true);
  end if;
end $$;
```

3.2 Cargar URL y Key en los archivos

Reemplazar placeholders:

- En `script.js`:
- `SUPABASE_URL = "TU_SUPABASE_URL_AQUI"`
- `SUPABASE_ANON_KEY = "TU_SUPABASE_KEY_AQUI"`
- En `admin.html`:
- `SUPABASE_URL = "TU_SUPABASE_URL_AQUI"`
- `SUPABASE_KEY = "TU_SUPABASE_KEY_AQUI"`

Notas:

- Puede usarse `publishable key` o `anon key` segun el proyecto.
- No usar `service_role` en frontend.

4) Verificacion rapida

10. Abrir la app principal (`index.html`) y completar un experimento.
11. Confirmar que aparezca mensaje de guardado exitoso.
12. Abrir `admin.html` y tocar `Actualizar datos`.
13. Verificar ranking y resumen por color.