

CB006 - CB004

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

D_CB006_CB004_v0005_20150130_ES

Calibradores acústicos

PRESENTACIÓN

Una buena verificación de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible es primordial efectuarla antes y después de cada serie de mediciones. Los calibradores acústicos **CB006** y **CB004** representan un medio preciso y económico para realizarla.

Ambos calibradores son portátiles y de muy fácil manejo, lo que los hace útiles para la verificación de sonómetros y dosímetros tanto en el punto de medición como en laboratorio. Pueden utilizarse con cualquier micrófono susceptible de ser verificado en una cavidad cerrada y con diámetro de 1/2".

El **CB006** y el **CB004** se manejan con solo un botón. Al pulsarlo genera un nivel de presión acústica de 94 dB y utilizan 1 kHz como frecuencia de verificación, eliminando la necesidad de correcciones debidas a las ponderaciones frecuenciales, ya que estas no afectan a esta frecuencia.

El **CB006** ha sido especialmente diseñado para verificar dosímetros y sonómetros clase 1 y clase 2 y el **CB004** para verificar dosímetros y sonómetros clase 2.

APLICACIONES

Verificación de equipos:

- Clase 1 y clase 2 con micrófono de 1/2 pulgada
- Con cualquier tipo de ponderación (A, B, C, D o Z)
- En campo o laboratorio

CARACTERÍSTICAS

- Calibrador acústico clase 1 (**CB006**) y clase 2 (**CB004**) según IEC 60942:2003
- Apagado automático / funcionamiento continuo
- Sin necesidad de aplicación de correcciones para presión estática y temperatura
- Gran estabilidad de nivel y frecuencia



Marcado de Metrología legal
(ITC 2848 / 2007)



CB006 - CB004

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibradores acústicos



FRECUENCIA

1 kHz $\pm$ 1%

NIVEL DE PRESIÓN SONORA

94 dB re 20 μ Pa (1 Pa = 1 N/m²)

DISTORSIÓN

< 2%

HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO

25 a 90 % Humedad relativa

PRESIÓN ESTÁTICA DE FUNCIONAMIENTO

65 kPa a 108 kPa

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-10°C a +50°C Clase 1

0°C a +40°C Clase 2

DIAMETRO DE LA CAVIDAD

1/2 pulgada

PILA

1 Pila de 9 voltios tipo 6LF22 (15 horas de funcionamiento continuo)

INDICADOR DE BATERÍA

LED verde (encendido con batería correcta)

DIMENSIONES Y PESO

DIMENSIONES: diámetro 48 mm

longitud 135 mm

PESO: 185 g

CERTIFICADOS Y NORMAS

- CB006 IEC 60942:2003 Clase 1; UNE-EN 60942:2005 Clase 1
- CB004 -IEC 60942:2003 Clase 2 ;UNE-EN 60942:2005 Clase 2
- Certificado de aprobación de modelo del laboratorio de metrología alemán Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) nº PTB-1.61-4034840, como clase 1 (CB006) y clase 2 (CB004) según EN 60942:2003.



- Evaluación de la conformidad mediante: Examen de módulo (Módulo B) y Declaración de conformidad con el modelo basado en la garantía de calidad del proceso de fabricación (Módulo D) de acuerdo con la Orden ITC/2848/2007 sobre [Metrología legal](#).
- Marca **CE**. Cumple la directiva de baja tensión 73/23/CEE y la directiva CEM 89/336/CEE modificada por 93/68/CEE.

Las características, especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso