



Guía de Despliegue en Hostinger

Esta guía te ayudará a desplegar la aplicación Barrera Wallpaper en Hostinger con despliegue automático desde GitHub.



Índice

1. [Requisitos Previos](#)
 2. [Configurar Hostinger](#)
 3. [Configurar GitHub Secrets](#)
 4. [Despliegue Inicial](#)
 5. [Despliegue Automático](#)
 6. [Variables de Entorno](#)
 7. [Comandos Útiles](#)
 8. [Solución de Problemas](#)
-



Requisitos Previos

- ☒ Cuenta de Hostinger con plan de hosting Node.js
 - ☒ Repositorio GitHub configurado (ya lo tienes: `jorpat/barrera-wallpaper`)
 - ☒ Base de datos MySQL en Hostinger (incluida en el hosting)
 - ☒ OpenAI API key (para generación de imágenes)
 - ☒ Pictorem API key (para dropshipping)
-



Configurar Hostinger

Paso 1: Crear Aplicación Node.js

1. Inicia sesión en Hostinger:

- Ve a: `https://hpanel.hostinger.com/`
- Inicia sesión con tus credenciales

2. Crear Nueva Aplicación:

- Navega a **“Aplicaciones Web”** o **“Website”**
- Selecciona **“App web de Node.js”** (NO **“Sitio web PHP/HTML”**)
- Click en **“Crear Aplicación”**

3. Configurar la Aplicación:

Nombre: `barrera-wallpaper`

Versión Node.js: `22.x`

Documento Raíz: `/app`

Paso 2: Conectar con GitHub

Opción A: Usar Interfaz de Hostinger (Recomendado)

1. Busca la opción “GitHub” o “Git” en Hostinger:

- Algunos planes tienen integración directa con GitHub
- Autoriza a Hostinger a acceder a tu repositorio
- Selecciona: `jorpat/barrera-wallpaper`
- Rama: `main`

2. Configurar Auto-Deploy:

- Activa “Despliegue automático” si está disponible
- Esto hará que cada push a `main` se despliegue automáticamente

Opción B: Usar SSH Manual

1. Conectarse por SSH:

```
bash
ssh u123456789@yourdomain.com -p 65002
```

2. Clonar el Repositorio:

```
bash
cd ~/htdocs
git clone https://github.com/jorpat/barrera-wallpaper.git
cd barrera-wallpaper/app
```

3. Instalar Dependencias:

```
bash
yarn install
yarn prisma generate
```

Paso 3: Configurar Base de Datos MySQL

1. Ve a Hostinger Panel → Bases de Datos → MySQL

2. Crear nueva base de datos:

```
Nombre: u425976741_barrera (o similar)
Usuario: Se crea automáticamente
Contraseña: Genera una segura
```

3. Anotar los datos de conexión:

- Host: `localhost` (o la IP del servidor)
- Puerto: `3306`
- Usuario: `u425976741_barrera`
- Contraseña: La que generaste
- Base de datos: `u425976741_barrera`

4. Formato de DATABASE_URL:

```
mysql://usuario:contraseña@localhost:3306/nombre_base_datos
```

Ejemplo real:

```
mysql://u425976741_barrera:MiPassword123@localhost:3306/u425976741_barrera
```

Paso 4: Configurar Variables de Entorno en Hostinger

1. Navega a la configuración de tu aplicación en Hostinger

2. Busca “Variables de Entorno” o “Environment Variables”

3. Agrega las siguientes variables:

```
# Database - MySQL Hostinger
DATABASE_URL=mysql://u425976741_barrera:TuPassword@localhost:3306/u425976741_barrera

# NextAuth
NEXTAUTH_SECRET=tu-secret-generado-con-openssl
NEXTAUTH_URL=https://barrerawallpaper.com

# OpenAI
OPENAI_API_KEY=sk-proj-...

# Pictorem
PICTOREM_API_KEY=tu-api-key
PICTOREM_API_URL=https://api.pictorem.com

# Stripe (opcional)
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_live...
STRIPE_SECRET_KEY=sk_live...

# PayPal (opcional)
NEXT_PUBLIC_PAYPAL_CLIENT_ID=tu-client-id
PAYPAL_CLIENT_SECRET=tu-secret
PAYPAL_MODE=live

# App
NODE_ENV=production
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://barrerawallpaper.com
```

Paso 4: Configurar Dominio

1. Apuntar tu dominio a Hostinger:

- En tu registrador de dominios (ej: GoDaddy, Namecheap)
- Cambia los nameservers a los de Hostinger:

ns1.dns-parking.com

ns2.dns-parking.com

2. Configurar SSL:

- En Hostinger, navega a “SSL”
- Activa “SSL Gratuito” (Let’s Encrypt)
- Espera 10-15 minutos para que se active

Configurar GitHub Secrets

Para que GitHub Actions pueda desplegar automáticamente, necesitas configurar secrets.

Paso 1: Ir a GitHub Secrets

1. Ve a tu repositorio:

<https://github.com/jorpat/barrera-wallpaper>

2. Navega a Settings → Secrets and variables → Actions

3. Click en “New repository secret”

Paso 2: Agregar Secrets

Agrega estos secrets uno por uno:

Secrets de Hostinger (para SSH deployment)

```
# SSH Connection
HOSTINGER_HOST=ssh.yourdomain.com
HOSTINGER_USERNAME=u123456789
HOSTINGER_PASSWORD=tu-password-ssh
HOSTINGER_PORT=65002
HOSTINGER_APP_PATH=/home/u123456789/htdocs/barrera-wallpaper

# Application Environment
DATABASE_URL=mysql://u425976741_barrera:TuPassword@localhost:3306/u425976741_barrera
NEXTAUTH_SECRET=tu-secret-aqui
NEXTAUTH_URL=https://barrerawallpaper.com
```

Cómo Obtener los Datos de Hostinger:

1. **HOSTINGER_HOST, HOSTINGER_USERNAME, HOSTINGER_PORT:**

- Ve a Hostinger Panel → Avanzado → Acceso SSH
- Copia los datos mostrados

2. **HOSTINGER_PASSWORD:**

- Si no la recuerdas, puedes restablecerla en el panel de Hostinger
- O usar SSH keys (más seguro)

3. **HOSTINGER_APP_PATH:**

- Usualmente es: `/home/u123456789/htdocs/barrera-wallpaper`
- Reemplaza `u123456789` con tu username de Hostinger

Despliegue Inicial

Opción 1: Desde Hostinger Panel (Más Fácil)

1. **Si Hostinger tiene integración con GitHub:**

- Click en “Deploy” o “Actualizar desde GitHub”
- Espera a que termine el proceso

2. **Ejecutar Migraciones de Base de Datos:**

- Conecta por SSH:

```
bash
ssh u123456789@yourdomain.com -p 65002
cd ~/htdocs/barrera-wallpaper/app
yarn prisma migrate deploy
yarn prisma db seed
```

3. **Reiniciar la Aplicación:**

- En Hostinger Panel, busca “Reiniciar” o “Restart”

Opción 2: Desde SSH Manual

```
# 1. Conectar por SSH
ssh u123456789@yourdomain.com -p 65002

# 2. Ir al directorio de la app
cd ~/htdocs/barrera-wallpaper/app

# 3. Instalar dependencias
yarn install --frozen-lockfile

# 4. Generar Prisma Client
yarn prisma generate

# 5. Ejecutar migraciones
yarn prisma migrate deploy

# 6. Sembrar base de datos (opcional)
yarn prisma db seed

# 7. Construir la aplicación
yarn build

# 8. Iniciar la aplicación
pm2 start yarn --name barrera-wallpaper -- start
# 0 si ya está corriendo:
pm2 restart barrera-wallpaper
```



Despliegue Automático

Cómo Funciona

Cada vez que hagas cambios y los subas a GitHub, el despliegue se ejecutará automáticamente:

```
# 1. Hacer cambios en tu código local
# (edita archivos...)

# 2. Guardar y hacer commit
git add .
git commit -m "Descripción de los cambios"

# 3. Subir a GitHub
git push origin main

# 4. GitHub Actions se ejecutará automáticamente
# - Ejecutará tests
# - Construirá la aplicación
# - Desplegará a Hostinger via SSH
```

Monitorear el Despliegue

1. Ver el progreso en GitHub:

<https://github.com/jorpat/barrera-wallpaper/actions>

2. Ver logs en tiempo real:

- Click en el workflow que está corriendo
- Ver cada paso del deployment

3. Si el deployment falla:

- Revisa los logs en GitHub Actions
- Corrige el error
- Vuelve a hacer push



Variables de Entorno

Variables Requeridas (Mínimo para que funcione)

```

DATABASE_URL          # MySQL connection string de Hostinger
NEXTAUTH_SECRET       # Generado con: openssl rand -base64 32
NEXTAUTH_URL          # https://tudominio.com

```

Variables Opcionales

```

# AI Generation
OPENAI_API_KEY        # Para generar imágenes con IA

# Dropshipping
PICTOREM_API_KEY      # Para impresión y envío
PICTOREM_API_URL

# Payments
STRIPE_SECRET_KEY     # Pagos con tarjeta
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY
PAYPAL_CLIENT_SECRET  # Pagos con PayPal
NEXT_PUBLIC_PAYPAL_CLIENT_ID

```

Cómo Generar NEXTAUTH_SECRET

```
openssl rand -base64 32
```

O en Node.js:

```
require('crypto').randomBytes(32).toString('base64')
```

Comandos Útiles

Comandos Locales

```
# Ver estado del repositorio
cd /home/ubuntu/barrera_wallpaper
git status

# Ver cambios
git diff

# Hacer commit
git add .
git commit -m "Descripción"
git push

# Ver historial
git log --oneline -10

# Ver repositorio en navegador
gh repo view --web
```

Comandos en Hostinger (SSH)

```
# Ver logs de la aplicación
pm2 logs barrera-wallpaper

# Ver estado de la aplicación
pm2 status

# Reiniciar aplicación
pm2 restart barrera-wallpaper

# Ver uso de memoria
pm2 monit

# Actualizar desde GitHub
cd ~/htdocs/barrera-wallpaper
git pull origin main
yarn install
yarn build
pm2 restart barrera-wallpaper

# Ver logs de base de datos
yarn prisma studio # Abre interfaz web para ver datos
```

Solución de Problemas

Error: ENOENT no such file or directory - yarn.lock

Causa: Hostinger no puede encontrar el archivo `yarn.lock` durante el proceso de build.

Solución:

✓ **Ya está solucionado en el repositorio.** El `yarn.lock` ahora es un archivo real (no symlink).

Si sigues viendo este error:

1. Asegúrate de que Hostinger esté usando la versión más reciente del repositorio
2. Ve a Hostinger Panel → Tu Aplicación → “Reconstruir” o “Rebuild”
3. Espera a que termine el proceso de build (puede tomar 2-5 minutos)
4. Si persiste, intenta:

```
bash
# En Hostinger SSH
cd ~/htdocs/barrera-wallpaper/app
ls -la yarn.lock # Debe mostrar un archivo, NO un symlink
```

Error: EACCES permission denied, mkdir '/home/ubuntu'

Causa: Prisma intentando crear un directorio con ruta absoluta que no existe en Hostinger.

Solución:

✓ **Ya está solucionado en el repositorio.** El `schema.prisma` ahora usa rutas relativas.

Si sigues viendo este error:

1. Verifica que el archivo `app/prisma/schema.prisma` NO tenga línea `output` con ruta absoluta
2. Debe tener solo:

```
prisma
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
  binaryTargets = ["native", "linux-musl-openssl-3.0.x"]
}
```

3. Reconstruir en Hostinger:

```
bash
cd ~/domains/tu-dominio/public_html/app
yarn prisma generate
```

Error 503: Service Unavailable

Causa: La aplicación no está corriendo o hay error en variables de entorno.

Solución:

1. **Verificar variables de entorno en Hostinger:**

- DATABASE_URL debe ser formato MySQL: `mysql://user:pass@localhost:3306/db`
- NEXTAUTH_SECRET debe estar configurado
- NEXTAUTH_URL debe ser `https://tudominio.com`

2. **Reiniciar la aplicación:**

```
bash
ssh u123456789@yourdomain.com -p 65002
pm2 restart barrera-wallpaper
pm2 logs barrera-wallpaper --lines 50
```

3. **Ver logs para identificar el error:**

```
bash
pm2 logs barrera-wallpaper --err
```

Error: Cannot find module 'prisma'

Solución:

```
ssh u123456789@yourdomain.com -p 65002
cd ~/htdocs/barrera-wallpaper/app
yarn install
yarn prisma generate
pm2 restart barrera-wallpaper
```

Error: Database connection failed

Causa: DATABASE_URL incorrecta o base de datos no accesible.

Solución:

1. Verificar DATABASE_URL:

- Debe usar formato MySQL correcto
- Host normalmente es `localhost` en Hostinger
- Puerto es `3306` (por defecto)
- Formato correcto:

```
mysql://usuario:contraseña@localhost:3306/nombre_base_datos
```

- Ejemplo:

```
mysql://u425976741_barrera:MiPassword@localhost:3306/u425976741_barrera
```

2. Probar conexión:

```
bash
```

```
cd ~/htdocs/barrera-wallpaper
```

```
node test-db.js
```

GitHub Actions Falla

Ver logs:

1. Ve a: <https://github.com/jorpat/barrera-wallpaper/actions>
2. Click en el workflow que falló
3. Ver el paso que falló

Errores comunes:

1. Secret no configurado:

- Settings → Secrets → Verificar que todos los secrets estén agregados

2. SSH connection failed:

- Verificar HOSTINGER_HOST, HOSTINGER_USERNAME, HOSTINGER_PASSWORD
- Verificar que el puerto es correcto (usualmente 65002)

3. Build failed:

- Verificar que DATABASE_URL está en GitHub Secrets
- Verificar que todas las dependencias están en package.json

Soporte

Si necesitas ayuda:

1. Hostinger Support:

- Chat en vivo: <https://hpanel.hostinger.com/>
- Email: support@hostinger.com

2. MySQL / Hostinger Support:

- Hostinger Knowledge Base: <https://support.hostinger.com/>
- MySQL Docs: <https://dev.mysql.com/doc/>

3. GitHub Actions:

- Documentación: <https://docs.github.com/en/actions>

Checklist de Deployment

Antes del Primer Despliegue:

- ☐ Repositorio GitHub configurado
- ☐ Base de datos MySQL creada en Hostinger
- ☐ Variables de entorno configuradas en Hostinger
- ☐ GitHub Secrets configurados
- ☐ Dominio apuntado a Hostinger
- ☐ SSL activado

Primer Despliegue:

- ☐ Código desplegado en Hostinger
- ☐ `yarn install` ejecutado
- ☐ `yarn prisma generate` ejecutado
- ☐ `yarn prisma migrate deploy` ejecutado
- ☐ `yarn prisma db seed` ejecutado (opcional)
- ☐ `yarn build` ejecutado
- ☐ PM2 iniciado
- ☐ Aplicación accesible en <https://tudominio.com>

Despliegues Futuros:

- ☐ Hacer cambios en código
- ☐ `git add .`
- ☐ `git commit -m "Descripción"`
- ☐ `git push origin main`
- ☐ GitHub Actions se ejecuta automáticamente
- ☐ Verificar deployment en <https://github.com/jorpat/barrera-wallpaper/actions>
- ☐ Verificar sitio en <https://tudominio.com>

¡Listo! Tu aplicación ahora se desplegará automáticamente cada vez que hagas push a GitHub. 🎉